



ZATRÁVNŔOVACIE TVÁRNICE




PRACOVNÝ POSTUP PRE ZATRÁVNŔOVACIE TVÁRNICE:
ODKOPAŤ ZEMINU NA POŽADOVANEJ PLOCHE.
PODKLAD ZHUTNIŤ VALCOM ALEBO RUČNÝM VIBROVACÍM ZARIADENÍM (VIBRAČNÁ DOSKA, VIBRAČNÁ NOHA).
TAKTO ZHUTNENÚ PLOCHU VYSYPAŤ DRVENÝM ŠTRKOM FRAKCIE 5 - 63 MM.
DRŤOU VYSYPANÚ PLOCHU OPÄŤ ZHUTNIŤ A NÁSLEDNE VYSYPAŤ 2 - 3 CM HRUBOU VYROVNÁVACOU
VRSTVOU ŠTRKOVEJ DRTE FRAKCIE 4 - 8 MM ALEBO ŠTRKOPIESKU.
NA TAKTO PRIPRAVENÝ PODKLAD POLOŽIŤ A ZMONTOVAŤ ZATRÁVNŔOVACIE DOSKY.
TIETO PRESYPAŤ PREOSIATOU ZEMINOU ALEBO SUBSTRÁTOM A VYSIAŤ TRÁVOU.
ZALIEVAŤ PODĽA POTREBY.

ODVODŇOVACIE ŽĽABY
STYK: ZATRÁVNŔOVACIE TVÁRNICE- ASFALT. CESTA



ZÁMKOVÁ DLAŽBA
RAMPA



ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	ARCHITEKTDZURCOs.r.o.	
ING. ARCH. DZURCO PETER	ING. ARCH. DZURCO PETER	Nám. Slobody 1492 Vranov n. T. . 093 01 t e l . : 0 9 0 7 9 1 5 3 3 0 peterdzurco@gmail.com www . architektdzurco.sk	
INVESTOR: VRANOVSKÁ NEMOCNICA a.s. M.R.ŠTEFÁNKA 187/177, Vranov nad Topľou, 093 27		ČASŤ:	E 1.1.2 ASR
STAVBA: NsP Vranov nad Topľou- Prístavba OAMIS, zmena dokončenej stavby		STUPEŇ DOKUMENT.:	DSP
OBJEKT: SO 02		Č. ZÁKAZKY:	10/05
MIESTO: Vranov nad Topľou, p.č. 1931/1,1934/1,1934/2,1934/3		DÁTUM:	10/2017
OBSAH VÝKRESU: TERÉNNÉ ÚPRAVY A SPEVNENÉ PLOCHY DETAILY		DÁTUM REVIZIE:	SADA:
ČÍSLO VÝKR.: 04/2- TU a SP	MIERKA: 1:10	Č. REVIZIE:	