

Legenda potrubia UVK 80/60°C

- Predizolované potrubie ocelové radu "A" s plášťom HDPE pre média do 140°C
- Klasické potrubie ocelové závitové zvárané na montáži

Legenda predizolovaných komponentov


- OD OBLÚK
- OV VERTIKÁLNE KOLENO 90° S RAMENAMI L=1,0m
- PP PRECHOD STENOU S PRIMUROVKOU
- SP SKRÁTENÉ POTRUBIE NA MONTÁŽI (OSTATNÉ SÚ DLŽKY 6m)

№	NÁZOV MIESTNOSTI	FUNKČNÝ CELOK	PLOCHA (m2)
-101	SCHODISKO	NERIEŠI SA	11,29
-102	MIESTNOSŤ	NERIEŠI SA	91,27
-103	SKLAD	NERIEŠI SA	4,49
-104	SKLAD	NERIEŠI SA	13,93

Kótovaná je os výkopu.

Symbody (prvky potrub. komponentov) sú označované iba pri prívode alebo spiatocke.

Rovnaké prvky su na prívode i na spiatocke s výnimkou skrátených potrubí.

VEDÚCI		PROJEKTANT		<div></div>	
Ing. Róbert Šmajda		Ing. Vladimír Moroz			
STAVBA:					
ZARIADENIE OPATROVATELSKEJ SLUŽBY A DENNÝ STACIONÁR V OBJEKTE SÚP. ?. 2845					
MIESTO:	parc.č. C KN 5066/204, k.ú. Snina	OBJEKT:	SO-04 Teplovodná prípojka	FORMÁT:	4 x A4
INVESTOR:	Mesto Snina	STUPEŇ:	SP, RP	DÁTUM:	02/2019
DEL:	UVK	KÓTOVANÉ:	mm	ČÍSLO ZAKÁZKY:	
PREDMET VÝKRESU:				MIERKA:	1:100
				ČÍSLO VÝKRESU:	02
PÔDORYS 1. PP					