

Pozice	Kód položky	Sokolovna ve Vémyslicích, stavební úpravy + nové dispoziční řešení, D.1.2- Vzduchotechnika - LEGENDA - Název položky	Množství
1,10	XX	Rad.vent.se zah.lopatkami např.CVT380/380-N-2200W, sání 600/600, výtlak 473/403, 230/400V, 8,8/5,1A, 900ot/min-9100m3/h, prov.par. 3750m3/hod při 450Pa, regulace ot. frekvenční měnič např. VFN-020-3L-8	2,000
1,11	XX	Tichý diagonální ventilátor do kruhového potrubí TD1000/250, krytí IP 44, s doběhem 1-30 min.,D250, 230V, průtok 1000 m3/hod. při 0 Pa, 500 m3/hod. při 300 Pa	1,000
1,12	XX	Tichý diagonální ventilátor do kruhového potrubí TD1300/250, krytí IP 44, s doběhem 1-30 min.,D250, 230V, průtok 1300 m3/hod. při 0 Pa, 800 m3/hod. při 250 Pa	1,000
1,13-19		Neobsazeno	
1,20	XX	Pružná spojka kruhová s protipřírubami, D 630, š 170	2,000
1,21	XX	Pružná spojka kruhová s protipřírubami, D 500, š 170	5,000
1,22	XX	Pružná spojka kruhová s protipřírubami, D 400, š 170	2,000
1,23	XX	Pružná spojka se sponou D 250	4,000
1,24-29	XX	Neobsazeno	
1,30	XX	Elektrický ohřívač vzduchu pro kruh. potrubí s regulací výkonu jako např. MBE-500/9 kW, min. průtok 1060 m3, napětí 3x400 V, příkon 9 kW, teplotní čidlo	1,000
1,40	XX	Uzavírací klapka do plech potrubí kruhového s přírubou, těsná, se servopohonem, pohon dle MaR, D 630 mm	2,000
1,5	XX	Anemostat kruh. vířivý přívod. se skříní D do 600, vel. 400, s pevnými lamelami, s reg. klapkou, boční připojení D315, nom. průtok 625 m3/hod., např. VAPM/400-C/D/V/P/R	6,000
1,51	XX	Anemostat kruh. vířivý odvod. se skříní D do 600, vel. 400, s pevnými lamelami, s reg. klapkou, boční připojení D315, nom. průtok 625 m3/hod., např. VAPM/400-C/D/V/O/R	6,000
1,52	XX	Talířový ventil odvodní kovový KK 100, D 100	4,000
1,53	XX	Vyústka pro kruhové potrubí, jednořadá, čtyřhranná pro přívod i odvod, bez regulace, vel. 1225 x 75	2,000
1,54	XX	Vyústka pro kruhové potrubí, jednořadá, čtyřhranná pro přívod i odvod, bez regulace, vel. 1025 x 85	2,000
1,55	XX	Stěnová mřížka 800x100 v upevňovacím rámečku, 800x100/UR2/S	4,000
1,56	XX	Stěnová mřížka 700x100 v upevňovacím rámečku, 700x100/UR2/S	1,000
1,57	XX	Stěnová mřížka 600x50 v upevňovacím rámečku, 600x50/UR2/S	5,000
1,58	XX	Větrací mřížka pro kruhové potrubí D250-samotížná, např. TWG 250	2,000
1,59	XX	Neobsazeno	
1,60	XX	OS-T koleno Ø 630/90-těsné	4,000
1,61	XX	OS-T koleno Ø 500/90-těsné	8,000
1,62	XX	OS-T koleno Ø 315/90-těsné	2,000
1,63	XX	OS-T koleno Ø 250/90-těsné	4,000
1,64	XX	OS-T koleno Ø 200/90-těsné	4,000
1,65	XX	OS-T koleno Ø 125/90-těsné	2,000
1,66-69	XX	Neobsazeno	
1,70	XX	Tlumič hluku pro kruhové potrubí, D 500, I-900	2,000
1,80	XX	Protidešťová stříška kruhová D 500 s přírubou, se sítí proti hmyzu	1,000
1,90	XX	Výfukový kus šikmý se sítí proti hmyzu D 630	1,000
2,00	XX	OBJ-T Odbočka jednostranná 90°500/315	4,000
2,11	XX	OBJ-T Odbočka jednostranná 90°450/315	2,000
2,12	XX	OBJ-T Odbočka jednostranná 90°400/315	2,000
2,13	XX	OBJ-T Odbočka jednostranná 90°355/315	2,000

[illegible]