

Stĺpiky oplotenia 40/60 v osových vzdialenostiach 2560mm

Vstupná 2 krídlová brána
s pohonom š. 5,5 m
otvárateľná dovnútra areálu

Navrhovanie oplotenie - výška 2,03 m - typ delfin

Rozostup stĺpikov - podľa polí 2,5 m

Vypracoval: Ing. Peter RÁKOŠ	Zodp. projektant: Ing. Peter RÁKOŠ	Hlavný projektant: Ing. Peter RÁKOŠ

Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie

Investor: Obec Dolný Bar č. 30, 930 14 Dolný Bar

Názov projektu:

KOMPOSTÁREŇ DOLNÝ BAR

Stavba/prevádzkový súbor: SO 21 Oplotenie	Časť: Stavebná	Číslo zákazky: 2020 29 / Formát: A3
Názov výkresu: Pôdorys		Dátum: 11.2020
		Mierka: 1:900 / Príloha: 01

D&T Development & Technologic Solutions
www.dtsolutions.sk
e-mail: info@dtsolutions.sk
mobil: 0903 594 910

Ing. Ľubomír LÁMER autorizovaný stavebný inžinier 4555 * SP * I-I Konštrukcie pozemných stavieb

AUTORSKÁ OCHRANA:

AKÉKOLVEK ZMENY, DOPLNKY, PREKRESLOVANIE ALEBO ROZMNOŽOVANIE TEJTO DOKUMENTÁCIE JE V ZMYSLE AUTORSKÉHO ZÁKONA BEZ SÚHLASU NEPRÍPUSTNÉ. TÁTO DOKUMENTÁCIA MÔŽE BYŤ POUŽITÁ NA REALIZÁCIU JEDINEJ STAVBY!
TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE JE TRESTNÉ PODĽA ZÁKONA Č. 618/2003 Z.Z. §24, ODST. (3)