

LEGENDA MIESTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA (m2)	POPIS POVRCHOVÝCH ÚPRAV				
			PODLAHA	OZN.P.	SOSEL	STENY	POZL.
1.01	VSTUPNÁ CHODBA	12,31	LATE TERRAZZO	-	KERAMICKÝ SOSEL	VÁP.CEOM. + INTER. NÁTER	SDK PODHLAD + INT. NÁTER
1.02	WC /IMOBILNÉ/	4,86	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-	KERAMICKÝ OKLAD ±1600 mm VÁP.CEOM. + INTER. NÁTER	SDK PODHLAD + INT. NÁTER
1.03	WC	5,39	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	-	KERAMICKÝ OKLAD ±1600 mm VÁP.CEOM. + INTER. NÁTER	VÁP.CEOM. + INTER. NÁTER
1.04	ŠATŇA č.1	9,69	PVC PODLAHOVÁ KRYTINA	-	SOKLOVÁ LIŠTA	VÁP.CEOM. + INTER. NÁTER	VÁP.CEOM. + INTER. NÁTER
1.05	MULTISENZORICKÁ MIESTNOSŤ	12,54	KOBEREC	-	SOKLOVÁ LIŠTA	VÁP.CEOM. + INTER. NÁTER	SDK PODHLAD + INT. NÁTER
1.06	ŠATŇA č.2	3,58	PVC PODLAHOVÁ KRYTINA	-	SOKLOVÁ LIŠTA	VÁP.CEOM. + INTER. NÁTER	VÁP.CEOM. + INTER. NÁTER
1.07	DIELŇA	42,75	PVC PODLAHOVÁ KRYTINA	-	SOKLOVÁ LIŠTA	TATRANSKÝ PROFIL ±400 mm OLEJOVÝ NÁTER ±300 mm	VÁP.CEOM. + INTER. NÁTER
1.08	SCHODISKO	9,79	LATE TERRAZZO	-	KERAMICKÝ SOSEL	VÁP.CEOM. + INTER. NÁTER	VÁP.CEOM. + INTER. NÁTER


- ODSTRÁNENIE OLEJOVÝCH NÁTEROV /v rozsahu podľa legendy miestností/
- VÝSPRAVKY OMIEŤOK cca. 40 %/
- BÚRACIE PRÁCE SÚVISIACE S REALIZÁCIOU ŽB KONŠTRUKCIÍ /STROP, DOSEKÍ SÚ DEFINOVANÉ V ČASŤI "STATIKA"

LEGENDA OZNAČENÍ

	EXISTUJÚCE MUROVANÉ KONŠTRUKCIE		BÚRANÉ KONŠTRUKCIE
--	---------------------------------	--	--------------------

LEGENDA OZNAČENÍ BÚRACÍCH PRÁČ

- B1.1 ODSTRÁNENIE PLASTOVÉHO OKNA, SPOLU S INTERIEROVÝM A EXTERIEROVÝM PARAPETOM, ODSTRÁNENIE PARAPETNÉHO MURIVA, SPOLU S OMIETKOU V NUTNOM ROZSAHU. MURIVO JE NUTNÉ VYBÚRAŤ AŽ PO KONŠTRUKCIU MEDZPODESTY.
- B1.2 ODSTRÁNENIE MUROVANEJ STENY, SPOLU S OMIETKOU V NUTNOM ROZSAHU A DREVENOU ZÁRUBNOU. MURIVO JE NUTNÉ VYBÚRAŤ AŽ PO NOSNÚ STROP. KONŠTRUKCIU /POD PODLAHOVÝMI VRSTVAMI/. HRUBKA EXISTUJÚCEJ PODLAHY NEBOLA OVERENÁ, ODPORUČA SA VYKONAŤ SONDY NA JEJ ZISTENIE.
- B1.3 VYBÚRANIE OKENNÉHO OTVORU /ROZMER : 700x1700 mm/ V NOSNEJ STENE JE NUTNÉ VYTVORIŤ NOVÝ NOSNÝ NADOKENNÝ PREKLAD
- B1.4 ODSTRÁNENIE MUROVANÝCH STEN, SPOLU S OMIETKOU V NUTNOM ROZSAHU. MURIVO JE NUTNÉ VYBÚRAŤ AŽ PO NOSNÚ STROP. KONŠTRUKCIU /POD PODLAHOVÝMI VRSTVAMI/. HRUBKA EXISTUJÚCEJ PODLAHY NEBOLA OVERENÁ, ODPORUČA SA VYKONAŤ SONDY NA JEJ ZISTENIE.
- B1.5 ODSTRÁNENIE INTERIEROVÝCH DVERNÝCH KRIDIEL /DREVENÝCH/, SPOLU S OCELOVÝMI CGU ZÁRUBŇAMI
- B1.6 ODSTRÁNENIE SDK PRIEČKY, VÝŠKA PRIEČKY JE 2500 mm /neoverená, z dôvodu exist. sdk, podhladul/
- B1.7 ODSTRÁNENIE INTERIEROVÝCH DVERNÝCH KRIDIEL /DREVENÝCH/, SPOLU S DREVENÝMI ZÁRUBŇAMI
- B1.8 ODSTRÁNENIE KERAMICKÉHO OKLADU, RÔZNYCH VÝŠOK
- B1.9 ODSTRÁNENIE EXERIEROVÉHO PARAPETU /z dôvodu realizácie KZS/
- B1.10 ODSTRÁNENIE PLASTOVÉHO OKNA /DVERÍ/ S IZOLAČNÝM DVOJSKLOM, SPOLU S INTERIEROVÝM PARAPETOM
- B1.11 ODSTRÁNENIE NAŠIAPNEJ VRSTVY PODLAHY /PO BETÓNOVÝ POTER PODLAHY/, SPOLU S LEPIACIMI VRSTVAMI A SOKL. LIŠTOU, resp. KER. SOKLOM, V ROZSAHU PODĽA LEGENDY MIESTNOSTÍ
- B1.12 ODSTRÁNENIE OCHRANNEHO NÁTERU KOVÝCH ČASŤÍ ZÁBRADLIA
- B1.13 ODSTRÁNENIE BOČNEJ STENY SCHODISKA /NUTNÉ ZREALIZOVAŤ SONDU NA OVERENIE SPÔSOBU KOTVENIA SCHOD. STUPŇŇŮ/, ODSTRÁNENIE PRESTREŠENIA SCHODISKA /KONŠTRUKCIA Z OCEĽ. PROFILOV A DUTINKOVÉHO POLYKARBONÁTU/
- B1.14 ODSTRÁNENIE KER. DLAŽBY SCHODISKOVÝCH STUPŇŇŮ A PODESTY, SPOLU S KERAMICKÝM SOKLOM
- B1.15 ODSTRÁNENIE EXISTUJÚCEHO OPLATENIA /BET. PODMUROVKA, výšky 400 až 550 mm, VÝPLŇ Z OCELOVEJ TYČOVINY, výšky 1060 mm/, SPOLU SO ZAKLADOVÝM PÁSOM.
- B1.16 DEMONTÁŽ PLOŠINY PRE IMOBILNÝCH
- B1.17 ODSTRÁNENIE SDK PODHLADU



ODSTRÁNENIE OKLADU Z TATRANSKÉHO PROFILU

±0.000 = 1460 mm nad U.T. /výšk. úroveň podlahy prízemía/

AUTOR PROJEKTU	Mgr. art. Branislav Škopek
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Zlatica Janečková
INVESTOR	Vstúpte n.o. ul. 1. mája 2382/15, 901 01 Malacky
MIESTO STAVBY	parc.č. 2730/1, k.ú. Malacky, okres Malacky
PROFESIA	SO 01.1 Architektonicko-stavebné riešenie
DRUH STAVBY	<b>VSTÚPTE n.o.</b> <b>Pristavba a stavebné úpravy</b>
NÁZOV VÝKRESU	Pódorys 1. nadzemného podlažia - skutkový stav a búracie práce
STUPEŇ	RPD
DÁTUM	05/2019
FORMÁT	3x44
ČÍSLO	175
VÝKRESU	<b>A-05</b>