

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky**Časť č. 1: Rukavice nitrilové**

- Materiál: nitril bez púdru
- Nesterilné prevedenie
- Nepriepustnosť: maximálne AQL minimálne 1.5
- Minimálna dĺžka 240 mm
- Bez púdru, bez škodlivých thiuramov
- Hrúbka stien meraná dvojito: 0,12 - 0,14 mm
- Pevnosť v ťahu, sila pretrhnutia medián min. 6N
- Spĺňajúce normy: EN 374-1,2,3,4,5 (374- 1 s úrovňou A alebo B), EN 420, EN 455, nariadenie o ZP 2017/745 (MDR)
- OOPP kategória III. - vysoká úroveň ochrany pred vysokým rizikom
- EU certifikát skúšky typu notifikovanou osobou podľa nariadenia (EÚ) 425/2016
- Farba: nepodstatná

Časť č. 2: Ochranný overal

- Odev s kapucňou na jednorazové použitie
- Odev poskytuje ochranu kategórie min. III., 5B, 6B
- Odev má uzatváranie na zips s prílepieľnou ochranou zipsu (prípadne so samolepiacou ochranou zipsu)
- Kapučňa ukončená okolo tváre s elastickým lemom alebo všitou gumičkou
- Ukončenie rukávov a dolnej časti nohavíc elastickým lemom alebo všitou gumičkou
- Odolný voči prieniku kvapalín
- Označenie na odev: piktogramové, spĺňajúce požiadavky kvality, certifikácie a ošetrovania
- Označené značkou CE + číslom notifikovanej osoby
- EU certifikát skúšky typu notifikovanou osobou podľa nariadenia (EÚ) 425/2016
- Materiál: netkaná antistatická tkanina, min.60 g/m²
- Minimálna životnosť výrobku: 36 mesiacov
- Spĺňajúci normy min. EN 13034:2005+A1:2009, EN 14126:2003

Časť č. 3: Respirátor FFP2

- Respirátor FFP2 bez ventilu
- Vyrobený z elektrostatického filtračného materiálu s filtračnou technológiou s nízkym odporom pri dýchaní
- Pri styku s pokožkou nesmie vyvolávať podráždenie
- Bez výdychového ventilu
- S formovateľnou nosovou sponou
- S gumičkami na uchytenie okolo uší alebo gumičkami, resp. nastaviteľnými pásikmi na uchytenie okolo hlavy, aby masku pevne držali v správnej polohe
- Dostatočná priľnavosť
- Chráni proti vdychovaniu nepriaznivých pevných a kvapalných častíc
- Filtračná ochrana min. 95% častíc

- Respirátor začlenený do OOP kategórie III podľa nariadenia (EÚ) 2016/425 prílohy II bod 3.10.1.
- Čínske výrobky podľa čínskej normy GB/T 32610-2016 musia mať označenie napríklad KN95 alebo N95. Musia byť posúdené podľa požiadaviek platných v Európskej únii a v Slovenskej republike, podľa nariadenia 2016/425 a podľa požiadaviek príslušnej harmonizovanej normy EN 149:2001+A1:2009, doložitelný certifikát
- Každý respirátor označený priamo na produkte značkou FFP2, značkou CE, číslom notifikovanej osoby, a príslušnou normou. - samostatne hygienicky balené po 1ks alebo maximálne jednotkové balenie 10ks v obale
- Univerzálna veľkosť

Časť č.4: Rukavice latexové

- Rukavice vyšetrovacie latexové
- Materiál: prírodný latex
- Nesterilné prevedenie
- Nepriepustnosť: maximálne AQL minimálne 1.5
- Minimálna dĺžka 240 mm
- Bez púdru, bez škodlivých thiuramov
- Hrúbka stien meraná dvojito: 0,12 - 0,14 mm
- Splňajúce normy: EN 374-1,2,3,4,5 (374- 1 s úrovňou A alebo B), EN 420, EN 455, nariadenie o ZP 2017/745 (MDR)
- OOP kategória III. - vysoká úroveň ochrany pred vysokým rizikom
- EU certifikát skúšky typu notifikovanou osobou podľa nariadenia (EÚ) 425/2016
- Farba: nepodstatná