

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu specjalnego/ asenizacyjnego z zabudową ssącą do wywozu nieczystości ciekłych o dopuszczalnej masie całkowitej 26 ton.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PODWOZIE

- 1) Dopuszczalna masa całkowita 26 ton,
- 2) Podwozie używane, nie starsze niż 2014 rok, przebieg nie większy niż 450 tys. km., trzyosiowe z napędem 6x2 – ostatnia oś wleczona – skrętna.
- 3) Rozstaw osi max. 4000 mm.
- 4) Silnik zapewniający pracę urządzenia zabudowy min. 300 km.
- 5) Skrzynia biegów manualna dwuzakresowa 16-biegowa lub automatyczna.
- 6) Urządzenie rozruchowe silnika pozwalające na swobodne uruchamianie w temperaturach minusowych.
- 7) Stabilizator osi przedniej.
- 8) Przednie zawieszenie resorowe 9 ton wraz z resorami o wytrzymałości 9 T.
- 9) Osie tylne - jedna napędowa przednia, druga wleczona skrętna.
- 10) Przystawka od skrzyni biegów spełniająca wymogi zabudowy.
- 11) Układ hamulcowy z systemem ABS.
- 12) Hamulec wydechowy silnika.
- 13) Układ kierowniczy ze wspomaganiem, koło kierownicy z regulacją wysokości i pochylecia.
- 14) Ogranicznik prędkości.
- 15) Elektrycznie podnoszone szyby.
- 16) Mechaniczny wyłącznik akumulatorów.
- 17) Klimatyzacja.
- 18) Oświetlenie pojazdu zgodnie obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.
- 19) Podłużna belka świetlna, długość około 100 cm, umieszczona na dachu kabiny, wyposażona w lampy ostrzegawcze w kolorze pomarańczowym, uruchamiana osobnym wyłącznikiem.
- 20) Centralny zamek.
- 21) Podstawowe narzędzia – klucz do kół, podnośnik hydrauliczny dobrany do masy całkowitej.
- 22) Gaśnica z atestem, trójkąt ostrzegawczy.
- 23) Zużycie opon nie przekraczające 40%.
- 24) Podwozie zgodne z wymogami ustawy prawo o ruchu drogowym.

II. NADBUDOWA

Zbiornik

- 1) Zbiornik stalowy cylindryczny, mocowany elastycznie do ramy pośredniej.

- 2) Rodzaj stali: stal węglowa o podwyższonej wytrzymałości S355.
- 3) Grubość stali 6 mm.
- 4) Zbiornik wewnątrz zabezpieczony specjalną powłoką.
- 5) Zbiornik pochylony ku tyłowi w stosunku do ramy pod kątem 2-5 stopni.
- 6) Belki zabezpieczające pojazd przed wjechaniem z tyłu i z boku.
- 7) Zabezpieczenie przed zassaniem ścieków do kompresora- min podwójne.
- 8) Dennica, otwierana i zamykania mechanicznie.
- 9) Zabudowa odpowiednio oznaczona (odblaski) zgodnie z ustawą o transporcie drogowym.
- 10) Zawór kulowy zamontowany w dennicy tylnej $\varnothing 110$ z końcówką strażacką i korkiem.
- 11) Pompa próżniowa napędzana mechanicznie – zakres pracy od 0,085MPa do 0,049 MPa.
- 12) Wydajność pompy próżniowej od 1,0 do 1,6 m³.
- 13) Zabudowa wyposażona w manometry wskazujące wartości podciśnienie i nadciśnienie w komorze zbiornika osadu.
- 14) Bezpośredni przełącznik ssanie- tłoczenie.
- 15) Elastyczne pachołki ostrzegawcze min 6 szt. Do zabezpieczenia miejsca pracy.
- 16) Zbiornik wewnątrz wyposażony w elementy do przewozu ładunków nieczystości ciekłych – falochrony. m.in. 2 szt.

2. Wykonawca zobowiązany jest w momencie przekazania przedmiotu umowy przekazać Zamawiającemu oryginały wszelkich dokumentów dotyczących pojazdu:

- 1) Dokumenty gwarancyjne.
- 2) Wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji i użytkowania pojazdu.
- 3) Przygotować pojazd do protokolarnego odbioru kompletnego samochodu przez Zamawiającego w dniu 26 do 27 lipca 2021 r. Miejscem odbioru będzie siedziba Wykonawcy.
- 4) Wykonawca ubezpieczy samochód na czas transportu do siedziby Zamawiającego.
- 5) Instrukcje obsługi.
- 6) Pojazd musi spełniać wymogi ustawy z dnia 20-06-1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 450).

3. Określenie warunków odbioru:

Jeżeli w toku czynności odbiorczych zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, to Zamawiający zażąda usunięcia wad wyznaczając odpowiedni termin. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takiej sytuacji będzie terminem usunięcia wad.

4. Określenie warunków gwarancji

- 1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 12 miesięcy gwarancji na kompletną zabudowę samochodu, nie udziela gwarancji na podwozie.
- 2) O wszelkich ujawnionych usterkach (awariach) w czasie użytkowania pojazdu, Zamawiający powiadomi wykonawcę w terminie 1 miesiąca od dnia ujawnienia,
- 3) Wykonawca przystąpi do usuwania usterki (awarii) niezwłocznie, nie później jednak niż 24 godziny od chwili zgłoszenia.

- 4) W razie nie usunięcia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo usunąć je przy pomocy innych podmiotów, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający powiadomi pisemnie o skorzystaniu z powyższego uprawnienia.
- 5) Wykonawca przedstawi szczegółowe warunki gwarancji nadbudowy.
- 6) Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeśli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie rękojmi.
- 7) Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na związane z tym koszty.