


- betonowa kostka brukowa bez fazy gr. 8cm
- warstwa podsypki cementowo
- piaskowej 1:4 - gr. 4 cm
- podbudowa z kruszywa łamanego
stab. mech. 0/31,5 mm - gr. 20 cm
- stabilizacja o $R_m=5,0$ MPa - gr. 25 cm

obrzeże betonowe 8 x 30 x 100 cm
ława betonowa z C 8/10

NAWIERZCHNIA ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ 1:20



OBRZEŻE BETONOWE

DFE EKORAJ Sp. z o.o.					
EKORAJ ul.J.E.Purkyniego 1, 50-155 Wrocław, tel. 71 342 82 05					
Projektant architektury:		mgr inż.arch. Małgorzata Dworska		upr.nr 467/88/UW	
Inwestor: Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 13 56-400 Oleśnica		Objekt: PARK POŁUDNIOWY PRZY UL. LUDWIKOWSKIEJ W OLEŚNICY DZ. NR 14/21,14/26; AM , OBREB: 0004 - WĄDOŁY			
		Temat: PROJEKT PARKU WRAZ Z URZĄDZENIAMI REKREACYJNO - SPORTOWYMI			
Nazwa rysunku:		NAWIERZCHNIA ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ		Branża:	Stadium:
				budowlana	projekt wykonawczy
				Data:	Skala:
				02.2021	1:20
				Nr rys.	A24