

RZUT FRAGMENTU ŚCIEŻKI ŻWIROWE I MIEJSCA POD ŁAWKI I STOJAKI ROWEROWE 1:25

- odsiewki kamienne 0/7 - gr. 2,5 cm
- warstwa wyrównująca - kruszywo łamane 0/8 - zagęszczona mechanicznie - gr. 2cm
- warstwa nośna - kruszywo łamane 4-31,5 zagęszczona mechanicznie - gr.15 cm
- warstwa odsączająca - piasek kopany zagęszczony mechanicznie gr. 20cm
- geowłóknina
- grunt rodzimy

- kostka betonowa 10x10x8 na zagęszczonej podsypce piaskowo-cementowej 2:1 zamulane piaskiem 8,00cm
- piasek zagęszczony 5,0cm
- kliniec 5,0cm
- ubity tłuczeń 20,0cm
- pasek po zagęszczeniu 10,0cm
- grunt rodzimy



obrzeże betonowe 8x30x100 cm
ława betonowa C 8/10

opornik granitowy 8x30x60-100 cm
podsypka cem-piask 1:3 , gr 3 cm
ława betonowa z B-15

PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ ŚCIEŻKI ŻWIROWEJ
ORAZ MIEJSCA OPOD AWKI I STOJAKI ROWEROWE 1:25

PLACYKI POD STOJAKI ROWEROWE - 5szt.
MIEJŚCA DO ZAMONTOWANAI ŁAWEK - 10szt.

DFE EKORAJ Sp. z o.o.
EKORAJ ul.J.E.Purkyniego 1, 50-155 Wrocław, tel. 71 342 82 05

Projektant architektury:	mgr inż.arch. Małgorzata Dworska	upr.nr 467/88/UW
Inwestor: Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 13 56-400 Oleśnica	Obiekt: PARK POŁUDNIOWY PRZY UL. LUDWIKOWSKIEJ W OLEŚNICY DZ. NR 14/21,14/26; AM , OBRĘB: 0004 - WĄDOŁY	
	Temat: PROJEKT PARKU WRAZ Z URZĄDZENIAMI REKREACYJNO - SPORTOWYMI	

Nazwa rysunku:	Branża:	Stadium:	Data:	Skala:	Nr rys.
NAWIERZCHNIA ŚCIEŻEK ORAZ MIEJSC POD ŁAWKI I ROWERY	budowlana	projekt wykonawczy	02.2021	1:25	A11