

LEGENDA MATERIÁLOV

POZN. 1: VŠETKY OTVORY V MURIVÁCH JE NUTNÉ ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE PRED VÝROBOU A MONTÁŽOU VÝPLNÍ OTVOROV

POZN. 2: VŠETKY VÝPLNE VONKAJŠÍCH OTVOROV SÚ KRESLENÉ PRI POHLADE ZVNÚTRA

POZN. 3: OPLECHOVANIE PARAPETOV – OCEĽOVÝ POZINKOVANÝ FARBENÝ PLECH S hr. 0,60 mm




POZN. 4: TESNENIE PRIPÁJACEJ ŠKÁRY VŠETKÝCH OKENNÝCH/DVERNÝCH OTVOROV A MURIVA V OBVODOVOM PLÁŠTI BUDOVY POMOCOU TESNIACEJ PÁSKY

Táto projektová dokumentácia bola zhotovená pomocou
LEGÁLNEHO softwaru AutoCAD LT 2010 (Serial No 391-26604147)
od spoločnosti Autodesk, Inc., 111 McInnis Parkway, San Rafael, CA 94903, USA

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BPV

Autor	Ing. Michal SLOBODNÍK Autorizovaný stavebný inžinier SKSI reg. číslo 4260*11 kategória Inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb	PROMOST s.r.o. 985 56 Gregorova Vieska 73 prev. Nám. republiky 26, 984 01 Lučenec mobil: +421 903 811 902, +421 907 816 525 http://www.promost.szm.sk e-mail: promost29@gmail.com , promost@szm.sk	
Zodp.projektant	Ing. Michal SLOBODNÍK		
Vypracoval	Ing. Michal SLOBODNÍK		
Kreslil	Veronika TALÁNOVÁ		
Stavebník: Domov sociálnych služieb LIBERTAS, Tuhárske námestie 2578/11, 984 01 Lučenec		Formát	06xA4
Stavba: VÝMENA VONKAJŠÍCH VÝPLNÍ OTVOROV NA BUDOVE DSS LIBERTAS V LUČENCI HAVARIJNÝ STAV		Dátum	04.2021
		Stupeň	PROJEKT STAVBY
		Číslo zakázky	MS-14-2021
		Poznámka	
Obsah: VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV		Mierka: 1:50	Č.výkr.: E-01




VÝPIS VONKAJŠÍCH VÝPLNÍ OTVOROV 01

OZNAČENIE	SCHÉMA VÝPLNE OTVORU (m 1:50)	POPIS VÝPLNE OTVORU ROZMERY VÝPLNE OTVORU	MATERIÁL VÝPLNE OTVORU	KOVANIE VÝPLNE OTVORU	POČET (ks)
			POVRCH. ÚPRAVA VÝPLNE OTVORU	PARAPET VÝPLNE OTVORU	SPOLU
		PLASTOVÉ OKNO – TROUKRÍDLOVÉ, 2x OTVÁRÁVÉ 1x OTVÁRAVO SKLOPNÉ – POLE C, 2330x1555mm	PLASTOVÉ RÁMY ŠEŠTKOMOROVÉ PROFILY IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-18-4-16-4 mm $U_g=0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ SIEŤKA OKENNÁ – POLE C-100ks ŽALÚZIA CELOTIENIACA POLE A,B,C-309 ks	CELOOVBODOVÉ KOVANIE SÚČASŤ DODÁVKY OKNA KLUČKA S KLÚČIKOM 201ks	127
			BEZ POVRCH. ÚPRAVY PLASTOVÝCH PROFILOV FARBA BIELA	VNÚTORNÁ PLASTOVÁ PARAPETNÁ DOSKA VONKAJŠIE OPLECHOVANIE PARAPETU SÚČASŤ DODÁVKY OKNA PODPARAPETNÝ PROFIL	
		PLASTOVÉ OKNO – JEDNOKRÍDLOVÉ PEVNÉ ZASKLENIE, 1165x1500 mm	PLASTOVÉ RÁMY ŠEŠTKOMOROVÉ PROFILY IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-18-4-16-4 mm $U_g=0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ ŽALÚZIA CELOTIENIACA 32ks	CELOOVBODOVÉ KOVANIE SÚČASŤ DODÁVKY OKNA	37
			BEZ POVRCH. ÚPRAVY PLASTOVÝCH PROFILOV FARBA BIELA	VNÚTORNÁ PLASTOVÁ PARAPETNÁ DOSKA VONKAJŠIE OPLECHOVANIE PARAPETU SÚČASŤ DODÁVKY OKNA PODPARAPETNÝ PROFIL	
		ZASKLENÁ STENA S NADSVETLIKOM A PRIEČNIKOM, 2x SKLOPNÉ, PEVNÉ ZASKLENIE 2809x2250 mm	PLASTOVÉ RÁMY ŠEŠTKOMOROVÉ PROFILY IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-18-4-16-4 mm $U_g=0,6 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	CELOOVBODOVÉ KOVANIE SÚČASŤ DODÁVKY OKNA	24
			BEZ POVRCH. ÚPRAVY PLASTOVÝCH PROFILOV FARBA BIELA	VNÚTORNÁ PLASTOVÁ PARAPETNÁ DOSKA VONKAJŠIE OPLECHOVANIE PARAPETU SÚČASŤ DODÁVKY OKNA PODPARAPETNÝ PROFIL	




VÝPIS VONKAJŠÍCH VÝPLNÍ OTVOROV 02

OZNAČENIE	SCHÉMA VÝPLNE OTVORU (m 1:50)	POPIS VÝPLNE OTVORU ROZMERY VÝPLNE OTVORU	MATERIÁL VÝPLNE OTVORU	KOVANIE VÝPLNE OTVORU	POČET (ks)
			POVRCH. ÚPRAVA VÝPLNE OTVORU	PARAPET VÝPLNE OTVORU	SPOLU
		ZASKLENÁ STENA S NADSVETLIKOM A PRIEČNIKOM, 2x SKLOPNÉ, PEVNÉ ZASKLENIE 2838x2250 mm	PLASTOVÉ RÁMY ŠEŠTKOMOROVÉ PROFILY IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-18-4-16-4 mm $U_g=0,6 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	CELOOVBODOVÉ KOVANIE SÚČASŤ DODÁVKY OKNA	2
			BEZ POVRCH. ÚPRAVY PLASTOVÝCH PROFILOV FARBA BIELA	VNÚTORNÁ PLASTOVÁ PARAPETNÁ DOSKA VONKAJŠIE OPLECHOVANIE PARAPETU SÚČASŤ DODÁVKY OKNA PODPARAPETNÝ PROFIL	
		ZASKLENÁ STENA S NADSVETLIKOM A PRIEČNIKOM, PEVNÉ ZASKLENIE 2001x2250 mm	PLASTOVÉ RÁMY ŠEŠTKOMOROVÉ PROFILY IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-18-4-16-4 mm $U_g=0,6 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	CELOOVBODOVÉ KOVANIE SÚČASŤ DODÁVKY OKNA	24
			BEZ POVRCH. ÚPRAVY PLASTOVÝCH PROFILOV FARBA BIELA	VNÚTORNÁ PLASTOVÁ PARAPETNÁ DOSKA VONKAJŠIE OPLECHOVANIE PARAPETU SÚČASŤ DODÁVKY OKNA PODPARAPETNÝ PROFIL	
		PLASTOVÉ OKNO – JEDNOKRIDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, 626x1490mm	PLASTOVÉ RÁMY ŠEŠTKOMOROVÉ PROFILY IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-18-4-16-4 mm $U_g=0,6 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	CELOOVBODOVÉ KOVANIE SÚČASŤ DODÁVKY OKNA	2
			BEZ POVRCH. ÚPRAVY PLASTOVÝCH PROFILOV FARBA BIELA	VNÚTORNÁ PLASTOVÁ PARAPETNÁ DOSKA VONKAJŠIE OPLECHOVANIE PARAPETU SÚČASŤ DODÁVKY OKNA PODPARAPETNÝ PROFIL	


VÝPIS VONKAJŠÍCH VÝPLNÍ OTVOROV 03

OZNAČENIE	SCHÉMA VÝPLNE OTVORU (m 1:50)	POPIS VÝPLNE OTVORU ROZMERY VÝPLNE OTVORU	MATERIÁL VÝPLNE OTVORU	KOVANIE VÝPLNE OTVORU	POČET (ks)
			POVRCH. ÚPRAVA VÝPLNE OTVORU	PARAPET VÝPLNE OTVORU	SPOLU
		PLASTOVÉ OKNO –JEDNOKRÍDLOVÉ, SKLOPNÉ, 900x580 mm	PLASTOVÉ RÁMY ŠEŠŤKOMOROVÉ PROFILY IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-18-4-16-4 mm $U_g=0,6 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	CELOOVBVODOVÉ KOVANIE SÚČASŤ DODÁVKY OKNA	2
			BEZ POVRCH. ÚPRAVY PLASTOVÝCH PROFILOV FARBA BIELA	VNÚTORNÁ PLASTOVÁ PARAPETNÁ DOSKA VONKAJŠIE OPLECHOVANIE PARAPETU SÚČASŤ DODÁVKY OKNA PODPARAPETNÝ PROFIL	
		PLASTOVÉ BALKÓNOVÉ DVERE, JEDNOKRÍDLOVÉ, PRAVÉ, OTVÁRAVÉ, PRESKLENÉ, 850x2120 mm	PLASTOVÉ PROFILY BEZPEČNOSTNÉ IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-16-4-16-4 mm $U_g=0,6 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ ŽALÚZIA CELOTIENIACA 42ks	CELOOVBVODOVÉ KOVANIE SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ KLUČKA S KLÚČIKOM 21ks	21
			BEZ POVRCH. ÚPRAVY PLASTOVÝCH PROFILOV FARBA BIELA	VNÚTORNÁ PLASTOVÁ PARAPETNÁ DOSKA VONKAJŠIE OPLECHOVANIE PARAPPETU SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ PODPARAPETNÝ PROFIL	
		PLASTOVÉ BALKÓNOVÉ DVERE, JEDNOKRÍDLOVÉ, ĽAVÉ, OTVÁRAVÉ, PRESKLENÉ, 850x2120 mm	PLASTOVÉ PROFILY BEZPEČNOSTNÉ IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-16-4-16-4 mm $U_g=0,6 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ ŽALÚZIA CELOTIENIACA 22ks	CELOOVBVODOVÉ KOVANIE SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ KLUČKA S KLÚČIKOM 16ks	16
			BEZ POVRCH. ÚPRAVY PLASTOVÝCH PROFILOV FARBA BIELA	VNÚTORNÁ PLASTOVÁ PARAPETNÁ DOSKA VONKAJŠIE OPLECHOVANIE PARAPETU SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ PODPARAPETNÝ PROFIL	

VÝPIS VONKAJŠÍCH VÝPLNÍ OTVOROV 04

OZNAČENIE	SCHÉMA VÝPLNE OTVORU (m 1:50)	POPIS VÝPLNE OTVORU ROZMERY VÝPLNE OTVORU	MATERIÁL VÝPLNE OTVORU	KOVANIE VÝPLNE OTVORU	POČET (ks)
			POVRCH. ÚPRAVA VÝPLNE OTVORU	PARAPET VÝPLNE OTVORU	SPOLU
		HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ, PRAVÉ, OTVÁRAVÉ, 2/3 PRESKLENÉ, 1050x2300 mm	HLINÍKOVÉ PROFILY BEZPEČNOSTNÉ IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-16-4-16-4 mm AL VÝPLŇ 44 mm $U_g=0,6 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	CELOOVBVODOVÉ KOVANIE SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ KLUČKA + KLUČKA	1
			TEKUTÝ LAKOVÝ NÁSTREK HLINÍKOVÝCH PROFILOV FARBA BIELA	HLINÍKOVÉ PROFILY NAPOJENIE NA PODLAHU	
		HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVERE S NADSVETLIKOM, OTVÁRAVÉ, 2/3 PRESKLENÉ, 1987x2350 mm	HLINÍKOVÉ PROFILY SYSTÉM BEZPEČNOSTNÉ IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-16-4-16-4 mm AL VÝPLŇ 44 mm $U_g=0,6 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	CELOOVBVODOVÉ KOVANIE SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ KLUČKA + KLUČKA KOVANIE MADLO 1+1 ks ELEKTROZÁMOK 1ks	2
			TEKUTÝ LAKOVÝ NÁSTREK HLINÍKOVÝCH PROFILOV FARBA BIELA	HLINÍKOVÉ PROFILY NAPOJENIE NA PODLAHU	
		HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVERE S NADSVETLIKOM, DVOUKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, 2/3 PRESKLENÉ, 1987x2350 mm	HLINÍKOVÉ PROFILY SYSTÉM BEZPEČNOSTNÉ IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-16-4-16-4 mm AL VÝPLŇ 44 mm $U_g=0,6 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$	CELOOVBVODOVÉ KOVANIE SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ KLUČKA + KLUČKA	2
			TEKUTÝ LAKOVÝ NÁSTREK HLINÍKOVÝCH PROFILOV FARBA BIELA	HLINÍKOVÉ PROFILY NAPOJENIE NA PODLAHU	

VÝPIS VONKAJŠÍCH VÝPLNÍ OTVOROV 05

OZNAČENIE	SCHÉMA VÝPLNE OTVORU (m 1:50)	POPIS VÝPLNE OTVORU ROZMERY VÝPLNE OTVORU	MATERIÁL VÝPLNE OTVORU	KOVANIE VÝPLNE OTVORU	POČET (ks)
			POVRCH. ÚPRAVA VÝPLNE OTVORU	PARAPET VÝPLNE OTVORU	SPOLU
		HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVERE SO SAMOZATVÁRAČOM, DVOUKRÍDLOVÉ, OTVÁRAVÉ, 1/6 PRESKLENÉ, 2400x2280 mm	HLINÍKOVÉ PROFILY IZOLAČNÉ TROJSKLO 4-16-4-16-4 mm AL VÝPLŇ 44 mm Ug=0,6 W/(m2.K) VETRACIE MRIEŽKY V KRÍDLACH	CELOOVBODOVÉ KOVANIE SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ KLUČKA + KLUČKA	1
			TEKUTÝ LAKOVÝ NÁSTREK HLINÍKOVÝCH PROFILOV FARBA BIELA	HLINÍKOVÉ PROFILY NAPOJENIE NA PODLAHU	