

Výpis okien			
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy		Zodpovedný projektant: Ing. Alžbeta Kočíšová	Str.1
Investor: OBEC HOROVCE		Vypracoval: Ing. Alžbeta Kočíšová	
POLOŽKA ROZMER	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS KONŠTRUKCIE	POČET/KS
O1 2250/1350		Plastové okno dvojdielne otvárané so sklopytým kridlom do otvoru 2250/1350mm, Vypín - sklo číre Farba -antracit -exteriér Farba -biela -interiér Izolačné trojsklo, Ug=0,7 W.m-1.K-1 Celobodovodné kovanie s mikroventiláciou	1
O2 900/1350		Plastové okno jednodielne otvárané so sklopytým kridlom do otvoru 900/1350mm, Vypín - sklo číre Farba -antracit -exteriér Farba -biela -interiér Izolačné trojsklo, Ug=0,7 W.m-1.K-1 Celobodovodné kovanie s mikroventiláciou	2
O3 1700/1350		Plastové okno dvojdielne otvárané so sklopytým kridlom do otvoru 1700/1350mm, Vypín - sklo číre Farba -antracit -exteriér Farba -biela -interiér Izolačné trojsklo, Ug=0,7 W.m-1.K-1 Celobodovodné kovanie s mikroventiláciou	4
O4 650/900		Plastové okno jednodielne so sklopytým kridlom do otvoru 650/900mm, Vypín - sklo číre Farba -antracit -exteriér Farba -biela -interiér Izolačné trojsklo, Ug=0,7 W.m-1.K-1 Celobodovodné kovanie s mikroventiláciou	1
O5 1200/1200		Plastové okno jednodielne, otvárané so sklopytým kridlom do otvoru 650/900mm, Vypín - sklo číre Farba -antracit -exteriér Farba -biela -interiér Izolačné trojsklo, Ug=0,7 W.m-1.K-1 Celobodovodné kovanie s mikroventiláciou	3
O6 550/900		Plastové okno jednodielne so sklopytým kridlom do otvoru 650/900mm, Vypín - sklo číre Farba -antracit -exteriér Farba -biela -interiér Izolačné trojsklo, Ug=0,7 W.m-1.K-1 Celobodovodné kovanie s mikroventiláciou	2

Výpis okien			
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy		Zodpovedný projektant: Ing. Alžbeta Kočíšová	Str.2
Investor: OBEC HOROVCE		Vypracoval: Ing. Alžbeta Kočíšová	
POLOŽKA ROZMER	SCHEMATICKÝ OBRÁZOK	POPIS KONŠTRUKCIE	POČET/KS
O7 900/900		Plastové okno jednodielne so sklopytým kridlom do otvoru 900/900mm, Vypín - sklo číre Farba -antracit -exteriér Farba -biela -interiér Izolačné trojsklo, Ug=0,7 W.m-1.K-1 Celobodovodné kovanie s mikroventiláciou	2
O8 1200/1500		Plastové okno jednodielne, otvárané so sklopytým kridlom do otvoru 1200/1500mm, Vypín - sklo číre Farba -antracit -exteriér Farba -biela -interiér Izolačné trojsklo, Ug=0,7 W.m-1.K-1 Celobodovodné kovanie s mikroventiláciou	3
O9 900/600		Plastové okno jednodielne so sklopytým kridlom do otvoru 900/600mm, Vypín - sklo číre Farba -antracit -exteriér Farba -biela -interiér Izolačné trojsklo, Ug=0,7 W.m-1.K-1 Celobodovodné kovanie s mikroventiláciou	3
O10 1500/1500		Plastové okno dvojdielne otvárané so sklopytým kridlom do otvoru 1500/1500mm, Vypín - sklo číre Farba -antracit -exteriér Farba -biela -interiér Izolačné trojsklo, Ug=0,7 W.m-1.K-1 Celobodovodné kovanie s mikroventiláciou	2
O11 600/600		Plastové okno jednodielne so sklopytým kridlom do otvoru 600/600mm, Vypín - sklo číre Farba -antracit -exteriér Farba -biela -interiér Izolačné trojsklo, Ug=0,7 W.m-1.K-1 Celobodovodné kovanie s mikroventiláciou	3
O12 1700/1500		Plastové okno dvojdielne otvárané so sklopytým kridlom do otvoru 1700/1500mm, Vypín - sklo číre Farba -antracit -exteriér Farba -biela -interiér Izolačné trojsklo, Ug=0,7 W.m-1.K-1 Celobodovodné kovanie s mikroventiláciou	4

AUTOR PROJEKTU	ING. ALŽBETA KOČIŠOVÁ	Ing. Alžbeta KOČIŠOVÁ autorka výkresov a stavebný inžinier 071 01 Michalovce Číslo mobilu: +421907915119 e-mail: izetkocisova@gmail.com	
ZODP-PROJEKTANT STAVBY	ING. ALŽBETA KOČIŠOVÁ		
INVESTOR	OBEC HOROVCE, Horovce č.25, 07202		
OKRES	MICHALOVCE		
NÁZOV A MIEŠTO STAVBY:		FORMÁT	18
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY		DAŤUM:	3x44
MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI HOROVCE		STUPEŇ PD:	PRE SP-A REALIZÁCIU
KÚ HOROVCE, ČP 172/177/1		MIERKA:	ČÍSLO VÝKR: C-PRABE
DIEL: SO 01 ARCHITECTONICKO-STAVEBNÁ ČASŤ		1:50	16
NÁZOV VÝKRESU: VÝPIS OKIEN			

POZNÁMKA:

- SÚČASŤOU DODÁVKY OKIEN SÚ INTERIEROVÁ A EXTERIEROVÉ PARAPETY
- PRED VÝROBOU A MONTÁŽOU JE POTREBNÉ ZAMERÁŤ SKUTOČNÉ STAVEBNÉ OTVORY!!!