



Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

„Výzva č. 21 – Kancelársky nábytok“ sa zadáva v rámci DNS vyhláseného verejným obstarávateľom Hlavné mesto SR Bratislava. Kompletné informácie o predmetnej výzve a DNS nájdete na tejto adrese:

<https://josephine.proebiz.com/sk/tender/14988/summary>

1. Stručný opis predmetu zákazky:

Predmetom výzvy č. 21 je kúpa a dodanie **kancelárskych stolov, skriň, skriniek a kontajnerov** pre zamestnancov verejného obstarávateľa. Zákazka sa radí medzi **zelené verejné obstarávanie**.


2. Zoznam príslušných CPV kódov:

39100000-3 Nábytok


3. Lehota dodania

Predmet zákazky je potrebné dodať najneskôr **do 40 kalendárnych dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy (uchádzač v rámci rozhodného kritériá môže ponúknuť aj **kratšiu lehotu dodania** v celých kalendárnych dňoch).


4. Podrobný opis predmetu zákazky:

Požiadavka pre zelené verejné obstarávanie	Preukázanie splnenia požiadavky
Všetok materiál pre výrobu nábytku musí pochádzať zo zodpovedne obhospodarovaných lesov	Vyžaduje sa certifikát FSC o pôvode dreva alebo obdobný ekvivalent
I. Pracovný stôl (typ I) v celkovom množstve 20ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre stôl (typ I)	Požadované rozmery -dĺžka: 1400mm -šírka: 800mm -výška: 750mm
	Popis všeobecne -jednoduchý písací kancelársky stôl -rám v tvare U -stolová doska je odsadená do konštrukcie stola, ktorá je spevnená priečnou kovovou časťou -spojovacia predná strana stola uchytená do podnože vo farbe pracovnej dosky -obrázok je informatívny , parametre záväznú
	Požiadavka na stolovú dosku




	<ul style="list-style-type: none">-hrúbka dosky: min. 25mm-hrúbka ABS hrany: min. 0,5mm-farba: U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear-štruktúrovaná laminovaná drevotrieskaPriechodka stolovej dosky-okrúhly tvar s krytím a medzerou na prestrčenie káblov, vyrobená z plastu s rozmermi 8x8x1,8cm až 10x10x1,8cm-vo farbe stolovej dosky-vsadená do stredu stolaPožiadavka na čelnú dosku stola-spojovacia predná strana stola vo výške 37cm, uchytaná do podnože vo farbe pracovnej dosky-odnímateľná
	<ul style="list-style-type: none">Požiadavka na podnož-kovová konštrukcia-povrchová úprava práškovaním-farba: odtieň RAL 7035 Light grey-spodok podnože budú osadené rektifikačnými pätkami pre dorovnanie prípadných nerovnosti podlahy až o 15mm-vertikály bez sklonu štvorcového prierezu 50mm-horizontály o priereze 50x25mm-priečna kovová časť o priereze 50x25mmOsobitné plnenie-verejný obstarávateľ umožňuje použiť profil v rozmere 40x40mm pre horizontálne a vertikálne časti, a to za podmienky, že v prípade zaťaženia max. 100kg nedôjde k ohnutiu stolovej dosky.
II. Pracovný stôl (typ II) v celkovom množstve 10ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre stôl (typ II)	<ul style="list-style-type: none">Požadované rozmery-dĺžka: 1600mm-šírka: 800mm-výška: 750mm
	<ul style="list-style-type: none">Popis všeobecne-jednoduchý písací kancelársky stôl-rám v tvare U-stolová doska je odsadená do konštrukcie stola, ktorá je spevnená priečnou kovovou časťou-spojovacia predná strana stola uchytaná do podnože vo farbe pracovnej dosky-obrázok je informatívny, parametre záväznú





	<p>Požiadavka na stolovú dosku -hrúbka dosky: min. 25mm -hrúbka ABS hrany: min. 0,5mm -farba: U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear -štruktúrovaná laminovaná drevotrieska</p> <p>Priechodka stolovej dosky -okrúhli tvar s krytím a medzerou na prestrčenie káblov, vyrobená z plastu s rozmermi 8x8x1,8cm až 10x10x1,8cm -vo farbe stolovej dosky -vsadená do stredu stola</p> <p>Požiadavka na čelnú dosku stola -spojovacia predná strana stola vo výške 37cm, uchytená do podnože vo farbe pracovnej dosky -odnímateľná</p>
	<p>Požiadavka na podnož -kovová konštrukcia -povrchová úprava práškovaním -farba: odtieň RAL 7035 Light grey -spodok podnože budú osadené rektifikačnými pätkami pre dorovnanie prípadných nerovnosti podlahy až o 15mm -vertikály bez sklonu štvorcového prierezu 50mm -horizontály o priereze 50x25mm -priečna kovová časť o priereze 50x25mm</p> <p>Osobitné plnenie -verejný obstarávateľ umožňuje použiť profil v rozmere 40x40mm pre horizontálne a vertikálne časti, a to za podmienky, že v prípade zaťaženia max. 100kg nedôjde k ohnutiu stolovej dosky.</p>
III. Rokovací stôl v celkovom množstve 10ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre rokovací stôl	<p>Požadované rozmery -dĺžka: 1600mm -šírka: 800mm -výška: 750mm</p>
	<p>Popis všeobecne -jednoduchý písací kancelársky stôl -rám v tvare U -stolová doska je odsadená do konštrukcie stola, ktorá je spevnená priečnou kovovou časťou -spojovacia predná strana stola uchytená do podnože vo farbe pracovnej dosky -obrázok je informatívny, parametre záväzné</p>





	<p>Požiadavka na stolovú dosku -hrúbka dosky: min. 25mm -hrúbka ABS hrany: min. 0,5mm -farba: U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear -štruktúrovaná laminovaná drevotrieska Bez čelnej dosky stola Bez priechodky stolovej dosky</p>
	<p>Požiadavka na podnož -kovová konštrukcia -povrchová úprava práškovaním -farba: odtieň RAL 7035 Light grey -spodok podnože budú osadené rektifikačnými pätkami pre dorovnanie prípadných nerovností podlahy až o 15mm -vertikály bez sklonu štvorcového prierezu 50mm -horizontály o priereze 50x25mm -pričná kovová časť o priereze 50x25mm Osobitné plnenie -verejný obstarávateľ umožňuje použiť profil v rozmere 40x40mm pre horizontálne a vertikálne časti, a to za podmienky, že v prípade zaťaženia max. 100kg nedôjde k ohnutiú stolovej dosky.</p>
IV. Skrinka policová (typ I) v celkovom množstve 10ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre skrinku (typ I)	<p>Požadované rozmery -šírka: 800mm -hĺbka: 400mm -výška: 735mm</p>
	<p>Popis pre korpus a police: -hrúbka dosky: min. 18mm -hrúbka ABS hrany: min. 0,5mm -horná doska: hrúbka min. 25mm s ABS hrúbky min. 2mm Všeobecný spresnenie: -zapustený chrbát HDF hr. 3mm z vnútornej strany vo farbe korpusu -dvere hr. min. 18mm s ABS hrúbky min. 2mm -rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy -kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm -jedna (1) polica umožnenie jej výškové nastavenie -cylindrický zámok s dvoma (2) kľúčmi -farba: U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear -obrázok je informatívny, parametre záväzné</p>
V. Skrinka policová (typ II) v celkovom množstve 10ks	



Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre skrinku (typ II)	Požadované rozmery -šírka: 800mm -hĺbka: 400mm -výška: 1100mm
	Popis pre korpus a police: -hrúbka dosky: min. 18mm -hrúbka ABS hrany: min. 0,5mm -horná doska: hrúbka min. 25mm s ABS hrúbky min. 2mm Všeobecný spresnenie: -zapustený chrbát HDF hr. 3mm z vnútornej strany vo farbe korpusu -dvere hr. min. 18mm s ABS hrúbky min. 2mm -rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy -kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm -dve (2) police s možnosťou výškového nastavenia -cylindrický zámok s dvoma (2) kľúčmi -farba: U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear -obrázok je informatívny , parametre záväznú
VI. Kontajner uzamykateľný v celkovom množstve 40ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre kontajner	Požadované rozmery -šírka: 450mm -hĺbka: 560mm -výška: 650mm
	Popis všeobecne -pojazdný zásuvkový kontajner uzamykateľný s tromi (3) úložnými zásuvkami -zásuvky možno vysunúť na 75% -centrálny zámok s dvoma (2) kľúčmi a bezpečnostným systémom zamedzujúcim naraz súčasnému vysunutiu viacerých zásuviek -kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm -plastové kolieska s brzdou vhodné pre tvrdý aj mäkký povrch -obrázok je informatívny , parametre záväznú
	Konštrukcia korpusu a povrchová úprava -laminovaná drevotrieková doska vo farbe pracovného stola -farba: U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear



	<ul style="list-style-type: none">-korpus a čelá zásuviek vyrobené v hrúbke 18mm-ABS hrana min. 2mm po celom obvode-horná doska z LDTD hrúbky min. 25mm
VII. Skriňa uzavretá v celkovom množstve 20ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre skriňu uzavretú	Požadované rozmery <ul style="list-style-type: none">-šírka: 800mm-hĺbka: 400mm-výška: 1800mm
	Popis pre korpus a police: <ul style="list-style-type: none">-hrúbka dosky: min. 18mm-hrúbka ABS hrany: min. 0,5mm-horná doska: hrúbka min. 25mm s ABS hrúbky min. 2mm Všeobecný spresnenie: <ul style="list-style-type: none">-zapustený chrbát HDF hr. 3mm z vnútornej strany vo farbe korpusu-dvere hr. min. 18mm s ABS hrúbky min. 2mm-rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy-kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm-štyri (4) police s možnosťou výškového nastavenia-cylindrický zámok s dvoma (2) kľúčmi-farba: U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear-obrázok je informatívny, parametre záväznú
VIII. Skriňa kombinovaná v celkovom množstve 10ks	
Ilustračné znázornenie	
Špecifikácia pre skriňu kombinovanú	Požadované rozmery <ul style="list-style-type: none">-šírka: 800mm-hĺbka: 400mm-výška: 1800mm



	<p>Popis pre korpus a police: -hrúbka dosky: min. 18mm -hrúbka ABS hrany: min. 0,5mm -horná doska: hrúbka min. 25mm s ABS hrúbky min. 2mm</p> <p>Všeobecný spresnenie: -zapustený chrbát HDF hr. 3mm z vnútornej strany vo farbe korpusu -horná časť otvorená, spodná dvojdverová -dvere hr. min. 18mm s ABS hrúbky min. 2mm -rektifikačné klzáky pre vyrovnanie nerovností podlahy -kovové úchytky v povrchovej úprave matný chróm -tri (3) police s možnosťou výškového nastavenia -cylindrický zámok s dvoma (2) kľúčmi -farba: U708, ST9 Light Grey, Smoothtouch Pear -obrázok je informatívny, parametre záväznú</p>
--	--

Osobitné požiadavky na plnenie:

- Ponuková cena vrátane dopravy, vykládky a montáže so zapojením v mieste plnenia, prípadne dodaj v zmontovanom stave. Súčasťou je aj vynosenie tovaru do určenej miestnosti na mieste dodania a odstránenie a likvidácia obalov. Miestom dodania sú skladové priestory – **Čierny les**.
- Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nového tovaru **so záručnou dobou 60 mesiacov**, pričom uchádzač zodpovedá za to, že tovar spĺňa kvalitatívne parametre podľa platných noriem, že nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť riadneho užívania.
- Dodanie tovaru je potrebné oznámiť minimálne dva pracovné dni vopred.
- Verejný obstarávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru pre preukázateľné vady dodaného tovaru (napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod.).
- Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť nepoškodený tovar v pôvodných obaloch do 14 dní od prevzatia tovaru ak zistí, že dodaný tovar nespĺňa ktorúkoľvek z požadovaných technických špecifikácií vyžadovaných kupujúcim alebo nespĺňa osobitné požiadavky na plnenie.
- **Požaduje sa dodanie tovaru s dokumentáciou:** technický / produktový list vrátane obrazového znázornenia predmetu zákazky, návod na použitie v slovenskom jazyku (súčasťou potvrdenie, že materiál na výrobu nábytku, pochádza zo zodpovedne obhospodarovaných lesov v súlade s certifikáciou FSC alebo obdobného ekvivalentu), záručný list a preberací protokol.