

VÝKAZ INTERIÉROVÝCH DVERÍ								
HRAD KRÁŠNA HÓRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE	UMIESTNENIE	SO 14 - VEĽKÝ STÁNOK						
TURNIKET	PODLAŽIE	1.PP	1.NP	POČET (KS) CELKOM				
	POČET NA POD. LAVE / PRAVE	1	0	1				
STAVEBNÝ OTVOR:	2049/2535 mm	BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY	Uw (WimZK)	RW (DB)				
ROZMER VÝROBKU :	SVETLOŠŤ PRIECHODU DVERÍ TURNIKETU - 800mm	-	BEZ POŽIAD.	-				
POPIS VÝROBKU	TURNIKET S OTVÁRAJÚMI DVEŘAMI PRVE SLUŽIA NA VSTUP, DRUHÉ NA VÝCHOD NA VSTUP PO VÝHODNI POPLATKU, VÝDANÝ LÍSTOK JE MOŽNÉ POUŽÍT AKO ZÁVOJNÝ KUPÓN							
MATERIÁL	TURNIKET S MENŠOU MINCI							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA FARBA	LAMINO BIELA							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA FARBA	UPRESNENÉ V PROJEKTE INTERIÉRU							
DVERNÉ KRÍDLO	2 x DVOJITE DVERKA - SKLO V 1800mm							
SVETLOŠŤ DVERÍ MATERIÁL	800 mm							
POZNÁMKY:	DO VEREJNÝCH PRIESTOROV, ANTI VANDAL, NÁPAJANIE POHONU VÝSTUPNÝCH DVEROK ZÁLOHOVANÝ BATERIU							
SCHEMA	REFERENČNÝ PŘÍKLAD - POŽADOVANÉHO ŘEŠENIA							
PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !								
obsah výkresu	TABUĽKA INTERIÉROVÝCH DVERÍ	staveb objekt	14	výkres č.08bstrana č. 01				

VÝKAZ INTERIÉROVÝCH DVERÍ								
HRAD KRÁŠNA HÓRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE	UMIESTNENIE	SO 14 - VEĽKÝ STÁNOK						
JEDNOKRIDLOVÉ DVERE OTVÁRAJE	PODLAŽIE	1.PP	1.NP	POČET (KS) CELKOM				
	POČET NA POD. LAVE / PRAVE	2L / OP	0L / OP	2L / OP				
STAVEBNÝ OTVOR:	900 / 2020 mm	BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY	POŽIARNÁ ODOLNOSŤ	Uw (WimZK) RW (DB)				
ROZMER VÝROBKU :	SVETLOŠŤ DVERÍ 800 / 1970 mm	-	BEZ POŽIAD.	-				
POPIS VÝROBKU MATERIÁL	ZÁRUBEN PRE BEZFALCOVÉ DVERE DO HRUBKY STENY 150 mm							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA FARBA	LAMINO DREVODEKOR - SVETLÉ DREVO ZLADIŠ S PREGLEJKOVÝM OBLADOM V M 1.01							
PRAH - MATERIÁL	BEZ PRAHU							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA FARBA	BEZ PRAHU							
KOVANIE	KOVANIE BEZFALCOVÝCH DVERÍ							
ZÁMOK A KLUČKA ZÁVESY	KLUČKA SO ZÁMOKOM NA KLUČ - BIELA BEZFALCOVÉ							
DVERNÉ KRÍDLO	PLNÉ DREVOVLÁKNITÉ KRÍDLO, BEZFALCOVÉ ŘEŠENIE							
SVETLOŠŤ DVERÍ MATERIÁL	800 x 1970 mm DREVOVLÁKNO LAMINO - DREVODEKOR - SVETLÉ DREVO ZLADIŠ S PREGLEJKOVÝM OBLADOM V M 1.01							
POZNÁMKY:	* TRIEDA ZVUKOVEJ IZOLÁCIE TZI 5 (PODĽA STN 73 0532) DO VEREJNÝCH PRIESTOROV, ANTI VANDAL, VODEOODOLNÉ							
SCHEMA ( POHLAD Z MIESTNOSTI DO KTOREJ SA DVERE OTVÁRAJÚ )	REFERENČNÝ PŘÍKLAD - POŽADOVANÉHO ŘEŠENIA							
PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !								
obsah výkresu	TABUĽKA INTERIÉROVÝCH DVERÍ	staveb objekt	14	výkres č.08bstrana č. 02				

VÝKAZ INTERIÉROVÝCH DVERÍ								
HRAD KRÁŠNA HÓRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE	UMIESTNENIE	SO 14 - VEĽKÝ STÁNOK						
JEDNOKRIDLOVÉ DVERE OTVÁRAJE	PODLAŽIE	1.PP	1.NP	POČET (KS) CELKOM				
	POČET NA POD. LAVE / PRAVE	0L / 2P	0L / 0P	0L / 2P				
STAVEBNÝ OTVOR:	900 / 2020 mm	BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY	POŽIARNÁ ODOLNOSŤ	Uw (WimZK) RW (DB)				
ROZMER VÝROBKU :	SVETLOŠŤ DVERÍ 800 / 1970 mm	-	BEZ POŽIAD.	-				
POPIS VÝROBKU MATERIÁL	ZÁRUBEN PRE BEZFALCOVÉ DVERE DO HRUBKY STENY 150 mm							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA FARBA	LAMINO DREVODEKOR - SVETLÉ DREVO ZLADIŠ S PREGLEJKOVÝM OBLADOM V M 1.01							
PRAH - MATERIÁL	BEZ PRAHU							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA FARBA	BEZ PRAHU							
KOVANIE	KOVANIE BEZFALCOVÝCH DVERÍ							
ZÁMOK A KLUČKA ZÁVESY	KLUČKA SO ZÁMOKOM NA KLUČ - BIELA BEZFALCOVÉ							
DVERNÉ KRÍDLO	PLNÉ DREVOVLÁKNITÉ KRÍDLO, BEZFALCOVÉ ŘEŠENIE							
SVETLOŠŤ DVERÍ MATERIÁL	800 x 1970 mm DREVOVLÁKNO LAMINO - DREVODEKOR - SVETLÉ DREVO ZLADIŠ S PREGLEJKOVÝM OBLADOM V M 1.01							
POZNÁMKY:	* TRIEDA ZVUKOVEJ IZOLÁCIE TZI 5 (PODĽA STN 73 0532) DO VEREJNÝCH PRIESTOROV, ANTI VANDAL, VODEOODOLNÉ							
SCHEMA ( POHLAD Z MIESTNOSTI DO KTOREJ SA DVERE OTVÁRAJÚ )	REFERENČNÝ PŘÍKLAD - POŽADOVANÉHO ŘEŠENIA							
PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !								
obsah výkresu	TABUĽKA INTERIÉROVÝCH DVERÍ	staveb objekt	14	výkres č.08bstrana č. 03				

VÝKAZ INTERIÉROVÝCH DVERÍ								
HRAD KRÁŠNA HÓRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE	UMIESTNENIE	SO 14 - VEĽKÝ STÁNOK						
JEDNOKRIDLOVÉ DVERE OTVÁRAJE	PODLAŽIE	1.PP	1.NP	POČET (KS) CELKOM				
	POČET NA POD. LAVE / PRAVE	0L / 2P	0L / 0P	0L / 2P				
STAVEBNÝ OTVOR:	900 / 2020 mm	BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY	POŽIARNÁ ODOLNOSŤ	Uw (WimZK) RW (DB)				
ROZMER VÝROBKU :	SVETLOŠŤ DVERÍ 800 / 1970 mm	-	BEZ POŽIAD.	-				
POPIS VÝROBKU MATERIÁL	ZÁRUBEN PRE BEZFALCOVÉ DVERE DO HRUBKY STENY 150 mm							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA FARBA	LAMINO DREVODEKOR - SVETLÉ DREVO ZLADIŠ S PREGLEJKOVÝM OBLADOM V M 1.01							
PRAH - MATERIÁL	BEZ PRAHU							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA FARBA	BEZ PRAHU							
KOVANIE	KOVANIE BEZFALCOVÝCH DVERÍ							
ZÁMOK A KLUČKA ZÁVESY	KLUČKA SO ZÁMOKOM NA KLUČ - BIELA BEZFALCOVÉ							
DVERNÉ KRÍDLO	PLNÉ DREVOVLÁKNITÉ KRÍDLO, BEZFALCOVÉ ŘEŠENIE							
SVETLOŠŤ DVERÍ MATERIÁL	800 x 1970 mm DREVOVLÁKNO LAMINO - DREVODEKOR - SVETLÉ DREVO ZLADIŠ S PREGLEJKOVÝM OBLADOM V M 1.01							
POZNÁMKY:	* TRIEDA ZVUKOVEJ IZOLÁCIE TZI 5 (PODĽA STN 73 0532) DO VEREJNÝCH PRIESTOROV, ANTI VANDAL, VODEOODOLNÉ							
SCHEMA ( POHLAD Z MIESTNOSTI DO KTOREJ SA DVERE OTVÁRAJÚ )	REFERENČNÝ PŘÍKLAD - POŽADOVANÉHO ŘEŠENIA							
PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !								
obsah výkresu	TABUĽKA INTERIÉROVÝCH DVERÍ	staveb objekt	14	výkres č.08bstrana č. 04				

VÝKAZ INTERIÉROVÝCH DVERÍ								
HRAD KRÁŠNA HÓRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE	UMIESTNENIE	SO 14 - VEĽKÝ STÁNOK						
JEDNOKRIDLOVÉ DVERE OTVÁRAJE	PODLAŽIE	1.PP	1.NP	POČET (KS) CELKOM				
	POČET NA POD. LAVE / PRAVE	0L / 2P	0L / 0P	0L / 2P				
STAVEBNÝ OTVOR:	900 / 2020 mm	BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY	POŽIARNÁ ODOLNOSŤ	Uw (WimZK) RW (DB)				
ROZMER VÝROBKU :	SVETLOŠŤ DVERÍ 800 / 1970 mm	-	BEZ POŽIAD.	-				
POPIS VÝROBKU MATERIÁL	ZÁRUBEN PRE BEZFALCOVÉ DVERE DO HRUBKY STENY 150 mm							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA FARBA	LAMINO DREVODEKOR - SVETLÉ DREVO ZLADIŠ S PREGLEJKOVÝM OBLADOM V M 1.01							
PRAH - MATERIÁL	BEZ PRAHU							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA FARBA	BEZ PRAHU							
KOVANIE	KOVANIE BEZFALCOVÝCH DVERÍ							
ZÁMOK A KLUČKA ZÁVESY	KLUČKA SO ZÁMOKOM NA KLUČ - BIELA BEZFALCOVÉ							
DVERNÉ KRÍDLO	PLNÉ DREVOVLÁKNITÉ KRÍDLO, BEZFALCOVÉ ŘEŠENIE							
SVETLOŠŤ DVERÍ MATERIÁL	800 x 1970 mm DREVOVLÁKNO LAMINO - DREVODEKOR - SVETLÉ DREVO ZLADIŠ S PREGLEJKOVÝM OBLADOM V M 1.01							
POZNÁMKY:	* TRIEDA ZVUKOVEJ IZOLÁCIE TZI 5 (PODĽA STN 73 0532) DO VEREJNÝCH PRIESTOROV, ANTI VANDAL, VODEOODOLNÉ							
SCHEMA ( POHLAD Z MIESTNOSTI DO KTOREJ SA DVERE OTVÁRAJÚ )	REFERENČNÝ PŘÍKLAD - POŽADOVANÉHO ŘEŠENIA							
PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !								
obsah výkresu	TABUĽKA INTERIÉROVÝCH DVERÍ	staveb objekt	14	výkres č.08bstrana č. 05				

VÝKAZ INTERIÉROVÝCH DVERÍ								
HRAD KRÁŠNA HÓRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE	UMIESTNENIE	SO 14 - VEĽKÝ STÁNOK						
JEDNOKRIDLOVÉ DVERE OTVÁRAJE	PODLAŽIE	1.PP	1.NP	POČET (KS) CELKOM				
	POČET NA POD. LAVE / PRAVE	0L / 2P	0L / 0P	0L / 2P				
STAVEBNÝ OTVOR:	900 / 2020 mm	BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY	POŽIARNÁ ODOLNOSŤ	Uw (WimZK) RW (DB)				
ROZMER VÝROBKU :	SVETLOŠŤ DVERÍ 800 / 1970 mm	-	BEZ POŽIAD.	-				
POPIS VÝROBKU MATERIÁL	ZÁRUBEN PRE BEZFALCOVÉ DVERE DO HRUBKY STENY 150 mm							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA FARBA	LAMINO DREVODEKOR - SVETLÉ DREVO ZLADIŠ S PREGLEJKOVÝM OBLADOM V M 1.01							
PRAH - MATERIÁL	BEZ PRAHU							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA FARBA	BEZ PRAHU							
KOVANIE	KOVANIE BEZFALCOVÝCH DVERÍ							
ZÁMOK A KLUČKA ZÁVESY	KLUČKA SO ZÁMOKOM NA KLUČ - BIELA BEZFALCOVÉ							
DVERNÉ KRÍDLO	PLNÉ DREVOVLÁKNITÉ KRÍDLO, BEZFALCOVÉ ŘEŠENIE							
SVETLOŠŤ DVERÍ MATERIÁL	800 x 1970 mm DREVOVLÁKNO LAMINO - DREVODEKOR - SVETLÉ DREVO ZLADIŠ S PREGLEJKOVÝM OBLADOM V M 1.01							
POZNÁMKY:	* TRIEDA ZVUKOVEJ IZOLÁCIE TZI 5 (PODĽA STN 73 0532) DO VEREJNÝCH PRIESTOROV, ANTI VANDAL, VODEOODOLNÉ							
SCHEMA ( POHLAD Z MIESTNOSTI DO KTOREJ SA DVERE OTVÁRAJÚ )	REFERENČNÝ PŘÍKLAD - POŽADOVANÉHO ŘEŠENIA							
PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !								
obsah výkresu	TABUĽKA INTERIÉROVÝCH DVERÍ	staveb objekt	14	výkres č.08bstrana č. 06				

VÝKAZ INTERIÉROVÝCH DVERÍ								
HRAD KRÁŠNA HÓRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE	UMIESTNENIE	SO 14 - VEĽKÝ STÁNOK						
JEDNOKRIDLOVÉ DVERE OTVÁRAJE	PODLAŽIE	1.PP	1.NP	POČET (KS) CELKOM				
	POČET NA POD. LAVE / PRAVE	0L / 2P	0L / 0P	0L / 2P				
STAVEBNÝ OTVOR:	900 / 2020 mm	BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY	POŽIARNÁ ODOLNOSŤ	Uw (WimZK) RW (DB)				
ROZMER VÝROBKU :	SVETLOŠŤ DVERÍ 800 / 1970 mm	-	BEZ POŽIAD.	-				
POPIS VÝROBKU MATERIÁL	ZÁRUBEN PRE BEZFALCOVÉ DVERE DO HRUBKY STENY 150 mm							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA FARBA	LAMINO DREVODEKOR - SVETLÉ DREVO ZLADIŠ S PREGLEJKOVÝM OBLADOM V M 1.01							
PRAH - MATERIÁL	BEZ PRAHU							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA FARBA	BEZ PRAHU							
KOVANIE	KOVANIE BEZFALCOVÝCH DVERÍ							
ZÁMOK A KLUČKA ZÁVESY	KLUČKA SO ZÁMOKOM NA KLUČ - BIELA BEZFALCOVÉ							
DVERNÉ KRÍDLO	PLNÉ DREVOVLÁKNITÉ KRÍDLO, BEZFALCOVÉ ŘEŠENIE							
SVETLOŠŤ DVERÍ MATERIÁL	800 x 1970 mm DREVOVLÁKNO LAMINO - DREVODEKOR - SVETLÉ DREVO ZLADIŠ S PREGLEJKOVÝM OBLADOM V M 1.01							
POZNÁMKY:	* TRIEDA ZVUKOVEJ IZOLÁCIE TZI 5 (PODĽA STN 73 0532) DO VEREJNÝCH PRIESTOROV, ANTI VANDAL, VODEOODOLNÉ							
SCHEMA ( POHLAD Z MIESTNOSTI DO KTOREJ SA DVERE OTVÁRAJÚ )	REFERENČNÝ PŘÍKLAD - POŽADOVANÉHO ŘEŠENIA							
PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !								
obsah výkresu	TABUĽKA INTERIÉROVÝCH DVERÍ	staveb objekt	14	výkres č.08bstrana č. 07				

VÝKAZ INTERIÉROVÝCH DVERÍ								
HRAD KRÁŠNA HÓRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE	UMIESTNENIE	SO 14 - VEĽKÝ STÁNOK						
JEDNOKRIDLOVÉ DVERE OTVÁRAJE	PODLAŽIE	1.PP	1.NP	POČET (KS) CELKOM				
	POČET NA POD. LAVE / PRAVE	0L / 2P	0L / 0P	0L / 2P				
STAVEBNÝ OTVOR:	900 / 2020 mm	BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY	POŽIARNÁ ODOLNOSŤ	Uw (WimZK) RW (DB)				
ROZMER VÝROBKU :	SVETLOŠŤ DVERÍ 800 / 1970 mm	-	BEZ POŽIAD.	-				
POPIS VÝROBKU MATERIÁL	ZÁRUBEN PRE BEZFALCOVÉ DVERE DO HRUBKY STENY 150 mm							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA FARBA	LAMINO DREVODEKOR - SVETLÉ DREVO ZLADIŠ S PREGLEJKOVÝM OBLADOM V M 1.01							
PRAH - MATERIÁL	BEZ PRAHU							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA FARBA	BEZ PRAHU							
KOVANIE	KOVANIE BEZFALCOVÝCH DVERÍ							
ZÁMOK A KLUČKA ZÁVESY	KLUČKA SO ZÁMOKOM NA KLUČ - BIELA BEZFALCOVÉ							
DVERNÉ KRÍDLO	PLNÉ DREVOVLÁKNITÉ KRÍDLO, BEZFALCOVÉ ŘEŠENIE							
SVETLOŠŤ DVERÍ MATERIÁL	800 x 1970 mm DREVOVLÁKNO LAMINO - DREVODEKOR - SVETLÉ DREVO ZLADIŠ S PREGLEJKOVÝM OBLADOM V M 1.01							
POZNÁMKY:	* TRIEDA ZVUKOVEJ IZOLÁCIE TZI 5 (PODĽA STN 73 0532) DO VEREJNÝCH PRIESTOROV, ANTI VANDAL, VODEOODOLNÉ							
SCHEMA ( POHLAD Z MIESTNOSTI DO KTOREJ SA DVERE OTVÁRAJÚ )	REFERENČNÝ PŘÍKLAD - POŽADOVANÉHO ŘEŠENIA							
PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !								
obsah výkresu	TABUĽKA INTERIÉROVÝCH DVERÍ	staveb objekt	14	výkres č.08bstrana č. 08				

VÝKAZ INTERIÉROVÝCH DVERÍ								
HRAD KRÁŠNA HÓRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE	UMIESTNENIE	SO 14 - VEĽKÝ STÁNOK						
JEDNOKRIDLOVÉ DVERE OTVÁRAJE	PODLAŽIE	1.PP	1.NP	POČET (KS) CELKOM				
	POČET NA POD. LAVE / PRAVE	0L / 2P	0L / 0P	0L / 2P				
STAVEBNÝ OTVOR:	900 / 2020 mm	BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY	POŽIARNÁ ODOLNOSŤ	Uw (WimZK) RW (DB)				
ROZMER VÝROBKU :	SVETLOŠŤ DVERÍ 800 / 1970 mm	-	BEZ POŽIAD.	-				
POPIS VÝROBKU MATERIÁL	ZÁRUBEN PRE BEZFALCOVÉ DVERE DO HRUBKY STENY 150 mm							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA FARBA	LAMINO DREVODEKOR - SVETLÉ DREVO ZLADIŠ S PREGLEJKOVÝM OBLADOM V M 1.01							
PRAH - MATERIÁL	BEZ PRAHU							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA FARBA	BEZ PRAHU							
KOVANIE	KOVANIE BEZFALCOVÝCH DVERÍ							
ZÁMOK A KLUČKA ZÁVESY	KLUČKA SO ZÁMOKOM NA KLUČ - BIELA BEZFALCOVÉ							
DVERNÉ KRÍDLO	PLNÉ DREVOVLÁKNITÉ KRÍDLO, BEZFALCOVÉ ŘEŠENIE							
SVETLOŠŤ DVERÍ MATERIÁL	800 x 1970 mm DREVOVLÁKNO LAMINO - DREVODEKOR - SVETLÉ DREVO ZLADIŠ S PREGLEJKOVÝM OBLADOM V M 1.01							
POZNÁMKY:	* TRIEDA ZVUKOVEJ IZOLÁCIE TZI 5 (PODĽA STN 73 0532) DO VEREJNÝCH PRIESTOROV, ANTI VANDAL, VODEOODOLNÉ							
SCHEMA ( POHLAD Z MIESTNOSTI DO KTOREJ SA DVERE OTVÁRAJÚ )	REFERENČNÝ PŘÍKLAD - POŽADOVANÉHO ŘEŠENIA							
PRED VÝROBOU ZAMERAŤ NA STAVBE !								
obsah výkresu	TABUĽKA INTERIÉROVÝCH DVERÍ	staveb objekt	14	výkres č.08bstrana č. 09				

VÝKAZ INTERIÉROVÝCH DVERÍ				
HRAD KRÁŠNA HÓRKA, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE	UMIESTNENIE	SO 14 - VEĽKÝ STÁNOK		
JEDNOKRIDLOVÉ DVERE OTVÁRAJE	PODLAŽIE	1.PP	1.NP	POČET (KS) CELKOM
	POČET NA POD. LAVE / PRAVE	0L / 2P	0L / 0P	0L / 2P
STAVEBNÝ OTVOR:	900 / 2020 mm	BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY	POŽIARNÁ ODOLNOSŤ	Uw (WimZK) RW (DB)