



### LEGENDA MATERIÁLU:

- ŽELEZOBETÓN
- PRIMÚROVKA Z PLNÝCH TEHÁL NA MALTU MC 50
- MURIVO HR. 400 mm Z TVÁRNIC CD 365 NA MVC 25
- MURIVO Z PROSTÉHO BETÓNU (SLABO VYSTUŽENÉHO) B- 250

### POZNÁMKA :

HYDROIZOLÁCIA PROTI ZEMNEJ VĽHKOSTI 2 x BITAGIT Si-Pe + ALP

### SKLADBA PODLAHY :

- NÁTER EPAXID
- CEMENTOVÝ POTER HLADENÝ - 25 mm
- BETONOVÁ MAZANINA TR. III VYSTUŽENÁ SIEŤOVINOU, OKÁ 150 x 150 mm Ø3,5 mm ,dilatovaná 3 x 3 m SPÁDOVANÁ - 50 - 80 mm
- OCHRANNÝ CEMENTOVÝ POTER HR. 20 mm
- HYDROIZOLÁCIA 2 x BITAGIT Si-Pe + ALP - 5,0 mm
- PODKLADNÝ BETÓN B-250

### ÚPRAVA POVRCHOV:

STENY A STROP - OMIETKA VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ , HLADENÁ, MALBA REMAL ŠPECIÁL, - FARBA BIELA ZA UMÝVADLOM KERAMICKÝ OBKLAD BELNINOVÝ 150 x 150 x 6 mm. SOKLIK KERAMICKÝ OSTROHRANNÝ 100 x 100 x 8 mm.

2P 285m  
VP 255m  
OP 1486m<sup>3</sup>

±0,000 = 388,00

### ARCHITEKTÚRA

HL. ARCH. INŽ. PROJEKTU	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<b>IPAT</b> BRATISLAVA
ING. VACHÁLEK	ING. ANDREJKO	ING. ANDREJKO		
AÚTOR PROJEKTU				
INVESTOR	ČSL. ŠT. KÚPELE SLIAČ			
NÁZOV A Miesto STAVBY	KÚPELE SLIAČ			
HOSPODÁRENIE S MINERÁLNOU VODOU				DRUH PROJ. ATELIER
OBJEKT E.01 - UMULAČNÁ STANICA TERM. VODY				DÁTUM III. 1991
DRUH VÝKRESU - PODORYS PRÍZEMIA				FORMÁT 5 A4
				Č. ZÁKAZKY 15/90 - 03
				STUPEŇ 1.P.
				MIERKA 1:50
				ČÍS. VÝKRESU 2