



UNACI

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać przekrojek kontrolnie aktywnych ogniw rodzimych ułożonych w szeregu, rozszerzając na boki i w głąb, na całej długości, czworokąt o wymiarach 100 x 100 cm. W tym celu rozpoznać możliwość braku wpływu naturalnego doświadczenia; Pod drogami, chodnikami przebiegać całkowicie wyłączone drogi; W przypadku braku możliwości zabezpieczenia gruntu rodzimego należy uwzględnić doświadczenie, wymiary lub stabilizację; Wszystkie naporki przewody podziemne na tasiemce wykonywanych wykopów, krzyżujące się lub biegnące równoległe z innymi powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację; Zabezpieczenie kabli wykonanych zgodnie z PN-IEC 60215, PN-IEC 60210, robocze wykopów wykonanych zgodnie z PN-IEC 60217, PN-IEC 60200; Przy robótach ziemnych szczególnie ostrożnie należy działać w miejscach gdzie są ułożone kable energetyczne, telekomunikacyjne; Wszelkie prace ziemne i podziemne należy wykonywać przy użyciu sieci gazowej oraz w pobliżu fundamentów budynków;

[illegible]