UWAGI

Przed przystąpieniem robót należy wykonać przekopy kontrolne istniejących rzędnych uzbrojenia w przypadku rozbierzności należy zaktualizować projekt.

Na całej długości zastosować podsybkę 30cm i obsypkę 30 cm.

Przed rozpoczęciem montażu rur wykop należy dokładnie odwodnić;

Pod drogami, chodnikami przewidzieć całkowitą wymianę gruntu

W przypadku braku możliwości zagęszczenia gruntu rodzimego należy uwzględnić doziarnienie, wymianę lub stabilizację;

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a wrazie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatacje.

Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z: PN/E-05125; PN-75/E-05100;

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą: PN-B-10736, PN-B-06050;

Przy robotach ziemnych szczególnie ostroznie należy kopać w miejscach gdzie są ułożone kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci gazowe oraz w pobliżu fundamentów budynku;

Projektant:	euro projekt	42-200 CZĘSTOCHOWA UL. ŁOKIETKA 13 42-200 CZĘSTOCHOWA UL. WAZÓW 29a 41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE UL. OLIMPIJSKA 28 42-284 HERBY UL. LUBLINIECKA 36 TEL./FAX. (34) 3725055; 3666648 NIP 573-180-95-52; TEL./FAX. 660456041;	
Inwestor:	URZĄD GMINY NIEGOWA 42-320 NIEGOWA, UL. JANA III SOBIESKIEGO 1		
Temat:	PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY ORAZ PRZEBUDOWY WODOCIĄGU WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI LUDWINÓW, GORZKÓW NOWY, GORZKÓW STARY		
Adres:	Ludwinów, Gorzków Nowy, Gorzków Stary, gmia Niegowa jedn. ewid. 240903_2 obręb 0008 Ludwinów, 0006 Gorzków Nowy, 0007 Gorzków Stary.		
Tytuł rys.:	PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZY WODY		
Autor opracowania:	mgr inż. Łukasz MIRCZAK	Nr uprawnień SLK/1059/PWOS/05	Podpis
Projektant:	mgr inż. Łukasz MIRCZAK	Nr uprawnień SLK/1059/PWOS/05	Podpis
Sprawdził:	mgr inż. Mateusz BULA	Nr uprawnień SLK/6781/PWBS/17	Podpis

Skala:	Data:	Faza:	Branża:	Nr rys.:	Rewizja:	Kod projektu:
1:100/250	11.2021	P-B	SANITARNA	17	A	20_156

MODYFIKACJE/REWIZJE: