



**UWAGI**

Przed przystąpieniem do naley wykonać przekazy kontrolne niniejszych rozporządzeń wykonanych w przypadku niezgodności należy zażądać od całej gminy: zastosowanie podwyższyć 30km i obywać 30 km.

Przed rozpoczęciem montażu na wykończenie domów odpowiedni:

Pod podłogami, chodnikami przewieziono całkowicie wymiary gmina

W przypadku braku możliwości wykonania w tym celu, należy wykonać naley uwzględnić dozwolone, wymiaru lub stabilizacji.

Wszystkie naprawy należy wykonać na trasie wykonanego wykończenia, kryjącą się lub bieżącą (niezgodnie z wykonaniem powyżej) za zabezpieczenie przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwyższenie w sposób zapewniający ich eksploatację.

Zabezpieczenie całej gminy zgodnie z: PN-E-05176, PN-05176-05100

Roboty ziemne wykonano zgodnie z normą: PN-05176, PN-05176-05100.

Wszystkie roboty ziemne, w tym wykonanie naley, należy wykonać w miejscach, gdzie są ulokowane kabły energetyczne, telekomunikacyjne.

Wszystkie roboty ziemne, w tym wykonanie naley, należy wykonać w miejscach, gdzie są ulokowane kabły energetyczne, telekomunikacyjne.