

## Príloha č. 1 Špecifikácia a technické požiadavky

Obstarávateľ:	PRIMA GROUP s.r.o.
IČO:	46883932
Názov / predmet zákazky:	Modulárne kontajnerové zariadenia - na porážanie dobytká a na spracovanie mäsa

Položka:	<b>Modulárne kontajnerové zariadenie na porážanie dobytká</b>
Množstvo:	<b>1 kus</b>
Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:	
Oceľová konštrukcia, steny z profilovaného vlnitého oceľového plechu, privarené na konštrukciu ako celok.	
Vonkajšie rozmery min. 12000x2400x5100mm.	
Vodeodolná podlaha s aplikovanou keramikou podlahou vhodnou na spracovanie potravín.	
Vnútorne steny a stropy z izotermických panelov s pozinkovaným vonkajším plášťom a obojstranne lakované vhodné pre styk s potravinami a vloženou izolačnou polyuretánovou penou s hrúbkou min. 80 mm. Výška vnútri modulu min. 2500 mm.	
Podlahový odtokový systém vyrobený z nerez, sifónový odtok, šírka min. 200 mm.	
Rozvody teplej a studenej vody, napojené na stroje, drevozé sterilizátory a umývadlá.	
Elektrické rozvody, rozvádzač, ovládanie jatočného zariadenia, vnútorné osvetlenie.	
Priemyselný ventilátor.	
Porážacia pasca, žiarovo pozinkovaná, vybavená zadnými a bočnými posuvnými dverami, obe s pneumatickým ovládaním. Spodok pasce z protišmykového plechu.	
Platforma na porážanie, žiarovo pozinkovaná.	
Rampa na vstup do pasce, Vaňa pre pascu, žiarovo pozinkované.	
Plošina na prevesovanie - z nerezovej ocele, fixná časť, mobilná plošina, pneumatický systém na ovládanie plošiny, sterilizátor s kolennou batériou a sterilizáciu nožov, koľajnica pre mobilnú plošinu.	
Elektrický reťazový kladkostroj s nosnosťou min. 1000 kg s ručným posuvným vozíkom.	
Hák na prevesenie - nosnosť min. 1800 kg. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele, reťazová kladka.	
Veľká pneumatická plošina na odstraňovanie kože, vyvrhovanie, polenie - rám, nerezová protišmyková perforovaná podlaha, bočné zábradlie a drez so sterilizátorom na nože.	
Elektrický retraktor - pozinkovaný, ovládacie tlačidlo, elektrický rozvádzač, min otvorenie 1400 mm.	
Komplet závesný systém na posun mäsa v rámci pracoviska, kladka s hákom z nehrdzavejúcej ocele.	
Drezový sterilizátor - dve umývadlá, jedno na umývanie rúk a druhé na sterilizáciu nožov. Nožná zmiešavacia batéria, sterilizácia nožov vodou s teplotou min. 82°C.	
Elektrický reťazový kladkostroj na štvrtenie, s užitočným zaťažením min. 500 kg.	

Chladiaci box - udržiavanie teploty 0/+4°C, chladničkové dvere.

Technická dokumentácia elektroinštalácie pre bitúnkovú linku, vodoinštalácie pre jatočnú linku, linky na bitúnok a nosnej konštrukcie pre zabíjajúcu linku.

Dodávka, montáž a zaškolenie.

Položka:	<b>Modulárne kontajnerové zariadenie na spracovanie mäsa</b>
Množstvo:	<b>1 kus</b>
Špecifikácia, požadovaný technický parameter / vlastnosť:	
Oceľová konštrukcia, steny z profilovaného vlnitého oceľového plechu, privarené na konštrukciu ako celok.	
Vonkajšie rozmery min. 12000x2400x2800mm.	
Vodeodolná podlaha s aplikovanou keramickou podlahou vhodnou na spracovanie potravín.	
Vnútorne steny a stropy z izotermických panelov s pozinkovaným vonkajším plášťom a obojstranne lakované vhodné pre styk s potravinami a vloženou izolačnou polyuretánovou penou s hrúbkou min. 80 mm. Výška vnútri modulu min. 2500 mm.	
Podlahový odtokový systém vyrobený z nerez, sifónový odtok, šírka min. 200 mm.	
Rozvody teplej a studenej vody, napojené na stroje, drezové sterilizátory a umývadlá.	
Elektrické rozvody, rozvádzač, ovládanie jatočného zariadenia, vnútorné osvetlenie	
- 1 x Hliníkové dvere s bezpečnostným sklom, vrátane pántov, zámku, madiel. Rozmer: min. 1000 x v 2100 mm	
- 1 x Hliníkové dvere s bezpečnostným sklom, vrátane pántov, zámku, madiel. Rozmer: min. 850 x v 2000 mm	
- 1 x Zástena z priehľadného PVC	
- 2 x PVC dvere	
- 4 x Okno so siečkou proti hmyzu	
Kompletná šatňa 1 x Drez s kolennou batériou 1 x Držiak na mydlo 1 x Držiak papiera	
WC komplet 1 x Misa s vekom a nádržkou s vodou 1 x Držiak papiera 1 x Odsávač	
Elektrický ohrievač vody min. 30l.	
Klimatizácia 12°C pre rozrábkovú miestnosť, ovládací panel.	
Stôl na rozrábanie - z nerezovej konštrukcie s pracovnou doskou z polyetylénu vhodného na styk s potravinami. Výškovo nastaviteľné nožičky. Rozmer min.: 2500 x 800 x v 900 mm.	
Drez so sterilizátorom na nože - dve umývadlá, jedno na umývanie rúk a druhé na sterilizáciu nožov.	

Nožná zmiešavacia batéria, sterilizácia nožov vodou s teplotou min. 82°C.
Nerezový stôl - z nehrdzavejúcej ocele, výškovo nastaviteľný, vnútorná polica. Rozmer min.: 2000 x 600 x v 900 mm
Nerezový drez - z nerezovej ocele, vnútorná polica, umývadlo + odkvapkávacia plocha. Posuvné dvere. Pedálový mixér. Sifónová skupina pre jednu nádrž. Rozmer min.: 1200 x 700 x v 850 mm.
Komplet závesný systém na posun mäsa v rámci pracoviska, kladka s hákom z nehrdzavejúcej ocele.
Viacúčelová miestnosť.
Chladiaci box – udržiavanie teploty 0/+4°C, chladničkové dvere.
Technická dokumentácia, dodávka, montáž a zaškolenie.

Uchádzač predložením ponuky deklaruje, že ním ponúkaný tovar spĺňa tu uvádzané požiadavky a parametre na predmet zákazky.