BETONÁRSKA VÝSTUŽ - STROPNÁ DOSKA NA KÓTE +3,000 - SPODNÝ POVRCH

M 1:50



VÝKAZ BETONÁRSKEJ PRÚTOVEJ VÝSTUŽE BSt 500 KR:

55	2x (2*21) + 36 120 ØR12; DL=8,60m horizontálne - hlavná výstuž	61	2*17 34 ØR12; DL=3,00m horizontálne - čakacia výstuž
56	36 36 ØR12; DL=10,00m horizontálne - hlavná výstuž	H 900, D 600, 20, 170	
57	6x (2*21+36) + 39 + 7*35 + 4 756 ØR12; DL=8,00m horizontálne - hlavná výstuž	62	16x (2*35) + 2*4 1128 ØR12; DL=1,70m horizontálne - uzatváracia výstuž
58	4 4 ØR12; DL=7,80m horizontálne - hlavná výstuž	H 650, D 650, 200	
59	7x (2*35) + 35 + 4*4 541 ØR12; DL=5,10m horizontálne - hlavná výstuž	63	14*35 + 2*(4+4+14+12) 558 Ø8; DL=1,50m horizontálne - uzatváracia výstuž
60	35 35 ØR12; DL=5,90m horizontálne - hlavná výstuž	H 1500, D 570, 200	
		64	2*23 + 87 + 2*4 141 ØR12; DL=2,30m horizontálne - uzatváracia výstuž

DIŠTANČNÉ PÁSY Dista AVI 170mm
(880 ks DO CELEJ ZÁKLADOVEJ DOSKY - 1ks/ dl = 2,0m)

1,0 ks/m2 => PL= 880,16 m2

Ⓩ Dista AVI 170 mm; dl=2,0m
DIŠTANČNÝ PÁS H=170mm



POZNÁMKY:
- NEKRYTÉ POLOŽKY VÝSTUŽE SA VIAŽU DO 3. ORovne VÝSTUŽE.
- NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRI BETONÁŽI.
- VRCHNÁ PLOCHA DOSKY SA BUDE PRI BETONÁŽI SPADOVAŤ (POZRITE PROJEKT ARCHITEKTÚRY).
- DODRŽAŤ DOLE PREDPÍSANÉ KRYTIE.
- BETONOVAŤ SA BUDE PO PREVIZII VÝSTUŽE STAVEBNÝ DOZOROM.
- NEZABUDNÚŤ NA OTVORY PRE RAMPY A STIENY OHRÁNIČU RAMPY.
- ROZMERY OHYBANÝCH VLOŽIEK SÚ VZTIAHNUTÉ KU VONKAJŠIEMU POVRCHU.

BETÓN TRIEDY C30/37 - XC3, XF4, XA1(SK)-Cl 0,4-Dmax=16 - S3
betonárska výstuž triedy BSt 500 KR
krytie 1.úrovne výstuže je 35mm zo všetkých strán

NAVRHNUTÉ PODĽA STN EN 206-1; STN EN 1990; STN EN 1991-1-1, STN EN 1991-1-7 A STN EN 1992-1-1