BETONÁRSKA VÝSTUŽ - STROPNÁ DOSKA NA KÓTE +3,000 - HORNÝ POVRCH

M 1:50



VÝKAZ BETONÁRSKEJ PRÚTOVEJ VÝSTUŽE BSt 500 KR:

57	4 ØR12; DL=8,00m horizontálne - hlavná výstuž	68	118 ØR12; DL=4,90m horizontálne - hlavná výstuž
58	4 ØR12; DL=7,80m horizontálne - hlavná výstuž	69	532 ØR12; DL=8,10m horizontálne - hlavná výstuž
59	541 ØR12; DL=5,10m horizontálne - hlavná výstuž	70	34 ØR12; DL=6,95m horizontálne - hlavná výstuž
60	35 ØR12; DL=5,90m horizontálne - hlavná výstuž		
65	284 ØR12; DL=6,70m horizontálne - hlavná výstuž		
66	296 ØR12; DL=4,00m horizontálne - čakacia výstuž		
67	568 ØR12; DL=2,50m horizontálne - hlavná výstuž - 3.OROVEŇ		





POZNÁMKY:
- NIEKTORÉ POLOŽKY VÝSTUŽE SA VIAŽU DO 3. OROVNE VÝSTUŽE.
- NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY TECHNOLOGICKÉ POSTUPY PRI BETONÁŽI.
- VŔCHNÁ PLOCHA DOSKY SA BUDE PRI BETONÁŽI SPÁDOVAŤ (PODROBNÉ RIEŠENIE V PROJEKTE ARCHITEKTÚRY).
- DODRŽAŤ DOBU PREDPÍSANÉ KRYTIE.
- BETONOVAŤ PO PREVIZII VÝSTUŽE STAVEBNÝM DOZOROM.
- NEZABUDNÚŤ VLOŽIŤ ČAKACIU VÝSTUŽ PRE RAMPU A STIENKY OCHRANNEJ RÁMPE.
- ROZMERY OHYBNÝCH VLOŽIEK DO VZTIAHNUTÉ KU VONKAJŠIEMU POVRCHU.

BETÓN TRIEDY C30/37 - XC3, XF4, XA1(SK)-Cl 0,4-Dmax=16 - S3
betonárska výstuž triedy BSt 500 KR
krytie 1.úrovne výstuže je 35mm zo všetkých strán

NAVRHNUTÉ PODĽA STN EN 206-1; STN EN 1990; STN EN 1991-1-1, STN EN 1991-1-7 A STN EN 1992-1-1