

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

Názov obstarávateľa: AFEED, a.s., v záležitosti AFEED, a.s. slovenská organizačná zložka
Sídlo: Nobelova 34, 831 02 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Martina Neštická – vedúci organizačnej zložky
IČO: 47790342
Kontaktná osoba /Procesný garant/: Mgr. Marko Stanko
Tel.: +421 917 365 692
E-mail: marko.stanko@cufc.sk
Zriaďovateľ org. zložky: AFEED, a.s., Nádražní 563/60, 693 01 Hustopeče, ČR, IČO 28167813

VEC: Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky

V súlade s „Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020 – aktualizácia č. 4“ Vás vyzývame na predloženie cenovej ponuky na obstaranie zákazky s názvom:

„Modernizácia šrotovania“

Cenová ponuka bude použitá pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky pri ďalšom postupe verejného obstarávania. Zákazka bude súčasťou žiadosti o nenávratný finančný príspevok z PRV SR 2014 – 2020 pre podopatrenie 4.2 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

Druh zákazky : tovary

Technická špecifikácia predmetu zákazky: je uvedená v priloženom dokumente konkrétne *Cenová ponuka.xlsx*.

Miesto plnenia : Chovateľská 2, 917 01 Trnava

Lehota na predloženie ponuky: Ponuky je potrebné predložiť do: 29.04.2022 do 08:00 hod.

Spôsob predloženia ponuky: Výhradne elektronicky prostredníctvom sys^{te}me JOSEPHINE:

- vyplnením ponukového formulára,
- vložení scanu podpísanej a opečiatkovanej cenovej ponuky v súlade s Prílohou č. 1 tejto výzvy.

V cenovej ponuke dodávateľ uvedie ceny v EUR bez DPH (ako aj s DPH). V prípade, ak dodávateľ nie je platiteľom DPH alebo služby sú oslobodené od dane, prosím túto informáciu uviesť v cenovej ponuke.

Upozornenie:

Predmetný prieskum trhu nebude viesť k uzatvoreniu zmluvy a bude slúžiť výlučne ako podklad k stanoveniu predpokladanej hodnoty zákazky.

Bratislava dňa: 25.04.2022

.....
Ing. Martina Neštická
vedúci organizačnej zložky

afeed

AFEED, a.s.,
slovenská organizačná zložka, Nobelova 34, 831 02 Bratislava
IČO: 47 790 342 | IČ DPH: SK4020307643
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Pr, vložka č. 2473/B
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
IBAN: SK60 7500 0000 0000 2572 5403
Zriaďovateľ organizačnej zložky:
AFEED, a.s., Nádražní 563/60, 693 01 Hustopeče, Česká republika
IČO: 28 167 813 | DIČ: CZ28167813
Obchodný register vedený Krajským súdom v Brne, oddiel B,
14.1.2014, IČO: 2535

11

Cenová ponuka

Predmet zákazky	Merná jednotka (MJ)	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH v EUR
Modernizácia šrotovania	celok	1	0,00
Celková cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH			
	DPH 20%	v EUR	0,00
Celková cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR s DPH			
			0,00

Predmet zákazky	Merná jednotka (MJ)	Počet MJ	Jednotková cena bez DPH v EUR	Počet	Merná jednotka /MJ/	Poznámka	Cena v EUR bez DPH za MJ	Cena v EUR bez DPH za počet MJ	Cena v EUR bez DPH za montáž/demontáž
Dopravník závitkový, v rúre, predĺženie o 2 m, presun pohonu na opačnú stranu, reverzný pohon		40 t/h	7+2 m	1	ks	EX, úprava, výkon pri 750 kg/m ³ , zmena na reverzný pohon kW a stúpanie, ZDR300			
Výťah korčkový, na zrniny pred šrotovaním, šírka potrubia 260 mm		50 t/h	9,4 m	1	ks	N, pri 750 kg/m ³ , signalizácia chodu do riadiaceho systému, snímač vybočenia pásu, snímač otáčania hriadele v napínacej hlave			
Dopravník závitkový, násuvná el. prevodovka s dutou hriadeľou		50 t/h	3,0 m	1	ks	N, pri 750 kg/m ³ , horizont., signalizácia chodu do riadiaceho systému, snímač zahlietnia, ZD 320, stúpanie 250, otáčky min. 85 za min			
Zásobník nad dávkovacími závit. dopr. šrotovníkov (1000 kg) s podpernou oceľ. konštrukciou (500 kg) a výztuhami podlahy (600 kg)		8,2 m ³ / 6,5 m ³ využiteľné	2,5x1,8 h=2,5 m	1	ks	N, snímač max. a min. úrovne naplnenia - plné 1x / prázdne 4x, medzizsoba min. 4,8 t pri 750 kg/m ³ , hrúbka plechu min. 3 mm, pozinkovaná oceľ, na mieste montovaný			
Hraditko ručno - pneu. ovládané		-	-	4	ks	N, snímače polohy - otvor. / zabvor., pripojenie na stlačený vzduch, rozmer - 220x220 mm			
Závitkový dopravník dávkovací		5-6 t/h	-	4	ks	N, riadený frekvenčným meničom			
Pružný spoj nad magnetom		-	300x180 mm	4	ks	N, h=670 mm			
Magnet permanenčný roštový		-	-	4	ks	N			
Frekvenčný menič na motor min. 1,1 kW		-	-	2	ks	N, montovať do el. rozvádzača			
Šrotovník vertikálny - výmena síta pneu-valcami s úpravou na Antidet Suppressor a na odsávanie		2x 10-12 t/h	-	2	ks	N, min. 24 kladív v šrotovníku, min. 730 mm priemer rotoru, dierovanie síta d=6mm, ATEX, snímač hladiny, termostat, verzia s pružnou skrňou			
Protivýbuchová ochrana aktívna detekcia tlaku/ ohňa a hasenie		-	-	2	ks	N, aktívny systém s vlastnou riadiacou jednotkou a snímačmi tlaku (2x šrotovník, 1x filter), Antidet Suppressor, snímače + hasenie, VST eng.			
Pružný spoj pod šrotovníkom		-	400x4000 mm	2	ks	N, h=450 mm			
Zberná výšpka pod šrotovníkmi (400 kg) s podpernou oceľovou konštrukciou (300 kg)		0,36 m ³ / 0,28 m ³ využiteľné	600 x 2400 mm h=300	1	ks	N, snímač min. úrovne naplnenia - 1x, medzizsoba min. 158 kg pri 550 kg/m ³ , hrúbka plechu min. 3 mm, pozinkovaná oceľ, na mieste montovaný			

Dopravník závitkový v žlabe / rúre, násuvná el. prevodovka s dutou hriadeľou	30 t/h	4 m	4.0	1	ks	N, pri 550 kg/m ³ , horizont., signalizácia chodu do riadiaceho systému, snímač zahľadnia, ZD 320, stupenie 250, otáčky min. 68 za m n
Dopravník reťazový, násuvná el. prevodovka s dutou hriadeľou	40 t/h	10 m	3.0		k	N, pri 50 kg/m ³ , sklon 7°, signalizácia chodu do riadiaceho systému, snímač zahľadnia
Filter kapsový s elektro-rozvádzačom s frekv. meničom pre ventilátor so snímačom tlaku pod šrotovníkmi	-	22,5 m ²	-		ks	N, 15 filtr. vložiek, zaťaženie f ltrač- nej plochy 1,42
Klapka na obojstranné oddelenie výbuchu	-	-	-	1	ks	N, aktívny systém so snímačmi tlaku (2x šrotovník, 1x filter) a riadiacou jednotkou, DN 200
Protiepiplózna membrána s košom na bezplamenné odľahčenie výbuchu	-	630x310 mm	-	1	ks	N, so zhasiacim košom vnútri v budove, RSBP Flex R1 Pro
Ventilátor radiálny vzduchový riadený frekv. meničom na základe tlaku	-	-	5,5	1	ks	N, min. 1920 m ³ /h=32 m ³ /min, 6300 Pa
Snímač tlaku pod šrotovníkmi	-	-	-	1	ks	N
Rotačný podávač	13,8 m ³ /h, 6,2 t/h	500x200 mm	0,55	1	ks	N, pri 450 kg/m ³ - prach, signalizácia chodu do riad. systému
Dopravník závitkový, násuvná el. prevodovka s dutou hriadeľou	6,5 t/h	3,0 m	1,1	1	ks	N, pri 450 kg/m ³ - prach, horizont., signalizácia chodu do riadiaceho systému, snímač zahľadnia, ZD 160, stupenie 160, otáčky min. 105 za min
Klapka regulačná pneumatická	-	-	-	1	ks	N, zatvorenie odsávania z riadiaceho systému, hrúbka plechu min. 2 mm, DN180
Klapka regulačná ručná	-	-	-	1	ks	N, motýliková, hrúbka plechu min. 2 mm, DN180
Potrubiie späďové d219	-	-	-	1	ks	N, 4 m, 2 kolenná 30° od zvislice
Redukcie na vstupe a výpade dopr.	-	-	-	2	ks	N, atypické, dopr. závit. 220 mm, rozmer 250x250 mm, hrúbka plechu min. 3 mm
Potrubiie späďové z dávk. závitoviek do magnetov	-	-	-	4	ks	N, 180x300 mm, lomené, výška 550 mm, hrúbka plechu min. 3 mm
Potrubiie späďové zo šrotovníkov do zbernej výšpyky	-	-	-	2	ks	N, prierez 400x400 mm, výška 450 mm, hrúbka plechu min. 3 mm
Potrubiie späďové zo záv. dopr. 226	-	-	-	1	ks	N, atypické, prierez 320x320 mm
Potrubiie späďové z reť. dopr. 227	-	-	-	2	ks	N, atypické, prierez 230x400 mm, h=1000 mm
Redukcia pod rot. podávač 238	-	-	-		k	N, 00x200 / d219, h=300 mm, hrúbka plechu min. 3 mm
Potrubiie späďové d219	-	-	-	1	ks	N, 2,5 m, 2 kolenná 30° od zvislice, z 238 do 239
Potrubiie späďové d220	-	-	-		k	N, 4 m, 2 kolenná 30° od zvislice, z 239 do 227
Potrubiie odsávacie zvärané s prírubami	-	-	-	1	ks	N, potr. 11 m, koleno 90°-4ks, koleno 30°-4 ks, redukcia do filtra d180 / 200x1100 - 1 ks, hrúbka plechu min. 2 mm, DN180
Redukcia priemeru potrubí zväraná s prírubami	-	-	-	2	ks	N, d200/d180, hrúbka plechu min. 2 mm
Potrubiie odsávacie filter-ventilátor	-	-	-	1	ks	N, potr. 8 m, koleno 90°-3ks, pružný spoj d200 - 1 ks, redukcia do filtra d250 / 200x1100 - 1 ks, hrúbka pl. min. 1,5 mm, DN200
Potrubiie odsávacie výfuk	-	-	-	1	ks	N, potr. 2 m, koleno 90°-1ks, 30°-1ks, tlmič d250/500 redukcia d250/130x160 + pružný spoj - 1 ks, hrúbka pl. min. 1,5 mm, DN200

Prekladka ventilatora a klapky s potrubiami	-	-	-	1	ks	EX, presun ventilatora úprava sacích aj výfukových potrubí DN360 mm			
Oceľová konštrukcia s plošinou pod rotovníky	-	-	-	1	ks	N, min. 3000 kg			
Betón - podlahá plošiny rotovníkov	-	2 m3	-	1	ks	N, výška 160 mm			
Betónová kocka v šrotovni - zbúrť ov dvere do šrotovne vytvoríť	-	-	-	1	ks	stavebná úprava, prízemie			
Nové dvere do el. rozvodne vytvoríť	-	-	-	1	ks	stavebná úprava, prízemie-pri schodoch			
Pripojenie filtra a hradítko k rozvodu stlačeného vzduchu	-	-	-	1	ks	stavebná úprava, 1. poschodie			
Statický posudok plošiny pod šrotovníky	-	-	-	1	celok	samosatný projekt			
Motorická elektroin talácia + revízná správa	-	-	-	1	celok	samosatný projekt			
Riadiaci Systém	-	-	-	1	celok				
Spracovanie projektovej dok. Tech + mot. El.	-	-	-	1	celok				
Dopravné náklady	-	-	-	1	celok				
Spustenie do prevádzky a odskú anie výrobného procesu	-	-	-	1	celok				
Zaškolenie obsluhy	-	-	-	1	celok				
Doba záruky od dodania	min. 24	mesiacov	uviesť hodnotu				0,00	0,00	0,00
Termín dodania	m x. 6	mesiac	uviesť hodnotu				0,00	0,00	0,00

Uchádzač vyplní resp. upraví podfarbené polia

* nehodí sa prečítajte

Predkladateľ cenovej ponuky:

Obchodné meno:

Sídlo / miesto podnikania:

IČO:

Zastúpený:

Dátum vypracovania cenovej ponuky:

Platnosť cenovej ponuky:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby:

V dňa

meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača v záväzkových vzťahoch