

STAVBA : ČOV – Dlhé Stráže
OBJEKT : SO 03 – OPLOTENIE
INVESTOR : Obecný úrad – Dlhé Stráže

TECHNICKÁ SPRÁVA

V rámci stavebného objektu sa rieši oplotenie areálu ČOV . Navrhované je typové oplotenie UOA 1- 200/200 t. j. oplotenie z drôteného pletiva výšky 2,00m na oceľových stĺpikoch osadených do betónových pätiiek 40x40x90cm /stĺpiky brány do pätiiek 50x50x90cm /.

Priebežné oceľové stĺpiky SL3 budú osadené vo vzdialenosti do 3,00m . Rohové stĺpiky SL4 budú z oboch strán podopreté vzperami VZ2 . Drôtené pletivo so štvorcovými okami 50x50x2,24mm bude opatrené troma radmi napínacieho drôtu / po oboch stranách + stred / priemeru 3,15mm .

Celková dĺžka oplotenia je 73,40bm + vstupná brána s bráničkou so spoločným stredovým stĺpikom typu VR 20-200 šírky 3,30m + 1,00m .

Stĺpiky oplotenie a vstupná brána sa opatria dvojnásobným syntetickým náterom zelenej farby , pletivo oplotenia sa použije poplastované – zelené .

Vytýčenie oplotenia sa vykoná podľa výkresu č.304 , osadenie brány podľa situácie. Výškové osadenie vstupnej brány , ako aj jej otváranie /smerom do areálu/, je nutné prispôbiť nivelete prístupovej cesty vzhľadom na jej pozdĺžny sklon 10,4% .

V Poprade 09/1999

Vypracoval : Ing. Mäsiarčík

