



#### Furtka ogrodzeniowa

Wypełnienie skrzydła: panel kratowy płaski (przykręcany do konstrukcji),  
Wymiar oczek prostych max. 50 x 200 [mm].  
Średnica drutu poziomego (podwójny): 2 x 8 [mm].  
Średnica drutu pionowego: 6 [mm].

#### Panel kratowy

Panel zgrzewany z prętów stalowych (poziomych podwójnych i pionowych pojedynczych).  
Wymiar oczek prostych max.: 50 x 200 [mm].  
Średnica drutu poziomego (podwójny): 2 x 8 [mm].  
Średnica drutu pionowego: 6 [mm].  
Szerokość panela: 2500 [mm].  
Wysokość panela 2230 [mm].

#### UWAGI:

1. RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, A EWENTUALNE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIĆ Z AUTORAMI.
2. OGRODZENIE SYSTEMOWE WG SYSTEMU "WIŚNIEWSKI", MOŻLIWE INNE RÓWNOWAŻNE.
3. ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNIE: ELEMENTY CYNKOWANE ORAZ POWLEKANE - KOLOR RAL 7016 MAT

#### ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH WŁODZIMIERZ ŁOCHOCKI

89-100 Paterek, ul. Leśna 35, tel. 601 89 24 68

A-04

NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA KORTU TENISOWEGO W ŁABISZYNIE		
RYSUNEK	FURTKA KRATOWO-SYSTEMOWA		
INWESTOR	GMINA ŁABISZYN, UL. PLAC 1000-LECIA 1, 89-210 ŁABISZYN		
ADRES OBIEKTU	89-210 ŁABISZYN, UL. ŻNIŃSKA, DZ. NR 867, OBR. ŁABISZYN		
PROJEKTANT ARCHITEKTURA I KONSTR.			
OPRACOWAŁ ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Robert Łochocki		
SKALA	1 : 50	DATA	Kwiecień - 2019
		FAZA	PB