

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>OGRODZENIE FRONTOWE SZTACHETOWE (na słupkach stalowych)</b>			
1	KNR 4-04 d.1 0901-04 analogia	Rozebranie ogrodzenia drewnianego, sztachetowego  ( 24.0 + 21.50 + 7.60 ) * 1.20	m  m	  63.72	  
				<b>RAZEM</b>	<b>63.72</b>
2	KNR 4-01 d.1 0212-02	Rozbiórka cokołów betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm  ( 24.0 + 21.50 ) * 0.20 * 0.30	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  2.73	  
				<b>RAZEM</b>	<b>2.73</b>
3	KNR AT-03 d.1 0101-04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 cm  0.30 * 2 * 4	m  m	  2.40	  
				<b>RAZEM</b>	<b>2.40</b>
4	KNR AT-03 d.1 0101-05	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych - dodatek za każdy 1 cm ponad 6 cm (50,0 - 6,0 = 44,0 cm) Krotność = 44 0.30 * 2 * 4	m  m	  2.40	  
				<b>RAZEM</b>	<b>2.40</b>
5	KNR 4-01 d.1 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm  0.30 * 0.30 * 0.50 * 4	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.18	  
				<b>RAZEM</b>	<b>0.18</b>
6	KNR 7-30 d.1 0202-01	Słupki stalowe z rur stalowych kwadratowych 8x8 cm, rozstaw słupków co 2,40 m, osadzone w betonie ( 24.0 + 21.50 + 0.40 + 7.60 ) / 2.40	szt.  szt.	  22.29	  
				<b>RAZEM</b>	<b>22.29</b>
7	KNR 4-06 d.1 0224-01	Wykonanie i montaż płytek oporowych przyspawanych do słupków ogrodzeniowych  0.25 * 3.93 * 23 * 2	kg  kg	  45.20	  
				<b>RAZEM</b>	<b>45.20</b>
8	KNR 2-02 d.1 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m <sup>3</sup> - ręczne układanie betonu  0.30 * 0.30 * 0.50 * 4	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.18	  
				<b>RAZEM</b>	<b>0.18</b>
9	KNR 2-01 d.1 0418-02	Rowki wykonane ręcznie w gruncie kat.III  24.0 + 21.50 + 0.40	m  m	  45.90	  
				<b>RAZEM</b>	<b>45.90</b>
10	KNR 2-25 d.1 0308-01	Ogrodzenia z prefabrykow.elem.żelbet.- budowa cokołu 25 cm  ( 24.0 + 21.50 + 0.40 ) * 0.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.48	  
				<b>RAZEM</b>	<b>11.48</b>
11	KNR 2-21 d.1 0603-04	Poprzeczki z rur stalowych 60x30x3 do przęseł ogrodzeniowych  ( 24.0 + 21.50 + 0.40 + 7.60 ) * 2	m  m	  107.00	  
				<b>RAZEM</b>	<b>107.00</b>
12	KNR-W 2-02 d.1 1809-0100	Przęsła ogrodzenia z desek struganych ryflowanych o sztachetach szer.10 cm, zaokrąglonych u góry, o rozstawie co 3 cm (poprzeczki stalowe) h=1,00 m ( 24.0 + 21.50 + 0.40 + 7.60 ) * 1.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  53.50	  
				<b>RAZEM</b>	<b>53.50</b>
13	KNR 2-01 d.1 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III  ( 24.0 + 21.50 + 0.40 + 7.60 ) * ( 1.00 + 1.00 )	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  107.00	  
				<b>RAZEM</b>	<b>107.00</b>
<b>2</b>		<b>OGRODZENIE BOCZNE (siatka ślimakowa na słupkach stalowych)</b>			
14	KNR 2-21 d.2 0103-03	Odmładzanie (przycięcie) żywopłotów miękkich  10.0 * 1.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.00	  
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
15	KNR 2-25 d.2 0307-03	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie  10.0 * 1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.00	  
				<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
16	KNR 2-02 d.2 1804-11 analogia	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m osadzonych w gruncie i obetonowanych  10.0	m  m	  10.00	  
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
17	KNR 2-01 d.2 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III  10.0 * 1.0	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.00	  
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>