




Označ.	Schéma	Popis	Rozmery stavebného otvoru	Materiál	Farba	Počet kusov		Poznámka
						1.NP	Celkom	
04/P		DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ OTOČNÉ PRAVÉ	1100 x 1970		biela	1	1	- spodna hrana opatrená nerezovým okopovým plechom v= 150mm
05/L		DVERE DVOJKRÍDLOVÉ OTOČNÉ ASYMETRICKÉ ĽAVÉ s olovenou tieniacou vložkou	1450 x 1970		biela	1	1	- tieniaca vložka, min. hrúbka olova 2,0 mm - dvere osadiť do vystuženej ocelevej zárubne s olovenou výstelkou alebo do vystuženej ocelevej zárubne zamurovanej barytovou maltou, prípadne vyliať barytovým betónom - spodna hrana opatrená nerezovým okopovým plechom v= 200mm - zo strany chodby musí byť osadená guľa
06/L		DVERE JEDNOKRÍDLOVÉ OTOČNÉ ĽAVÉ	600 x 1970		biela	7	7	- spodna hrana opatrená nerezovým okopovým plechom v= 150mm - v dverách musí byť osadená DVEROVÁ MRIEŽKA 200x100mm S.H.+150mm