



ŠPECIFIKÁCIA VÝSTUŽE

POL.	Ø	DL.	KS	10 505	
				R8	R12
1	R12	6,85	61	–	417,85
2	R12	9,35	87	–	813,45
3	R12	2,80	30	–	84,00
4	R12	1,37	14	–	19,18
5	R8	6,60	6	39,60	–
6	R8	4,54	6	27,24	–
7	R12	6,50	61	–	396,50
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
DLŽKA			m'	66,84	1730,98
HMOTNOSŤ 1m'			kg/m'	0,395	0,89
HMOTNOSŤ SPOLU			kg	26,40	1540,57

POZNÁMKA :

- KRYTIE VÝSTUŽE : 20 mm
- REZ A-A VIĎ V.Č.5
- PRED BETONÁŽOU OSADIŤ VÝSTUŽ S201,S202

TENTO VÝKRES SÚVISÍ S VÝKRESOM Č.5

OCEL : 10 505 (R)  
BETÓN : C25/30 – XC1(SK) – C1 0,4 –Dmax 16

VYPRACOVAL :	ZODP.PROJEKTANT:	HLAVNÝ ARCH. PROJ.		
BINDASOVÁ	ING.GAJDÁR	ING. GMITRO		
INVESTOR: MESTO SPIŠSKÁ BELÁ, PETZVALOVA 18, 059 01 SPIŠSKÁ BELÁ			DÁTUM :	06/2018
STAVBA : KOMUNITNÉ CENTRUM SPIŠSKÁ BELÁ SPIŠSKÁ BELÁ, parc.č.: 1856/4, 1856/1, k.ú. SPIŠSKÁ BELÁ			FORMÁT:	3x4
OBJEKT : S0.01			STUPEŇ :	DRS
DIEL: STATIKA			Č. ZÁKAZKY:	–
OBSAH :			KOTOVANÉ	MM
VÝKRES VÝSTUŽE STROPU 1.N.P.– SPODNÁ VÝSTUŽ			MIERKA:	1:50
			ČASŤ E	Č.PRÍLOHY: 4