

UMYVÁREŇ AUTOBUSOV - JURAJOV DVOR

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA BRÁNY

• **Rolovacia brána**

- rozmery brán: **brána č. 1** - 3600 x 3900 mm, **brána č. 2** - 3600 x 3900 mm
- prejazdny otvor: Š x V 3600 x 3900mm
- oceľová lamela 95x23mm so zateplením
- bočný priemyselný pohon umiestnený: **brána č. 1** - vpravo / **brána č. 2** - vpravo
- núdzové otváranie kľukou integrovanou na pohone
- RAL 9006 obojstranne (svetlý hliník)
- kovanie: navíjací hriadeľ na plávajúcej konzole, bez boxu
- kovania a ostatná konštrukcia oceľová pozinkovaná bez ďalšej povrchovej úpravy
- oceľová montážna konštrukcia 100/100/4 mm (žiarový zinok) bez povrchovej úpravy
- presklenie - nie / integrované dvere - nie
- ovládanie - automatické impulzné, trojtlačidlom HORE-STOP-DOLE, integrovaným na riadiacej jednotke
- bezpečnostné prvky : bezpečnostná kontaktná optolista pre mokré prostredie na uzatvárací hrane brány
- doplnková výbava: bezpečnostná infrazávora s krytom, externé 3-tlačítko so zámkom - povrchová montáž, hliníkové vodiace lišty pre mokré prostredie, krabica IP66 pre uloženie riadiacej jednotky, 3-tlačítko IP66 pre ovládanie brány, prepojovacia krabica AC DUR, zásuvka CE 400V/16A
- vypracovanie príslušných revízných správ
- správa o prvej odbornej prehliadke a prvej odbornej skúške zdvíhacieho zariadenia - brány
- kompletná technická dokumentácia
- revízna správa UTZ
- profylaktická záručná prehliadka (každých 6 mesiacov)
- požadovaná dĺžka záručnej doby na tovar/služby - 24mesiacov
- zabezpečenie operatívnej opravy a odstránenie porúch v prípade poruchy brány/brán do 48hod.
- demontáž a ekologická likvidácia jestvujúcej brány
- odvoz, likvidáciu odpadu

Vizualizácia brán

/pohľad zvnútra/



brána č. 1 / brána č. 2