

Doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

Typ doložky

Typ doložky:

doložka právoplatnosti

x

doložka vykonateľnosti

-

doložka právoplatnosti a vykonateľnosti

-

Číslo rozhodnutia:

OU-SC-OSZP-2022/005722-005

Dátum vytvorenia doložky:

19.08.2022

Vytvoril:

Rybáriková Blanka, Ing.

Údaje správoplatnenia rozhodnutia

Dátum nadobudnutia právoplatnosti:

19.08.2022

Právoplatnosť vyznačená pre:

rozhodnutie v plnom znení

x

časť rozhodnutia

-

OKRESNÝ ÚRAD SENEC

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

úsek štátnej vodnej správy


Hurbanova 21, 903 01 Senec

Číslo spisu

OU-SC-OSZP-2022/005722-005

Senec

19. 07. 2022



Rozhodnutie

verejná vyhláška číslo OU-SC-OSZP/2022/005722-I-28-Ry

Popis konania / Účastníci konania

Toto rozhodnutie sa oznamuje verejnou vyhláškou podľa § 73 ods. 4 vodného zákona a § 69 ods.2 stavebného zákona účastníkom konania z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie a uverejnením na webom sídle (<http://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=4&sekcia=uradna-tabula#popis>).

Toto rozhodnutie sa oznamuje prostredníctvom obce Hrubý Šúr a Hurbanova Ves vyvesením po dobu 15 dní na jej úradnej tabuli spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň vyvesenia sa považuje za deň doručenia. Po uplynutí doby určenej na vyvesenie žiadame, aby verejná vyhláška bola vrátená s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia vyhlášky.

Vyvesené dňa.....

Podpis, pečiatka

Zvesené dňa.....

Podpis, pečiatka

Výrok

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy vodného hospodárstva, podľa ust. § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a doplnení niektorých zákonov a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm. c) zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) v súlade s ustanoveniami § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) stavebníkovi:

Obec Hrubý Šúr, sídlo Hrbý Šúr č. 205, 903 01 Hrubý Šúr, IČO: 00 305 987

v zastúpení DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 823 03 Bratislava, IČO: 31 322000

podľa § 26 ods.1 vodného zákona a § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)

I. povoľuje

uskutočnenie vodných stavieb:

„Verejná kanalizácia a ČOV, Hrubý Šúr“

Stavebné objekty:

SO 01 Prevádzková budova s bioreaktorom

SO 02 Spevnené plochy

SO 03 Terénne a sadové úpravy

SO 04 Inžinierske siete - Prepojovacie potrubia

SO 04.1 Kanalizácia gravitačná

SO 04.2 Kanalizácia – výtlak

SO 04.3 Vodovod

SO 4.4 NN Rozvod

SO 4.5 Objekt terciálneho čistenia

SO 05 Objekt odvodnenia kalu

SO 06 Splašková kanalizácia

SO 06.1 Gravitačné stoky

SO 06.2 Kanalizačné prípojky

SO 07 Výtlačné potrubia z PČS

SO 08 Kanalizačné PČS č.1 až PČS 13

SO 08.1 Prečerpávacie stanice – stavebná časť

SO 08.2 Armatúrové šachty k PČS - stavebná časť

SO 08.3 Vodovodné prípojky do armatúrových šachtiet

SO 08.4 Prekládka vodovodu pri PČS 3

SO 09 NN Prípojky k PČS č.1 až 13

Prevádzkové súbory:

PS 01 Technológia ČOV

PS 02 Kanalizačné prečerpávacie stanice + armatúrové šachty č.1 až 13

líniová stavba v katastrálnom území :

k. ú. Hrubý Šúr

C KN: 111/11, 111/44, 115/1, 119/4, 119/31, 119/34, 120/1, 122/1, 122/19, 122/20, 122/66, 122/95, 122/158, 122/159, 122/165, 122.176, 122.202, 130/1, 130/7, 130/8, 162/1, 162/2, 193, 277/4, 277/13, 300/10, 300/15, 300/17, 300/24, 300/27, 300/28, 300/41, 300/74, 300/75, 300.145, 306/9, 306/25, 306/39, 308/1, 309, 31/6, 310, 311, 312, 313/14, 313/22, 313/23, 313/65, 32/12, 323/36, 323/37, 323/38, 324/12, 324/25, 324/26, 329, 330/1, 330/2, 351/14, 385/1, 385/17, 385/21, 385/27, 385/28, 390/2, 433/1, 439/1, 439/2, 482/2, 488/2, 488/3, 488/6, 662, 663/13, 663/23, 689/2

E KN: 115, 123/1, 124/1, 125/1, 126/101, 126/102, 126/103, 127/1, 162/1, 162/2, 297/1, 297/2, 298, 299/1, 299/2, 301, 303/1, 303/2, 304, 308, 309, 328, 329, 330/1, 330/2, 349/1, 349/2, 350/2, 350/4, 350/5, 350/6, 351, 352, 354, 355, 358, 359, 362, 363, 366, 367, 370, 371, 374, 375, 376, 377/1, 377/2, 378, 379, 380, 381, 382, 383/1, 384, 385/101, 387/1, 388/1, 388/2, 389, 392, 393/1, 393/2, 396/1, 396/2, 396/3, 397, 400, 401, 404, 405, 408/1, 408/2, 409, 412/1, 412/2, 413, 416, 417/1, 417/2, 417/3, 420, 421, 424/1, 424/2, 425, 428/1, 434/100, 435/100, 437/2, 437/3, 438/101, 439/100, 484/2, 488/102, 488/202, 662, 663/7

k. ú. Hurbanova Ves

C KN: 113/3, 113/5, 113/8, 124/3

E KN: 1-433

Obec Hurbanova Ves ako príslušný stavebný úrad vydalo rozhodnutie o umiestnení stavby pod číslom Č.j.: Výst. 347-19-HV dňa 3.04.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.05.2020, súhlasné záväzné stanovisko pod číslom Č.j.: Výst.46-21-HV, zo dňa 28.01.2021 k vydaniu povolenia špeciálnym stavebným úradom podľa § 140b stavebného zákona, ktorým overuje dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí.

Účelom vodnej stavby je zabezpečiť odvádzanie splaškových odpadových vôd z obce Hrubý Šúr a ich čistenie v ČOV Hrubý Šúr.

Stavba sa povoľuje v rozsahu:

Stavebné objekty:

SO 01 Prevádzková budova s bioreaktorom

Vlastný objekt pozostáva z nadzemnej a podzemnej časti.

Celá prevádzková budova s biologickým čistením pozostáva z vybudovania trojkomorovej železobetónovej nádrže, ktorá je čiastočne zapustená pod terén a časť je obsypaná. Vo väčšej komore je umiestnený reaktor - nitrifikačná časť. K tejto komore prináleží menšia komora - kde je denitrifikačná časť. Tieto dve komory sú v spodnej časti navzájom prepojené neuzatvárateľným otvorom. Obe komory sú otvorené, nezakryté.

Tretia menšia komora je kalojem.

Nad touto komorou - kalojemom, je vybudovaný strop nad ktorým sú umiestnené pomocné prevádzky. Nadzemná časť - prekrytie strešnou konštrukciou je nad celou dĺžkou objektu.

Nadzemná časť je murovaná so sedlovou strechou a je kombináciou murovaných stien a drevenej symetrickej sedlovej strechy.

Časť nadzemná (i podzemná) je o rozmeroch 8,30 x 15,90 m a výšky v hrebeni 5,24 m. Koruna nádrží vyčnieva cca 2,20m nad upravený terén. Svetlá hĺbka nádrže je 4,50m.

Architektonické riešenie

Nadzemná časť je murovaná so sedlovou strechou. Vzhľad objektu dopĺňajú okenné otvory a vstupné dvere do objektu zo schodiskom. Krytina je škridľová.

Dispozícia v úrovni prízemí vytvára priestory pre dýchadlá, vstupný priestor, dennú miestnosť s velínom.

Nad biologickým reaktorom je priestor otvorený a v úrovni koruny nádrží je nad ním vytvorená kontrolná lávka, Prekrytie strešnou konštrukciou je nad celou dĺžkou objektu

SO 02 Spevnené plochy

Navrhované spevnené plochy sú nové, naväzujúce na existujúce spevnené plochy v areáli a vlastnú prístupovú cestu z obce, ktorou sa vchádza do oploteného areálu ČOV. Projekt rieši spevnené plochy v rámci oploteného areálu ČOV - nová časť, ktoré vyplývajú z potreby prístupu k jednotlivým, navrhovaným objektom. Spevnené plochy sú navrhnuté rozmerovo a polohovo na základe technologických požiadaviek prevádzky ČOV.

Navrhované spevnené plochy sú betónové.

Podľa návrhových prvkov je v zmysle STN 73 6118 navrhnutá spevnená plocha, ako jednopruhová cesta kategórie P4/20, s návrhovou rýchlosťou 20 km/hod. Navrhovaná šírka jednotlivých jazdných pruhov plochy sa v mieste objektov rozširuje o nevyhnutnú obslužnú plochu. V mieste odľahu kalu z objektu SO1 je do spevnených plôch včlenená záchytná spádovaná plocha vytečených vôd s odvedením vôd do čerpacej stanice. V spevnenej ploche pri objekte SO5 - odvodnenie kalu, bude odvodnený kal padať do kontajnera, ktorý pre potreby manipulácie bude osadený na koľajovom podvozku posadenom na koľajniciach, ktoré sú kotvené do betónovej plochy.

Konštrukcia vozovky je navrhnutá tuhá s cemento betónovým krytom o hrúbke dosky 20 cm. Celková výmera nových spevnených plôch je 278,70 m².

SO 03 Terénne a sadové úpravy

Pred vlastným zahájením stavebných prác nie sú potrebné žiadne hrubé terénne úpravy. Ornica sa na ploche staveniska nachádza a preto je potrebné jej odobratie a osobitné uloženie. Pre definitívne terénne úpravy je potrebné zeminu z výkopov pre objekty ako aj zeminu spod spevnených plôch uložiť na skládku a túto neskôr použiť na obsyp objektu SO 1 a definitívnu terénnu úpravu.

Na sadové úpravy bude predovšetkým využitá plocha zo strany severnej a západnej. Vzhľadom na nie veľké plochy spočíva sadová úprava predovšetkým v ozelenení plochy vo vnútri oplotenia a v zahumusovaní upraveného terénu. Ostatné plochy budú len zatrávnené.

Terénne a sadové úpravy sa urobia na celkovej výmere 435,00 m².

SO 04 Inžinierske siete - Prepojovacie potrubia

SO 04.1 Kanalizácia gravitačná

Z objektu SO 1 - z podzemnej nádrže 0.03 - nitrifikačná časť je vedené potrubie vyčistenej vody DN150. Potrubie je vedené gravitačne do objektu SO 4.5 Terciárne čistenie. Z objektu vedie potrubie do objektu SO 4.5 Terciárne čistenie, v rámci ktorého je navrhnutý obtok terciárneho stupňa. V prípade, ak bude potrebné terciárny stupeň obtokovať, je vedené potrubie od terciárneho stupňa do šachty Š1 a následne cez šachtu S2 do existujúceho objektu prítoku a odtoku.

Z objektu SO 4.5 terciárne čistenie vychádza aj druhé potrubie kanalizácie prechádza cez kanalizačnú šachtu Š2 - navrhovanú a potrubie je zaústené do rozdeľovacieho objektu existujúcej ČOV.

Bezpečnostný prepad z objektu SO 1 - nádrž 0,01 kalojem je vyvedené z objektu gravitačne. Mimo objektu sa zaústi do kanalizačnej šachty S3 a gravitačne pokračuje do Čerpacej stanice splaškových vôd.

Do kanalizačnej šachty Š3 je zaústená aj kanalizácia od vpustu, ktorý sa nachádza v mieste kde budú privázané odpadové vody do ČOV - pri objekte SO1.

Z objektu SO 5 - Objekt odvodnenia kalu bude sa odsadená kalová voda vracat' späť do čistiaceho procesu a to potrubím DN 200, ktoré je zaústené do Čerpacej stanice.

SO 04.2 Kanalizácia – výtlak

Jednotlivé potrubia výtlaku kanalizácie sú dané vyústeniami potrubí výtlaku a prepojenia medzi jednotlivými objektami podľa účelu stavebnej a technologickej časti.

V prípade výtláčnych potrubí, nakoľko sú z plastu je potrebné na potrubie upevniť vyhľadávací vodič a nad plastové tlakové potrubie kanalizácie aj vyhľadávaciu fóliu príslušnej farby. Jednotlivé vetvy výtlaku kanalizácie sa navrhujú z tlakového potrubia plastového pre tlakové rozvody - dimenzie sú dané technológiou pre ČOV.

SO 04.3 Vodovod

Od bodu pripojenia je rozvod vody vedený do objektu SO 1 - Prevádzková budova s bioreaktorom a do objektu SO 5 Objekt odvodnenia kalu. Voda sa bude využívať len pre technologické účely.

SO 4.4 NN Rozvod

Pripojenie čistiare odpadových vôd na napäťovú sústavu bude realizované z existujúcej skrine PR1S, ktorá je osadená pri oplotení areálu. Z tejto skrine je napojená aj existujúca časť ČOV. Meranie spotreby je spoločné pre celý areál.

Zo skrine PRIS bude káblom CYKY-J 3x50+35 mm² napojený rozvádzač RH v objekte SO 1. Z rozvádzača RH bude cez istič 50A, káblom CYKY-J 3x35+25mm² napojený rozvádzač technológie RM1. Rozvádzač RM1 je dodávkou technológie. Z rozvádzača RH budú káblami CYKY-J 5x6 napojené aj zásuvkové skrine istené v objektoch SO 4.5 - Objekt terciárneho čistenia, SO 5 - Objekt odvodnenia kalu a v objekte ČS. Zásuvkové skrine sú typové SCAME. 632.122 - 011/. Pri križovaní s inými inžinierskymi sieťami káble uložiť do chráničky.

SO 4.5 Objekt terciálneho čistenia

Vyčistená voda z biologického reaktora je odvádzaná potrubím do objektu terciálneho čistenia ktorý je osadený tesne vedľa objektu SO 01 v spevnenej ploche.

V objekte je vlastne osadený mikrositový bubnový filter na zachytenie prípadne uniknutého kalu. Zachytené nečistoty sú z objektu prečerpané výtlakom DN50 do čerpacej stanice SO 1, späť do procesu čistenia.

Stavebná časť objektu je monolitická nádrž, ktorá je väčšou časťou výšky zapustená pod terén a ktorá je v korune prekrytá plnými roštmi z kompozitného materiálu na kontrolu, resp. prípadný vstup do obslužnej komory.

Jedná sa o podzemný objekt, ktorého menšia časť je vytiahnutá nad terén. Táto je prekrytá spomínanými plnými roštmi z kompozitného materiálu. Pôdorysné rozmery objektu sú 1,11lm x 2,85m. Svetlá hĺbka nádrže je 0,90m. Nádrž má navrhnuté hrúbky stien 200 mm a rovnako i dna.

SO 05 Objekt odvodnenia kalu

Objekt slúži pre prevádzku a zakrytie technologického zariadenia - skrutkového odvodňovača kalu. Predzahustený kal bude z kalojemu obj. č. SO 1 vytláčaný potrubím DN 50 na odvodnenie v obj. č. SO 5. Na odvodnenie kalu je pripojená aj existujúca čistiareň. Odsadená tekutá časť sa bude vracat' späť do čistiaceho procesu a odvodnený kal bude padat' do kontajnera, ktorý pre potreby manipulácie bude osadený na koľajovom podvozku.

Zastavaná plocha vlastným objektom je 27,26 m².

Jedná sa o objekt s nadzemnou časťou. Podzemná časť pozostáva len z uvedenej čerpacej stanice z ktorej sa vylisovaná tekutá časť vracia do čistiaceho procesu. Vzhľadom na nie veľké rozmery objektu - 4,70mx5,80m, jeho riešenie ovplyvní architektonické riešenie vlastnej ČOV len čiastočne. Nadzemná časť je murovaná so sedlovou strechou, ktorá je orientovaná rovnako ako u hlavného objektu. Do objektu je privedená voda na oplachy zariadenia ako technologická voda.

SO 06 Splašková kanalizácia

SO 06.1 Gravitačné stoky

Gravitačné stoky sú navrhované v celo obecnom rozsahu v dĺžkach :

PVC - DN 300 = 6 223,10 m

PVC - DN 400 = 299,03 m

- vybudovaný úsek - stoka AH1 PVC DN 300 = 350,10 m

Celková dĺžka gravitačných stôk v rámci obce = 6872,23 m

SO 06.2 Kanalizačné prípojky

sú navrhované v celo obecnom rozsahu v počte a dĺžkach :

- riešené nové 425 ks PVC - DN 150 = 2 205,35 m

- na vybudovanom úseku - stoky AH1

32 ks PVC-DN 1500 = 192,40 m

Celkový počet prípojok v obci 457 ks v dĺžke cca = 2 397,75 m

Kanalizačné prípojky sú navrhované vo verejných komunikáciách - od napojenia na stoku - po hranicu oplatenia nehnuteľnosti.

SO 07 Výtlačné potrubia z PČS

sú navrhnuté v celo obecnom rozsahu z rúr elektrofuzných PEHD, SDK 11,

v celkovej dĺžke 3 243,33 m.

Výtlačné potrubia v celkovom počte 13 ks z PČS 1 až z PČS 13 sú navrhnuté v dimenziách :

-D 50 = 494,37m;

-D 63 = 933,31m;

- D 90 = 44,80 m;

- D110 = 306,80 m;

- D 140 = 1 464,05 m;

Potrubia sú navrhnuté na požadované Q max - straty na dĺžku výtlaku a hĺbky PČS + potrebného pretlaku.

Na trasách výtlačných potrubí sa navrhujú osadiť revízne šachty PVC - DN 800, s osadenými T kusmi, s uzáverovým zabezpečením úsekov - max. po vzdialenostiach 150 m - pre plynulé zabezpečenie možnosti čistenia výtlačných potrubí splaškových vôd v prípade ich možného upchatia.

SO 08 Kanalizačné PČS č.1 až PČS 13

SO 08.1 Prečerpávacie stanice – stavebná časť

Stavebne kanalizačné PČS sú riešené ako objekty z typových - certifikovaných –

vodonepriepustných dielcov - objektov nádrží - kanalizačných prečerpávacích staníc - vonkajších priemerov dvoch typov D 2300 a D 1630 mm - s poklopmi pre prejazd ťažkých vozidiel v prípade ich osadenia v štátnej ceste, v miestnych komunikáciách resp. v spevnených plochách, podľa situačného umiestnenia objektov.

Stavebná časť jednotlivých PČS bude zabezpečovať priestory pre akumuláciu splaškových odpadových vôd a pre osadenie technológie.

SO 08.2 Armatúrové šachty k PČS - stavebná časť

Súčasťou objektov jednotlivých PČS budú i vedľa osadené armatúrové šachty — montované — vodonepriepustné - vnútorných rozmerov zabezpečujúcich priestory pre osadené armatúry daných DN - certifikované - so stropnou doskou pre prejazd vozidiel a ťažkým vstupným poklopom typu D - keď sú situované pre minimálne priestorové a parcelné podmienky - v cestných telesách verejných komunikácií.

Stavebná časť AŠ bude zabezpečovať priestory pre osadené uzáverové armatúry - pre potreby ovládania technológie PČS.

Riešené sú dva rozmerovo typové AŠ - vnútorných rozmerov 2050x1400x1800 alebo 1500x1400x1800 mm (pre výtlaky D50).

SO 08.3 Vodovodné prípojky do armatúrových šachiet

Vodovodné prípojky navrhujeme zaviesť do každej armatúrovej šachty - v počte 11 ks - mimo AŠ 10, kde by dĺžka vodovodnej prípojky presahovala 50,0m a PČS 12 - ktorá armatúrovú šachtu mená osadenú.

Každá armatúrová šachta bude mať privedenú samostatnú prípojku vody z rúr PEHD — D 25 (1“) -ukončenie v šachte kohútom s nástavcom pre hadicu a s osadeným meračom spotreby vody— vodomeru (v každej AŠ mimo 10). Celková dĺžka vodovodných prípojok je 127 m, čo predstavuje priemernú dĺžku do 11,54 m pre jednu PČS - s napojením na verejný vodovod obce - navrtávacím pásom - danej dimenzie potrubia

SO 08.4 Prekládka vodovodu pri PČS 3

Pre navrhované osadenie stavebného objektu PČS 3 - pre zabezpečenie priestorových podmienok navrhujeme prekládku potrubia verejného vodovodu - v celkovej dĺžke cca 14 m.

SO 09 NN Prípojky k PČS č.1 až 13

Stavebný objekt rieši návrh napojenia objektov PČS na elektrické vedenie obce. Každá PSČ bude mať separátne meranie. Jednotlivé prípojky budú napájať buď z blízkych istiacich a rozpojovacích skríň SR, alebo zo sekundárnych vzdušných distribučných rozvodov.

Prevádzkové súbory:

PS 01 Technológia ČOV

Mechanické predčistenie

Prívod odpadových vôd do areálu ČOV je navrhnutý výtlakom z ČS umiestnenej na kanalizačnej sieti. Mechanické predčistenie je navrhované pomocou kruhových prútových hrablíc so šírkou medzier 3 až 6 mm.

Mechanické predčistenie je umiestnené v blízkosti koruny nádrže biologického čistenia. Zachytené zhrabky budú odvázané spolu s komunálnym odpadom na skládku.

Na výtlaku do ČOV v rámci existujúceho objektu v areáli CO V bude osadený uzáver a bude zrealizovaná odbočka s uzáverom, ktorá zabezpečí, v súlade s článkom 5.14 normy STN 75 6401, obtok celej ČOV. Zároveň bude zrealizované prepojenie medzi výtlakom z

obce Hurbanova Ves a Výtlakom z obce Hrubý Súr vrátane uzáveru. Týmto prepojením bude možné, v prípade potreby, presmerovať prítok z linky biologického čistenia pre obec Hurbanova Ves do linky biologického čistenia pre obec Hrubý Súr a naopak. Takýmto spôsobom bude možné realizovať opravy, resp. pravidelnú údržbu zariadení oboch liniek biologického čistenia bez prerušenia prevádzky.

Biologické Čistenie

Biologické čistenie je technologicky navrhnuté ako nízkozaťažovaná aktivácia s úplnou stabilizáciou kalu v procese čistenia. Navrhnutá je jedna linka biologického čistenia. Linka biologického čistenia pozostáva z predradenej denitrifikácie, do ktorej je privádzaná mechanicky predčistená odpadová voda z rozdeľovacieho objektu. Následne odpadová voda preteká do nitrifikačného reaktora, v ktorom je vsadená dosadzovacia nádrž kužeľovitého tvaru. Vyčistená odpadová voda bude z dosadzovacej nádrže odtekať potrubím do terciálneho stupňa čistenia.

Dúchadlá, potrebné pre zabezpečenie dostatočného množstva vzduchu pre čistiace procesy budú osadené v strojomni dúchadiel v zostave 1 + 1 inštalovaná rezerva. Celková potreba vzduchu pre biologické procesy je 190 m³/h plus cca 40 m³/h pre mamutie čerpadlá pri potrebnom pretlaku 55 kPa. Prevzdušňovači systém je navrhnutý pomocou rúrových elementov, na ktorých je natihnutá prevzdušňovacia perforovaná membrána. Prevzdušňovacie elementy sú navrhnuté so zaťažením 2,5 m³/h/m.

Prevzdušňovacie elementy sú okrem nitrifikácie navrhnuté aj v denitrifikačnej sekcii. V denitrifikačnej sekcii je navrhnutý prevzdušňovači systém z dôvodu potreby občasného premiešania celého objemu denitrifikačnej sekcie a to v prípade poruchy miešadla po dobu jeho opravy ako aj pri štartovaní prevádzky biologického reaktora po jeho odstávke z dôvodu havárie resp. pravidelnej údržby.

Kalojem

Kalojem je súčasťou spodnej stavby (nádrži) prevádzkového objektu a situovaný je v pokračovaní bioreaktora pod prevádzkovou časťou budovy.

Prebytočný kal bude privedený do nádrže, kde bude osadené čerpadlo odsadenej vody. Odčerpaním odsadenej vody z kalojemu dôjde ku zahusteniu kalu z 0,5% na cca 4 až 5 % sušiny kalu. Následne bude možné kal odviezť cisternou na ďalšie spracovanie prípadne likvidáciu V kalojeme bude osadené potrubie odťahu kalu do cisterny. V kalojeme bude navrhnutý bezpečnostný prepád, ktorý bude vyústený do vnútro areálovej kanalizácie. Prepád je možné využiť aj pre potrebu zahusťovania kalu v kalojeme.

Celková produkcia kalu je 47 kg/deň, čo predstavuje 9,4 m³ 0,5 % kalu. Po zahutnení na cca 4% to predstavuje množstvo 1,2 m³/deň. Pri užitočnom objeme 100 m³ je kapacita kalojemu postačujúca na cca 80 dní.

Vzhľadom k tomu, že súčasťou ČOV je aj odvodňovanie kalu, je v kalojeme navrhnuté miešadlo, ktorým sa zhomogenizuje obsah kalojemu pred dopravou kalu na odvodnenie. Pre dopravu kalu je navrhnuté ponorné vretenové čerpadlo zapojené cez frekvenčný menič otáčok. Čerpadlo bude zapojené a riadené z rozvádzača linky odvodňovania kalu.

PS 01.2 Terciárne čistenie

Terciárne čistenie je navrhnuté použitím mikrositového bubnového filtra. Filtračná tkanina filtra je navrhnutá a otvormi veľkosti 40 µm. Kapacita filtra je navrhnutá 7 l/s. Filter navrhujeme v prevedení do betónového žlabu. Filter bude umiestnený na úrovni terénu.

Objekt terciárneho čistenia je navrhnutý tak, že je možné obtokovanie filtra v prípade jeho opravy či údržby.

PS 01.3 Odvodnenie kalu

Vzhľadom na kapacitu ČOV ako odvodňovacie zariadenie kalu je navrhnuté skrutkové, lamelové odvodňovacie zariadenie kalu. Odvodňovacie zariadenie je navrhnuté na kapacitu 60 kg/h 0,5 až 5 % kalu, ktorý je aeróbne stabilizovaný a dočasne uskladnený v kal ojeme. Pri produkcii 47 kg/deň 0,5 % to predstavuje cca 6 hodín prevádzky za týždeň.

PS 01.4 Technologická elektroinštalácia

Predmetom tohto prevádzkového súboru je technologická elektroinštalácia pre ČOV Hrubý Šúr, ktorá pozostáva z dvoch častí:

- Prevádzkový rozvod silnoprúdu
- Systém kontroly a riadenia technologického procesu.

Prevádzkový rozvod silnoprúdu

Túto časť tvorí technologický rozvádzač pre technologickú časť ČOV vrátane kompletnej elektroinštalácie pre zariadenia resp. podružné rozvádzače pripojené k tomuto rozvádzaču.

Súčasťou riešenia je aj ochranné pospájanie a doplnkové ochranné pospájanie napojovaných technologických zariadení a oceľových technologických konštrukcií, zábradlí a látok.

Systém kontroly a riadenia

Riadiaci systém pre riadenie prevádzky technológie ČOV pomocou voľne programovateľného logického automatu a miestneho dispečingu. Riadiaci automat bude inštalovaný do rozvádzača v prevádzkovej budove. Automat bude schopný riadiť technológiu ČOV pomocou naprogramovaných algoritmov. Riadenie prevádzky bude obsluhu umožnené pomocou technologickej schémy v rozvádzači.

Všetky technologické zariadenia bude však možné prevádzkovať aj v ručnom režime. K prepínaniu medzi ručným a automatickým režimom budú slúžiť prepínače R - 0 - A, inštalované na čelnom paneli technologického rozvádzača.

PS 02 Kanalizačné prečerpávacie stanice + armatúrové šachty č.1 až 13

PS 02.1 Technológia čerpania PČS

PS 02.2 Elektro-technologická časť PČS

PS 02.1 Technológia čerpania PČS

Prevádzkový súbor zabezpečuje návrh technológie čerpadiel na výpočtom stanovené čerpané množstvá Q_{max} - z jednotlivých objektov prečerpávacích staníc - včetně armatúr osadených v rámci PČS a AŠ, ktorých úlohou bude zabezpečenie plynulej prevádzky sústavy čerpania splaškových odpadových vôd - až do koncového bodu — ČO V Hrubý Šúr.

Technológia prečerpávacích staníc bude zabezpečovať osadenie 2 ks kalových čerpadiel 1+1 (1 ks 100% rezerva), so samostatnými výtlačnými potrubiami - do objektu AŠ (okrem už vybudovaného objektu PČS 12 - bez AŠ), s následným spoločným výtlakom.

Výpis prečerpávacích staníc - ich kapacít v celooobecnom meradle :

PČS 1 - návrh $Q_{max} = 5,45 \text{ l/s} = 327 \text{ l/min}$

PČS 2 - návrh $Q_{max} = 4,26 \text{ l/s} = 256 \text{ l/min}$

PČS 3 - návrh $Q_{max} = 2,86 \text{ l/s} = 172 \text{ l/min}$

PČS 4 - návrh $Q_{max} = 2,24 \text{ l/s} = 135 \text{ l/min}$

PČS 5 - návrh $Q_{max} = 1,27 \text{ l/s} = 77 \text{ l/min}$

PČS 6 - návrh $Q_{max} = 0,32 \text{ l/s} = 20 \text{ l/min}$

PČS 7 - návrh $Q_{max} = 0,25 \text{ l/s} = 15 \text{ l/min}$

PČS 8 ~ návrh $Q_{max} = 1,44 \text{ l/s} = 87 \text{ l/min}$

PČS 9 - návrh $Q_{max} = 0,99 \text{ l/s} = 60 \text{ l/min}$

PČS 10 - návrh $Q_{max} = 0,20 \text{ l/s} = 12 \text{ l/min}$

PČS 11 - návrh $Q_{max} = 1,20 \text{ l/s} = 72 \text{ l/min}$

PČS 12 - návrh $Q_{max} = 0,76 \text{ l/s} = 46 \text{ l/min}$

PČS 13 - návrh $Q_{max} = 0,20 \text{ l/s} = 12 \text{ l/min}$

PS 02.2 Elektro-technologická časť PČS

Bude zabezpečovať - napojenie jednotlivých čerpadiel a signalizáciu hladín splaškových vôd - a signalizáciu poruchy na PČS.

Každá prečerpávacia stanica bude mať svoj technologický rozvádzač RČs, ktorá bude pomocou stýkačov spúšťať potrebné čerpadlá. Ovládací okruh spínania stýkačov bude istená 6/1/B ističov a samotné spínanie bude riadiť plavákový spínač, ktorý pri dosiahnutí istého objemu automaticky zapne prečerpávanie. Každé zariadenie bude opticky signalizovať pomocou kontroliek na dverách rozvádzačov RČs stavy chodu a poruchy.

Káblový prepoj medzi elektromerovým rozvádzačom RE a riadiacou skriňou RČs sa vybuduje káblom typu CYKY-J 5x6 vedené v káblovej ryhe a pod spevnenými plochami vedené chráničke FXKVR.

II. povolenie na osobitné užívanie vôd

podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona na vypúšťanie odpadových vôd vodného zákona vypúšťanie odpadových vôd z ČOV Hrubý Šúr (1000 EO) do recipientu Malý Dunaj.

1. Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných odpadových vôd :

- maximálny prietok 2,477 l/s
- priemerný prietok 1,68 l/s a 145 m3/deň
- hodinový prietok 19 m3/h
- ročný prietok 52 925 m3/rok

2. Spôsob merania a vyhodnocovania prietoku:

Parshalov žľab s ultrazvukovou sondou typ MQU 99.

Meranie na odtoku sa bude vykonávať v existujúcom mernom objekte, spoločnom pre obe obce.

Obec Hrubý Šúr má na výtlaku do ČOV (prítok do ČOV) navrhnuté meranie indukčným prietokomerom.

3. Určené koncentračné a bilančné hodnoty zvyškového znečistenia vypúšťaných odpadových vôd :

Ukazovateľ Koncentrácia (mg.l-1)

.....priemerná maximálna Bilančné hodnoty

..... (t.r-1) ___ (kg.deň-1)

BSK5 ___ 15 ___ 40 ___ 0,79 ___ 2,18

CHSK ___ 100 ___ 130 ___ 5,29 ___ 14,50

NL ___ 20 ___ 40 ___ 1,06 ___ 2,90

Spôsob odberu vzoriek pre zdroje do 2 000 EO podľa prílohy č. 7 NV č. 269/2010 Z.z.:

Hodnoty „m“ aj „p“ sa sledujú v maximálne dvojhodinových zlievaných vzorkách, ktoré sa získajú zlievaním minimálne piatich objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch. Čas a miesto odberu vzoriek majú čo najlepšie charakterizovať činnosť sledovaného zariadenia.

4. Miesto a spôsob vypúšťania odpadových vôd :

Tok: Malý Dunaj

riečny km: 91

breh: ľavý

kontinuálne vypúšťanie komunálnych odpadových vôd

5. Odber vzoriek :

miesto – merný objekt na odtoku z ČOV

frekvencia odberov a analýz množstva zvyškového znečistenia: minimálne 6 vzoriek ročne, počas skúšobnej prevádzky 12 vzoriek ročne.

typ odoberanej kontrolnej vzorky: podľa prílohy č. 7 k NV č. 269/2010 Z.z

minimálny rozsah analýz odobratých vzoriek vôd: podľa prílohy č. 6 k NV 269/2010 Z.z.

6. Metódy stanovenia jednotlivých ukazovateľov vypúšťaného znečistenia.

Ukazovateľ Metóda stanovenia – popis

BSK5 - biochemická spotreba kyslíka

bez potlačenia nitrifikácie

Stanovenie kyslíka pred a po 5- dňovej inkubácii v tme pri 20 0C bez potlačenia nitrifikácie podľa technickej normy STN EN 1899-2 (stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovannej vzorke)

CHSKCr - chemická spotreba kyslíka

dichrómom Stanovuje sa dichrómom draselným podľa technickej normy STN ISO 6060

(stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovannej vzorke)

NL - nerozpustné látky, sušené pri

105 °C gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtre zo sklenených vlákien s veľkosťou pórov 0,45 µm, sušenie pri

105 °C – podľa technickej normy STN ISO 872

7. Žiadateľ je povinný:

a) Merať prietok a vyhodnocovať množstvo vypúšťaných odpadových vôd spôsobom určeným v bode 2.

b) Sledovať kvalitu vypúšťaných odpadových vôd za účelom evidencie a kontroly spôsobom a metódami určenými v bodoch 5 a 6.

c) Odovzdať vyhodnotenie výsledkov meraní vykonávaných podľa písm. a) a b) tohto bodu na Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy a na SVP, š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, Bratislava.

8. Časová platnosť povolenia na osobitné užívanie vôd – sa určuje podľa § 21 ods. 4 pís. b) vodného zákona – (počas skúšobnej prevádzky) 1 rok od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

9. Spôsob kontroly výsledkov merania:

a) Prípustný počet vzoriek s koncentráciami prekračujúcimi limitné hodnoty

ukazovateľov znečistenia priemerných hodnôt „p“ pre vypúšťanie odpadových vôd je 1 – pre celkový počet vzoriek 6 a pre celkový počet vzoriek 12 je prípustný počet vzoriek s koncentráciami prekračujúcimi limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia priemerných hodnôt „p“ – je 2.

b) Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia maximálnych hodnôt „m“ nemôžu byť prekročené.

10. Odbery vzoriek vypúšťaných odpadových vôd a ich rozboru musí vykonať akreditované laboratórium.

11. Manipulačný poriadok ČOV musí byť v súlade s povolením na vypúšťanie odpadových vôd.

Podmienky povolenia:

1. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval:

AXA Projekt, s.r.o., Mierové nám. 3165/5, 924 01 Galanta, IČO: 48 008 931 - Ing. Karol Považan, ev.č. 3767*A2 a kol., v apríli 2020.

Projektová dokumentácia tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

2. Bez povolenia tunajšieho úradu sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej dokumentácie.

3. Stavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom. Stavebník oznámi tunajšiemu úradu v lehote do 15 dní po skončení výberového konania zhotoviteľa stavby a predloží jeho oprávnenie na stavebnú činnosť.

4. Termín začatia stavebných prác je stavebník povinný oznámiť tunajšiemu úradu v lehote 15 dní odo dňa začatia výstavby.

5. Vhodnosť použitého stavebného materiálu musí byť preukázaná podľa zákona

č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

6. Stavba bude ukončená v lehote 24 mesiacov od začatia stavby. V prípade, že termín dokončenia stavby nebude dodržaný, stavebník je povinný požiadať o jeho predĺženie.

7. Stavenisko musí byť označené v súlade s §43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona na viditeľnom mieste pri vstupe identifikačnou tabuľou s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby: a) názov stavby, b) názov stavebníka, c) názov zhotoviteľa a stavbyvedúceho (resp. meno stavebného dozoru), d) kto stavbu povolil, e) termín začatia a ukončenia stavby.

8. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác vytýčiť inžinierske siete, tak aby nedošlo k ich poškodeniu.

9. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.

10. Pri výjazde zo staveniska zabezpečiť čistenie vozidiel a stavebných mechanizmov.

11. Skladovanie odpadov riešiť s vylúčením možnosti negatívneho ovplyvňovania podzemných a povrchových vôd.

12. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a príslušné technické normy, najmä STN 75 5401, STN 75 5402, STN 73 6005 a STN 73 6961 a normy STN EN.

13. Za obmedzenie vlastníckeho práva k pozemku podľa § 26 ods. 8 vodného zákona, patrí ich vlastníkom náhrada podľa osobitného predpisu (štvrtá časť zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov). V sporoch o náhradu rozhoduje súd (§26 ods. 9 vodného zákona).

14. V prípade realizácie rozkopávok ciest, požiadať príslušný cestný správny orgán o zvláštne užívanie komunikácie.

15. Pri kolaudácii predložiť výsledok laboratórneho rozboru vzorky vody z preloženého vodovodného potrubia a vodovodnej prípojky, ktorý preukáže vyhovujúcu kvalitu pitnej vody podľa NV SR č. 354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú potrebu v znení NV SR č. 496/2010 Z.z.

16. Stavebník je povinný dodržiavať podmienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov a organizácií, a to najmä:

- Závazné stanovisko Okresného úradu Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úseku ochrany prírody a krajiny vyjadrenie zo dňa 4.06.2020, číslo OU-SC-OSZP/2020/010798-003:

1. Stavba sa navrhuje na pozemkoch v zastavanom území i mimo zastavaného územia obce a v území, pre ktoré platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona a tiež v území, pre ktoré platí druhý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 13 zákona.

2. Realizácia stavby nepredstavuje činnosť podľa zákona v území zakázanú.

3. Upozorňujeme investora že dotknuté územie (pare. č. 113/3 -časť a pare. č. 124-časť k. ú. Hurbanova Ves) je navrhovaným územím európskeho významu ÚEV0822 Malý Dunaj, ktoré je zaradené do národného zoznamu navrhovaných území európskeho významu a na tomto území platí druhý stupeň ochrany v zmysle zákona. Nadregionálny biokoridor Malý Dunaj nBK7 je tvorený vodným tokom a plochami nelesnej drevinovej vegetácie a lesnými porastami s príľahlými pobrežnými porastami je súčasťou predmetného územia. NECONET (národná ekologická sieť) celý úsek začleňuje do potenciálneho jadrového územia a Malému Dunaju priradzuje funkciu štrukturálneho prvku ekologického koridoru. ÚSES (územný systém ekologickej stability) navrhuje dotknuté územie za jadro biocentra ako súčasť hydrického biokoridoru.

4. V prípade nevyhnutného výrubu drevín v súvislosti s realizáciou stavby Vás upozorňujeme, že v 1. stupni sa ochrany v zastavanom území obec sa podľa zákona vyžaduje súhlas na výrub stromov s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovitých porastov s výmerou nad 10 m², o súhlase na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona je príslušná rozhodnúť obec Hrubý Šúr a Hurbanova Ves, mimo zastavaného územia obce sa podľa zákona vyžaduje súhlas na výrub stromov s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovitých porastov s výmerou nad 20 m²; o súhlase na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona je príslušný rozhodnúť Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany prírody a krajiny. Na území s 2. stupňom ochrany je potrebný súhlas na výrub drevín na všetky dreviny a krovité porasty bez ohľadu na ich veľkostné parametre.

5. V prípade stavby v blízkosti drevín je potrebné postupovať v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1 pri stavebných prácach sa drevo chráni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením. Pri používaní stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín.

6. Pri stavebnej činnosti rešpektovať hlavne § 4, ods. 1 zákona, v zmysle ktorého je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť lebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu.

- úseku odpadového hospodárstva zo dňa 05.06.2020 číslo OU-SC-OSZP/2020/010802-002:

1. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve,

2. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú a pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.

3. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa §14 držiteľa odpadu podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

4. Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zaraďovať a zhromažďovať vytriedené podľa druhov odpadov a poddruhov (katalógových čísiel uvedených vo vyhláske MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpečiť pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a zabezpečiť spracovanie v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch.

5. Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 14 ods. 1 písm. í) a g) zákona o odpadoch, v súlade s ustanovením § 3 vyhlášky MZP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

6. Ak sa nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný, nejde o odpad. Inak sa považuje za odpad, s ktorým je potrebné naložiť v súlade so zákonom o odpadoch,

7. Investor (pôvodca) komunálnych odpadov je povinný okrem iného zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci aj pre komodity sklo, kovy, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov.

8. Investor odovzdá tunajšiemu úradu doklady o odbere odpadov vzniknutých z realizácie stavby a ich následnom spracovaní oprávnenou osobou, pre účely vyjadrenia v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods.1 písm. b) bod 5 zákona o odpadoch.

- odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 17.06.2020, číslo OU-SC-OCDPK-2020/010800-002:
 - Umiestnenie kanalizačného potrubia môže byť až za cestnou priekopou cesty 11/503.
 - Výstavbou nesmie byť ohrozená bezpečnosť premávky na ceste 11/503. Na ceste nesmú byť deponované skládky stavebného materiálu ani odpadu.
 - Pri vykonávaní stavebných prác žiadame, aby dopravné prostriedky a stavebné mechanizmy opúšťali stavenisko v stave, v ktorom nebudú znečisťovať mimostaveniskové komunikácie. V prípade znečistenia komunikácií je stavebník povinný bezodkladne toto znečistenie odstrániť.
 - V prípade potreby užívania alebo zásahu (podvrátenie, rozkopávka, práce v súbehu s cestou, v zelenom páse) do cesty 11/503 počas výstavby je potrebné požiadať* tunajší úrad o povolenie zvláštného užívania cesty a s tým súvisiace určenie dopravného značenia (min. 4 týždne vopred) s predchádzajúcim súhlasom OR PZ OD1 v Senci a Regionálnymi cestami Bratislava, a.s.

- pozemkový a lesný odbor zo dňa 16.11.2021 číslo OU-SC-PLO-2021/012312-008:

Odňatá plocha do 1 roka na predmetných pozemkoch je celkovo o výmere 4 538 m².

Termín použitia poľnohospodárskej pôdy na dočasný záber pre uvedenú stavbu: od 01.02.2022 do 31.01.2023

Vymedzené časové obdobie záberu do 1 roka v stanovenom termíne, zahŕňa začiatok a ukončenie dočasného záberu na ploche pre uvedenú výstavbu vrátane jeho spätnej rekultivácie a vrátenia späť do poľnohospodárskej pôdy.

Po ukončení záberu sa pozemok uvedie do pôvodného stavu, Zhutnenie sa v prípade potreby odstráni skyprením pôdy hlbokou orbou. Pozemku musia byť po ukončení záberu v takom stave, ktorý umožní ich bezproblémové začlenenie do poľnohospodárskej výroby (urovnané, bez hlbokých vyjazdených koľají, zbytkov po stavbe a pod.). Ukladá investorovi stavby, v súlade so zásadami ochrany poľnohospodárskej pôdy, vykonať na vlastné náklady tieto opatrenia:

1. Akciu realizovať predovšetkým v Čase vegetačného pokoja po zbere úrody, aby došlo k čo najmenším škodám na poľnohospodárskych kultúrach a pozemkoch.
2. Pri výkopových prácach oddeľovať humusový horizont od ostatnej zeminy, dbať o to, aby nedošlo k ich zmiešaniu.
3. Orničnú vrstvu uložiť oddelene od podorničia, aby nedošlo k jej znehodnoteniu, rozplaveniu, zaburineniu, prípadne krádeži. Po ukončení záberu je použiť na spätnú rekultiváciu a uviesť do pôvodného stavu.
4. Všetky škody, spôsobené na poľnohospodárskych plodinách a pôde, je potrebné uhradiť v zmysle platných právnych predpisov.
5. Ukončenie dočasného záberu písomne oznámte tunajšiemu úradu v lehote do 15 dní, spolu s vyjadrením užívateľov.
6. O prípadné predĺženie dočasného záberu nad povolenú dobu písomne požiadať tunajší úrad ešte pred uplynutím doby ukončenia dočasného záberu. Použitie poľnohospodárskej pôdy na iné účely nesmie prekročiť dobu jedného roka /vrátane spätnej rekultivácie/.

- a zo dňa 16.11.2021 číslo OU-SC-PLO-2021/0015485-stan:

Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor súhlasí s navrhovaným zámerom stavby na poľnohospodárskej pôde za dodržania týchto podmienok:

1. Zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletom drevín.
2. Vykonať skrkvku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti pozemku.
3. Po realizácii výstavby, za účelom usporiadania evidencie druhov pozemkov v katastri nehnuteľnosti podľa § 3 ods. 2 zákona požiadať o zmenu poľnohospodárskeho druhu pozemku, napríklad záhrady na zastavanú plochu,

prípadne ostatnú plochu s predložením po realizačného geometrického plánu, rozhodnutia o pridelení súpisného čísla na stavbu /ak sa vydáva, ale nie kolaudačného rozhodnutia/ a tohto stanoviska. Zmenu druhu pozemku vykoná Okresný úrad Senec, katastrálny odbor.

• SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava zo dňa 11.03.2022 číslo TD/NS/0525/2020/Gá:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),

v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,

stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,

- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Matúš Tomášek, email: matus.tomasek@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného

ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 02, 702 01, 906 01,

stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- Žiadame rešpektovať všetky plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy.

• Obec Hurbanova Ves dňa 26.08.2021 pod číslom 1308/2021 dala súhlas na povolenie malého zdroja znečistenia ovzdušia (MZZO):

1) Každá technologická zmena oproti predloženej projektovej dokumentácii s dopadom na ovzdušie musí byť schválená tunajším úradom ako príslušným orgánom ochrany ovzdušia.

2) Prevádzkovateľ si bude plniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z § 16 zákona o ovzduší.

3) Prevádzkovateľ MZZO je povinný dodržiavať všetky bezpečnostné, požiarne a prevádzkové predpisy a pokyny dané výrobcom zariadení MZZO vyplývajúce mu zo zákona č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov v znení neskorších predpisov a prípadné pokyny orgánu ochrany ovzdušia.

4) Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať ostatné povinnosti uvedené v zákone o ovzduší a v nadväzujúcich záväzných právnych predpisoch vydaných vo veciach ochrany ovzdušia.

• Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábřežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra číslo 67445/331-PaDe/2021, zo dňa 13.09.2021:

- všetky firmy podieľajúce sa na prácach preukázateľne upovedomiť o tom, že práce budú vykonávané v ochrannom pásme vodárenského zdroja so sprísneným režimom činnosti;

- počas prác je bezpodmienečne nutné dodržiavať platnú legislatívu na úseku ochrany zložiek životného prostredia a zabezpečiť práce tak, aby nedošlo k znečisteniu podzemných vôd;

- výkopy a ryhy nechať odkryté len na najnevyhnutnejší čas;

- pri prácach používať iba mechanizmy vo vyhovujúcom technickom stave, zabrániť úniku ropných látok do podlažia;

- v prípade úniku škodlivých látok okamžite zabezpečiť sanáciu pôdy a vody;

- o prípadnom úniku škodlivých látok bezodkladne informovať okrem dotknutých orgánov štátnej správy aj prevádzkovateľa vodárenského zdroja - ZsVS, a.s..

• Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava zo dňa 08.03.2022 a zo dňa 24.06.2020:

- zabezpečenie požadovanej maximálnej rezervovanej kapacity a zabezpečenie možnosti pripojenia do sietí energetiky pre nové odberné miesta je potrebné zmluvne riešiť s našou a. s. uzatvorením „Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia Žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná a. s.“. Návrh predmetnej zmluvy bude vystavená našou stranou po ,o b držaní záväznej žiadosti o pripojenie pre nové odberné miesta,

- konkrétne technické podmienky pripojenia plánovanej stavby budú dohodnuté až v zmluve o pripojení do distribučnej sústavy medzi žiadateľom a ZSD a.s. ako prevádzkovateľom distribučnej sústavy v dotknutej lokalite a budú závislé od aktuálnych technických možností sústavy v čase podania žiadosti o pripojenie, pričom nie je vylúčené, že tieto môžu byť iné, ako v čase vydania tohto stanoviska.

- hlavný istič žiadame dimenzovať k požadovanému výkonu, t.j. max. In= 31/25A s charakteristikou B pre každé plánované odberné miesto

- v prípade potreby úpravy a preložky jestvujúcich distribučných zariadení žiadame postupovať podľa ustanovení zákona č. 251/2012 o energetike §45,

- ak v záujmovom území prichádza k styku s podzemnými vedeniami žiadame podzemné zariadenie vytýčiť, výkopové práce realizovať ručne, dodržať STN 73 6005. Vytýčenie podzemných vedení v majetku spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., nachádzajúcich sa v trase pianej stavby, si môžete objednať u Tímu sieťových služieb VN a NN Juh na adrese Kračanská cesta 1607/45, 929 01 Dunajská Streda,
- realizáciou povolených prác nesmie byť narušená stabilita existujúcich podporných bodov vedenia vrátane uzemňovacej sústavy. Každé prípadné narušenie zariadenia je potrebné bezodkladne hlásiť na poruchovú linku spoločnosti Západoslovenská distribučná a.s., telefónne číslo: 0800 111 567
- v prípade, že pri umiestnení stavby Žiadateľa dôjde k styku so zariadením Prevádzkovateľa DS, ktorý vyvolá požiadavku preložky jeho zariadení, požadujeme v ďalšom postupovať podľa § 45 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- žiadame rešpektovať všetky existujúce energetické zariadenia a ich ochranné pásma v zmysle § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov,
- v prípade, že pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN a VVN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení §43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia,
- Žiadateľ je naďalej povinný dodržať Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy a pravidiel pre prevádzkovanie a montáž merania elektrickej energie, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Prevádzkovateľa www.zsdis.sk,
- za detailné technické riešenie v zmysle platných predpisov a STN zodpovedá projektant.

• Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava zo dňa 28.01.2022 číslo 6612202977:

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

Juraj Csiba, juraj.csiba@telekom.sk, +421 2 58829621

4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
 5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
 6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
 7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
 8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
 9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
- Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území

sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vviadrenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Dôležité upozornenie: Od 1.1.2017: V § 67e ods. 1 zákona č. 351/2011Z. z. o elektronických komunikáciách sa zavádza povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/ alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Menyhárt Zoltán, info@unitel.sk, 0911 242212

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môžu nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

• Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Bratislava Karloveská 2, 842 17 Bratislava zo dňa 10.11.2020 číslo CS SVP OZ BA 1992/2020/4:

Výtlačné potrubie z obce Hrubý Šúr bude prepojené s existujúcim výtlačným potrubím z obce Hurbanova Ves v existujúcej šachte v rámci areálu ČO V. Meranie vypúšťanej odpadovej vody na odtoku je spoločné pre ČOV

Hrubý Šúr a ČOV Hurbanova Ves. Pre rozlíšenie budú v existujúcej šachte na oboch prítokoch osadené indukčné prietokomery.

Navrhované hodnoty parametrov vyčistenej vody na odtoku z ČOV sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

ČOV Hrubý Šúr Navrhované parametre (mg/l)

Ukazovateľ „p“ „m“

CHSK_{Cr} 100 130

BSK₅ 15 40

NL 20 40

Projektantom navrhované parametre sú v súlade s prílohou č. 6 k Nariadeniu vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd (NV) pre danú veľkosť zdroja 51-2 000 ekvivalentných obyvateľov. Pretože ČOV Hrubý Šúr predstavuje ďalší zdroj znečistenia odvádzaného do vodohospodársky významného vodného toku Malý Dunaj, ktorý nedosahuje dobrý ekologický stav, hodnoty pre zvyškové znečistenie vypúšťaných odpadových vôd sú nižšie ako limitné hodnoty v prílohe č. 6 NV. Pri takto navrhovaných hodnotách bude dodržaný tiež imisný princíp podľa prílohy č. 5 NV.

Navrhovaná ČOV pre obec Hrubý Šúr ako aj existujúca ČOV obce Hurbanova Ves sú jednolinkové ČOV a v prípade realizácie opráv a údržby budú fungovať ako dvojlinková ČOV. Pomocou uzáverov bude možné presmerovať výtlak odpadovej vody z obce Hrubý Šúr ako do novej linky, tak aj do pôvodnej linky biologického čistenia na ČOV Hurbanova Ves a naopak. Rovnako, v prípade keď bude napojenie obyvateľov obce Hrubý Šúr menšie ako 200 obyvateľov budú odpadové vody čistené v linke pôvodnej ČOV pre obec Hurbanova Ves.

Pri realizácii stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Stavebnými aktivitami nesmie dôjsť k zhoršeniu kvality (znečisteniu) povrchových a podzemných vôd.

Upozorňujeme na skutočnosť, že na vodné stavby v zmysle § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách je potrebné povolenie orgánu štátnej vodnej správy. Podľa § 52 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách vodnými stavbami sú stavby, prípadne ich časti, ktoré umožňujú osobitné užívanie vôd, alebo iné nakladanie s vodami. Podľa § 21, ods. 1, písm. d, zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách je na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových alebo podzemných vôd potrebné povolenie na osobitné užívanie vôd, ktoré vydáva príslušný orgán štátnej vodnej správy.

Naša organizácia požaduje, aby vlastník (resp. správca) výpustného objektu zabezpečoval čistenie profilu koryta toku na dĺžke min. 5,0 m pred a za konštrukciou.

V zmysle § 47 zákona č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon) tiež upozorňujeme, že vlastníci stavieb alebo technických zariadení (mosty, výpustné objekty,...) umiestnených vo vodnom toku a v inundačnom území sú povinní na vlastné náklady dbať o ich riadnu údržbu a ich statickú

bezpečnosť, aby neohrozovali plynulý odtok vôd, zabezpečiť ich pred škodlivými účinkami vôd, odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku brániace jeho nehatenému odtoku. Všetky prípadné poškodenia dna a brehov predmetného vodného toku je stavebník povinný na vlastné náklady uviesť do pôvodného stavu.

Upozorňujeme, že na pozemky v správe našej organizácie, ktoré budú v dotyku s pripravovanou stavbou požadujeme uzavretie zmluvného vzťahu k ich využívaniu najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia.

Požadujeme v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. (Vodný zákon), § 49, ods. 2 akceptovať pobrežné pozemky pre správu toku. Vo vzdialenosti do 10,0 m od brehovej čiary toku (priesečník maximálnej hladiny toku s terénom po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do priľahlého územia) nie je možné budovať žiadne pevné stavby vrátane oplotenia. Do vymedzeného pobrežného pozemku (ochranného pásma) nie je možné umiestňovať vedenia a zariadenia technickej infraštruktúry, stavby trvalého charakteru, súvislú vzrastlú zeleň ani inak ho poľnohospodársky obhospodarovať. K vodnému toku požadujeme zachovať prístup mechanizácie správcu vodného toku k pobrežným pozemkom z dôvodov údržby a správy vodného toku, vyplývajúcej zo zákona č. 364/2004 Z. z. § 48.

Skutočný začiatok vodnej stavby žiadame oznámiť na SVP OZ BA, š.p.

• Regionálne cesty Bratislava, a.s., Čučoriedkova 6, Bratislava dňa 07.07.2020 číslo 616/20/537/OSI; 700/20/642/OSI:

V intraviláne obce Hrubý Šúr

Trasu splaškovej kanalizácie žiadame realizovať v osi jazdného pruhu vozovky cesty II/503. Výtlačné potrubie v súbehu so splaškovou kanalizáciou vo vozovke požadujeme umiestniť čo najbližšie ku trase splaškovej kanalizácie. Celú šírku porušeného jazdného pruhu (t.j. po os cesty) vozovky cesty II/503 žiadame odfrézovať v hrúbke 2x0,05m.

Zásah do vozovky bude zarezaním a stupňovitým odstránením vrstiev vozovky. Po obsype potrubia žiadame zásyp ryhy po vrstvách zhutňovanou štrkodrvou, následne ryhu zabetónovať v hr. 0,25m (vo výške 0,10m pod niveletou vozovky so zváranou oceľovou sieťovinou 08/08 - 150/150) s vyložením 0,25m po oboch stranách výkopu, s penetračným postrekom betónového podkladu. Následne sa položí vrstva asfaltového betónu na celú šírku porušeného jazdného pruhu v hrúbke 2x0,05m.

Výkop kanalizačného potrubia vo vozovke cesty, v križovatke cesty II/503 s miestnou komunikáciou žiadame zabezpečiť dostatočným pažením tak, aby nedošlo k zosuvu cesty. Zásyp ryhy je nutné realizovať po vrstvách zhutňovanou štrkodrvou.

Požadovane zhutnenie zásypu žiadame doložiť výsledkami kontrolných skúšok, ktoré budú robené autorizovanou organizáciou na vykonanie stavebných meraní, s upresnenými miestami kontrolných skúšok.

Súčasťou stavby musia byť aj všetky prípojky k jednotlivým domom v okolí a plánovanej zástavbe. V prípade, že nebude možné prípojky realizovať pretláčaním, ale dôjde k rozkopaniu cesty, požadujeme horeuvedenú spätnú úpravu na celú šírku vozovky.

Križovanie kanalizačných potrubí s cestou II/503 je možné pretláčaním, s uložením do chráničky. Výkop manipulačných jám na oboch stranách musí byť realizovaný za vonkajšou hranou cestného telesa cesty II/503 (vozovka, nespevnená krajnica, cestná priekopa/päta násypu, obrubník) - realizáciu požadujeme v zmysle predložených spracovaných priečnych rezov.

Na pretláčanie je potrebné povolenie Okresného úradu Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

V extraviláne obce Hrubý Súr

Výtlačné potrubie VI (smerom do ČOV Hrubý Súr) požadujeme umiestniť tesne na hranici dotknutých pozemkov pozdĺž cesty II/503 tak, aby bol zásah do cestného telesa cesty II/503 (nespevnená krajnica, päta násypu) v minimálnej miere. Na celej dĺžke výtlačného potrubia je nevyhnutné paženie výkopu zo strany cesty II/503, nakoľko nesmie dôjsť k porušeniu stability cestného telesa cesty II/503.

Výkopovými prácami dôjde k zásahu koreňovej sústavy cestného stromoradia. Dotknuté stromy je potrebné odstrániť na základe povolenia cestného správneho orgánu - Okresného úradu Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Pre trasovanie výtlačného potrubia v ochrannom pásme cesty II/503 (t.j. 25m od osi komunikácie) treba požiadať o udelenie výnimky Okresný úrad Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

S umiestnením ČOV Hrubý Súr (SO-01), prečerpávacích staníc a trasou NN prípojok bez zásahu do cestného telesa cesty II/503 súhlasíme.

Na práce v cestnom telese cesty II/503 (vozovka, nespevnená krajnica, cestná priekopaznásvpové teleso, obrubník) - zvlášťne užívanie je potrebné povolenie Okresného úradu Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Pred požiadaním je investor stavby povinný s nami uzavrieť písomný záväzok s podmienkami, za ktorých je možné rozkopávky realizovať.

Projekt dočasného dopravného značenia počas výstavby podlieha súhlasnému záväznému stanovisku Okresného riaditeľstva PZ ODI Senec a určeniu Okresného úradu Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

• Bratislavský samosprávny kraj, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 25 zo dňa 24.09.2021 číslo 03222/2021/PK-235; 31310/2021:

Uloženie potrubia v intraviláne obce Hrubý Súr v telese cesty II/503 žiadame do osi jazdného pruhu.

Križovanie kanalizácie s cestou II. triedy bude realizované pretláčaním a manipulačné jamy realizovať bez zásahu do cestného telesa (vozovka, nespevnená krajnica, cestná priekopa).

- V rámci extravilánu žiadame rešpektovať cestné teleso a ukladať potrubie min. vo vzdialenosti 0,60 metra za hranou vonkajšej priekopy/násypu, prípadne za cestným stromoradiom.

Počas realizácie možno obmedziť premávku na cestách II. triedy len v zmysle odsúhlaseného dopravného značenia dopravným inšpektorátom PZ v Senci.

Bratislavský samosprávny kraj bude v 4Q 2021 realizovať revitalizáciu cesty II/503 od staničenia 18 364 km do 23 420 km intravilánom a extravilánom obce Hrubý Súr po okružnú križovatku s cestou 1/61.

- Z uvedeného dôvodu požadujeme od investora pred zahájením stavebných prác oznámiť termín realizácie. Podmienky spätných úprav stanoví správca cesty - Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, so sídlom na Čuťoriedkovej ul.č. 6 v Bratislave. V rámci realizácie požadujeme prizývať na kontrolné dni. Zároveň investor zabezpečí do zmluvy s dodávateľom stavebných prác pre realizáciu kanalizácie, že zmluvná záruka na realizované práce spätných úprav bude 60 mesiacov po odovzdaní a prevzatí stavby, s právom reklamovať prípadné závady na upravovanej komunikácii zo strany vlastníka - Bratislavského samosprávneho kraja a správcu komunikácie Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja.

- Na cestách pri realizácii nesmie byť ukladaný žiadny materiál.

- Investor zabezpečí bezpečnosť práce a cestnej premávky počas realizácie.
- Pri znečistení cesty II. triedy pri výjazde stavebných mechanizmov, bez prieťahov uviesť cestu do pôvodného stavu.
- Dodržať technické podmienky pre realizáciu prác stanovené správcom Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, Čuťoriedková 6 v Bratislave.
- V prípade potreby osadenia dočasného dopravného značenia je potrebné projekt dočasného dopravného značenia počas realizácie predložiť správcovi cesty a okresného riaditeľstva PZ v Senci, ODI, vrátane termínov realizácie.
- Povolenie na zvláštne užívanie ciest II. triedy a určenie dočasného dopravného značenia vydáva Okresný úrad v Senci, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

• Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava číslo SPFZ 019631/2020 SPFS56564/2020:

- stavebník na dotknuté pozemky SPF a NV najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadi vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľnosti a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadenie vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby,
- k realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemkov SPF a N V,
- po dokončení stavby budú pozemky SPF a NV dané do pôvodného stavu tak, aby mohli byť využívané na doterajší účel V prípade spôsobenia škôd ich stavebník odstráni na svoje náklady,
- stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na základe ktorej by bol SPF v budúcnosti povinný dotknuté pozemky SPF previesť na žiadateľa zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami SPF a NV.

• HYDROMELIORÁCIE, š.p., Vrakunská 29, Bratislava zo dňa 21.10.2020 číslo 5431-2/120/2020:

v k.ú. Hurbanova Ves

Časť trasy navrhovanej stavby sa nachádza v záujmovom území vodnej stavby „ZP Čierna Voda I.“, ČS 3 stav, časť - Hrubý Šúr (evid.č. 5203 103 011) v správe Hydromeliorácie, š.p. Stavba závlahy bola daná do užívania v r. 1967 s celkovou výmerou 854 ha. Trasa navrhovanej kanalizácie sa závlahového potrubia nedotkne.

v k.ú. Hrubý Šúr

Trasa navrhovanej stavby sa nachádza v záujmovom území vodnej stavby „ZP Čierna Voda I.“, ČS 3 stav, časť - Hrubý Šúr (evid.č. 5203 103 011).

Trasa navrhovanej stavby:

- bude križovať podzemný rozvod závlahovej vody - vetvu DN 200 medzi uzlovými bodmi 33-34 uvedenej vodnej stavby a zároveň pôjde s uvedenou vetvou aj v súbehu;
- bude križovať podzemný rozvod závlahovej vody - vetvu DN 200 medzi uzlovými bodmi 33-36 uvedenej vodnej stavby;
- pôjde v súbehu s podzemným rozvodom závlahovej vody - vetvou DN 250 medzi uzlovými bodmi 23-33 uvedenej vodnej stavby;
- bude 2-krát križovať podzemný rozvod závlahovej vody - vetvu DN 350-400 medzi uzlovými bodmi 13-24 uvedenej vodnej stavby.

Časť trasy je navrhnutá v príjazdovej ceste k ČS 3 (evid.č. 5203 103 035), ktorá bola vybudovaná v r. 1967 v rámci stavby „ZP Čierna Voda L“, ČS 3 stav, časť - Hrubý Šúr (evid.č. 5203 103 011) o celkovej dĺžke 0,935 km..

Ďalej vo vyjadrení zo dňa 11.06.2019 sme uviedli podmienky, ktoré žiadame dodržať pri návrhu a realizácii stavby. Projektovú dokumentáciu k stavebnému povoleniu sme žiadali predložiť na odsúhlasenie, vrátane zákresu všetkých závlahových potrubí a príjazdovej cesty k ČS 3 do prehľadnej situácie stavby, detailu križovania kanalizácie a príjazdovej cesty k ČS 3 so závlahovým potrubím a zákresu závlahového potrubia a príjazdovej cesty k ČS 3 do výkresov pozdĺžnych profilov kanalizácie. Taktiež do textovej časti dokumentácie sme žiadali uviesť, že v trase navrhovanej stavby sa nachádzajú uvedené hydromelioračné zariadenia v správe Hydromeliorácie, š.p.

V predloženej dokumentácii - v súhrnnej technickej správe je uvedené, že : „Predmetný návrh projektovej dokumentácie svojim trasovaním a situovaním v tomto stupni vypracovania - v plnej miere rešpektuje trasovanie už položených - jestvujúcich podzemných vedení ako i komunikácií (situačne vykreslených), včetně nadzemných vedení a ich ochranných pásiem - ktorú sú nasledovné:

- ochranné pásmo verejného vodovodu do DN 500= 1,5 m na obe strany od vonkajšieho obrysu potrubia;
- ochranné pásmo verejného kanalizácie do DN 500 ~ 1,5 m na obe strany od vonkajšieho obrysu potrubia;
- ochranné pásmo el. nn káblov = 1-3 m na obe strany;
- ochranné pásmo STL plynovodu -1,0 m na obe strany;
- ochranné pásmo závlahového potrubia do DN 400 - 3,0 m“

V predloženej dokumentácii — v technickej správe SO 07 Výtlačné potrubia z PČS 1 až 13 trasovanie:

- km 0,049.43 1,018.23 (VB27-1) — v tomto trasovaní potrubie križuje 3x závlahové potrubie cca v km 0.113.40; 0,557.20 a 0,956. Križovanie bude zabezpečené uložením výtlačného potrubia VI v bodoch križovania do chráničky D 250 - HDPE - SDR11 - presahujúcou os potrubia závlah 2,0 m na obe strany.

V k.ú. Hrubý Šúr bude výtlačné potrubie „VI“ križovať podzemný rozvod závlahovej vody:

- vetvu DN 200 medzi uzlovými bodmi 33-34 vodnej stavby „ZP Čierna Voda I.“, ČS 3 stav, časť - Hrubý Šúr (evid.č. 5203 103 011);

- vetvu DN 200 medzi uzlovými bodmi 33-36 uvedenej stavby

- 2x križovať vetvu DN 350-400 medzi uzlovými bodmi 13-24 uvedenej stavby

- bude vedené v súbehu s podzemným rozvodom závlahovej vody DN 250 medzi uzlovými bodmi 33-36.

Križovania sú riešené uložením výtlačného potrubia do chráničiek - pod závlahovými potrubiami.“

Vo výkrese č.: C „Celková situácia“ stavby „Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr“ v M 1 : 3 000 sú závlahové potrubia - vetva DN 200 medzi uzlovými bodmi 33-34, vetva DN 200 medzi uzlovými bodmi 33-36, vetva DN 250 medzi uzlovými bodmi 23-33 a vetva DN 350-400 medzi uzlovými bodmi 13-24 a príjazdová cesta k ČS3 zakreslené.

Vo výkrese č.: E.II-2/1 „Pozdĺžny profil výtlak „VI do ČOV - časť. 1/2 - km 0.00 až km 0,735“ stavby „Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr v M 1 : 1000/100 a vo výkrese č.: E.II-2/2 „Pozdĺžny profil výtlak „VI do ČOV - časť. 1/2 - km 0,00 až km 0,735“ stavby „Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr v M 1 : 1000/100 sú závlahové potrubia zakreslené do uvedených výkresov pozdĺžnych profilov kanalizácie.

Vo výkrese č.: E.II-52 „Detailné pozdĺžne profily - súbeh č. 1 a č. 2 výtlaku „VI“ a závlah, potrubí - v km 0,2 a 0,9 VI“ stavby „Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr v M 1 : 100/100 je znázornený priečny profil - súbehu VI so závlahovým potrubím (DN 200 medzi uzlovými bodmi 33-34) č. 1 - km 0,200 - detail; pri súbehu je dodržaná vzdialenosť cca 4,05 m od závlahového potrubia a priečny profil - súbehu VI so závlahovým potrubím (DN 250 medzi uzlovými bodmi 23-33) č. 2 - km 0,900 - detail; pri súbehu je dodržaná vzdialenosť cca 3,75 m od závlahového potrubia.

Vo výkrese č.: E.II-53 „Detailné pozdĺžne profily - križovaní VÝTL. „VI“ so závlah, potrubiami - v km 0,113.40, 0,557.20 a 0.956“ stavby „Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr v M 1 : 50/100 je znázornené križovanie „VI“ so závlahovým potrubím (DN 200 medzi uzlovými bodmi 33-34) - km 0,113.40 - detail, križovanie „VI“ so závlahovým potrubím (DN 250 medzi uzlovými bodmi 23-33) - km 0,557.20 - detail a križovanie „VI“ so závlahovým potrubím (DN 250 medzi uzlovými bodmi 13-24) - km 0,956 - detail. V mieste križovania výtlačné potrubie bude uložené v chráničke HDPE-SDR11 - D 250 dĺžky 4 m v hĺbke min. 0,30 m pod závlahovým potrubím.

Vo výkrese č.: E.II-54 „Detail - križovania príjazdovej cesty k ČS3 výtl. potrubím „V5“ na stoke AA - pretláčaním v km 0,056.70 - 0,061.70“ stavby „Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr v M 1 : 50/100 je znázornený výrez situácie - stoky AA - pretláčanie pod prístupovou cestou k ČS 3 v km stoky „AA“ 0,056.70 - 0,061.70. znázornené križovanie „V5“ s príjazdovou cestou k ČS 3 - v km 0.056.70-0,061.70- detail - pozdĺžny profil a taktiež je znázornený výrez situácie - stoky AA a AA3 - porušenie prístupovej cesty k ČS 3 - navrhovanou stavbou v km stoky „AA“ 0,307 až 0,32150 = 14,50 m a v km stoky „AA3“ 0,00 - 0,05890 - 58.90 m (spolu: 73,40 m). Križovanie výtlačného potrubia s príjazdovou cestou k ČS je navrhnuté pretláčaním chráničky HDPE-SDR11 - D 160 v dĺžke 3,00 m v hĺbke cca 1,6 m pod príjazdovou cestou k ČS3 bez jej poškodenia. V prípade porušenia príjazdovej cesty k ČS3 navrhovanou výstavbou stoky AA a AA3 bude vykonaná spätná úprava v celom rozsahu na náklady investora.

S predloženým technickým riešením križovania výtlačného potrubia kanalizácie V1 so závlahovým potrubím - vetvou DN 200 medzi uzlovými bodmi 33-34, vetvou DN 200 medzi uzlovými bodmi 33-36 a vetvou DN 350-400 medzi uzlovými bodmi 13-24 a súbehu výtlačného potrubia kanalizácie V1 so závlahovým potrubím - vetvou DN 200 medzi uzlovými bodmi 33-34 a vetvou DN 250 medzi uzlovými bodmi 23-33, technickým riešením križovania výtlačného potrubia kanalizácie V5 s príjazdovou cestou k ČS 3 vodnej stavby „ZP HŽO II.“, ČS2 st. časť Štvrtok na Ostrove 22 (evid.č. 5202 133 007) v zmysle predloženej dokumentácie súhlasíme.

Na základe vyššie uvedeného s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Verejná kanalizácia a ČOV Hrubý Šúr“ v k.ú. Hurbanova Ves a Hrubý Šúr súhlasíme.

Zároveň pri realizácii stavby žiadame dodržať ostatné podmienky uvedené vo vyjadrení č. 3245-2/120/2019 zo dňa 11.06.2019.

• Krajský pamiatkový úrad Bratislava zo dňa 07.08.2019 číslo KPUBA-2019/18584-2/63329/PRA:

- v prípade nepredvídaného nálezu stavebník alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác v podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona bezodkladne oznámi nález KPÚ BA a nález ponechá bez zmeny až do obhliadky KPÚ BA alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.

• Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, Ružinovská 8, Bratislava zo dňa 28.08.2019 číslo HŽP/12510/2019:

- Ku kolaudácii stavby predložiť laboratórny rozbor vody, ktorý preukáže, že pitná vody dodávaná do areálu ČOV spĺňa požiadavky vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení neskorších predpisov.

Majetkoprávne vzťahy:

Stavba sa bude realizovať na pozemkoch:

k. ú. Hrubý Šúr

C KN: 111/11, 111/44, 115/1, 119/4, 119/31, 119/34, 120/1, 122/1, 122/19, 122/20, 122/66, 122/95, 122/158, 122/159, 122/165, 122.176, 122.202, 130/1, 130/7, 130/8, 162/1, 162/2, 193, 277/4, 277/13, 300/10, 300/15, 300/17, 300/24, 300/27, 300/28, 300/41, 300/74, 300/75, 300.145, 306/9, 306/25, 306/39, 308/1, 309, 31/6, 310, 311, 312, 313/14, 313/22, 313/23, 313/65, 32/12, 323/36, 323/37, 323/38, 324/12, 324/25, 324/26, 329, 330/1, 330/2, 351/14, 385/1, 385/17, 385/21, 385/27, 385/28, 390/2, 433/1, 439/1, 439/2, 482/2, 488/2, 488/3, 488/6, 662, 663/13, 663/23, 689/2

E KN: 115, 123/1, 124/1, 125/1, 126/101, 126/102, 126/103, 127/1, 162/1, 162/2, 297/1, 297/2, 298, 299/1, 299/2, 301, 303/1, 303/2, 304, 308, 309, 328, 329, 330/1, 330/2, 349/1, 349/2, 350/2, 350/4, 350/5, 350/6, 351, 352, 354, 355, 358, 359, 362, 363, 366, 367, 370, 371, 374, 375, 376, 377/1, 377/2, 378, 379, 380, 381, 382, 383/1, 384, 385/101, 387/1, 388/1, 388/2, 389, 392, 393/1, 393/2, 396/1, 396/2, 396/3, 397, 400, 401, 404, 405, 408/1, 408/2, 409, 412/1, 412/2, 413, 416, 417/1, 417/2, 417/3, 420, 421, 424/1, 424/2, 425, 428/1, 434/100, 435/100, 437/2, 437/3, 438/101, 439/100, 484/2, 488/102, 488/202, 662, 663/7

k. ú. Hurbanova Ves

C KN: 113/3, 113/5, 113/8, 124/3

E KN: 1-433

Podľa § 26 ods. 8 vodného zákona sa pri povoľovaní výstavby stokovej siete verejnej kanalizácie mimo zastavaného územia obce orgán štátnej vodnej správy rozhodne o podmienkach, za akých ich možno uskutočniť a prevádzkovať na cudzom pozemku.

Na pozemky v zastavanom území obce boli predložené zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecným bremen.

Všeobecné ustanovenia:

1. Toto stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, nadobudnutia právoplatnosti (§ 67, odst.2 stavebného zákona). Platnosť stavebného povolenia môže byť na žiadosť stavebníka predĺžená právoplatným rozhodnutím pred uplynutím platnosti tohto povolenia. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

2. Zo stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

3. Vodné stavby budú vo vlastníctve stavebníka:

Obec Hrubý Šúr, sídlo Hrbý Šúr č. 205, 903 01 Hrubý Šúr, IČO: 00 305 987

4. Odborný výkon prevádzky zabezpečí stavebník:

Obec Hrubý Šúr, sídlo Hrbý Šúr č. 205, 903 01 Hrubý Šúr, IČO: 00 305 987

5. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

6. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia žiadateľ predloží všetky doklady vyplývajúce z podmienok pre realizáciu stavby podľa tohto povolenia a doklady primerane podľa ustanovení § 17, §18 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a zmluvu o zabezpečení odborného výkonu prevádzky s odborne spôsobilým prevádzkovateľom.

Námietky účastníkov konania:

V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Odôvodnenie

Stavebník Obec Hrubý Šúr, sídlo Hrbý Šúr č. 205, 903 01 Hrubý Šúr, IČO: 00 305 987, v zastúpení DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 823 03 Bratislava, IČO: 31 322000, podal dňa 17.02.2020 žiadosť o vydanie povolenia vodné stavby

„Verejná kanalizácia a ČOV, Hrubý Šúr“,

Stavebné objekty:

SO 01 Prevádzková budova s bioreaktorom

SO 02 Spevnené plochy

SO 03 Terénne a sadové úpravy

SO 04 Inžinierske siete - Prepojovacie potrubia

SO 04.1 Kanalizácia gravitačná

SO 04.2 Kanalizácia – výtlak

SO 04.3 Vodovod

SO 4.4 NN Rozvod

SO 4.5 Objekt terciálneho čistenia

SO 05 Objekt odvodnenia kalu

SO 06 Splašková kanalizácia

SO 06.1 Gravitačné stoky

SO 06.2 Kanalizačné prípojky

SO 07 Výtlačné potrubia z PČS

SO 08 Kanalizačné PČS č.1 až PČS 13

SO 08.1 Prečerpávacie stanice – stavebná časť

SO 08.2 Armatúrové šachty k PČS - stavebná časť

SO 08.3 Vodovodné prípojky do armatúrových šachiet

SO 08.4 Prekládka vodovodu pri PČS 3

SO 09 NN Prípojky k PČS č.1 až 13

Prevádzkové súbory:

PS 01 Technológia ČOV

PS 02 Kanalizačné prečerpávacie stanice + armatúrové šachty č.1 až 13

líniová stavba v katastrálnom území Hrubý Šúr a Hurbanova Ves .

Obec Hurbanova Ves ako príslušný stavebný úrad vydalo rozhodnutie o umiestnení stavby pod číslom Č.j.: Výst. 347-19-HV dňa 3.04.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.05.2020, súhlasné záväzné stanovisko pod Č.j.: Výst.46-21-HV, zo dňa 28.01.2021 k vydaniu povolenia špeciálnym stavebným úradom podľa § 140b stavebného zákona, ktorým overuje dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí, dňa 05.05.2022 žiadateľ doplnil svoju žiadosť aj o povolenie na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie vyčistených odpadových vôd do recipientu. Dňa 26.05.2022 bolo podanie doplnené.

Správny orgán verejnou vyhláškou číslo OU-SC-OSZP/2022/005722-VY-10-Ry, zo dňa 23.05.2022 oznámil začiatok vodoprávneho konania dotknutým orgánom a ostatným účastníkom konania v súlade s § 73 ods. 1 a ods. 6 vodného zákona, v spojení s §61 ods.1 a ods. 2 stavebného zákona a §24 správneho poriadku. Zároveň účastníkov konania a dotknuté orgány upozornil, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr 8 dní od doručenia oznámenia inak sa na ne neprihliadne, deň zvesenia je dňom doručenia.

V konaní boli predložené nasledovné doklady:

Žiadosť o povolenie na uskutočnenie stavby s prílohami, o žiadosť o povolenie na vypúšťanie odpadových vôd s prílohami, rozhodnutie o umiestnení stavby vydané obcou Hurbanova Ves ako príslušným stavebným úradom pod číslom Č.j.: Výst. 347-19-HV dňa 3.04.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.05.2020,, súhlasné záväzné stanovisko pod číslom Č.j.: Výst.46-21-HV, zo dňa 28.01.2021 k vydaniu povolenia špeciálnym stavebným úradom podľa

§140b stavebného zákona, ktorým overuje dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí.

Predložené boli aj zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien s vlastníkami pozemkov.

Záväzné stanovisko Okresného úradu Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny zo dňa 4.06.2020, číslo OU-SC-OSZP/2020/010798-003 a úsek odpadového hospodárstva dňa 05.06.2020 číslo OU-SC-OSZP/2020/010802-002, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií zo dňa 17.06.2020, číslo OU-SC-OCDPK-2020/010800-002, pozemkový a lesný odbor dňa 16.11.2021 číslo OU-SC-PLO-2021/012312-008 a dňa 16.11.2021 číslo OU-SC-PLO-2021/0015485-stan, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 4, Pezinok zo dňa 15.10.2020, pod číslom ORHZ-PK2-2020/002568-2, SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava zo dňa 20.10.2020 číslo TD/NS/0525/2020/Gá a dňa 11.03.2022 číslo TD/

NS/0525/2020/Gá, Obec Hurbanova Ves dňa 26.08.2021 pod číslom 1308/2021 dala súhlas na povolenie malého zdroja znečistenia ovzdušia, Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra číslo 67445/331-PaDe/2021, zo dňa 13.09.2021, Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava zo dňa 08.03.2022 a zo dňa 24.06.2020, Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava zo dňa 28.01.2022 číslo 6612202977, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Bratislava Karloveská 2, 842 17 Bratislava zo dňa 10.11.2020 číslo CS SVP OZ BA 1992/2020/4, Regionálne cesty Bratislava, a.s., Čučoriedkova 6, Bratislava dňa 07.07.2020 číslo 616/20/537/OSI; 700/20/642/OSI, Bratislavský samosprávny kraj, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 25 zo dňa 24.09.2021 číslo 03222/2021/PK-235; 31310/2021, Ministerstvo vnútra SR, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Senci, Okresný dopravný inšpektorát v Senci, Hollého č. 8, Senec zo dňa 08.10.2020 číslo ORPZ-SC-ODI-1-557-001/20209, Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava číslo SPFZ 019631/2020 SPFS56564/2020, HYDROMELIORÁCIE, š.p., Vrakunská 29, Bratislava zo dňa 21.10.2020 číslo 5431-2/120/2020, Dopravný úrad, sekcia leteckých navigačných služieb a letísk zo dňa 13.09.2021 číslo 16882/2021/ROP-002/36376, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, Bratislava zo dňa 07.09.2021 číslo SEMal-65-492/2021, Krajský pamiatkový úrad Bratislava zo dňa 07.08.2019 číslo KPUBA-2019/18584-2/63329/PRA, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MVSR, odbor telekomunikácií, oddelenie riadenia prevádzky a rozvoja telekomunikačných sietí, Pribinova 2, Bratislava zo dňa 16.09.2021 číslo SITB-OT4-2021/002096-097, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto, Ružinovská 8, Bratislava zo dňa 28.08.2019 číslo HŽP/12510/2019.

Technická inšpekcia, a.s., trnavská cesta 56, Bratislava dala odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 521/1/2022, zo dňa 22.02.2022.

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, rozhodoval v súlade s § 26 vodného zákona a § 66 stavebného zákona, ktoré upravujú vydávanie stavebných povolení. Pri tom sa riadil § 46 a § 47 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní, pretože podľa § 73 ods. 1 vodného zákona sa na vodoprávne konanie vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Pridržiaval sa tiež ustanovení § 8 až § 10 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Tieto ustanovenia určujú obsah žiadosti o stavebné povolenie, projektovej dokumentácie stavby a stavebného povolenia.

S prihliadnutím na to, že navrhované riešenie je žiadateľom technicky zdôvodnené a podľa preskúmania predložených dokladov nie sú ohrozené ani poškodené vodohospodárske a všeobecné záujmy, orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Stavebník je oslobodený od úhrady správneho poplatku podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona o správnych poplatkoch zákona č.145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa ust. § 53 a § 54 ods.1 a 2 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia, na Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Toto rozhodnutie sa oznamuje verejnou vyhláškou podľa § 73 ods. 4 vodného zákona a § 69 ods.2 stavebného zákona účastníkom konania z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli Okresného úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie a uverejnením na webom sídle (<http://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=4&sekcia=uradna-tabula#popis>).

Toto rozhodnutie sa oznamuje prostredníctvom obce Hrubý Šúr a Hurbanova Ves vyvesením po dobu 15 dní na jej úradnej tabuli spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň vyvesenia sa považuje za deň doručenia. Po uplynutí doby určenej na vyvesenie žiadame, aby verejná vyhláška bola vrátená s vyznačeným dátumom vyvesenia a zvesenia vyhlášky.

Vyvesené dňa.....

Podpis, pečiatka

Zvesené dňa.....

Podpis, pečiatka

Rozhodnutie číslo OU-SC-OSZP/2022/005722-I-28-Ry, zo dňa 19.07.2022 sa doručí verejnou vyhláškou:

Účastníkom konania:

Rozhodnutie sa doručí verejnou vyhláškou podľa § 73 ods. 9 vodného zákona, podľa § 26 ods. 2 správneho zákona, všetkým známym aj neznámym účastníkom konania, aj účastníkom konania ktorých vlastnícke práva k susedným pozemkom a stavbám môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté a neznámym účastníkom konania aj vlastníkom pozemkov susediacich so stavebnými pozemkami. Deň zvesenia verejnej vyhlášky je dňom doručenia.

1. Obec Hrubý Šúr, sídlo Hrbý Šúr č. 205, 903 01 Hrubý Šúr,
2. DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 823 03 Bratislava
3. SVP, š.p., OZ Bratislava, Karloveská 2, Bratislava
4. Obec Hurbanova Ves, Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves
5. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava

Projektant:

6. AXA Projekt, s.r.o., Mierové nám. 3165/5, 924 01 Galanta

Dotknuté orgány:

7. Obec Hrubý Šúr, sídlo Hrbý Šúr č. 205, 903 01 Hrubý Šúr,
– so žiadosťou o vyvesenie
8. Obec Hurbanova Ves, Hlavná ulica 48/1, 903 01 Hurbanova Ves
– so žiadosťou o vyvesenie
9. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nábrežia za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
10. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská 3,
903 01 Pezinok
11. Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, 817 68 Bratislava
12. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova č.3, 816 47 Bratislava
13. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ružinovská č.8, 820 09 Bratislava
14. SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/B, 825 11 Bratislava
15. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
16. Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 54, 824 84 Bratislava 26
17. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova č.17, 811 04 Bratislava
18. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8,
832 47 Bratislava
19. SPP Distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava, 825 11
20. Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
21. Hydromeliorácie, š.p., Vrakúnska 29, Bratislava, 825 63
22. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, Čučoriedkova 6, 827 12 Bratislava
23. Bratislavský samosprávny kraj, Úrad Bratislavského samosprávneho kraja, Odbor dopravy, Sabinovská 16,
P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava 25
24. OU-SC, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hurbanova 21, 903 01 Senec

Kanalizácia a ČOV - situácia

Ing. Beáta Adameová
vedúca odboru

Doručuje sa

Obec Hrubý Šúr, Hrubý Šúr 205, 925 25 Hrubý Šúr, Slovenská republika

DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava, Slovenská republika

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Dunaja, odštepny závod, Karloveská 2, 842 17 Bratislava, Slovenská republika

Obec Hurbanova Ves, Hurbanova Ves 48, 903 01 Hurbanova Ves, Slovenská republika

Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

AXA Projekt, s.r.o., Mierové námestie 3165/5, 924 01 Galanta, Slovenská republika

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany, Slovenská republika

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská , 902 01 Pezinok, Slovenská republika

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská , 817 62 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružnovská - Bratislava 5364/8, 820 09 Bratislava, Slovenská republika

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika

Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava, Slovenská republika

Ministerstvo obrany SR, Úrad správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, Slovenská republika

Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika , 823 05 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava-Podunajské Biskupice, Slovenská republika

Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, Čučoriedkova 8214/6, 827 12 Bratislava-Vrakuňa, Slovenská republika

Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika

Okresný úrad Senec, odbor CD aPK, Hurbanova 21, 903 01 Senec, Slovenská republika

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika

SEPS, a.s., Údernícka 11, 851 01 Bratislava, Slovenská republika