

VÝKAZ KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV STRECHY :

- KLAMPIARSKÉ VÝROBKÝ PREVIESŤ Z POPLASTOVANÉHO PLECHU ;hr.plechu 0,5mm
V ZMYSLE STN 73 36 10
PRED REALIZÁCIOU KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV PREVERIŤ ICH ROZMERY !
ROZVINUTÉ ŠÍRKY KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV - budú upresnené výrobcom fasádnych panelov
- povrchová úprava : farebnosť (podľa dohody s investorm)
klampiarske výrobky sú z pozinkovaného plechu a ich dĺžka je bez rezervy

- K1

- STRECHA TRIBÚNY - PODODKVAPOVÉ STREŠNÉ DAŽDOVÉ ZVODY (ŽLABY)
POLKRUHOVÉHO / alt. HRANATÉHO / TVARU d=160mm; R.Š.330mm;
SPOLU **25,80m**
(S PRÍSLUŠENSTVOM: ŽĽABOVÉ KUSY, ČELÁ, HRDLÁ,)
- K2

- STRECHA TRIBÚNY - ODPADOVÁ RÚRA / prichytená k OK strešnej tribúny/
KRUHOVÉHO alt. / HRANATÉHO / PRIEREZU d=125mm; R.Š. 400mm; SPOLU 2x10,0m=**20,0m**
(S PRÍSLUŠENSTVOM: ODPADOVÉ KOLENÁ HORNÉ, OBJÍMKY...)
- K3

- STRECHA TRIBÚNY - ŽĽABOVÝ KOTLÍK KÓNICKÝ / alt. HRANATÝ/ 160/125mm; POČET **2ks**

LEMOVANIE STREŠNEJ KRYTINY a
NOSNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA PRESTREŠENIA TRIBÚNY - viď statika

- ZATEPLENIE KONŠTRUKCIÍ :
- PODLÁH na teréne - TVRDENÝ POLYSTYRÉN EPS 150S /uložený v dvoch vrstvách/ - celková hr.150mm
- STROP pod žb tribúnovými prefabrikátmi - izolačné dosky z čadičovej vlny - ISOVER TOP V / v dvoch vrstvách 150x120mm / celkom hr.270mm
- OBVODOVÝ PLAŠŤ - ZATEPLIŤ KONTAKTNÝM TEPELNOIZOLAČNÝM SYSTÉMOM
S VONKAJŠOU TENKOVVRSTVOU OMIETKOU :
- FASÁDA - MINERÁLNA VLNA - (FKD S Thermal) hr. 100mm
- OŠTENIE okien a dverí - MINERÁLNA VLNA - (FKD S Thermal) hr. 30mm
- NADPRAŽIE okien a dverí - MINERÁLNA VLNA - (FKD S Thermal) hr. 30mm
- SOKEL, ZÁKLADY - EXTRUDOVANÝ PENOVÝ POLYSTYRÉN XPS hr.100mm , 60mm
- stenový obvodový fasádny sendvičový panel - izolačné jadro MW - hr.180mm

LEGENDA KONŠTRUKCIÍ:

- OBVODOVÉ NOSNÉ TEHLOVÉ MURIVO Porotherm 38 KOMBI Profi HR. 380mm;
Porotherm 25 Profi HR. 250mm
zateplené MW hr. 100mm
- VNÚTORNÉ NOSNÉ TEHLOVÉ MURIVO Porotherm 25 Profi HR. 250 mm
- VNÚTORNÉ NENOSNÉ TEHLOVÉ DELIACE PRIEČKY Porotherm 14 Profi HR. 140 mm
vnútorné omietky strojové vápennocementové biele
- OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE - STĹPY , RÁMY , ...
- ŽELEZOBETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE
VYHLADENÝ PODKLADNÝ BETÓN VYSTUŽENÝ
(KARI SIEŤ KY 50, 8 - 150x150mm) TR. BETÓNU C20/25
- CEMENTOVÝ POTER
- BETÓNOVÁ VONKAJŠIA DLAŽBA
- ŠTRKOVÉ LŮŽKO : ŠTRKODRVA fr. 0-63mm - ZHUTNENÁ na 0,2MPa
- PŮVODNÁ ZEMINA - zhutnená pláň
- OKAPOVÝ CHODNÍK S OSADENÍM CHODNÍKOVÉHO OBRUBNÍKA S VÝPLŇOU DUNAJSKÉHO ŠTRKU - celková šírka 250mm
- SDK obklad stĺpov a SDK stena šachty zdvihacej plošiny -
SDK doska s vysokou tvrdosťou a zvýšenou pevnosťou Diamant hr. 12,5mm

