























TABUĽKA - OKNÁ

OZN.	O01	O02	O03	O04
POPIS	exteriérové okno	exteriérové okno	exteriérové okno	exteriérové okno
OTVÁRAVOSŤ	sklopné a otváracé	sklopné a otváracé	sklopné a otváracé	sklopné
ROZMER (svetlosť otvoru)	750×750	900×750	1 200×750	1 800×750
MATERIÁL	hliníkový profil	hliníkový profil	hliníkový profil	hliníkový profil
FARBA - RAL	RAL 7016 - antracit	RAL 7016 - antracit	RAL 7016 - antracit	RAL 7016 - antracit
NÁČRT				
POHĽAD ZO STRANY ZÁVESOV				
POČET	2	6	2	2
PODLAŽIE	1.NP	1.NP	1.NP	1.NP
ZASKLENIE	Izolačné trojsklo Ug = 0,6W/(m2K)	Izolačné trojsklo Ug = 0,6W/(m2K)	Izolačné trojsklo Ug = 0,6W/(m2K)	Izolačné trojsklo Ug = 0,6W/(m2K)
NADSVETLÍK	□	□	□	□
BOČNÝ SVETLÍK	---	---	---	---
KOVANIE	Sklopná kľučka hore	Sklopná kľučka hore	Sklopná kľučka hore	Sklopná kľučka hore
DOPLNKY	štrbinová ventilácia	štrbinová ventilácia	štrbinová ventilácia	štrbinová ventilácia

TABUĽKA - OKNÁ

OZN.	O05	O05	O07	O08
POPIS	exteriérové okno	exteriérové okno	exteriérové okno	exteriérová stena presklenná s otváracími dverami jednokrídlovými š.800mm
OTVÁRAVOSŤ	sklopné a otváracé	vrchnné pevné zasklenie spodný diel sklopné a otváracé	vrchné sklopné a spodný diel pevné zasklenie	bočné svetlíky pevné zasklenie
ROZMER (svetlosť otvoru)	1 500×1 500	1 800×2 000	1 800×2 000	2 350×2 500
MATERIÁL	hliníkový profil	hliníkový profil	hliníkový profil	hliníkový profil
FARBA - RAL	RAL 7016 - antracit	RAL 7016 - antracit	RAL 7016 - antracit	RAL 7016 - antracit
NÁČRT				
POHĽAD ZO STRANY ZÁVESOV				
POČET	6	4	4	1
PODLAŽIE	2.np	2.np	TRIBUNA	TRIBUNA
ZASKLENIE	Izolačné trojsklo Ug = 0,6W/(m2K)	Izolačné trojsklo Ug = 0,6W/(m2K)	Izolačné trojsklo Ug = 0,6W/(m2K), bezpečnostné sklo - spodný diel !	Izolačné trojsklo Ug = 0,6W/(m2K)
NADSVETLÍK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BOČNÝ SVETLÍK	---	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
KOVANIE	Sklopná kľučka hore	Sklopná kľučka hore	Sklopná kľučka hore	
DOPLNKY	štrbinová ventilácia	štrbinová ventilácia	štrbinová ventilácia	

TABUĽKA - OKNÁ

OZN.	O09	O10	O11
POPIS	exteriérová stena presklenná s otváracími dverami jednokrídlovými š.800mm	exteriérová stena presklenná s otváracími dverami jednokrídlovými š.800mm	exteriérová stena presklenná
OTVÁRAVOSŤ	bočné svetlíky pevné zasklenie	bočné svetlíky pevné zasklenie	pevné zasklenie
ROZMER (svetlosť otvoru)	3 150×2 500	2 450×2 500	1 600×2 500
MATERIÁL	hliníkový profil	hliníkový profil	hliníkový profil
FARBA - RAL	RAL 7016 - antracit	RAL 7016 - antracit	RAL 7016 - antracit
NÁČRT			
POHĽAD ZO STRANY ZÁVESOV			
POČET	1	1	1
PODLAŽIE	TRIBUNA	TRIBUNA	TRIBUNA
ZASKLENIE	Izolačné trojsklo Ug = 0,6W/(m2K)	Izolačné trojsklo Ug = 0,6W/(m2K)	Izolačné trojsklo Ug = 0,6W/(m2K)
NADSVETLÍK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BOČNÝ SVETLÍK	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	---
KOVANIE			
DOPLNKY			