

marcoop

architektonický ateliér spol. s r.o.

Na Bystričku 14/A, 036 46 Martin

E-mail:marcoop@stonline.sk

tel./fax: 043/422 30 36

## UNM - Dostavba 6. pavilónu - II.etapa

MARTIN, areál UNM

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE REALIZÁCIU STAVBY

ZMENA Júl 2018

VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV

/OKNÁ A PROTIPOŽIARNE OKNÁ A DVERE V OBVODOVOM MURIVE)

### POZNÁMKY :

\* PLASTOVÉ KONŠTRUKCIE - TREND Line 2D Standard - 6 - komorový PROFIL, PROFILOVÝ SYSTÉM S DVOJITÝM DORAZOVÝM SYSTÉMOM (hr. rámu 70 mm)

\* HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE S POŽIARNOU ODOLNOSŤOU - AL - Systém PONZO PE 78 EW 30 D3

\* PRED VÝROBOU OKIEN A DVERÍ JE POTREBNÉ PRESNÉ ZAMERANIE OTVOROV AKO AJ KOORDINÁCIA S VÝKRESMI

\* KOVANIE : CELOOBVODOVÉ KOVANIE WINKHAUS+POISTKA PROTI CHYBNEJ MANIPULÁCII S KľUČKOU







\* PRI VÝROBE A OSADENÍ OKIEN S PARAPETOM JE POTREBNÉ UVAŽOVAŤ S ULOŽENÍM PARAPETNÝCH DOSIEK Z INTERIÉRU A EXTERIÉRU, KEĎŽE OKNÁ S PARAPETAMI V SÚČASNOSTI SÚ UŽ OSADENÉ ALE V II.ETAPE JE NUTNÉ VYMENIŤ NIEKTORE OKNÁ ZA PROTIPOŽIARNE, PARAPATNÉ DOSKY SA MÔŽU POUŽIŤ Z I.ETAPY, V ZÁVISLOSTI OD ICH POŠKODENIA PRI BÚRANÍ







\* FAREBNÉ PREVEDENIE - PLASTOVÉ OKNÁ FARBA Z EXTERIERU A INTERIÉRU BIELA RAL 9016



\* FAREBNÉ PREVEDENIE - HLINÍKOVÉ OKNÁ FARBA Z EXTERIERU A INTERIÉRU BIELA RAL 9016

\* OTVÁRAVOŠŤ OKENNÝCH KRÍDIEL (ĽAVÁ, PRAVÁ) JE UVÁDZANÁ ORIENTAČNE. UPRESNÍ INVESTOR PO KONZULTÁCII S DODÁVATELOM (OTVÁRAVOŠŤ PODĽA ROZMIESTNENIA MOBILIARU)

\* PRI EXTERIÉROVÝCH DVERÁCH JE POTREBNÁ KONZULTÁCIA INVESTORA S DODÁVATEĽOM OKIEN A DVERÍ NAKOLKO VÝBER KľUČIEK, GULÍ, ZÁMKOV A POD. PRÍSLUŠENSTVA NIE SÚ SÚČASŤOU TOHOTO VÝPISU !

OZN.	ROZMER š/v/mm	NÁKRES	POPIS	2.N.P.	3.N.P.	4.N.P.	Σ	POZN.
	STAV. OTVOR 2080/2940		PROTIPOŽIARNE HLINÍKOVÉ DVERE, DVOJKRÍDLOVÉ, OTOČNÉ, VON OTVÁRAVÉ, S PO EW/30/D3-C S PEVNÝM NADSVETLIKOM  ČLENENIE DVERÍ VIÐ NÁKRES ZASKLENIE TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO 4-12-4-12-4, KOEFIČIENT PRESTUPU TEPLA Ug=0,7 W.m <sup>2</sup> .K <sup>-1</sup>  KOVANIE : VIÐ TITULNÝ LIST FARBA : VIÐ TITULNÝ LIST  DOPORUČUJEME KOORDINOVAŤ S DOKUM. PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY	-	1	-	1	
	STAV. OTVOR 2080/2950		PROTIPOŽIARNE HLINÍKOVÉ DVERE, DVOJKRÍDLOVÉ, OTOČNÉ, VON OTVÁRAVÉ, S PO EW/30/D3-C S PEVNÝM NADSVETLIKOM  ČLENENIE DVERÍ VIÐ NÁKRES ZASKLENIE TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO 4-12-4-12-4, KOEFIČIENT PRESTUPU TEPLA Ug=0,7 W.m <sup>2</sup> .K <sup>-1</sup>  KOVANIE : VIÐ TITULNÝ LIST FARBA : VIÐ TITULNÝ LIST  DOPORUČUJEME KOORDINOVAŤ S DOKUM. PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY	-	-	1	1	
	STAV. OTVOR 1250/2040		PROTIPOŽIARNE HLINÍKOVÉ OKNO PEVNÉ, S PO EW/30/D3 S PEVNÝM NADSVETLIKOM  ČLENENIE OKNA VIÐ NÁKRES ZASKLENIE TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO 4-12-4-12-4, KOEFIČIENT PRESTUPU TEPLA Ug=0,7 W.m <sup>2</sup> .K <sup>-1</sup>  KOVANIE : VIÐ TITULNÝ LIST FARBA : VIÐ TITULNÝ LIST  DOPORUČUJEME KOORDINOVAŤ S DOKUM. PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY	2	-	-	2	

OZN.	ROZMER š/v/mm	NÁKRES	POPIS	2.N.P.	3.N.P.	4.N.P.	Σ	POZN.
	STAV. OTVOR 1250/1960		PROTIPOŽIARNE HLINÍKOVÉ OKNO PEVNÉ, S PO EW/30/D3 S PEVNÝM NADSVETLIKOM  ČLENENIE OKNA VIÐ NÁKRES ZASKLENIE TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO 4-12-4-12-4, KOEFIČIENT PRESTUPU TEPLA Ug=0,7 W.m <sup>2</sup> .K <sup>-1</sup>  KOVANIE : VIÐ TITULNÝ LIST FARBA : VIÐ TITULNÝ LIST  DOPORUČUJEME KOORDINOVAŤ S DOKUM. PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY	-	-	2	2	
	STAV. OTVOR 1250/1960		PLASTOVÉ OKNO DVOJKRÍDLOVÉ, PRAVÉ KRÍDLO OTVÁRAVO-SKLOPNÉ, ĽAVÉ KRÍDLO OTVÁRAVÉ SO ZAISTENÍM, OKNO SO SKLOPNÝM NADSVETLIKOM ČLENENIE OKNA VIÐ NÁKRES  ZASKLENIE TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO 4-12-4-12-4, KOEFIČIENT PRESTUPU TEPLA Ug=0,7 W.m <sup>2</sup> .K <sup>-1</sup>  KOVANIE : VIÐ TITULNÝ LIST FARBA : VIÐ TITULNÝ LIST	-	-	2	2	
	STAV. OTVOR 3250/1970		PROTIPOŽIARNA ZOSTAVA HLINÍKOVÝCH OKIEN PEVNÝCH S PO EW/30/D3 S PEVNÝM NADSVETLIKOM  ČLENENIE OKNA VIÐ NÁKRES ZASKLENIE TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO 4-12-4-12-4, KOEFIČIENT PRESTUPU TEPLA Ug=0,7 W.m <sup>2</sup> .K  KOVANIE : VIÐ TITULNÝ LIST FARBA : VIÐ TITULNÝ LIST  DOPORUČUJEME KOORDINOVAŤ S DOKUM. PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY	-	1	-	1	

OZN.	ROZMER š/v/mm	NÁKRES	POPIS	2.N.P.	3.N.P.	4.N.P.	Σ	POZN.
	STAV. OTVOR 3250/1960		PROTIPOŽIARNA ZOSTAVA HLINÍKOVÝCH OKIEN PEVNÝCH S PO EW/30/D3 S PEVNÝM NADSVETLIKOM  ČLENENIE OKNA VIÐ NÁKRES ZASKLENIE TEPELNOIZOLAČNÉ TROJSKLO 4-12-4-12-4, KOEFIČIENT PRESTUPU TEPLA Ug=0,7 W.m <sup>2</sup> .K  KOVANIE : VIÐ TITULNÝ LIST FARBA : VIÐ TITULNÝ LIST  DOPORUČUJEME KOORDINOVAŤ S DOKUM. PROTIPOŽIARNEJ OCHRANY	-	-	1	1	