

Przedmiar robót 070/AFG/2022-05

Naprawa nawierzchni tłuczniowej i gruntowej dróg leśnych nr 299/1, 299/2, 275/1 i 275/2 w
Leśnictwie Golczowice

Obiekt	Naprawa nawierzchni tłuczniowej i gruntowej dróg leśnych nr 299/1, 299/2, 275/1 i 275/2 w Leśnictwie Golczowice
Rodzaj robót	Konserwacja dróg
Branża	Drogowa
Kod CPV	45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg
Lokalizacja	Droga leśna nr 299/1, 299/2, 275/1 i 275/2 w Leśnictwie Golczowice
Zamawiający	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz 32-300 Olkusz ul. Łukasińskiego 3
Inwestor	Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz 32-300 Olkusz ul. Łukasińskiego 3
Biuro kosztorysowe	A+S Sebastian Szymczyk

Jeżeli w kosztorysach, przedmiarach i innych załącznikach jest mowa o "produkcie, materiale czy systemie, została użyta nazwa własna" należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie przywołane w kosztorysie, przedmiarze lub innych załącznikach znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych

Spis treści

1. Tabela elementów	3
2. Przedmiar robót	4

Spis działów przedmiaru robót

Naprawa nawierzchni tłuczniowej i gruntowej dróg leśnych nr 299/1, 299/2, 275/1 i 275/2 w Leśnictwie Golczowice

Nr	Opis
----	------

Tabela obmiaru robót

Naprawa nawierzchni tłuczniowej i gruntowej dróg leśnych nr 299/1, 299/2, 275/1 i 275/2 w Leśnictwie Golczowice

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Mnożnik
1	KNNR 1 0102/05		Mechaniczne karczowanie krzaków i podsycia średnich od 31-60% powierzchni	ha	0,010	
2	Kalkulacja indywidualna		Transport z odpadów gałęzi i krzewów na odległość 1 km	kpl	1,00	
3	KNNR-W 1 0104/11		Karczowanie pni o średnicy 16-25cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii III-IV	szt	9,000	
4	KNNR-W 1 0104/12		Karczowanie pni o średnicy 26-35cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii III-IV	szt	3,000	
5	KNNR-W 1 0104/13		Karczowanie pni o średnicy 36-45cm koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności kategorii III-IV	szt	1,000	
6	Kalkulacja indywidualna		Odwóz pni i korzeni na odległość do 1 km	SZT.	13,000	
7	KNR 2-01 0126/01		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	265,98	
8	KNR 2-31 0101/01		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2	265,980	
9	KNR 2-01 0212/07		Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach	m3	93,090	
10	KNR 2-31 0103/04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	10 045,73	
11	KNR 2-31 0107/01		Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 15 cm	m3	157,36	
12	KNNR 6 0113/03		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm - KRUSZYWO 0-63 - w tym warstwa klinująca z piasku dewońskiego w kolorze grafitowym - grubości 1 cm - UWAGA - PIASEK DEWOŃSKI DOSTAWA PO STRONIE INWESTORA	m2	2 785,980	
13	KNNR 6 0113/05		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - KRUSZYWO 0-31,5 - w tym warstwa klinująca z piasku dewońskiego w kolorze grafitowym - grubości 1 cm - UWAGA KRUSZYWO 0-31,5 DOSTARCZANE PRZEZ INWESTORA W ŁĄCZNEJ ILOŚCI 841 TON / PIASEK DEWOŃSKI DOSTAWA PO STRONIE INWESTORA	m2	3 720,230	
14	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 - UWAGA KRUSZYWO 0-31,5 DOSTARCZANE PRZEZ INWESTORA W ŁĄCZNEJ ILOŚCI 159 TON	m2	860,000	
15	KNR 2-31 0114/07		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 3317-860	m2	2 457,000	
				razem	2 457,000	
16	KNR 2-31 0114/08 (dopłata 2x)		Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 (łączna grubość 10 cm)	m2	3 317,000	