

Specifikácia predmetu zákazky:

ID	Technické špecifikácie	Parametre	Bodové kritérium	Počet bodov	áno/nie
LIN JIS	Infúzia				
LIN JIS	Rýchlosť prietoku	0,1 - min 999 ml/h bez preferencie			áno
LIN JIS	Možnosť zvyšovania prietoku o 0,01	max +- 3%			áno
LIN JIS	Presnosť rýchlosť prietoku prístroja so striekačou	min 10, 20, 30, 50, 60 ml			áno
LIN JIS	Objem používateľných striekačiek	min. BD, B. Braun, Terumo, Fresenius			áno
LIN JIS	Databáza kompatibilných striekačiek dostupných na SK trhu				
LIN JIS	Režimy infúzie				
LIN JIS	Kontinuálny režim				áno
LIN JIS	Režim - Dávka/objem za čas				áno
LIN JIS	Režim - Nábeh a pokles				bez preferencie
LIN JIS	Režim - Viacnásobná dávka				bez preferencie
LIN JIS	Programovateľný režim				bez preferencie
LIN JIS	Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie				áno
LIN JIS	PCA (pacientom kontrolovaná analgézia)				nie
LIN JIS	TIVA				nie
LIN JIS	TCI (Target controlled infusion)				nie
LIN JIS	TOM (Take over mode)				áno
LIN JIS	Možnosť dodatočného naištalovania softvéru TCI				áno
LIN JIS	Možnosť dodatočného naištalovania softvéru PCA				áno
LIN JIS	Možnosť dodatočného naištalovania softvéru TOM				áno
LIN JIS	Možnosť podania dávky s gravitačnou infúziou				nie
LIN JIS	Režim dávky - podávanie na základe koncentrácie lieku				
LIN JIS	Vypočet dávky priamo v pumpe				áno
LIN JIS	Minimálne dostupné jednotky dávky: µg, mg, g, mmol, IU, mEq				áno (okrem IU a mEq)
LIN JIS	Možnosť nastavenia dávky vzhľadom na hmotnosť, plochu tela v m ² , čas				bez preferencie
LIN JIS	Prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie (VTBI)				min 0,1 - 999 ml
LIN JIS	Prednastavenie celkového požadovaného času infúzie (TTBI)				min 0:01 - hodina
LIN JIS	Bolus				min 50 - 1 200 ml/h

LIN JIS	Objem bolusu	min 0,1 - 50,00 ml
LIN JIS	Manuálny bolus	áno
LIN JIS	Automatický bolus	áno
KVO	Záznam udalostí s dátumom a časom	áno
LIN JIS	Grafická história (objem/dávka, tlak, prietok)	bez preferencie
LIN JIS	Nastavenie osvetlenia displeja	min počet 1000
LIN JIS	Nastavenie osvetlenia tlaciadiel	bez preferencie
LIN JIS	Dlhá pauza - Standby	nie
KNI	Knižnica liekov	áno
LIN JIS	- možnosť vzdialeného nastavovania knižnice liekov	áno
LIN JIS	- možnosť vytvorenia individuálnej knižnice liekov	áno
LIN JIS	Počet liekov v knižnici liekov	áno
LIN JIS	Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku	áno
LIN JIS	Možnosť použitia čiarového kódu	áno
Riadenie tlaku	Tlakové limity oklúzneho tlaku	áno
LIN JIS	Počet stupňov nastavenia oklúzneho tlaku	áno
LIN JIS	Špeciálny softvér na sledovanie tlakov - nadstavba	áno
LIN JIS	System dynamického tlaku	áno
Bezpečnostné príky	Automatické uchytanie striekačky pri vkladaní	áno
LIN JIS	Manuálne uchytanie striekačky pri vkladaní	nie
LIN JIS	Nemožnosť úplne vypnúť prístroj ak je vložená striekačka	áno
LIN JIS	Kontrola polohy a uchytenia striekačky	áno
LIN JIS	Mechanická ochrana proti nrieziaducemu bolusu	áno
Alarmsy a predalaromy	Signalizácia alarmu zvukovo a vizuálne	áno
LIN JIS	Textová identifikácia alarmu	áno
LIN JIS	Možnosť nastavenia hlasitosti zvukového alarmu	áno
LIN JIS	Alarm nesprávnej polohy a uchytenia striekačky	áno
LIN JIS	Tlakový alarm s automatickým odbúraním bolusu do striekačky	áno
LIN JIS	Alarm konca striekačky	áno

LIN JIS	Alarm odpojenia od elektrickej siete	áno
LIN JIS	Dlhá nečinnosť zapnutého prístroja/nepotvrdené zadanie	áno
LIN JIS	Koniec Standby (dlhá pauza)	áno
LIN JIS	Alarm vybitej batérie	áno
LIN JIS	Porucha prístroja	áno
LIN JIS	Alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosťi	áno
LIN JIS	Alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah	áno
LIN JIS	Predalarm konca striekáčky	áno
LIN JIS	Predalarm vybitia batérie	áno
LIN JIS	Predalarm dosiahnutia nastaveného objemu a času	áno
Technické špecifikácie		
LIN JIS	Jednofarebný LCD displej	bez preferencie
LIN JIS	Ovádanie bez dotykovávačného displeja	bez preferencie
LIN JIS	Farebný LCD displej	bez preferencie
LIN JIS	Veľkosť displeja	bez preferencie
LIN JIS	Rozlíšenie displeja	bez preferencie
LIN JIS	Rozmery (v/š/h)	bez preferencie
LIN JIS	Hmotnosť	1,4 kg
LIN JIS	Druh batérie	NiMH
LIN JIS	Výdrž batérie pri 5ml/h	áno
LIN JIS	Výdrž batérie pri 20-25 ml/h	14 h
LIN JIS	Doba nabijania batérie	áno
LIN JIS	Odolnosť proti vode	áno
LIN JIS	WiFi (na samostatnej pumpе)	nie
LIN JIS	Možnosť vzájomného fyzického uchytia pump do zostavy s fixáciou proti ich odpojeniu bez použitia prídavného príslušenstva	bez preferencie
LIN JIS	Interval odporúčanej pravidelnej technickej prehliadky výrobcom	max 2 roky
LIN JIS	Možnosť použitia v prostredí MRI s príslušným príslušenstvom výrobcu	bez preferencie
LIN JIS	Možnosť upravenia hodnot parametrov podľa požiadaviek užívateľa cez servis	áno
LIN JIS	Súčasťou pumpy rúčka na prenášanie	áno
LIN JIS	Súčasťou pumpy svorka na upnutie na infúzny stojan a DIN lištu	áno
LIN JIS	Súčasťou pumpy sieťový kábel s napájaním na 240 V	áno

LIN JIS	Možnosť uchytia v dokovacej stanici v ktorejkoľvek pozícii (univerzálnosť)	áno
LIN JIS	Softvér v Slovenskom / Českom jazyku	áno
LIN JIS	Možnosť uzamknutia klávesnice s numerickým kódom / pinom / klávesou	áno
LIN JIS	Otočný oválzací prvok, Ktorým sa nastavujú všetky premenne veličiny, ako rýchlosť, objem, čas, kg, liečivo, meno pacienta atď	nie
ID	Technické špecifikácie	
Vol JIS	Volumetrická pumpa	
Vol JIS	Rýchlosť prietoku	Min 0,1 - 1200 ml/h
Vol JIS	Presnosť rýchlosťi prietoku so setom	max +- 5%
Vol JIS	Prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie (VTB)	min v rozsahu 0,1 - 999 ml
Vol JIS	Režim infúzie	
Vol JIS	Kontinuálny režim	áno
Vol JIS	Režim - Dávka/objem za čas	áno
Vol JIS	Režim - Nábeh a pokles	bez preferencie
Vol JIS	Režim - Viacnásobná dávka	bez preferencie
Vol JIS	Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie	bez preferencie
Vol JIS	Programovateľný režim	bez preferencie
Vol JIS	Režim sekundárnej infúzie PIGGY	bez preferencie
Vol JIS	PCA (pacientom kontrolovaná analgézia)	bez preferencie
Vol JIS	TIVA	bez preferencie
Vol JIS	TCI (Target controlled infusion)	bez preferencie
Vol JIS	Podávanie enterálnej výživy aj so setom	bez preferencie
Vol JIS	Podávanie transfúzie - ochrana pred hemolýzou (s certifikátom)	bez preferencie
Vol JIS	Podávanie transfúzie - krví	áno
Vol JIS	Podávanie transfúzie - červených krviničiek	áno
Vol JIS	Podávanie transfúzie - krvných dosťičiek	áno
Vol JIS	Podávanie transfúzie - plazmy	áno
Vol JIS	Podávanie transfúzie - albumína	áno
Vol JIS	Podávanie onkologických liečív bezpečnostnými setmi	áno
ID	Parametre	Bodové kritérium
Vol JIS	Počet bodov	áno/nie

Vol JIS	Automatické zabránenie volného toku infúzie do žily pacienta pri vytiahnutí setu z pumpy	áno
Vol JIS	Možnosť dodatočného naištalovania softvéru TCI	bez preferencie
Vol JIS	Možnosť dodatočného naištalovania softvéru PCA	bez preferencie
Režim dávky - podávanie na základe koncentrácie lieku	áno	áno okrem IU
Vypočet dávky priamo v pumpe	áno	áno
Minimálne dostupné jednotky dávky: µg, mg, g, mmol, IU, mEq, kcal	áno (okrem IU a mEq)	áno
Možnosť nastavenia dávky vzhľadom na hmotnosť, plochu tela v m2, čas	bez preferencie	áno
Počet režimov dávky	min 20	áno
Prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie (VTBI)	min 0,1 - 999 ml	áno
Prednastavenie celkového požadovaného času infúzie (TTBI)	min 1 min - 99 hodín	áno
Možnosť oneskoreného štartu	bez preferencie	áno
Manuálne plnenie	áno	áno
Plnenie s použitím odzvodušňovacej/plniacej funkcie pumpy	áno	áno
Funkcia auto-testu kontrolujúca správnu činnosť pumpy v spojení so setom	bez preferencie	áno
Rýchlosť podania bolusu	body za áno	2,5
Objem bolusu	áno	áno
Manuálny bolus	áno	áno
Automatický bolus	áno	áno
KVO	áno	áno
ZáZNAM udalostí s dátumom a časom	áno	áno
Grafické znázornenie histórie prietoku	nie	áno
Nastavenie osvetlenia displeja	áno	áno
Nastavenie osvetlenia tlaciadiel	áno	áno
Dlhá pauza - Standby	áno	áno
Knižnica liekov	áno	áno
- možnosť vzdialeného nastavovania knižnice liekov	áno	áno
- možnosť vytvorenia individuálnej knižnice liekov	áno	áno
Počet liekov v knižnici liekov	min 256	áno
Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku	áno	áno
Možnosť použitia čiarového kódu	áno	áno
Tlak	áno	áno

Vol JIS	Tlakové limity oklúzneho tlaku	áno
Vol JIS	Antibolusový systém	áno
Vol JIS	Počet stupňov nastavenia oklúzneho tlaku	áno
Vol JIS	Grafické znázornenie historie tlaku	nie
Vol JIS	Bezpečnostné prvky - Alarmy a predalarmy	áno
Vol JIS	Signalizácia alarmu zvukovo a vizuálne	áno
Vol JIS	Textová identifikácia alarmu	áno
Vol JIS	Možnosť nastavenia hlasitosti zvukového alarmu	áno
Vol JIS	Kontrola správnej inštalačie setu	áno
Vol JIS	Nemožnosť úplne vypnúť prístroj ak je vložený set	Bez preferencie
Vol JIS	Súprava s bezpečnostnou sverkou voči volnému prietoku	áno
Vol JIS	Alarm hornej oklúzie	áno
Vol JIS	Alarm dolnej oklúzie	áno
Vol JIS	Alarm zle zatvorených dverok	áno
Vol JIS	Výstražný alarm rozpojenia linky	bez preferencie
Vol JIS	Vzduchový alarm - jednorázová bublina, kumulovaný vzduch	áno
Vol JIS	Možnosť nastaviť citlivosť senzora na vzduchový alarm	áno
Vol JIS	Alarm pri nepovolenej odchylke prietoku oproti nastaveniu	áno
Vol JIS	Kvapkový alarm ak je k pumpě pripojený kvapkový senzor	áno
Vol JIS	Dlhá nečinnosť zapnutého prístroja/nepotvrdené zadanie	áno
Vol JIS	Alarm pri dosiahnutí nastaveného objemu a času	áno
Vol JIS	Alarm odpojenia od elektrickej siete	áno
Vol JIS	Koniec Standby (dlhá pauza)	áno
Vol JIS	Alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosťi	áno
Vol JIS	Alarm vybitej batérie	áno
Vol JIS	Porucha prístroja	áno
Vol JIS	Predalarm vybitia batérie	áno
Vol JIS	Predalarm dosiahnutia nastaveného objemu a času	áno
Vol JIS	Kontrola chyby komunikačného spojenia (v dokovacej stanicí)	áno
Vol JIS	Varovanie o nutnosti preventívnej udržby	áno
Vol JIS	Technické špecifikácie	áno
Vol JIS	Rozmery (v/š/h)	68x214x124
Vol JIS	Hmotnosť	1,4 kg
Vol JIS	Ovládanie bez dotykového displeja	áno

Vol JIS	LCD displej	bez preferencie
Vol JIS	Farebný LCD displej	bez preferencie
Vol JIS	LED displej	bez preferencie
Vol JIS	OLED displej	bez preferencie
Vol JIS	Velkosť displeja	bez preferencie
Vol JIS	Rozlišenie displeja	bez preferencie
Vol JIS	Možnosť prevádzky prístroja bez kvapkového detektoru	áno
Vol JIS	Druh batérie	bez preferencie
Vol JIS	Výdrž batérie pri 25 ml/h	min 5 hodín
Vol JIS	Výdrž batérie pri 80-90 ml/h	bez preferencie
Vol JIS	Doba nabíjania batérie	max 9 hodín
WiFi		bez preferencie
Vol JIS	Odolnosť proti vode	Min IP 22
Vol JIS	Možnosť vzájomného fyzického uchytenia až troch púmp do zostavy s fixáciou proti ich odpojeniu	bez preferencie
Vol JIS	Možnosť použitia v prostredí MRI s príslušenstvom výrobca bez použitia prídavného príslušenstva	áno
Vol JIS	Možnosť upravenia hodnot parametrov podľa požiadaviek užívateľa cez servis	bez preferencie
Vol JIS	Interval odporúčanej pravidelnej technickej prehliadky výrobcom	max 2 roky
Vol JIS	Možnosť uchytenia v dokovacej stanici v ktorejkoľvek pozícii (univerzálnosť)	áno
Vol JIS	Ochrana peristaltiky proti zatečeniu (odolnosť)	áno
Vol JIS	Súčasťou pumpy rúčka na prenášanie	áno
Vol JIS	Súčasťou pumpy svorka na upnutie na infuzný stojan a DIN lištu	áno
Vol JIS	Súčasťou pumpy sieťový kábel s napájaním na 240 V	áno
Vol JIS	Softvér v Slovenskom / Českom jazyku	áno
Vol JIS	Možnosť uzamknutia klávesnice s numerickým kódom / pinom / klávesou	bez preferencie
Vol JIS	Otočný ovládaci prvak, Ktorým sa nastavujú všetky premenné veličiny, ako rýchlosť, objem, čas, kg, liečivo, meno pacienta atď	bez preferencie
Vol JIS		nie

Parametre

Technické špecifikácie

Dokina	Počet zapojiteľných púmp min	4	áno
Dokina	Počet zapojiteľných púmp max	6	áno
	Minimálny počet púmp integrovateľný do jedného systému na jeden napájací kábel a IP adresu	4	áno
Dokina	Centrálné svetelné a akustické zobrazenie stavu podávania púmp a alarmov.	4	áno
Dokina	Odnímateľný držiak s možnosťou uchytenia na infúzny stojan, eurolištu, vodorovnú tyč.	4	áno
Dokina	Možnosť použiť ktorukolvek voľnú pozíciu v dokovacej stanici pre obidva druhy prístrojov.	4	áno
Dokina	Dátové rozhranie pre napojenie na LAN	4	nie
Dokina	Dátové rozhranie pre napojenie na WiFi	4	nie

V Bratislave

07 -05- 2019

Ing. Miroslava Eliášová, na základe plnej moci

