

Špecifikácia predmetu zákazky:

ID	Technické špecifikácie	Parametre	Bodové kritérium	Počet bodov	áno/nie
LIN JIS	Infúzia				áno
LIN JIS	Rýchlosť prietoku	0,1 - min 999 ml/h			áno
LIN JIS	Možnosť zvyšovania prietoku o 0,01	bez preferencie			áno
LIN JIS	Presnosť rýchlosti prietoku prístroja so striekačkou	max +- 3%			áno
LIN JIS	Objemy použiteľných striekačiek	min 5, 10, 20, 30, 50, 60 ml			áno
LIN JIS	Databáza kompatibilných striekačiek dostupných na SK trhu	min. BD, B. Braun, Terumo, Fresenius			áno
LIN JIS	Režimy infúzie				
LIN JIS	Kontinuálny režim	áno			áno
LIN JIS	Režim - Dávka/objem za čas	áno			áno
LIN JIS	Režim - Nábeh a pokles	bez preferencie			áno
LIN JIS	Režim - Viacnásobná dávka	bez preferencie	body za áno	2,5	áno
LIN JIS	Programovateľný režim	bez preferencie			áno
LIN JIS	Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie	áno			áno
LIN JIS	PCA (pacientom kontrolovaná analgézia)	bez preferencie			nie
LIN JIS	TIVA	bez preferencie			nie
LIN JIS	TCI (Target controlled infusion)	bez preferencie			nie
LIN JIS	TOM (Take over mode)	bez preferencie	body za áno	2,5	áno
LIN JIS	Možnosť dodatočného nainštalovania softvéru TCI	bez preferencie			áno
LIN JIS	Možnosť dodatočného nainštalovania softvéru PCA	bez preferencie			áno
LIN JIS	Možnosť dodatočného nainštalovania softvéru TOM	bez preferencie			áno
LIN JIS	Možnosť podania dávky s gravitačnou infúziou	bez preferencie			nie
LIN JIS	Režim dávky - podávanie na základe koncentrácie lieku				
LIN JIS	Výpočet dávky priamo v pumpe	áno			áno
LIN JIS	Minimálne dostupné jednotky dávky: µg, mg, g, mmol, IU, mEq	áno (okrem IU a mEq)			áno
LIN JIS	Možnosť nastavenia dávky vzhľadom na hmotnosť, plochu tela v m2, čas	bez preferencie			áno
LIN JIS	Prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie (VTBI)	min 0,1 - 999 ml			áno
LIN JIS	Prednastavenie celkového požadovaného času infúzie (TTBI)	min 0:01 - hodina			áno
LIN JIS	Bolus	min 50 - 1 200 ml/h			áno
LIN JIS	Objem bolusu	min 0,1 - 50,00 ml			áno
LIN JIS	Manuálny bolus	áno			áno
LIN JIS	Automatický bolus	áno			áno
LIN JIS	KVO	bez preferencie			áno



LIN JIS	Predalarm vybitia batérie	áno	áno
LIN JIS	Predalarm dosiahnutia nastaveného objemu a času	áno	áno
LIN JIS	<b>Technické špecifikácie</b>		
LIN JIS	Jednofarebný LCD displej	bez preferencie	áno
LIN JIS	Ovládanie bez dotykovaého displeja	bez preferencie	áno
LIN JIS	Farebný LCD displej	bez preferencie	nie
LIN JIS	Veľkosť displeja	bez preferencie	75x20mm
LIN JIS	Rozlíšenie displeja	bez preferencie	224x65
LIN JIS	Rozmery (v/š/h)	bez preferencie	68x249x152
LIN JIS	Hmotnosť	bez preferencie	1,4 kg
LIN JIS	Druh batérie	bez preferencie	NiMH
LIN JIS	Výdrž batérie pri 5ml/h	min 9 h	áno
LIN JIS	Výdrž batérie pri 20-25 ml/h	bez preferencie	14 h
LIN JIS	Doba nabíjania batérie	max 9 h	áno
LIN JIS	Odolnosť proti vode	Min IP 22	áno
LIN JIS	WiFi (na samostatnej pumpke)	bez preferencie	nie
LIN JIS	Možnosť vzájomného fyzického uchytenia púmp do zostavy s fixáciou proti ich odpojeniu	bez preferencie	áno
LIN JIS	bez použitia prídavného príslušenstva		
LIN JIS	Interval odporúčanej pravidelnej prehliadky výrobcom	max 2 roky	áno
LIN JIS	Možnosť použitia v prostredí MRI s príslušným príslušenstvom výrobcu	áno	áno
LIN JIS	Možnosť upravenia hodnot parametrov podľa požiadaviek užívateľa cez servis	áno	áno
LIN JIS	Súčastou pumpy rúčka na prenášanie	áno	áno
LIN JIS	Súčastou pumpy svorka na upnutie na infúzny stojan a DIN lištu	áno	áno
LIN JIS	Súčastou pumpy sieťový kábel s napájaním na 240 V	áno	áno
LIN JIS	Možnosť uchytenia v dokovacej stanici v ktorejkoľvek pozícii (univerzálnosť)	áno	áno
LIN JIS	Softvér v Slovenskom / Českom jazyku	áno	áno
LIN JIS	Možnosť uzamknutia klávesnice s numerickým kódom / pinom / klávesou	áno	áno
LIN JIS	Otočný ovládací prvok, ktorým sa nastavujú všetky premenné veličiny, ako rýchlosť, objem, čas, kg, liečivo, meno pacienta atď	bez preferencie	nie

ID	Technické špecifikácie	Parametre	Bodové kritérium	Počet bodov	áno/nie
Vol JIS	<b>Volumetrická pumpa</b>				
Vol JIS	Rýchlosť prietoku	Min 0.1 - 1200 ml/h			áno

Vol JIS	Presnosť rýchlosti prietoku so setom	max +- 5%	áno	áno
Vol JIS	Prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie (VTBI)	min v rozsahu 0,1 - 999 ml	áno	áno
Vol JIS	Režim infúzie		áno	
Vol JIS	Kontinuálny režim		áno	
Vol JIS	Režim - Dávka/objem za čas	bez preferencie	body za	2,5
Vol JIS	Režim - Nábeh a pokles	bez preferencie	body za	2,5
Vol JIS	Režim - Viacnásobná dávka	bez preferencie	body za	2,5
Vol JIS	Možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti prerušenia terapie	bez preferencie	body za	2,5
Vol JIS	Programovateľný režim	bez preferencie		
Vol JIS	Režim sekundárnej infúzie PIGGY	bez preferencie		
Vol JIS	PCA (pacientom kontrolovaná analgézia)	bez preferencie		
Vol JIS	TIVA	bez preferencie		
Vol JIS	TCI (Target controlled infusion)	bez preferencie		
Vol JIS	Podávanie enterálnej výživy aj so setom	bez preferencie	body za	2,5
Vol JIS	Podávanie transfúzie - ochrana pred hemolýzou (s certifikátom)	bez preferencie		
Vol JIS	Podávanie transfúzie - krvi	bez preferencie		
Vol JIS	Podávanie transfúzie - červených krviniek	bez preferencie		
Vol JIS	Podávanie transfúzie - krvných doštičiek	bez preferencie		
Vol JIS	Podávanie transfúzie - plazmy	bez preferencie		
Vol JIS	Podávanie transfúzie - albumína	bez preferencie		
Vol JIS	Podávanie onkologických liečiv bezpečnostnými setmi	bez preferencie		
Vol JIS	Automatické zabránenie voľného toku infúzie do žily pacienta pri vytiahnutí setu z pumpy	áno		
Vol JIS	Možnosť dodatočného nainštalovania softvéru TCI	bez preferencie		
Vol JIS	Možnosť dodatočného nainštalovania softvéru PCA	bez preferencie		
Vol JIS	Režim dávky - podávanie na základe koncentrácie lieku	áno okrem IU		
Vol JIS	Výpočet dávky priamo v pumpe	áno		
Vol JIS	Mimimálne dostupné jednotky dávky: µg, mg, g, mmol, IU, mEq, kcal	áno (okrem IU a mEq)		
Vol JIS	Možnosť nastavenia dávky vzhľadom na hmotnosť, plochu tela v m <sup>2</sup> , čas	bez preferencie		
Vol JIS	Počet režimov dávky	min 20		
Vol JIS	Prednastavenie celkového požadovaného objemu infúzie (VTBI)	min 0,1 - 999 ml		
Vol JIS	Prednastavenie celkového požadovaného času infúzie (TTBI)	min 1 min - 99 hodín		
Vol JIS	Možnosť oneskoreného štartu	bez preferencie		
Vol JIS	Manuálne plnenie	áno		
Vol JIS	Plnenie s použitím odzvušňovacej/plniacej funkcie pumpy	áno		
Vol JIS	Funkcia auto-testu kontrolujúca správnu činnosť pumpy v spojení so setom	bez preferencie	body za	2,5
Vol JIS	Rýchlosť podania bolusu	min v rozsahu 1 - 1200 ml / h		

Vol JIS	Objem bolusu	min v rozsahu 1 - 99,99 ml	áno
Vol JIS	Manuálny bolus	áno	áno
Vol JIS	Automatický bolus	áno	áno
Vol JIS	KVO	bez preferencie	áno
Vol JIS	Záznam udalostí s dátumom a časom	min 1000	áno
Vol JIS	Grafické znázornenie histórie prietoku	bez preferencie	nie
Vol JIS	Nastavenie osvetlenia displeja	bez preferencie	áno
Vol JIS	Nastavenie osvetlenia tlačidiel	bez preferencie	áno
Vol JIS	Dlhá pauza - Standby	min 1 hodina	áno
Vol JIS	Knižnica liekov	áno	áno
Vol JIS	- možnosť vzdialeného nastavovania knižnice liekov	bez preferencie	áno
Vol JIS	- možnosť vytvorenia individuálnej knižnice liekov	áno	áno
Vol JIS	Počet liekov v knižnici liekov	min 256	áno
Vol JIS	Možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku	bez preferencie	áno
Vol JIS	Možnosť použitia čiarového kódu	bez preferencie	áno
Vol JIS	<b>Tlak</b>		
Vol JIS	Tlakové limity oklúzneho tlaku	áno min 225 - 750 mmHg	áno
Vol JIS	Antibolusový systém	áno	áno
Vol JIS	Počet stupňov nastavenia oklúzneho tlaku	min 9	áno
Vol JIS	Grafické znázornenie histórie tlaku		nie
Vol JIS	Bezpečnostné prvky - Alarmy a predalarmy	áno	áno
Vol JIS	Signalizácia alarmu zvukovo a vizuálne	áno	áno
Vol JIS	Textová identifikácia alarmu	áno	áno
Vol JIS	Možnosť nastavenia hlasitosti zvukového alarmu	áno	áno
Vol JIS	Kontrola správnej inštalácie setu	áno	áno
Vol JIS	Nemožnosť úplne vypnúť prístroj ak je vložený set	Bez preferencie	áno
Vol JIS	Súprava s bezpečnostnou svorkou voči voľnému prietoku	áno	áno
Vol JIS	Alarm hornej oklúzie	áno	áno
Vol JIS	Alarm dolnej oklúzie	áno	áno
Vol JIS	Alarm zle zatvorených dvierok	áno	áno
Vol JIS	Výstražný alarm rozpojenia linky	áno	áno
Vol JIS	Vzduchový alarm - jednorázová bublina, kumulovaný vzduch	bez preferencie	áno
Vol JIS	Možnosť nastaviť citlivosť senzora na vzduchový alarm	áno	áno
Vol JIS	Alarm pri nepovolenej odchýlke prietoku oproti nastaveniu	áno	áno
Vol JIS	Kvapkový alarm ak je k pumpe pripojený kvapkový senzor	áno	áno
Vol JIS	Dlhá nečinnosť zapnutého prístroja/nepotvrdené zadanie	áno	áno
Vol JIS	Alarm pri dosiahnutí nastaveného objemu a času	áno	áno
Vol JIS	Alarm odpojenia od elektrickej siete	áno	áno
Vol JIS	Koniec Standby (dlhá pauza)	áno	áno

Vol JIS	Alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosti	bez preferencie	áno
Vol JIS	Alarm vybitej batérie	áno	áno
Vol JIS	Porucha prístroja	áno	áno
Vol JIS	Predalarm vybitia batérie	áno	áno
Vol JIS	Predalarm dosiahnutia nastaveného objemu a času	áno	áno
Vol JIS	Kontrola chyby komunikačného spojenia (v dokovacej stanici)	áno	áno
Vol JIS	Varovanie o nutnosti preventívnej údržby	bez preferencie	áno
Vol JIS	<b>Technické špecifikácie</b>		
Vol JIS	Rozmery (v/š/h)	bez preferencie	68x214x124
Vol JIS	Hmotnosť	bez preferencie	1,4 kg
Vol JIS	Ovládanie bez dotykového displeja	bez preferencie	áno
Vol JIS	LCD displej	bez preferencie	áno
Vol JIS	Farebný LCD displej	bez preferencie	nie
Vol JIS	LED displej	bez preferencie	nie
Vol JIS	OLED displej	bez preferencie	nie
Vol JIS	Veľkosť displeja	bez preferencie	75x20mm
Vol JIS	Rozlíšenie displeja	bez preferencie	224x65
Vol JIS	Možnosť prevádzky prístroja bez kvapkového detektoru	áno	áno
Vol JIS	Druh batérie	bez preferencie	NiMH
Vol JIS	Výdrž batérie pri 25 ml/h	min 5 hodín	áno
Vol JIS	Výdrž batérie pri 80-90 ml/h	bez preferencie	9 h
Vol JIS	Doba nabíjania batérie	max 9 hodín	áno
Vol JIS	WiFi	bez preferencie	nie
Vol JIS	Odolnosť proti vode	Min IP 22	áno
Vol JIS	Možnosť vzájomného fyzického uchytienia až troch púmp do zostavy s fixáciou proti ich odpojeniu	bez preferencie	áno
Vol JIS	Možnosť použitia prídavného príslušenstva	áno	áno
Vol JIS	Možnosť použitia v prostredí MRI s príslušným príslušenstvom výrobcu	áno	áno
Vol JIS	Možnosť upravenia hodnôt parametrov podľa požiadaviek užívateľa cez servis	áno	áno
Vol JIS	Interval odporúčanej pravidelnej technickej prehliadky výrobcom	max 2 roky	áno
Vol JIS	Možnosť uchytienia v dokovacej stanici v ktorejkoľvek pozícii (univerzálnosť)	áno	áno
Vol JIS	Ochrana peristaltiky proti zatečeniu (odolnosť)	áno	áno
Vol JIS	Súčasťou pumpy rúčka na prenášanie	áno	áno
Vol JIS	Súčasťou pumpy svorka na upnutie na infúzny stojan a DIN lištu	áno	áno
Vol JIS	Súčasťou pumpy sieťový kábel s napájaním na 240 V	áno	áno
Vol JIS	Softvér v Slovenskom / Českom jazyku	áno	áno
Vol JIS	Možnosť uzamknutia klávesnice s numerickým kódom / pinom / klávesou	bez preferencie	áno

Vol JIS ako rýchlosť, objem, čas, kg, liečivo, meno pacienta atď

bez preferencie

nie

**09 -05- 2019**

V Bratislave

Ing. Miroslava Eliášová, na základe plnej moci



17

IČO: 31 355 790  
Sídlo: SVK 020 007 609  
IČZ: 020 007 609

S. Buvický, s.r.l.  
IČO: 31 355 790  
Sídlo: SVK 020 007 609  
IČZ: 020 007 609  
Tel: +421-2-440 80 920  
Fax: +421-2-440 80 637