



Č. p. : PHZ-OPK2-2022/003111-3

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

(zadávanie zákazky s nízkou hodnotou
podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších zákonov)

I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Prezídium Hasičského a záchranného zboru

Adresa: Drieňová 22, 826 86 Bratislava

Krajina: Slovenská republika

Internetová adresa organizácie (URL): <http://www.minv.sk/>

Kontaktná osoba: kpt. Ing. Andrea Bernátová

Telefón: +421 2 4859 3430

E-mail: andrea.bernatova@minv.sk

URL zverejnenej zákazky: <https://josephine.proebiz.com/sk/tender/34995/summary>

II. OPIS

Názov zákazky: *materiál na hasičský šport*

Druh zákazky: tovar

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 35110000-8 Hasičské, záchranné a bezpečnostné vybavenie

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky, predmet zákazky nie je rozdelený na časti

Hlavné miesto poskytovania služieb: Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina

Termín splnenia zákazky: 3 mesiace od vystavenia objednávky

Opis predmetu zákazky:

Predmetom tejto zákazky je materiál na hasičský šport. Nákup sa realizuje pre potreby krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a zariadení Prezídia Hasičského a záchranného zboru, pre potreby zabezpečenia odbornej prípravy ako chýbajúci materiál, či obmena materiálu po životnosti.

Podrobný opis a špecifikácia sa nachádza v prílohe č. 1.

Počet kusov: v prílohe č. 2

Termín plnenia: 3 mesiace od vystavenia objednávky

Miesto plnenia: Záchranná brigáda Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina

**Cena počas trvania zákazky musí byť pevná a konečná, v cene tovaru musia byť uvedené všetky náklady, ktoré sú spojené s plnením zákazky (napr. doprava a pod.)
Cena musí byť uvedená ako cena bez DPH, sadzba DPH, výška DPH a cena s DPH.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť v ponuke upozorní.**

III. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:

Hodnota celej zákazky **39 626,63 € bez DPH.**

IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

Komunikácia:

Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona prostredníctvom komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE. Tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami, resp. uchádzačmi.

Uchádzač má možnosť registrovať sa do systému JOSEPHINE pomocou hesla alebo aj pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). Technické požiadavky na systém a informácie o registrácii a o používaní systému JOSEPHINE sú uvedené na webovom sídle systému <https://josephine.proebiz.com> v položke „Knižnica manuálov a odkazov“.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Spôsob zrealizovania autentifikácie je uvedený v dokumente „Manuál registrácie záujemcu/uchádzača“ na webovom sídle systému <https://josephine.proebiz.com> v položke „Knižnica manuálov a odkazov“.

Použije sa elektronická aukcia: nie

Lehota na predkladanie ponúk: do 9.12.2022, do 15:00 h

Spôsob predkladania ponúk:

Formou predloženia ponuky do predmetnej zákazky v elektronickej forme v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese <https://josephine.proebiz.com>.

V. PODMIENKY ÚČASTI

VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK

Ponuky sa budú hodnotiť na základe najnižšej ceny. Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk bude určený úspešný uchádzač. Neúspešných uchádzačov bude verejný obstarávateľ informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.

VII. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY

Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka na dodanie požadovaného množstva predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe výsledkov tohto postupu zadávania zákazky nevystaviť objednávku, resp. neuzavrieť zmluvu.

Preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje.

Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu obstarávania na základe objednávky.

VIII: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:

Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:

Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

V Bratislave, dňa 23.11.2022

plk. Ing. Pavol Mikulášek
prezident
Hasičského a záchranného zboru

1 - Nádrž na požiarly útok

Vyhotovená z laminátu alebo iného vhodného materiálu.

- nádrž musí byť v spodnej časti kratšej bočnej strany vybavená vstupným otvorom s guľovým ventilom a polospojku s priemerom 75mm - pre dopĺňanie vody
- horný okraj nádrže musí byť vyhotovený s ochranným oblúkom bez ostrých hrán a vytrčajúcich ukončení
- Objem nádrže musí byť cca 1000 litrov.
- Rozmery: výška 80 - 85cm, šírka 100 - 110cm, dĺžka 125 - 140cm.
- hmotnosť nádrže max. 50kg

2 - Nasávací kôš A110

- 2 spätné klapky sklopné
- konštrukcia s celkovou dĺžkou max. 200 mm
- Filter z tlakovo liateho hliníku
- Závitová spojka s predĺženým nábehom
- Hmotnosť max. 2000 g

3 - Sacia hadica mäkká A110 so závitovými spojkami

- Dĺžka nasávacej hadice bez polospojky je min. 235 cm – so spojkami 250 cm.
- Hladký vnútorný povrch hadice s vnútorným priemerom min. 105 mm.
- Polomer ohybu min. 400 mm.
- Minimálny tepelný rozsah použitia -25 °C/+50 °C.
- Hadica musí byť vybavená na oboch koncoch hadicovou spojkou so závitom A 110 zo zliatiny hliníku predĺženým závitom na kôš, na druhej strane závit s dvoma tesniacimi O krúžkami.
- Nasávacia hadica musí byť prioritne použiteľná na nalievanie z nádrže.

4 - Sacia hadica tvrda A110 so závitovými spojkami

- Dĺžka nasávacej hadice bez polospojok je min. 235 cm – so spojkami 250 cm.
- Hladký vnútorný povrch hadice s vnútorným priemerom min. 105 mm.
- Minimálny tepelný rozsah použitia -25 °C/+50 °C.
- Hadica musí byť vybavená na oboch koncoch hadicovou hadicovou spojkou so závitom A 110 zo zliatiny hliníku predĺženým závitom na kôš, na druhej strane závit s dvoma tesniacimi O krúžkami.
- Nasávacia hadica musí byť prioritne použiteľná na stroj.

5 - Športová požiarly hadica B 75 s jednovrstvovou izoláciou

Vnútorný priemer hadice 75 mm.

- Dĺžka 20 až 21 m.
- Hadica je tvorená vonkajším opletom (tkaninou) zo syntetických vlákien a vnútornou izoláciou.
- Minimálny tepelný rozsah použitia -25°C až +50°C.
- Pracovný tlak min. 1,6 MPa.
- Deštrukčný tlak min. 5 MPa.
- Hmotnosť hadice max. 400 g/m.
- Hadica musí byť vybavená na oboch koncoch kovanou hadicovou spojkou DIN B 75.

6 - Tesnenie na polospojku B 75

Tesnenie pre polospojky B75, určené pre požiarne tlakové hadice.

7 - Poistka proti rozpojeniu na polospojku B 75

Poistka proti rozpojeniu polospojok pri požiarom útoku. Poistka musí byť určené k montáži na polospojky B 75.

8 - Športová požiarne hadica C 52 s jednovrstvovou izoláciou

Vnútorňý priemer hadice 52 mm.

- Dĺžka 20 až 21 m.
- Hadica je tvorená vonkajším opletom (tkaninou) zo syntetických vlákien a vnútornou izoláciou.
- Minimálny tepelný rozsah použitia -25°C až +50°C.
- Pracovný tlak min. 1,6 MPa.
- Deštrukčný tlak min. 5 MPa.
- Hmotnosť hadice max. 240 g/m

Hadica musí byť vybavená na oboch koncoch kovanou hadicovou spojkou DIN C 52

9 - Poistka proti rozpojeniu na polospojku C 52

Poistka proti rozpojeniu polospojok pri požiarom útoku. Poistka musí byť určené k montáži na polospojky C 52

10 - Rozdeľovač hasičský šport (požiarny útok)

- hmotnosť max. 6 kg
- telo rozdeľovača vyhotovené z ľahkých zliatin
- 3 x guľový ventil
- 1 vstupný otvor s kovanou polospojkou B 75 s poistkou proti rozpojeniu
- 3 výstupné otvory, 1 s kovanou polospojkou B 75 a 2 bočné s kovanou polospojkou C 52

11 - Prúdnica hasičský šport C 52 bez uzáveru

- Vnútorňý priemer hubice 12,5 mm.
- Dĺžka prúdnice bez spojky min. 400 mm.
- Hmotnosť prúdnice bez polospojky max. 450 g
- Prúdnica musí byť vybavená kovanou spojkou DIN C52.
- Pracovný tlak min. 1,6 MPa.

12 - Hadice na beh na 100 m s prekážkami - sada (2 ks) – stuhy

Sada hadíc (2ks hadice) na beh na 100 m s prekážkami a štafetu 4x100 s prekážkami so spojkami ROTT zo zliatiny hliníku.

Hadice zo syntetického alebo podobného vhodného materiálu s dĺžkou – najmenej 19,5 m (max. 21 m); plošná šírka 65 mm; hmotnosť 5 - 5,5 kg; výška zrolovaného kotúča hadíc musí byť 28 – 35cm.

13 - ROTT polospojky na hadice

Polospojka ROTT na hadice na beh na 100 m s prekážkami. Polospojka musí byť komplet s tesnením.

14 - Rott polospojka na rozdeľovač 72 mm

Polospojka ROTT s vnútorným závitom na rozdeľovač na beh na 100 m s prekážkami, dĺžka spojky vrátane zuba 70 - 75 mm

15 - Tesnenie na polospojku C 52 (červené mäkké ROTT)

Tesnenie C 52 mäkké, určené pre polospojky ROTT na beh na 100 m s prekážkami.

16 - Rozdeľovač na beh na 100 m s prekážkami

Trojcestný kovový požiarny rozdeľovač ROTT na beh na 100 m s prekážkami s jedným centrálnym ventilom a tromi pripájacími hlavicami s polospojkami DIN (1xC, 2xB, a 1 voľne miesto na osadenie ROTT spojky).

- na maximálne 4 podperných nožičkách (priemer podpery od 1 cm do 4 cm (bez výstupkov/hrotov))
- vzdialenosť od spodnej hrany hlavice polospojky musí byť najviac 6 cm nad podkladovým povrchom
- uhol medzi zvislou rovinou plochy polospojky a povrchom bežeckej dráhy musí byť 90 °,
- rozdeľovač musí byť priechodný a funkčný,
- hmotnosť rozdeľovača 12 – 18kg.

17 - Prúdnica na beh na 100 m s prekážkami s polospojkou rott na rozdeľovač

Prúdnica na beh na 100 m s prekážkami s prípravkom na zasunutie za opasok a ROTT spojkou. - dĺžka prúdnice najmenej 25 cm,

- hmotnosť 0,4 – 0,5 kg,
- dĺžka pásového popruhu cca 0,5 m,
- k prúdnici musí byť dodaná aj polospojka, ktorá sa bude montovať na rozdeľovač, s dĺžkou 50 – 75 mm.

18 - Hákový rebrík na hasičský šport

Hákový rebrík 1 dielny – vonkajšia dĺžka a šírka rebríka 410x30 cm.

- hmotnosť max. 9 kg,
- priečky rebríka v počte 13-rovnomerne rozmiestnené z tvrdého a trvanlivého dreva,
- hák rebríka dlhý min.40 cm (vnútorná dĺžka) a uchytený o rebrík dvoma priečkami
- stojky rebríka musia byť dlhé 410 cm a vyhotovené zo zliatiny hliníka s rozmermi strán hranatého profilu 2,5x4 cm a vovarenými puzdrami na priečky.

19 - Domčekový rebrík na hasičský šport

Vonkajšia dĺžka a šírka rebríka min. 300x30 cm a max. 310x31 cm.

- Hmotnosť max. 8 kg.
- Rovnomerne rozmiestnené priečky rebríka v počte 8, vyhotovené zo zliatiny hliníka.
- Rebrík musí byť vyhotovený zo zliatiny hliníka a musí mať možnosť sklopenia (priklopenia stojok k sebe).
- Stojky musia byť vyhotovené bez ostrých hrán.

20 - Nádrž na horľavú kvapalinu na hasenie

Nádrž na horľavú kvapalinu musí byť z ocelového plechu hrúbky 2,5 až 3mm, ošetreným voči korózii.

Vonkajšie rozmery vane nádrže - dĺžka 1 500 mm, šírka 1 000 m a výškou 200 mm.

Nádrž musí byť na kratších stranách vybavená štyrmi držiakmi na prenášanie, tak aby držiaky nepresahovali cez horný ani dolný okraj nádrže.

21 - Kombinéza na hasenie

Lahký jednovrstvový overal s certifikovanou odolnosťou voči účinkom plameňa, vyrobený z nomexu alebo iného vhodného materiálu s hmotnosťou cca 200g/m² (max 250g/m²). Overal bude prioritne určený na ochranu pred plameňmi na úseku hasenia na štafete hasičského športu. Kombinéza musí mať ergonomický strih umožňujúci voľný pohyb (beh) a zaťahovacie manžety na krku, rukách aj nohách. Veľkosť na výšku postavy 180 – 185 cm.

22 - Opasok na hasičský šport

Pevný kožený opasok so šírkou 5 cm a hrúbkou 3 – 4 mm, s kovovou sponou s dvojdielovým zapínaním. Polovica množstva vo veľkosti 110 cm a druhá polovica vo veľkosti 120 cm.

23 - Nástrekový terč na požiarny útok

- Konštrukcia terča musí byť vyhotovená zo skladacej kovovej konštrukcie umožňujúce jeho prepravu.
- Hmotnosť max. 80 kg.
- Predná časť (štít) terča je musí byť vyhotovená pevného plexiskla alebo iného vhodného priehľadného materiálu so šírkou 50cm a výškou minimálne 50cm.
- Terč musí mať mechanizmus (snímač) na signalizáciu naplnenia 10litrov vody svetlom a elektronikou pripojiteľnou k časomiere.
- Snímač musí byť oddelený od hlavného nástrekového priestoru s možnosťou kalibrácie (nastavenie objemu zopnutia) , tak aby nedošlo k jeho zopnutiu vírením vody.
- V prednej časti terča musí byť nástrekový otvor vo výške 160cm od zeme, s priemerom 5cm a musí byť farebne označený (kruhom okolo otvoru).
- Terč musí mať možnosť ukotvenia do podkladu (trávy) trňom alebo iným vhodným spôsobom proti posunutiu.

24 - Diaľkový prenos od terčov

Diaľkový prenos od terčov na hasičský šport – štvorkanálový s úpravou externého prijímača pre možnosť využitia viacerých displejov.

Zariadenie sa skladá z dvoch celkov - vysielač a prijímač s napájaním 12V.

Vysielač musí byť schopný digitálneho kódovaného prenosu. Napájací kábel musí byť ukončený krokosvorkami. Zariadenie je určené pre bezdrôtové prepojenie medzi časomierou a nástrekovými terčmi, alebo 4x cieľová brána, automatický reset signalizácie svetiel na nástrekových terčoch. Zariadenie musí mať samostatný statív a krytie proti poveternostným vplyvom. Dosah zariadenia medzi vysielačom a prijímačom minimálne 200 m.

Konektory pre pripojenie musia byť kompatibilné s terčmi, fotobunkami a nášľapnými doskami od Firmy TRV Kocáb.

Prijímač je samostatné zariadenie, ktoré musí byť schopné digitálneho kódovaného prenosu s napájaním z časomiere. Zariadenie je určené na príjem signálov z vysielača. Zariadenie musí byť min. štvorkanálové. Zariadenie musí mať samostatné púzdro, statív a krytie proti poveternostným vplyvom. Zariadenie musí byť pre každý prenosový kanál osadené samostatným konektorom kompatibilným s konektormi na časomiere TRV Kocáb.

25 - Atletické štartovacie bloky

IAAF certifikovane atletické štartovacie bloky. Musia vyhovovať aj pre súťažné podmienky s univerzálnym použitím (pripevnením) do tartanu aj antuky. Nášľapy musia byť nastaviteľné minimálne v štyroch rôznych uhloch.

Osobitné požiadavky:

- cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním požadovaného predmetu zákazky a vyložením v mieste plnenia.
- dodať nový, doteraz nepoužívaný tovar, ktorý bude dodaný jednorazovo, výrobok musí byť dodaný v skompletizovanom stave.
- pred dodaním musí dodávateľ kontaktovať určenú osobu min. 3 pracovné dni vopred.
- doba poskytovanej záruky musí byť minimálne 24 mesiacov.
- záruka musí začať plynúť odo dňa prevzatia predmetu obstarávania kupujúcim pričom rozhodujúcim je dátum uvedený na preberacom a odovzdávacom protokole k dodávke predmetu obstarávania konkrétnemu odberateľovi.
- s tovarom dodať návod na obsluhu (ak si to daný tovar vyžaduje) v slovenskom jazyku, akceptovateľný aj český jazyk.

Verejný obstarávateľ z hľadiska opisu predmetu zákazky uvádza v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov technické požiadavky, ktoré sa v niektorých prípadoch odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, technické normy, technické osvedčenia, technické špecifikácie, technické referenčné systémy, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby. V prípade, že by záujemca/uchádzač sa cítil dotknutý vo svojich právach, t. j., že týmto opisom by dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov/uchádzačov alebo výrobcov, alebo že tento predmet zákazky nie je opísaný dostatočne presne a zrozumiteľne, tak vo svojej ponuke môže uchádzač použiť technické riešenie ekvivalentné, ktoré spĺňa kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke.

Ak to bude potrebné, objednávateľ bude požadovať predloženie certifikátu výrobku, alebo náležitosti podľa zákona č. 56/2018 z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Počet kusov:

	Názov	Množstvo
1	Nádrž na požiarly útok	2
2	Športový sací kôš	3
3	Športová nasávacía hadica elastická	8
4	Športová nasávacía hadica tvrdá	3
5	Športová hadica B 75 na požiarly útok	22
6	Tesnenie na polospojku B 75	33
7	Poistka proti rozpojeniu B 75	21
8	Športová hadica C 52 na požiarly útok	28
9	Poistka proti rozpojeniu C 52	20
10	Športový rozdeľovač na požiarly útok	5
11	Prúdnica na požiarly útok	16
12	Hadice na beh na 100 m s prekážkami komplet - sada (2 ks)	18
13	Rott polospoky na hadice	10
14	Rott polospojka na rozdeľovač 72 mm	6
15	Tesnenie na polospojku C 52 (červené mäkké ROTT)	16
16	Rozdeľovač na beh na 100 m s prekážkami	15
17	Prúdnica na beh na 100 m s prekážkami s polospojku rott na rozdeľovač	6
18	Hákový rebrík	13
19	Domčekový rebrík	9
20	Nádrž na horľavú kvapalinu na hasenie - štafeta	4
21	Kombinéza na hasenie	3
22	Opasok na hasičský šport	66
23	Terče na požiarly útok	4
24	Dial'kový prenos od terčov k časomiere	1
25	Štartovacie bloky IAAF	4