

TECHNICKÁ SPRÁVA
SO 01 – Areál ÚZ NBS Bystrina

1. Identifikačné údaje stavby

Názov stavby: Úprava areálu VO VÚZ Bystrina
Miesto stavby: Nový Smokovec 21, Vysoké Tatry
Katastrálne územie : Starý Smokovec
Parc.číslo : 301/1, 301/2
Charakter stavby: Novostavba
Stupeň : Projekt pre realizáciu stavby
Projektant stavby: FUTURA-A, spol. s r.o.
Palkovičova 11, 821 08 Bratislava
Hl. inž. projektu: Ing. Arch.Eduard Klčo
Stavebná časť : Ing.Arch.Diana Klčová, Ing.Tibor Havlík
Investor: Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1,813 25 Bratislava

Projektová dokumentácia je spracovaná na základe:

- a/ polohopisného a výškopisného zamerania pozemku
- b /požiadavky investora na výstavbu areálu
- c /projektu pre územné rozhodnutie
- d/ záverečnej správy inžinierskogeologického prieskumu firmy INEKOGEO Poprad

Situácia

Stavba – Úprava areálu vo VÚZ Bystrina je umiestnená v zastavanom území obce Starý Smokovec. Riešený pozemok je rozvinutý pred južnou a hlavne západnou fasádou hotela BYSTRINA. Areál je prístupný z hlavného vstupu VÚZ Bystrina. Areál má pozdĺžny pôdorys v smere existujúcej miestnej komunikácie.Od komunikácie

2.

klesá smerom do hĺbky pozemku. Cez pozemok sú vedené podzemné inžinierske siete – VTL plyn, kanalizácia, elektrická sieť, vodovodný rozvod.

Pred hlavným vstupom do objektu je situované parkovisko. Objekt je napojený na všetky inžinierske siete.

Funkcia

Areál bude slúžiť pre ubytovaných rekreantov na využitie voľného času. Bude poskytovať športovo-rekreačné aktivity v jednotlivých funkčných zónach. Pri vjazde na pozemok, po jestvujúcej dláždenej komunikácii, bude nainštalovaná *závora* s diaľkovým ovládaním z recepcie. V jej blízkosti bude umiestnený *prístrešok na odpad*.

Prístrešok pre odpad je situovaný pri vstupe na multifunkčnú plochu, ako aj *elektrická závora*.

Altánok barbecue slúži na oddychové sedenie spojené s grilovaním. Priestor je zariadený exteriérovou kuchyňou s možnosťou uskladnenia riadu a dreveného uhlia, s prípojkou pitnej vody.

Kryté sedenie je navrhnuté v náväznosti na detské ihrisko.

Okrasné jazierko je umiestnené v susedstve barbecue altánku a využíva potôčik, ktorý priteká do areálu. Relaxačné sedenie bude umiestnené v kontakte s jazierkom.

Ihrisko petangue bude vybudované na východ od krytého sedenia.

Golfový patovací green je riešený v optickom kontakte s ihriskom petangue.

Architektonicko-stavebné riešenie

Architektonické riešenie je v kombinácii moderných výrazových prvkov a prírodného materiálu. Všetky podobjekty sú začlenené do svahovitého terénu tak, aby sa využil potenciál terénu. Navrhované funkcie sú prístupné z interiéru prevádzky VÚZ BYSTRINA

V priestore sú funkcie navrhované tak, aby na seba logicky nadväzovali a vytvárali celok areálu, prepájali jednotlivé funkcie v areáli a vytvárali mikropriestory, kde môže návštevník individuálne relaxovať.

Architektúru areálu dopĺňa vysoká, nízka a plošná zeleň.

Prístrešok pre odpad je umiestnený na spevnenej ploche zo zámkovej dlažby. Konštrukcia je navrhnutá z ocelových tenkostenných profilov a je obložená kompozitnými doskami. Základy pod konštrukciu sú betónové – betón C20/25, do nezámrznej hĺbky 1350 mm, na podkladnom betóne – betón C 16/20 a štrkovom lôžku. Krytina je plastová, tehlovočervenej farby.

Závora má dĺžku ramena 7000 mm a je navrhnutá pre teploty od -30° do +40°. Je vybavená audio hlásnikom pre príchod a odchod. Je napojená na recepciu

3.

zariadenia. Základy pod sĺpiky sú betónové-betón C20/25 , do nezámrznej hĺbky 1350 mm, na podkladnom betóne – betón C 16/20 a štrkovom lôžku.

Altánok barbecue - má drevenú konštrukciu na drevených stĺpikoch kotvených do kotviacich pätiiek. Krytina je plastová, tehlovo- červenej farby. Odvodnenie je riešené dažďovými zvodmi zaústenými do navrhovanej dažďovej kanalizácie. Podlaha je vydláždená zámkovou dlažbou/riešené v SO 04/.Vpriestore sa nachádza exteriérová kuchyňa , vybavená grilom, drezom, pracovnými a odkladacími priestormi na drevené uhlie, resp. grilovacie náčinie. Typový prvok exteriérovej kuchyne je doplnený nerezovým dvojzložkovým komínom. Základové pätky do nezámrznej hĺbky 1350 mm sú betónové – betón C 20/25, na podkladnom betóne C 16/20 a štrkovom lôžku. Tesárske spoje krovu sú štandardné .Spoj 12 ks krokiev v barbecue altánku je navrhnutý styčnikovým plechom BOF, resp. BOVA. Náter drevených konštrukcií bude – tenkovrstvá lazúra – dub – 3x.

Kryté sedenie má drevenú konštrukciu na drevených stĺpikoch kotvených do kotviacich pätiiek. Krytina je plastová, tehlovo- červenej farby. Odvodnenie je riešené dažďovými zvodmi zaústeným do navrhovanej dažďovej kanalizácie. Podlaha je vydláždená zámkovou dlažbou. Základové pätky do nezámrznej hĺbky 1350 mm sú betónové – betón C 20/25, na podkladnom betóne C 16/20 a štrkovom lôžku. Tesárske spoje krovu sú štandardné . Náter drevených konštrukcií bude – tenkovrstvá lazúra – dub – 3x.

Petangue rozmerov 15000 x 4000 mm je ohraničený parkovými obrubníkmi. Skladba vrstiev ihriska je uvedená vo v.č.14 .

Patovací green je ohraničený nerezovým obrubníkom a jeho povrch kopíruje jestvujúci terén. Pri realizácii je nutné odstrániť jestvujúce balvany z blízkosti patovacieho greenu, aby sa zamedzilo možným zraneniam.

Okrasné jazierko V centre areálu prúdi spopod asfaltovej cesty potôčik s premennou aktivitou a výdatnosťou , preteká v smere spádu územím a po cca 30 m sa stráca a vsakuje do pôdy. Plocha jazierka a napájacieho potôčika je vystlaná fóliou a obložená balvanmi, štrkom a pieskom. Jazierko je riešené v dvoch výškových úrovniach, oddelených kamenným múrikom , aby sa dosiahol efekt „ padajúcej „ vody.

Stavebné a technické riešenie

Zemné práce

V rámci zemných prác bude zrealizované:

- vytýčenie podzemných inžinierskych sietí
- zhrnutie vrstvy ornice cca 300 mm
- odkop a násyp zeminy
- prespádovanie zeminy do navrhovaných spádov
- vyhĺbenie stavebných rýh a jám pre betonáž základov podobjektov
- pri zemných prácach je nutné rešpektovať stanoviská správcov sietí.

Podložie,povrchy

Pred započatím prác na stavebných konštrukciách v miestach jednotlivých podobjektov sa zrealizuje skrývka humusu - cca 300 mm.Jestvujúci terén sa po zrealizovaní jednotlivých podkladných vrstiev pod objektami zhutní na Edef 30 MPa.Povrchy pod jednotlivými objektami sú nasledovné : barbecue altánok a kryté sedenie : zámková dlažba napr. Altiko grafit, resp. Colormix, patovací green – umelý trávnik , petangue – štrkopiesok .

Zdravotechnika

Do objektu barbecue altánku s prevádzkou grilu bude privedená studená voda z centrálnej vodomerovej šachty s DN 25. Potrubie bude ukončené uzatváracím ventilom s vypúšťaním. Prívod potrubia do prístrešku bude vedený v zemi, v min. hĺbke 1,5m. Potrubie bude z rúr HDPE, na ktorom bude umiestnená biela výstražná fólia.

Zemné práce budú realizované v paženej ryhe, paženie príložené. Šírka dna ryhy je 0,80 m. Min. krytie potrubia je 1.5m. Výkop bude uložený pozdĺž ryhy v pracovnom pruhu a bude použitý pre spätný zásyp. Prebytočná zemina bude použitá pre terénne úpravy na stavbe.

Plochy a kapacity

Plocha prístrešku na odpad	8,316 m ²
Plocha priestoru barbecue	18,83 m ² / plocha je súčasťou komunikácií a spevnených plôch
Plocha krytého sedenia pri petangue....	20,25 m ² / plocha je súčasťou komunikácií a spevnených plôch
Plocha petangue.....	60 ,0 m ²
Plocha patovacieho greenu.....	135,0 m ²
Plocha okrasného jazierka.....	36,7 m ²

