

TECHNICKÝ LIST


OBCHODNÝ NÁZOV:

Zmäkčovač vody automatický volumetrický

TYPOVÉ OZNAČENIE:

AL-8/NOA

ZNAČKA / VÝROBCA / DISTRIBÚTOR: RM GASTRO



- objem: 8 l
- max. odporúčaný prietok: 1400 l/h
- vstupná teplota vody 8 - 25°C
- elektronická riadiaca LCD jednotka s opticko-akustickou
- signalizáciou nedostatku soli
- regenerácia tabletovou soľou
- nastavenie regenerácie na na základe prietoku alt. časovo
- stavové LED diódy, pamäť alarmov
- automatický program dezinfekcie živice
- zabudovaný by-pass mixer

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon W
44053,00	AL-8/NOA	250 x 460 x 485	230	4

Parametre vstupnej vody:

Tlak: min. 2 bary, max. 8 barov / Teplota: min. 8°C, max. 25°C

Množstvo zmäkčenej vody v závislosti na tvrdosti vody (doba opätovnej regenerácie)

f - francúzske stupne

d - nemecké stupne

ppm CaCO₃ - množstvo vápnika v mmol

Tvrdosť f	20°	30°	40°	50°	60°
Tvrdosť d	11°	16°	22°	28°	33°
ppm CaCO ₃	200	300	400	500	600
AL 8	1 680 l	1 120 l	840 l	672 l	560 l
AL 12	2 520 l	1 680 l	1 260 l	1 008 l	840 l



Pri inštalácii je nutné predradiť filter mechanických nečistôt



Akustická a optická signalizácia nedostatku soli