



OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (OWWiORB)

WWiORB-00

„Wymagania ogólne”

„Toaleta miejska dla parku w dzielnicy - Kamień”

Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dotyczą budowy toalety jednostanowiskowej w parku miejskim zlokalizowanym w przy ul Wyspiańskiego w Piekarach Śląskich.

Wszystkie WWiORB opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r., Dz. U. z 2021 r., poz. 2454, w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - zwanego dalej Rozporządzeniem.

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (warunki wykonania i odbioru robót budowlanych) stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

Zawartość wszystkich WWiORB opisano zgodnie z powołanym wyżej Rozporządzeniem, w szczególności z § 14, w związku z § 18 ust. 5 pkt. 2).

CPV - 45000000-7 Roboty budowlane.



SPIS ZAWARTOŚCI OWWiORB, § 14, ust. 1 Rozporządzenia

1. Strona tytułowa	- 3
2. Część ogólna	- 6
3. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych	- 23
4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn	- 30
5. Wymagania dotyczące środków transportu	- 30
6. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych	- 31
7. Opis działań związanych z kontrolą	- 32
8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót	- 37
9. Opis sposobu odbioru robót budowlanych	- 37
10. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących	- 39
11. Dokumenty odniesienia	- 39
12. Podstawa płatności i wyceny	- 42



1. STRONA TYTUŁOWA,

§ 14, ust. 1, pkt. 1 Rozporządzenia

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego.

Przedmiotem niniejszych ogólnych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB-00 są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie zaprojektowania i budowy toalety jednostanowiskowej zlokalizowanej w parku miejskim przy ul Wyspiańskiego w Piekarach Śląskich w dzielnicy Brzozowice -Kamień, inwestycji pn.
„Toaleta miejska dla parku w dzielnicy - Kamień”

1.2. Adres obiektu budowlanego / opis lokalizacji obiektu.

Województwo: Śląskie, Powiat: Piekary Śląskie, Lokalizacja szczegółowa:
Teren rekreacyjno wypoczynkowy w Piekarach Śląskich w dzielnicy Brzozowice-Kamień zlokalizowany na działkach: 3582/87, 4500/4.

1.3. Nazwy i kody CPV.

Roboty budowlane.

Dział:

45000000-7 Roboty budowlane.

Grupy:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.

Klasy:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne.
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu.
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę.
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków.

Kategorie:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni.
45111300-1 Roboty rozbiórkowe.
45215500-2 Toalety publiczne.
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków.
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne.
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych.
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych i wentylacyjnych i klimatyzacji.



45331210-1	Instalowanie wentylacji.
45262300-4	Betonowanie.
45262310-7	Zbrojenie.
45262500-6	Roboty murarskie i murowe.
45315300-1	Instalacje zasilania elektrycznego.
45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.
45316000-5	Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych.
45311100-1	Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.
45311200-2	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
45315700-5	Instalowanie stacji rozdzielczych.
45315300-1	Instalacje zasilania elektrycznego.

Prace projektowe.

Dział:

71000000-8	Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne.
------------	---

Grupy:

71200000-0	Usługi architektoniczne i podobne.
71300000-1	Usługi inżynieryjne.

Klasy:

71220000-6	Usługi projektowania architektonicznego.
71320000-7	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.

Kategoria:

71221000-3	Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych.
------------	--

1.4. Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie.

1.5. Nazwa WWiORB i ich numer.

Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych, WWiORB-00 - Wymagania ogólne.

1.6. Imię i nazwisko osoby opracowującej WWiORB, nazwa i adres podmiotu opracowującego WWiORB.

Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie, Zenon Zasucha.

1.7. Zakres stosowania WWiORB.

Warunki wykonania (WWiORB-00) stanowią dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (zwane dalej WWiORB lub, WW, lub warunkami wykonania) jako integralne części dokumentów przetargowych i umownych, należy odczytywać i rozumieć łącznie w odniesieniu do wszystkich robót budowlanych objętych umową i zadaniem, o którym mowa w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-00 obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich robót budowlanych. Zapisy i regulacje zawarte choćby w jednych z WW należy stosować i odnosić do wszystkich robót budowlanych objętych niniejszym przedmiotem zamówienia. Wspólne wymagania dotyczące wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia i pozostałymi WW ujęto w niniejszych ogólnych WW i w taki też sposób



(uzupełniając) należy je czytać z pozostałymi WW. Uwzględniając postanowienia § 13 Rozporządzenia, odpowiednio do robót objętych przedmiotem zamówienia, w WW zawarto roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych i ich części, roboty w zakresie instalacji budowlanych, roboty wykończeniowe - zgodnie z przyjętą systematyką i stopniem skomplikowania robót składających się na niniejszy przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem Wspólnego Słownika Zamówień. WW stanowią opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych objętych niniejszym przedmiotem zamówienia ujęte są w przedmiotowych ogólnych warunkach wykonania i odbioru robót budowlanych WWiORB-00. Ogólne WW należy rozumieć, stosować i czytać łącznie w powiązaniu z niżej wymienionymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB) w sposób uzupełniający:

Wykaz Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
WWiORB-00 - Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7 Roboty budowlane. Kod CPV 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynierskie i kontrolne.
WWiORB-01 - Roboty murarskie i murowe, zbrojenie, betonowanie. Kod CPV 45262300-4 Betonowanie. Kod CPV 45262310-7 Zbrojenie. Kod CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe.
WWiORB-02 - Roboty ziemne. Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.
WWiORB-03 - Odtworzenie nawierzchni. Kod CPV 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania. Kod CPV 45233140-2 Roboty drogowe. Kod CPV 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni.
WWiORB-04 - Instalacje elektryczne. Kod CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. Kod CPV 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych. Kod CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego. Kod CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. Kod CPV 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych. Kod CPV 45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego.
WWiORB-05 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i wentylacyjne w budynkach. Kod CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne. Kod CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne. Kod CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych. Kod CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych i wentylacyjnych i klimatyzacji. Kod CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji.



WWIORB 06 - Roboty sanitarne -zewnętrzne budowa przyłączy.

Kod CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy i rurociągów ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych.

Kod CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania.

Kod CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli.

Kod CPV 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów.

2. CZĘŚĆ OGÓLNA, § 14, ust. 1, pkt. 2 Rozporządzenia

2.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych.

Ustalenia zawarte w niniejszych WW obejmują wymagania ogólne w zakresie zaprojektowania I budowy toalety jednostanowiskowej.

Przedmiotem niniejszych WWIORB-00 są wymagania ogólne dotyczące wykonania I odbioru w zakresie zaprojektowania I budowy toalety jednostanowiskowej.

Zakres robót, dla realizacji toalety jednostanowiskowej wskazany został szczegółowo w PFU i zawiera w szczególności:

- a) Jednej, kompletnej, automatycznej, jednostanowiskowej toalety miejskiej wraz z kompletnym wyposażeniem, urządzeniami, konstrukcją, fundamentami, budynkiem, instalacjami, podłączeniami, szafą zasilająco-sterowniczą z elementami automatyki, sterowania, monitoringu pracy, poboru opłat, oraz innymi elementami, wyposażeniem i urządzeniami zapewniającymi należyte wykonanie, ukończenie, uruchomienie, funkcjonowanie i użytkowanie toalety,
- b) Utwardzenie i zagospodarowanie terenu, wykonanie dojazdów, uporządkowanie terenu po zakończonych robotach, odtworzenie nawierzchni,
- c) Oświetlenia informacyjnego na elewacji wejściowej,
- d) Oświetlenia zewnętrznego toalety i terenu bezpośrednio przyległego,
- e) Dostęp do części technicznej z zewnątrz budynku toalety, odrębny dostęp niezależny od głównego pomieszczenia toalety,
- f) Przyłączenie do kanalizacji sanitarnej, deszczowej (odwodnienie budynku i terenu toalety),
- g) Przyłączenie energetyczne (zasilające) dla toalety i oświetlenia zewnętrznego,
- h) Przyłączenie wodociągowe wraz ze studnią wodomierzową i wyposażeniem,
- i) Odtworzenie zagospodarowania terenu (zagospodarowanie terenu obecnie objęte jest gwarancją i rękojnią, udzieloną przez Wykonawcę realizującego wcześniejsze roboty budowlane w ramach parku; na zniszczone i odtwarzane elementy w ramach niniejszego postępowania przetargowego, gwarancji i rękojmi udziela niniejszy wykonawca realizujący toaletę),
- j) Pozostałe roboty, dostawy i czynności wskazane w SWZ, PFU wraz z załącznikami, WWIORB i w Umowie.



2.2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

Zakres prac towarzyszących i robót tymczasowych wynika z WWiORB, SWZ, PFU wraz z załącznikami i Umowy, uwzględniony jest w ryczałtowej cenie umowy (wynagrodzeniu ryczałtowym) i obejmuje w szczególności:

- a) Organizację, zagospodarowanie i utrzymanie terenu budowy i zaplecza,
- b) Zapewnienie niezbędnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robót, wraz z geodezyjną dokumentacją powykonawczą,
- c) Zapewnienie niezbędnej obsługi geologicznej podczas wykonawstwa robót,
- d) Ustawienie i utrzymanie ogrodzenia na czas prowadzonych robót,
- e) Zabezpieczenie terenu budowy i zaplecza w porze昼间 i nocnej 24h/dobę w całym okresie realizacji umowy, wraz z minimalizacją uciążliwości dla komunikacji w rejonie prowadzonych robót, oraz obiektów sąsiadujących,
- f) Zorganizowanie i wykonanie wszystkich dostaw materiałów i urządzeń, które są niezbędne do wykonania Umowy,
- g) Ręczne wykonanie przekopów kontrolnych,
- h) Zabezpieczenie wykopów i robót,
- i) Odwodnienie wykopów i robót,
- j) Zapewnienie materiałów pomocniczych niezbędnych dla prawidłowego wykonania robót podstawowych,
- k) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, pomiarów, badań, inspekcji, sprawdzeń, regulacji, podłączeń, wyłączeń, włączeń, testów, symulacji, obliczeń, rozruchów i odbiorów,
- l) Wywóz wszelkich materiałów z rozbiórki i robót oraz związany z tym koszt sortowania, załadunku, transportu (niezależnie od odległości), rozładunku, składowania i utylizacji; wywóz materiałów nie będzie stanowić podstawy do zmiany ryczałtowego wynagrodzenia wykonawcy lub do domagania się dodatkowego wynagrodzenia,
- m) Zlecenie oraz opłaty za uzgodnienia, warunki i nadzory branżowe niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy, koszty oraz starania w zakresie wypełnienia postanowień wynikających z uzgodnień, warunków oraz nadzorów,
- n) Koszty oraz starania uzgodnień, warunków, zgód i włączeń do sieci oświetleniowej i sieci zasilania energetycznego, i pozostałych,
- o) Wykonanie dokumentacji powykonawczej, w tym dokumentacji geodezyjnej,
- p) Przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych i raportów postępów pracy,
- q) Uczestnictwo w radach projektowych i radach budowy,
- r) Doprowadzenie terenu budowy do stanu zakładanego w rozwiązaniach umownych,
- s) Przekazanie przedmiotu umowy jako kompletnego i sprawnego do eksploatacji i użytkowania w rozumieniu polskiego prawa, wraz z przygotowaniem kompletu dokumentacji niezbędnej do użytkowania,
- t) Wykonanie dokumentacji powykonawczej z uwzględnieniem i naniesieniem wszelkich ewentualnych zmian dokonanych w toku realizacji robót, łącznie z niezbędną inwentaryzacją geodezyjną w wymaganym prawem zakresie i zgłoszeniem mapy powykonawczej do ośrodka geodezyjnego,
- u) Likwidację obiektów tymczasowych i zaplecza,
- v) Zapewnienie na potrzeby budowy i zaplecza wszelkich mediów wraz z ponoszeniem kosztów podłączenia, eksploatacji i demontażu,
- w) Dokonanie pomiarów i symulacji fotometrycznych dla prawidłowego doboru oświetlenia,
- x) Mycie, zamykanie i sprzątanie zabrudzonych przez wykonawcę dróg i chodników w związku z realizacją zamówienia,
- y) Utrzymanie dostępu i dojazdu do posesji w czasie prowadzonych robót,
- z) Minimalizacja uciążliwości wynikających z prowadzonych robót dla mieszkańców (np. związanych z hałasem, drganiami, pyleniem itp.),



- aa) Zabezpieczenie zieleni nieprzewidzianej do usunięcia,
- bb) Wycinkę zieleni (drzewa i krzewy) - w niezbędnym zakresie, jeżeli będzie wymagane do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń administracyjnych w tym zakresie),
- cc) Przesadzenie drzewostanu niskiego,
- dd) Koszty wyłączeń, włączeń, przerwy w pracy, przełączeń: mediów, sieci, urządzeń, usług gestorów sieci,
- ee) Zastosowanie środków zabezpieczających otoczenie placu budowy,
- ff) Zabezpieczenie istniejących elementów wraz z ich naprawą i odtworzeniem w skutek uszkodzeń wynikłych w czasie prowadzenia robót budowlanych,
- gg) Wykonanie napraw będących następstwem uszkodzeń dokonanych przez wykonawcę, podwykonawców lub dalszych podwykonawców,
- hh) Zapewnienie niezbędnego sprzętu i maszyn,
- ii) Spełnienie wymogów zawartych w pkt. 6.2 dotyczącym dostępu dla osób niepełnosprawnych,
- jj) Dostawa, montaż, utrzymanie i rozbiórka kompletnych rusztowań, drabin, podpór, podestów itp., wraz z dokumentacją tych urządzeń,

oraz wszelkich innych czynności wymienionych w Umowie, PFU wraz z załącznikami, SWZ lub WW, a także wynikających z tych dokumentów.

Brak wyszczególnienia w tych dokumentach jakichkolwiek prac towarzyszących i robót tymczasowych, możliwych do przewidzenia przez wykonawcę na podstawie tych dokumentów (także wynikających z tych dokumentów) oraz zgodnie z aktualną wiedzą i sztuką budowlaną, nie może stanowić podstawy do zażądania przez wykonawcę zwiększenia wynagrodzenia lub zażądania przez wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia. Uznaje się, że wszystkie prace towarzyszące i roboty tymczasowe zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) nie będą podlegać jakiegokolwiek odrębnej lub jakiegokolwiek dodatkowej zapłacie. Zakres pozostałych prac towarzyszących i robót tymczasowych objętych dokumentacją projektową wykonawcy zawarty jest w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będzie podlegać jakiegokolwiek odrębnej lub jakiegokolwiek dodatkowej zapłacie.

2.3. Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne i istotne dane.

2.3.1. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych wszystkich robót oraz za ich zgodność z SWZ, ofertą, PFU wraz z załącznikami, dokumentacją projektową wykonawcy, WW, Umową, a także pozwoleniami / zgłoszeniami, obowiązującymi przepisami prawa i norm, wiedzą techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnymi z postanowieniami Umowy.

2.3.2. Przekazanie terenu budowy (placu budowy).

Zamawiający, w terminie określonym w Umowie przekaże wykonawcy teren budowy. Teren budowy zostanie przekazany wykonawcy po jego pisemnym zgłoszeniu gotowości do rozpoczęcia robót budowlanych (po opracowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu prawomocnych decyzji / zgłoszeń). Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

2.3.3. Organizacja robót budowlanych.

Wykonawca zobowiązany jest w ryczałtowej cenie umowy (wynagrodzeniu ryczałtowym) opracować / uzyskać / skompletować:

- a) Kompletną(e) dokumentację(e) projektową(e),



- b) Prawomocne pozwolenie(nia) na budowę / zgłoszenie(nia) robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę przyjęte przez właściwy organ bez protestu - jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- c) Prawomocną decyzję na wycinkę zieleni (drzew i krzewów) - jeżeli będzie wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- d) Dokumentację geodezyjną,
- e) Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację niezbędną do użytkowania przedmiotu zamówienia (decyzje lub zgłoszenia - jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa),
- f) Dokumentację budowy,
- g) Projekty czasowej organizacji robót - na czas prowadzenia robót, (wykonawca przestawi harmonogram prac)
- h) Dokumentację fotograficzną,
- i) BIOZ,
- j) Prawomocne pozwolenie na użytkowanie / zgłoszenie zakończenia robót przyjęte bez protestu przez organ - jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- k) Niezbędne zgody, uzgodnienia, zgłoszenia, warunki, decyzje administracyjne oraz inne wynikające z Umowy, PFU wraz z załącznikami lub WW niezbędne do realizacji i ukończenia przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z:

- a) Zgłoszeniem(ami) robót niewymagających pozwolenia na budowę przyjętym(ymi) przez organ bez protestu / prawomocnym(ymi) pozwoleniem(ami) na budowę - jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- b) Dokumentacją projektową wykonawcy - opracowaną przez wykonawcę w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia,
- c) WWiORB,
- d) Umową,
- e) SWZ oraz odpowiedziami na pytania wykonawców w toku postępowania przetargowego wraz z ewentualnymi modyfikacjami treści SWZ w zakresie objętym niniejszym zamówieniem,
- f) PFU wraz z załącznikami,
- g) Poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnymi z Umową,
- h) Ustaleniami dokonanymi z Zamawiającym,
- i) Obowiązującymi przepisami prawa w tym wymaganiami ochrony środowiska, gospodarki odpadami, BHP, p.poż. i sanitarnymi, Zasadami wiedzy technicznej,
- j) Pozostałymi obowiązującymi przepisami prawa i normami w zakresie prowadzonych robót, w szczególności w zakresie prawa budowlanego.

Wykonawca jest zobowiązany - w szczególności ustawą Prawo budowlane oraz postanowieniami umowy do wykonania przedmiotu umowy w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, poszczególnych WW, PFU wraz z załącznikami, dokumentacji projektowej wykonawcy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając w szczególności stosownie i adekwatnie do przedmiotu zamówienia:

1) Spełnienie podstawowych wymagań projektowych dotyczących:

- a) Bezpieczeństwa konstrukcji,
- b) Bezpieczeństwa pożarowego,
- c) Bezpieczeństwa użytkowania,
- d) Odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,



- e) Ochrony przed hałasem i drganiami,
 - f) Oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.
-
- 2) Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu,
 - 3) Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego,
 - 4) Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy,
 - 5) Odpowiednie usytuowanie,
 - 6) Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej,
 - 7) Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy,
 - 8) Dostęp dla wszystkich użytkowników oraz zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych, a także osoby korzystające i personel Zamawiającego,

- adekwatnie do przedmiotu zamówienia.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Umową, PFU wraz z załącznikami, WWIORB, dokumentacją projektową wykonawcy i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnymi z umową.

2.3.4. Dokumentacja budowy.

Dokumentację budowy, w rozumieniu prawa budowlanego i umowy, stanowią w szczególności:

- a) Dokumentacja projektowa wykonawcy,
- b) Pozwolenie(nia) na budowę / zgłoszenie(nia) robót - jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- c) WWIORB,
- d) PFU wraz z załącznikami,
- e) Operaty geodezyjne,
- f) Dziennik budowy - jeżeli wystąpi,
- g) Raporty o postępie prac wykonawcy,
- h) Protokoły z prób, obliczeń, pomiarów, badań, inspekcji, odbiorów, wyłączeń, włączeń, przełączeń, nadzorów,
- i) Dokumenty zapewnienia jakości, w tym certyfikaty i atesty lub dokumenty równoważne na wbudowane materiały oraz urządzenia,
- j) Protokoły z odbiorów robót zanikających bądź ulegających zakryciu,
- k) Wszelkie uzgodnienia, warunki, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze i instytucje, w tym uzgodnienia i nadzory branżowe,
- l) Wszelkie decyzje administracyjne,
- m) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,
- n) Protokoły odbioru robót,
- o) Protokoły z porad technicznych i koordynacyjnych, oraz
- p) Pozostałe dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia, użytkowania obiektu oraz wymienione w dokumentacji projektowej wykonawcy, PFU wraz z załącznikami, WW i Umowie.



2.3.5. Dokumentację powykonawczą z uwzględnieniem zapisów umowy stanowią w szczególności:

- a) Dokumentacja budowy,
- b) Dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację sporządzoną na poszczególnych etapach budowy wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami w stosunku do dokumentacji projektowej wykonawcy, w tym dokumentacja geodezyjna,
- c) Oświadczeniami wykonawcy (kierownika budowy / robót):
 - o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem, przepisami i obowiązującymi normami,
 - o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także ulicy lub sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,
 - o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
- d) Atesty, certyfikacje, dopuszczenia wbudowanych materiałów i urządzeń,
- e) Karty odpadów,
- f) Instrukcje eksploatacji urządzeń,
- g) Instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p. poż.,
- h) Protokoły sprawdzeń, badań, pomiarów i kontroli,
- i) Dokumentacja fotograficzna utrwalona na nośnikach CD, DVD lub pamięci zewnętrznej, lub przekazana w innej formie,
- j) Dokumenty potrzebne do użytkowania obiektu
- k) Inne dokumenty wymienione w WW, Umowie, PFU wraz z załącznikami, SWZ lub wymagane przepisami prawa.

2.3.6. Zgodność robót z WWiORB i pozostałymi dokumentami.

Dane określone w WWiORB, PFU wraz z załącznikami, są uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi minimalnymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech i elementów budowli nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku rozbieżności, wymiary podane na rysunku / opisie - są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Użyte w PFU wraz z załącznikami lub WW określenia dotyczące zweryfikowania / zaktualizowania przez wykonawcę wymiarów na budowie lub inne o podobnym znaczeniu, wynikają z zasad sztuki budowlanej i ogólnych zasad dotyczących wymiarowania. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z PFU wraz z załącznikami, Umową, WW. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z ww. dokumentami i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Dokumentacja budowy, SWZ, PFU wraz z załącznikami, warunki wykonania i odbioru robót budowlanych oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji przetargowej. Dane wskazane w WWiORB, PFU wraz z załącznikami należy traktować jako parametry minimalne, bez jakiegokolwiek wskazania na konkretne pochodzenie lub dostawcę lub producenta lub wytwórcę. Zamawiający nie opisuje, nie wymaga i nie narzuca żadnego konkretnego pochodzenia lub dostawcy lub producenta lub wytwórcy. Wszelkie czynności związane przestrzeganiem powyższych postanowień zawarte są w ryczałtowym wynagrodzeniu umownym i nie będą podlegać jakiegokolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.



2.3.7. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i bezusterkowego odbioru końcowego robót. Wykonawca w razie potrzeby dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, przegrody, folie, siatki, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy w sposób uzgodniony z Inspektorem. Wjazdy i wyjazdy z terenu zaplecza i z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób ustalony z Inspektorem nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy i zaplecza w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i bezusterkowego odbioru końcowego robót, a w szczególności:

- a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy i zaplecza przed dostępem osób nieupoważnionych,
- b) Informacje o przystąpieniu do robót wykonawca przekaze zainteresowanym stronom przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych, zgodnie z prawem budowlanym.

Uznaje się, że wszelkie powyższe koszty zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiegokolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

2.3.8. Warunki organizacji ruchu.

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy - na terenie budowy i w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy i zaplecza w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów z rozbiórki, odpadów i śmieci powstałych przy realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Niedopuszczalne jest składowanie materiałów z rozbiórki lub innych materiałów w sposób zakłócający ruch kołowy lub pieszy, lub w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, lub w sposób niezgodniony z Inspektorem nadzoru lub Zarządcą drogi lub właścicielami terenów. Wykonawca ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu. Dojazd do posesji i działek zlokalizowanych przy terenie budowy będzie utrzymany przez wykonawcę na jego koszt przez cały okres trwania budowy 24h/dobę. W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, oświetlenie itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z warunkami dotyczącymi organizacji ruchu w czasie prowadzenia robót budowlanych, zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiegokolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

2.3.9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca sam zorganizuje sobie zaplecze budowy na terenie dla siebie dostępnym. Wszystkie sprawy związane z uzgodnieniem i wykonaniem podłączeń linii telefonicznej oraz mediów (energia elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków, gaz itp.) dla celów zaplecza i budowy (wykonania robót budowlanych) wykonawca wykonana własnym kosztem i staraniem. Wykonawca będzie też ponosił



wszystkie koszty podłączeniowe i eksploatacyjne w czasie prowadzenia robót, a także koszty demontażu mediów. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zapewnieniem i utrzymaniem zaplecza budowy w czasie prowadzenia robót budowlanych i niezbędnych mediów, zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiegokolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy, spełniające wszelkie wymagania prawa w tym zakresie oraz umowy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogą mu być potrzebne do własnego użytku lub wynikają z zapisów umowy, PFU i WW. Wykonawca uzyska stosowne zgody oraz przyłączy wszelkie niezbędne czynniki i media na terenie budowy, takie jak: energia elektryczna, woda, ścieki, itp. Wykonawca poniesie opłaty przyłączeniowe, wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania umowy oraz koszty likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu umowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy. Pomieszczenia zaplecza winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. Likwidacja zaplecza jest po stronie wykonawcy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższymi wymogami, zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiegokolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

2.3.10. Ochrona środowiska.

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykonawca będzie:

- a) Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
- b) Podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:

- a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
- b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
 - zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
 - zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
 - możliwością powstania pożaru.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie prowadzenia robót, zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiegokolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

2.3.11. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach, a także w miejscu prowadzonych robót (na terenie budowy) i zaplecza. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie koszty i straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego



podwykonawcy w związku z jego (ich) działaniami lub zaniedbaniami (zaniechaniami). Uznaje się, że wszelkie powyższe koszty związane z ochroną przeciwpożarową zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiegokolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

2.3.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. W przypadku wytwarzania, przewożenia, wbudowywania lub utylizacji materiałów niebezpiecznych i/lub innych należy posiadać wszelkie zgody, decyzje wymagane obowiązującym prawem. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem stosownych decyzji oraz koszt transportu i utylizacji są po stronie wykonawcy. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pyłaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Zamawiający nie dopuszcza do stosowania kruszywa pohnitczego, poprzemysłowego, z recyklingu, odpadowego, nie dopuszcza żużli, a także innego kruszywa mogącego negatywnie wpłynąć na człowieka lub środowisko. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z załadunkiem, wywozem, rozładunkiem, sortowaniem, składowaniem i utylizacją materiałów, zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiegokolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

2.3.13. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, obiektów i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji, obiektów i urządzeń w czasie trwania budowy. Uznaje się, że w ryczałtowej cenie umownej uwzględnione są wszelkie opłaty za nadzór użytkowników i właścicieli tych instalacji, obiektów oraz urządzeń, jaki jest wymagany w okresie prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót (nie przekraczając terminu umownego), które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji, obiektów i urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy i powiadomi Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji, obiektów lub urządzeń na powierzchni ziemi i pod ziemią. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy (podziemnej i naziemnej) w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. Wykonawca będzie na bieżąco informował o wszystkich umowach zawartych pomiędzy nim, a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże ani Inspektor ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zapewnieniem prawidłowego i bezkolizyjnego funkcjonowania terenu budowy, zaplecza i jego bezpośredniego otoczenia, w czasie prowadzenia robót budowlanych, zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiegokolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

2.3.14. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewożenia nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewożeniu powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z



poleceniami Inspektora nadzoru. Transport po drogach powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób minimalizujący uciążliwość dla uczestników ruchu i mieszkańców. Uznaje się, że wszelkie koszty z tym związane w czasie prowadzenia robót, zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiegokolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

2.3.15. Warunki bezpieczeństwa pracy.

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i bezusterkowego odbioru końcowego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) o ile będzie konieczny. Powyższe czynności dotyczą także osób przebywających na terenie budowy nie będących personelem wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub Zamawiającego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają jakiegokolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie i są uwzględnione w ryczałtowej cenie umownej. Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy powinny stosować niezbędne środki ochrony indywidualnej. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną prac na stanowiskach sprawują odpowiednio kierownik budowy/robót oraz mistrz budowlany stosownie do swoich zakresów i obowiązków. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlano-montażowych należy prawidłowo zagospodarować teren budowy, ogrodzić go lub oznakować granice terenu za pomocą odpowiednich tablic ostrzegawczych oraz zaznaczyć i zabezpieczyć strefy niebezpieczne, wykonać wejścia i przejścia dla pieszych itp. Osoba przebywająca na stanowisku pracy, znajdująca się na wysokości min. 1,0 m od poziomu terenu, powinna być zabezpieczona przed upadkiem za pomocą balustrady wykonanej z deski grubości 0,15 m i poręczy umieszczonej na wysokości 1,1 m. Przestrzeń wolną pomiędzy deską i poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracownika przed ewentualnym upadkiem z wysokości. Montaż podestów roboczych należy wykonać zgodnie z dokumentacją producenta(ów) wybranego(ych) przez wykonawcę przez pracowników posiadających wymagane do tego uprawnienia. Podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane (przez kierownika budowy / robót lub osobę uprawnioną) po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonywania prac. Podesty robocze powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, dokumentacją producenta wybranego przez wykonawcę oraz przepisami BHP. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunienia, nadmiernego pylenia, zawilgocenia lub spadnięcia. Uznaje się, że wszelkie koszty z tym związane zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiegokolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

2.3.16. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu bezusterkowego odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa i jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu bezusterkowego odbioru końcowego. Z chwilą przejęcia terenu budowy wykonawca odpowiada przed właścicielem nieruchomości, Zamawiającym, Zarządcą Drogi za wszystkie szkody powstałe na tym terenie z jego winy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków w związku z



powstałymi szkodami. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Wykonawca winien jest ograniczyć uciążliwości związane np. z hałasem, pyleniem, zabrudzeniami i drganiami w trakcie prowadzonych robót. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższym nie podlegają jakiegokolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie i są uwzględnione w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym).

2.3.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa, które są związane z robotami i będzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach. Wszelkie starty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje wykonawca. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższym nie podlegają jakiegokolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie i są uwzględnione w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym).

2.3.18. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót.

Przed rozpoczęciem robót i określonych czynności wykonawca jest zobowiązany powiadomić wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. Wykonawca opisie udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną, sposób ewentualnego zabezpieczenia instalacji i urządzeń, wykonania dróg montażowych i wszelkie szczegółowe ustalenia dla danego terenu. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają jakiegokolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie i są uwzględnione w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym).

2.3.19. Opracowania i prace geodezyjne w trakcie i po zakończeniu budowy.

Wykonawca pozyska niezbędne dane, informacje i wyjściowe materiały geodezyjne, wykona niezbędne prace, materiały, dane i opracowania geodezyjne - własnym kosztem i staraniem. Koszt prac i opracowań geodezyjnych, w tym operat powykonawczy wraz ze zgłoszeniem do ośrodka geodezyjnego zawierają się w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiegokolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

2.3.20. Ogrodzenia.

Wykonawca jest zobowiązany do właściwego utrzymywania ogrodzenia terenu budowy oraz zaplecza i dbałość o teren budowy i przyległe układy komunikacyjne. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z właściwym montażem i utrzymaniem ogrodzenia terenu budowy i zaplecza, zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiegokolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

2.3.21. Zajęcie pasa drogowego.

W przypadku konieczności zajęcia pasa drogowego, wszelkie czynności i koszty z tego tytułu są po stronie wykonawcy, zawierają się w wynagrodzeniu ryczałtowym i nie będą podlegać jakiegokolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie przez Zamawiającego.



2.3.22. Zabezpieczenie chodników i jezdni.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia istniejących chodników i jezdni przed zniszczeniem, a wszelkie wyniki podczas prac uszkodzenia należy naprawić, a uszkodzoną nawierzchnię przywrócić do stanu pierwotnego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem chodników i jezdni, zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegały jakiegokolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

2.3.23. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej powoływane są konkretne specyfikacje, warunki, wytyczne, normy, atesty, jednostki, certyfikaty lub inne przepisy, które spełniać mają materiały i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych specyfikacji, warunków, wytycznych, norm i przepisów lub wydania równoważnego. W przypadku, gdy powołane atesty, jednostki, certyfikaty, specyfikacje, warunki, wytyczne, normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane inne równoważne atesty, jednostki, certyfikaty, specyfikacje, warunki, wytyczne, normy zapewniające właściwy poziom wykonania, pod warunkiem ich zweryfikowania przez Inspektora nadzoru.

2.3.24. Złom, urządzenia oraz inne materiały zlokalizowane na terenie budowy.

Materiały i urządzenia stanowiące elementy pochodzące z rozbiórek lub demontażu stanowią własność Zamawiającego. O przeznaczeniu złomu oraz innych materiałów i urządzeń stanowiących własność Zamawiającego decyduje Inspektor nadzoru. Materiały do odzysku należy zgłosić Inspektorowi nadzoru, przesortować i przetransportować na miejsce przez niego wskazane. Przychody uzyskane ze sprzedaży złomu lub innych elementów lub ich zagospodarowania wykonawca dobrowolnie udokumentuje i przekaze Zamawiającemu. W przypadku braku ich dobrowolnego udokumentowania i przekazania przez wykonawcę Zamawiającemu, zostaną one wyliczone i potrącone przez Zamawiającego z wynagrodzenia wykonawcy. Sposób zagospodarowania zdemontowanych materiałów i urządzeń będących własnością gestorów sieci i właścicieli infrastruktury technicznej należy uzgodnić z tymi podmiotami. Elementy wskazane przez inspektora, w tym odpady pochodzące z demontażu, czyszczeń i pozostałych robót oraz materiały nie nadające się do ponownego wbudowania, złomowania lub zagospodarowania należy wywieźć i zutylizować zgodnie z postanowieniami PFU wraz z załącznikami, WW i Umowy. Koszty przesortowania, załadunku, rozładunku, transportu, składowania i utylizacji zawarte są w ryczałtowym wynagrodzeniu umownym i nie będą podlegać jakiegokolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

2.3.25. Wycinka zieleni.

Drewno objęte wycinką podlega utylizacji. Jeżeli w związku z wycinką drzew i krzewów wykonawca uzyska jakikolwiek przychód z tego tytułu, jego wysokość pomniejsza kwotę ryczałtowego wynagrodzenia wykonawcy. W takim przypadku wykonawca złoży Zamawiającemu oświadczenie o uzyskaniu lub braku uzyskania przychodu z tytułu wycinki drzew i krzewów. Jeżeli przychód z tego tytułu wystąpi, wykonawca dodatkowo do oświadczenia załączy potwierdzenie kwoty uzyskanego przychodu, jeżeli tego nie zrobi, kwota ta zostanie obliczona przez Zamawiającego. Kwota przychodu zostanie dobrowolnie zwrócona przez wykonawcę Zamawiającemu, a w przypadku braku jej dobrowolnego zwrotu, Zamawiający potrąci ją z wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy.

2.3.26. Pozostałe postanowienia.

Na podstawie art. 99 - 103 u.p.z.p., przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając



wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie Oferty. Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagane minimalne cechy robót budowlanych. Do opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień. Przedmiot zamówienia nie opisano w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności nie wskazano znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Parametry wskazane w WWiORB, PFU, SWZ, Umowie należy traktować jako parametry minimalne, bez wskazania na konkretne pochodzenie lub dostawcę lub producenta. Zamawiający nie wskazuje, nie określa i nie wymaga żadnego konkretnego pochodzenia lub dostawcy lub producenta.

2.4. Określenia podstawowe.

W zależności od specyfiki robót, w warunkach wykonania i odbioru robót budowlanych zdefiniowane są określenia podstawowe, które służyć mają ujednoliceniu interpretacji tego określenia przez uczestników procesu inwestycyjnego. Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich WW. Niezależnie od tego zdefiniowane są inne dodatkowe określenia charakterystyczne dla danych WW. Ilekroć w WW lub w pozostałych dokumentach przetargowych pojawia się poniższe pojęcie należy je rozumieć i interpretować wraz z poniższymi wyjaśnieniami:

- Dokumentacja projektowa wykonawcy - jej wykonanie objęte jest niniejszym przedmiotem zamówienia, dokumentacja opracowana przez wykonawcę w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia ryczałtowego, na jej podstawie wykonawca w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia i wynagrodzenia ryczałtowego zrealizuje roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia,
- Teren budowy (plac budowy) - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,
- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, w tym dokumentacja geodezyjna - opracowywana przez wykonawcę w ramach umowy i wynagrodzenia ryczałtowego,
- Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia wydane wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, zgodne z postanowieniami umowy, dotyczące sposobu realizacji robót, prac projektowych lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy,
- Dostawca / producent / dystrybutor / wytwórca / wytwórnia lub podobne określenia - podmiot / podmioty wybrany / wybrane przez wykonawcę; Zamawiający nie wskazuje, nie narzuca i nie wymaga jakiegokolwiek konkretnego pochodzenia materiałów, urządzeń lub innych elementów potrzebnych do realizacji zamówienia,
- Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej występuje pojęcie producenta, dostawcy, wytwórcy, dystrybutora lub podobne - nie oznacza to, że Zamawiający wymaga jednego producenta, dostawcy, wytwórcy lub dystrybutora dla wszystkich zastosowanych przez wykonawcę materiałów, urządzeń i wyposażenia. Pojęcie to należy rozumieć dowolnie zgodnie z wyborem wykonawcy, również w liczbie mnogiej,
- Parametry wskazane w WW, PFU wraz z załącznikami należy odczytywać jako minimalne,
- Jeżeli gdziekolwiek mowa jest o przepisach prawa lub normach, stanowi to umowne zobowiązanie wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami,
- Jeżeli gdziekolwiek mowa jest o dostawie materiałów, urządzeń lub wyposażenia, należy rozumieć ją łącznie z montażem, zabudową, robotami budowlanymi w zakresie tych materiałów, urządzeń lub wyposażenia,
- Jeżeli gdziekolwiek mowa jest o robotach budowlanych, dla których niezbędna jest także dostawa urządzeń, materiałów lub wyposażenia, aby je zrealizować, należy roboty te rozumieć łącznie z dostawą tych urządzeń, materiałów lub wyposażenia,



- Jeżeli producenci / dostawcy / wytwórcy materiałów, urządzeń lub wyposażenia wybrani przez wykonawcę wskazują zalecenia w zakresie np. transportu, przechowywania, montażu, eksploatacji, warunków gwarancji, uruchomienia lub odbioru, wykonawca jest tymi zaleceniami związany bez domagania się jakiegokolwiek dodatkowego lub odrębnego wynagrodzenia od Zamawiającego,
- Jeżeli gdziekolwiek wskazany jest wymóg wykonania badań przez laboratorium lub przedstawienia certyfikatu lub dokumentu równoważnego, wymagany jest co najmniej jeden certyfikat lub co najmniej jedno laboratorium wybrane przez wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami; Zamawiający nie wskazuje i nie narzuca jakiegokolwiek pochodzenia lub producenta / dostawcy, laboratorium itp.,
- Zdjęcia, szkice, wizualizacje poglądowe należy stosować pomocniczo, ma to charakter opisowy na potrzeby przejrzystości dokumentacji przetargowej i nie wskazuje na pochodzenie; Zamawiający nie wskazuje i nie narzuca jakiegokolwiek pochodzenia lub producenta / dostawcy,
- System lub określenia podobne - Zamawiający nie narzuca, nie opisuje ani nie wymaga zastosowania przez wykonawcę konkretnych lub jakichkolwiek systemów wskazujących na źródło pochodzenia, producenta lub dostawcę; jeżeli takie określenie zawarte jest gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej, należy rozumieć je wyłącznie jako współpracę (połączenie) kompatybilnych, współpracujących ze sobą elementów, które nie muszą mieć te same źródło pochodzenia, producenta lub dostawcy; Zamawiający wymaga jedynie aby poszczególne elementy współpracowały ze sobą (pasowały do siebie) i w takim przypadku mogą posiadać różne źródła pochodzenia (producentów, dostawców itp.); poprzez system Zamawiający rozumie jedynie połączenie (współpracę) ze sobą elementów pasujących do siebie technicznie, fizycznie, technologicznie, chemicznie itd., a nie elementy jednego producenta,
- Weryfikacja wymiarów na budowie lub określenia podobne - w związku z podaniem wymiarów wynikających z inwentaryzacji przed dokonaniem robót rozbiórkowych, demontaży, wykonawca winien jest je zaktualizować po dokonaniu rozbiórek i demontażu - faktycznie z natury,
- Polecenia Inspektora nadzoru - polecenia zgodne z postanowieniami umowy,
- Uzgodnienia z projektantem lub podobne określenie - Zamawiający nie dopuszcza dokonywania uzgodnień pomiędzy wykonawcą i projektantem bez wiedzy Zamawiającego, w szczególności, jeżeli może mieć to związek z jakimkolwiek ewentualnymi zmianami w realizacji przedmiotu umowy,
- zalecenia producenta, dostawcy, wytwórcy lub określenie podobne - zalecenia podmiotu/podmiotów wybranego/wybranych przez wykonawcę,
- Kwalifikacje, uprawnienia lub podobne określenie - dokumenty wymagane przepisami prawa,
- Wymaganie uprawnień do wykonywania określonego rodzaju robót lub określenia podobne - wymagania zgodnie z przepisami prawa,
- Stosowane materiały lub urządzenia lub podobne określenie - materiały i urządzenia wybrane przez wykonawcę, zgodnie z postanowieniami umowy,
- Certyfikat, dopuszczenie, aprobaty, atest, PZH, CNBOP, ENEC lub podobne określenia - certyfikaty, dopuszczenia, aprobaty, atesty lub inne dokumenty wymagane i uzyskane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami, bez wskazania producenta, dostawcy lub technologii, pojęcie nie wskazuje na pochodzenie; Zamawiający nie wskazuje i nie narzuca jakiegokolwiek pochodzenia lub producenta / dostawcy, każdorazowo dopuszcza się w tym zakresie certyfikaty, dopuszczenia, aprobaty, atesty lub inne dokumenty - równoważne, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i normami,
- Odnosząc się do zapisów PFU, Umowy lub WWIORB należy rozumieć i odczytywać te dokumenty wraz z ich załącznikami,
- Instrukcje producentów - instrukcje wydane przez podmioty wybrane przez wykonawcę,
- Koszty wyłączenia, włączenia, przełączenia, przerwy w dostawach usług / mediów / sieci itp. niezbędne do przeprowadzenia robót budowlanych zawierają się w wynagrodzeniu ryczałtowym i nie będą podlegać dodatkowej zapłacie,



- Jeżeli gdziekolwiek w dokumentach przetargowych pojawiają się przepisy prawa należy odnośniki do nich odczytywać i rozumieć zawsze wraz z określeniem „z późn. zm.”, wskazane normy lub literaturę należy zawsze odczytywać i rozumieć wraz z określeniem „lub równoważne”,
- HDPE, PVC, PCV, PP, PVC-U, PCV-U, rury karbowane, rury stalowe, rury gładkościenne, rury warstwowe, rury dwuwarstwowe, rury lite, rury przepustowe, rury dwudzielne, rury gładkościenne, rury gładkie, rury osłonowe, rury ochronne, rury zabezpieczające lub podobne określenia rur - znormalizowane typy / klasy rur, parametry minimalne, bez wskazania na pochodzenie lub producenta; Zamawiający nie wskazuje, nie wymaga, nie opisuje i nie narzuca żadnego konkretnego pochodzenia lub dostawcy lub producenta,

a także oznaczenia tożsame:

- Umowa - Kontrakt,
- Inspektor nadzoru inwestorskiego - Inżynier - Kierownik projektu - Inżynier projektu - Przedstawiciel zamawiającego - Zarządzający - Inspektor nadzoru,
- Teren budowy - Plac budowy,
- Inwestor - Zamawiający,
- Ryczałtowa cena umowna - Ryczałtowe wynagrodzenie umowne - Oferta ryczałtowa - Wynagrodzenie umowne - Cena ryczałtowa - Cena ofertowa - Cena umowna - Niezmienne wynagrodzenie umowne wykonawcy, poza przypadkami i wyjątkami wskazanymi w treści Umowy,
- Inwestycja - Zadanie - Przedmiot zamówienia - Przedmiot umowy,
- WW / warunki wykonania / warunki / warunki wykonania i odbioru robót budowlanych / WWiORB,
- Zamawiający - do zwykłych czynności administracyjnych, korespondencji, zatwierdzeń, rozliczeń, nadzorów, odbiorów, protokołów i innych czynności wynikających z wykonywania umowy i treści w niej zawartej, uprawniony jest(są) przedstawiciel(e) i Inspektorzy nadzoru wskazany(ni) w umowie, natomiast w zakresie czynności mających charakter zmian umownych, wymagana jest ustawowa reprezentacja Zamawiającego.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w innych WW. Żadne z określeń nie opisuje, nie wskazuje i nie narzuca producenta, dostawcę, wytwórcę, technologię lub pochodzenie.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI, § 14, ust. 1, pkt. 3 Rozporządzenia

3.1. Wymagania ogólne.

Materiały budowlane i urządzenia powinny spełniać minimalne wymagania jakościowe określone normami lub innymi dokumentami równoważnymi, o których mowa w WW lub PFU wraz z załącznikami. Parametry materiałów i urządzeń wskazane w PFU wraz z załącznikami lub WW mają



charakter parametrów minimalnych lub maksymalnych (nie gorszych) - zgodnie ze specyfiką i charakterystyką materiału lub urządzenia. Zamawiający nie opisuje, nie wskazuje, nie wymaga i nie narzuca jakiegokolwiek pochodzenia lub producenta lub dostawcy materiałów lub urządzeń. Wyboru pochodzenia / producenta / dostawcy materiałów i urządzeń dokonuje wykonawca. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiejkolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. W szczególności Zamawiający nie dopuszcza do stosowania kruszywa pohutniczego, przemysłowego, recyklingowego, odpadowego, nie dopuszcza żużli, a także innego kruszywa mogącego negatywnie wpłynąć na człowieka lub środowisko. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i dostępnych dla wykonawcy. Jeżeli wykonawca poprzez zaniedbanie lub niewłaściwe zabezpieczenie dopuści do zniszczenia, uszkodzenia lub utraty właściwości technicznych jakichkolwiek materiałów lub urządzeń przewidzianych do wbudowania, to własnym kosztem i staraniem dostarczy nowe materiały i urządzenia odpowiadające wymogom WW, PFU wraz z załącznikami i umowy, bez prawa domagania się dodatkowego wynagrodzenia. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane (materiały i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami prawa, i które posiadają właściwości użytkowe i techniczne umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, ukończenie, oddanie do użytkowania oraz jego eksploatację, w szczególności tam, gdzie określone jest to przepisami prawa lub normami. Wymogi minimalne stawiane materiałom i urządzeniom wskazano w WW i PFU wraz z załącznikami. Jeżeli dokumenty te nie precyzują wymagań szczegółowych oznacza to, że Zamawiający wymaga parametrów minimalnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub norm. Przedmiot zamówienia opisano w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty i prawidłowe wykonanie robót budowlanych objętych niniejszym przedmiotem zamówienia. Przedmiotu zamówienia nie opisano w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Szczegóły w zakresie doboru materiałów winny zostać wskazane i doprecyzowane przez wykonawcę w opracowanej przez niego dokumentacji projektowej w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia. Zamawiający w powyższym zakresie dopuszcza parametry i rozwiązania równoważne, zgodne z producentem(ami) wybranym(ymi) przez wykonawcę.

3.2. Materiały i urządzenia równoważne.

Na podstawie art. 99 u.p.z.p., ewentualne użycie w warunkach wykonania i odbioru robót budowlanych, PFU wraz z załącznikami znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, uzasadnione jest wyłącznie specyfiką przedmiotu zamówienia i brakiem możliwości opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń koniecznego do sporządzenia oferty i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a także nie prowadzi to do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, co nie jest ani celowym zamiarem ani świadomym działaniem Zamawiającego dążącym do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów. Zamawiający nie wymaga materiałów lub urządzeń oznaczonych ewentualnie co do znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, a jedynie co do wymogów minimalnych określonych pomocniczo ewentualnie poprzez typ materiału lub urządzenia. Sytuacja ta dotyczy również okoliczności wymaganych do dokonania prawidłowych założeń i obliczeń projektowych oraz uzyskania wymaganego efektu i celu przedmiotu



zamówienia. Niezbędne jest również zapewnienie jak najlepszego efektu na etapie budowy i co ważne długiego oraz bezpiecznego okresu użytkowania i eksploatacji obiektu, zapewnienie długotrwałej i wysokiej jakości. Jeżeli wskazanie, o którym mowa powyżej pojawia się gdziekolwiek w SWZ, PFU wraz z załącznikami lub WW określeniu takiemu zawsze towarzyszy pojęcie „lub równoważny” i w taki też sposób należy zawsze czytać i rozumieć zapisy powyższych dokumentów. Zamawiający w ten sposób gwarantuje nie tylko zachowanie konkurencji w zakresie podmiotowym, ale również w pełnym zakresie aspektów technicznych. Wykonawcy w przypadkach opisanych powyżej przysługuje prawo zastąpienia urządzeń i materiałów przez urządzenia i materiały o równoważnych parametrach, co gwarantuje brak faktycznego monopolu jednego wykonawcy, producenta, dystrybutora lub produktu. Sposób oceny równoważności w stosunku do urządzeń lub materiałów opisanych ewentualnie poprzez znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczegółowy proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę (dostawcę, producenta, wytwórcę), oparty jest o parametry charakteryzujące minimalną lub maksymalną wartość (w zależności od charakterystyki urządzeń bądź materiałów opisanych w SWZ, WW, PFU wraz z załącznikami i przypisanymi im cechom), według następującego katalogu:

Zgodność z obowiązującymi normami i przepisami prawa	Rozumiana i oceniana jako dopuszczenie do użytkowania i zastosowania urządzenia lub materiału w świetle obowiązujących norm i przepisów prawa, bez negatywnego wpływu na jego jakość i wydajność, pod warunkiem nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji lub innych warunków wskazanych w dokumentacji przetargowej.
Dopuszczenie ze względów higienicznych, sanitarnych, BHP, p.poż.	Rozumiane i oceniane jako dopuszczenie do użytkowania i zastosowania urządzenia lub materiału w świetle obowiązujących norm i przepisów prawa ze względów higienicznych, sanitarnych, BHP, p.poż., pod warunkiem nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji lub innych warunków wskazanych w dokumentacji przetargowej.
Wymiary, parametry techniczne	Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów lub parametrów technicznych materiałów lub urządzeń w zakresie +/- 10% w stosunku do danych minimalnych / maksymalnych podanych w PFU wraz z załącznikami, WW pod warunkiem nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji lub innych warunków wskazanych w dokumentacji przetargowej.
Trwałość	Rozumiana i oceniana jako parametr nie wpływający na zmniejszenie ogólnej trwałości materiałów - trwałość minimalna (określona w latach). Równoważne warunki wytrzymałości konstrukcyjnej, zabezpieczenia przed korozją, odpornością na zniszczenie i zużycie lub warunki eksploatacyjne, pod warunkiem nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji lub innych warunków wskazanych w dokumentacji



	przetargowej.
Jakość	Rozumiana i oceniana jako parametr nie wpływający na zmniejszenie ogólnej jakości materiałów w okresie eksploatacji, pod warunkiem nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji lub innych warunków wskazanych w dokumentacji przetargowej.
Funkcjonalność	Rozumiana jako zachowanie minimalnej funkcjonalności wskazanej w PFU wraz z załącznikami, WW pod warunkiem nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji lub innych warunków wskazanych w dokumentacji przetargowej.
Koszty eksploatacyjne	Zamawiający dopuszcza inne parametry techniczne pod warunkiem niezwiększenia kosztów eksploatacyjnych, pod warunkiem nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji lub innych warunków wskazanych w dokumentacji przetargowej.
Wizualizacje, rysunki przykładowe	Zawarte w PFU wraz z załącznikami lub WW, ewentualne wizualizacje i rysunki należy traktować jako przykładowe, dla celów uszczegółowienia wymogów Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza inny wygląd, kształt, układ, estetykę i wykonanie, pod warunkiem nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji lub innych warunków wskazanych w dokumentacji przetargowej.
Oprawy, źródła światła, sterowniki, szafy, fundamenty, zabezpieczenia, okablowanie, osprzęt elektryczny, materiały izolacyjne, zaprawy, masy, emulsje, masy gruntujące, betony, rury, elementy stalowe, podesty, podpory, kostka, taśma asfaltowa, igłofiltry, rury PCV, PCV-U, PVC, PVC-U, PE, studnie betonowe, studnie pozostałe, rury osłonowe, rury dwudzielne, rury ochronne, wpusty, włazy, trójniki, łuki, lepiszcza, asfalty, krawężniki, obrzeża, kruszywa i inne materiały i urządzenia wymienione w WW, PFU wraz z załącznikami	Wymagania wskazane w PFU wraz z załącznikami i WW oparte są o wskazanie minimalnych parametrów i efektów, które mają spełnić materiały, urządzenia i roboty budowlane; Zamawiający nie opisuje i nie narzuca, a w szczególności nie wymaga konkretnego co do pochodzenia materiału, urządzenia lub systemu (system w ogóle nie jest wymagany); Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, zapewniające osiągnięcie minimalnych parametrów, pod warunkiem nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji lub innych warunków wskazanych w dokumentacji przetargowej. Zamawiający nie wymaga, aby elementy, które można uznać jako wchodzące w skład jakiegokolwiek systemu były tego samego pochodzenia / producenta, a wymaga, aby były ze sobą kompatybilne w zależności od dostawcy /



	producenta wybranego / wybranych przez wykonawcę. Zamawiający nie narzuca rozwiązań systemowych, jeżeli gdziekolwiek pojawia się pojęcie systemu, należy przez to rozumieć wyłącznie zespół urządzeń, materiałów lub innych elementów robót kompatybilnych ze sobą (pasujących do siebie: technicznie, technologicznie, elektryczne, elektroniczne, fizycznie, chemicznie, funkcjonalnie itp.) dla osiągnięcia wymaganego efektu, bez narzucenia, że wszystkie te elementy muszą pochodzić z jednego źródła lub od jednego producenta. Zamawiający nie wymaga, nie wskazuje, nie opisuje i nie narzuca pochodzenia urządzeń lub materiałów od tego samego (od jednego) producenta / dostawcy / wytwórcy itp.
Szczegółowe rozwiązania techniczne, technologiczne, urządzeń, wyposażenia lub innych elementów	Zamawiający dopuszcza każdorazowo równoważne szczegółowe rozwiązania techniczne urządzeń, wyposażenia, materiałów lub innych elementów, zgodnie z wybranym przez wykonawcę dostawcą / producentem tych elementów robót. Dopuszcza się równoważny sposób np. mocowania, montażu, fundamentowania, obróbki, wykonania, wykończenia itp. zgodny z wymogami producenta / dostawcy wybranego przez wykonawcę. Powyższe nie może wpłynąć na zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy, a także nie może wpłynąć na pogorszenie lub naruszenie warunków bezpieczeństwa i eksploatacji. Zamawiający nie opisuje i nie narzuca, a w szczególności nie wymaga konkretnego co do pochodzenia materiału, urządzenia lub systemu (system w ogóle nie jest wymagany); Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, zapewniające osiągnięcie minimalnych parametrów, pod warunkiem nienaruszenia wymogów przepisów prawa i norm, oraz nie pogorszenia warunków eksploatacji lub innych warunków wskazanych w dokumentach przetargowych. Zamawiający nie wymaga, aby elementy, które można uznać jako wchodzące w skład jakiegokolwiek systemu były tego samego pochodzenia / producenta, a wymaga, aby były ze sobą kompatybilne w zależności od dostawcy / producenta wybranego / wybranych przez wykonawcę. Zamawiający nie narzuca rozwiązań systemowych, jeżeli gdziekolwiek pojawia się pojęcie systemu, należy przez to rozumieć zespół urządzeń, materiałów lub innych elementów robót kompatybilnych ze sobą (pasujących do siebie: technicznie, technologicznie, fizycznie, chemicznie, funkcjonalnie itp.) w celu osiągnięcia



	określonego efektu, bez narzucenia, że wszystkie te elementy muszą pochodzić z jednego źródła lub od jednego producenta. Zamawiający nie wymaga, nie wskazuje, nie opisuje i nie narzuca pochodzenia urządzeń lub materiałów od tego samego (od jednego) producenta / dostawcy / wytwórcy itp.
--	--

Wykonawca proponujący urządzenia i materiały równoważne odpowiadające wymaganiom minimalnym wskazanym w PFU wraz z załącznikami, WW jest odpowiedzialny za sprawdzenie możliwości ich zastosowania w obiekcie pod każdym względem, o którym mowa wyżej i dla którego wskazano taki wymóg dla konkretnego urządzenia lub materiału w PFU wraz z załącznikami lub WW. Zmiany zaproponowane przez wykonawcę nie mogą powodować zmniejszenia trwałości oraz pogorszenia standardów jakościowych obiektu określonego w PFU wraz z załącznikami, WW, nie mogą powodować pogorszenia minimalnych warunków eksploatacji lub minimalnych warunków i efektów wskazanych w PFU wraz z załącznikami, WW. Powyższy katalog dotyczy wyłącznie sposobu oceny równoważności w stosunku do robót, urządzeń lub materiałów opisanych ewentualnie poprzez znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczegółowy proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę (dostawcę, producenta, wytwórcę). Zamawiający zastrzega, że mając na względzie obszerność dokumentacji przetargowej, jak również dla zachowania należytej staranności i nie pozostawiania jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, mając na uwadze zapisy art. 99 - 103 u.p.z.p. - jeżeli gdziekolwiek w dokumentach przetargowych, w szczególności WWiORB, Umowie, SWZ, PFU lub w ich załącznikach, przy ewentualnie wskazanych znakach towarowych, patentach, lub pochodzeniu, źródle lub wskazaniu szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, a także przy opisanu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - nie dopisano we wszystkich miejscach odpowiednio „lub równoważny” lub „lub równoważne”, absolutnie nie oznacza to, że Zamawiający takiej równoważności nie przewiduje. Wynikać może ten fakt wyłącznie z obszerności dokumentacji przetargowej i warunków edycyjnych poszczególnych dokumentów. Zamawiający w każdym przypadku przewiduje równoważność, o której mowa w u.p.z.p. Zgodnie z jednolitym zamierzeniem Zamawiającego, w ślad za postanowieniami art. 99 - 103 u.p.z.p. określenia takie zawsze należy czytać z dopiskiem „lub równoważny” lub „lub równoważne” - nawet jeżeli dopisek nie zostanie we wskazanym miejscu każdorazowo wpisany.

3.3. Dokumenty (przepisy, regulacje, normy itp.) równoważne.

Na podstawie art. 101 u.p.z.p., Zamawiający w niniejszym postępowaniu przetargowym dopuszcza także rozwiązania równoważne opisywane tym poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w PFU wraz z załącznikami, WW, Umowie. Parametry minimalne materiałów i urządzeń przyjęto zgodnie z opisem norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dla poszczególnych materiałów lub urządzeń i przypisanym im cechom, z zachowaniem warunków opisanych w PFU wraz z załącznikami, WW, Umowie. Jeżeli wskazanie, o którym mowa powyżej pojawia się gdziekolwiek w wyżej wskazanych dokumentach, określeniu takiemu zawsze towarzyszy pojęcie „lub równoważne” i w taki też sposób należy zawsze czytać i rozumieć zapisy powyższych dokumentów. Zamawiający gwarantuje w ten sposób nie tylko zachowanie konkurencji w zakresie podmiotowym, ale również w pełnym zakresie aspektów technicznych. Dotyczy to również sytuacji, gdy przywołana norma lub inny dokument posiada swój odpowiednik wydany w dacie późniejszej (nowsza regulacja) lub ma swojego innego i dopuszczalnego przepisami prawa odpowiednika normatywnego lub prawnego. Sposób oceny równoważności w stosunku do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w PFU wraz z załącznikami, WW, Umowie, oparty jest o



parametry charakteryzujące minimalną lub maksymalną wartość (w zależności od charakterystyki urządzeń bądź materiałów opisanych w PFU wraz z załącznikami, WW i przypisanych im cechom), według następującego katalogu:

Kryterium nr 1.	Istnienie norm, ocen i pozostałych dokumentów wymienionych wyżej, wydanych później niż wskazane w PFU wraz z załącznikami, WW (regulacje nowsze).
Kryterium nr 2.	Nie gorszy poziom jakości i trwałości materiałów oraz urządzeń wskazany w dokumentach równoważnych.
Kryterium nr 3.	Zgodność z pozostałymi przepisami prawa i celem realizacji przedmiotu zamówienia.
Kryterium nr 4.	Nie mniejsza ilość badań i sprawdzeń dokonanych na podstawie dokumentów równoważnych lub ilość badań i sprawdzeń nie wpływająca negatywnie na jakość badanych parametrów.

Kolejność stosowania norm, przepisów i innych dokumentów należy przyjmować zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych. Wskazane w PFU wraz z załącznikami, WW wszelkie odwołania, powołania się na normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, należy traktować jako odnośniki bazowe o wydaniu nie wcześniejszym (nie starszym) niż wskazane w PFU wraz z załącznikami, WW i Umowie. W przypadku istnienia wydań nowszych lub je zastępujących, należy stosować wydania aktualne, w tym także równoważne.

Zamawiający zastrzega, że mając na względzie obszerność dokumentacji przetargowej, jak również dla zachowania należytej staranności i nie pozostawiania jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, mając na uwadze zapisy art. 99 - 103 u.p.z.p. - jeżeli gdziekolwiek w dokumentach przetargowych, w szczególności WWiORB, Umowie, SWZ, PFU lub w ich załącznikach, przy ewentualnie wskazanych znakach towarowych, patentach, lub pochodzeniu, źródle lub wskazaniu szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, a także przy opisanu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - nie dopisano we wszystkich miejscach odpowiednio „lub równoważny” lub „lub równoważne”, absolutnie nie oznacza to, że Zamawiający takiej równoważności nie przewiduje. Wynikać może ten fakt wyłącznie z obszerności dokumentacji przetargowej i warunków edycyjnych poszczególnych dokumentów. Zamawiający w każdym przypadku przewiduje równoważność, o której mowa w u.p.z.p. Zgodnie z jednolitym zamierzeniem Zamawiającego, w ślad za postanowieniami art. 99 - 103 u.p.z.p. określenia takie zawsze należy czytać z dopiskiem „lub równoważny” lub „lub równoważne” - nawet jeżeli dopisek nie zostanie we wskazanym miejscu każdorazowo wpisany.

3.4. Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały lub urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały lub urządzenia, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

3.5. Przechowywanie i składowanie materiałów oraz urządzeń.



Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały lub urządzenia, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru i zorganizowanych przez wykonawcę.

3.6. Akceptacja materiałów i urządzeń przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone dla robót muszą zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru przed ich zakupem, dostarczeniem na teren budowy i zabudowaniem. Inspektor nadzoru może polecić przeprowadzenie testów na materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem na teren budowy oraz może on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów i urządzeń do jakichkolwiek części robót odpowiednio wcześniej w celu przeprowadzenia inspekcji Inspektora nadzoru i testów. Wykonawca przedstawi na wniosek Inspektora nadzoru próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa, instrukcje użytkowania lub dokumenty równoważne dostawców / producentów / wytwórców wybranych przez wykonawcę, itp. Akceptację otrzymają również urządzenia skonstruowane według innych standardów międzynarodowych i spełniające kryteria konstrukcyjne, techniczne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w PFU wraz z załącznikami, WW pod warunkiem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i normami. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia lub materiału nie zwalnia wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z umowy i gwarancji jakości, a także zawartych w PFU wraz z załącznikami, WW, Umowie.

3.7. Postanowienia końcowe.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z materiałami, urządzeniami i wyposażeniem zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiegokolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ, § 14, ust. 1, pkt. 4 Rozporządzenia

Szczegóły wskazano w PFU wraz z załącznikami, WW i Umowie. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PFU wraz z załącznikami, WW i Umowie oraz wskazaniach Inspektora nadzoru w



terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością wykonawcy, dostępny dla wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt, maszyny należy bezwzględnie użytkować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) tego sprzętu, oraz z ważnym dopuszczeniem przez urzędu dozoru technicznego (UDT) jeżeli podlega dozorowi. Używane do robót maszyny, sprzęt nie będą podlegać jakiegokolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane ze sprzętem i maszynami zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiegokolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. Za rodzaj i dobór stosowanego sprzętu odpowiada wyłącznie wykonawca.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU,

§ 14, ust. 1, pkt. 5 Rozporządzenia

5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Szczegóły wskazano w PFU wraz z załącznikami, WW i Umowie. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w PFU wraz z załącznikami, WW i Umowie oraz wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Środki transportu nieodpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora nadzoru będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy i zaplecza. Wykonawca zobowiązany jest do wybrania miejsca dla niego dostępnego, ale najbliższego od terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o odpadach. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z środkami transportu, załadunkiem, rozładunkiem, przeładunkiem, przesortowaniem, wywozem, składowaniem i utylizacją odpadów, materiałów pochodzących z robót lub innych materiałów lub urządzeń zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiegokolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. Za rodzaj stosowanych i wybranych środków transportowych odpowiada wyłącznie wykonawca.

5.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wszelkie użyte środki transportu winny spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2088 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. nr 58 poz. 515 z roku 2003 z późn. zm.). Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Uznaje się, że wszelkie powyższe koszty zawarte są w ryczałtowej



cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiegokolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, § 14, ust. 1, pkt. 6 Rozporządzenia

6.1. Wymagania ogólne.

Szczegóły wskazano w PFU wraz z załącznikami, WW i Umowie. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z umową i powyższymi dokumentami, a także w zgodzie z dokumentacją projektową przez siebie wykonaną w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia oraz za jakość zastosowanych materiałów, urządzeń i wykonywanych robót, za ich zgodność z przepisami prawa i normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru zgodnymi z Umową. Wszystkie materiały i urządzenia podlegają zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości, grubości, szerokości i długości oraz wszystkich pozostałych elementów robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wykonaniu, wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez wykonawcę i uzgodnione z Inspektorem nadzoru jako obszary robocze. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie terenu budowy, zaplecza i terenów przyległych. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższym zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiegokolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie. Za rodzaj wybranej technologii robót, sposób realizacji robót, dobór sprzętu, dobór metod wykonywania robót budowlanych, za ich zabezpieczenie i prowadzenie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i sztuki budowlanej odpowiada wyłącznie wykonawca. Szczegóły w zakresie wykonania robót winny zostać wskazane i doprecyzowane przez wykonawcę w opracowanej przez niego dokumentacji projektowej w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia. Zamawiający w powyższym zakresie dopuszcza parametry i rozwiązania równoważne, zgodne z producentem(ami) wybranym(y) przez wykonawcę.

6.2. Wymagania w zakresie dostępności dla wszystkich użytkowników i osób niepełnosprawnych.

- 6.2.1.** Na podstawie art. 100 u.p.z.p., Zamawiający adekwatnie do przedmiotu zamówienia zapewnia dostępność dla wszystkich użytkowników, w tym dla osób niepełnosprawnych i z uwzględnieniem tych wymagań sporządza opis niniejszego przedmiotu zamówienia. Realizacja przedmiotu zamówienia nie stawia barier lub jakichkolwiek utrudnień w tym obszarze przestrzeni publicznej, a zakres zadania i robót nie ingeruje bezpośrednio w dostępność dla wszystkich użytkowników i osób niepełnosprawnych. Natomiast w zakresie wskazanej wyżej dostępności w trakcie realizacji robót budowlanych Zamawiający postawił taki warunek wcześniej w WW.
- 6.2.2.** Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższymi wymogami zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiegokolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.



7. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAM I ROBÓT BUDOWLANymi, § 14, ust. 1, pkt. 7 Rozporządzenia

7.1. Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne kontroli materiałów oraz robót. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w PFU wraz z załącznikami, WW i Umowie oraz w normach. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

- a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
- b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
 - normą, lub
 - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi wskazane w PFU wraz z załącznikami, WW i Umowie,lub równoważne.

Każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny ich cechy. Jakikolwiek materiał, który nie spełnia tych wymagań będą odrzucone. Wszystkie materiały i urządzenia podlegają uprzedniemu zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2. Dokumenty budowy - regulacje szczegółowe.

7.2.1. Książka obmiarów.

W związku z faktem, że w niniejszym postępowaniu przetargowym przewidziano za realizację niniejszego przedmiotu zamówienia wynagrodzenie ryczałtowe, Zamawiający nie wymaga prowadzenia przez wykonawcę książki obmiarów robót. Jednak dla ułatwienia rozliczania robót, wykonawca zobowiązany jest do każdego rozliczenia załączyć pomocniczy obmiar wykonanych robót, w celu potwierdzenia płatności częściowych dla wykonawcy. Roboty objęte WW odbiera Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie przedstawionych przez wykonawcę szkiców, dzienników pomiarowych i protokołów oraz pozostałych dokumentów wskazanych w Umowie i WW.

7.2.2. Dokumenty dotyczące materiałów.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego lub



Inspektora. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższym zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiegokolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

7.3. Pobieranie próbek.

Na wyraźne żądanie Inspektora nadzoru próbki będą pobierane losowo - jeżeli Inspektor zażąda ich pobrania. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na wyraźne zlecenie Inspektora nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, wad lub błędów, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższym zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiegokolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

7.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB, PFU wraz z załącznikami, stosować można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. W przypadku wykrycia w badanej próbce wad, skontrolować należy wszystkie roboty tego typu. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższym zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiegokolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

W zakres robót pomiarowych, wchodzi:

- a) pozyskanie materiałów i danych wyjściowych,
- b) wyznaczenie sytuacyjne i wysokościowe,
- c) uzupełnienie ewentualnymi dodatkowymi punktami,
- d) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),
- e) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,
- f) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,
- g) odtworzenie wszystkich znaków geodezyjnych i granicznych naruszonych lub zniszczonych w trakcie budowy.

Koszty związane z wypełnieniem powyższych wymogów zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiegokolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

Do odtworzenia sytuacyjnego punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt pomiarowy:

- a) niwelatory,
- b) dalmierze,
- c) tyczki,
- d) łaty,



- e) teodolity lub tachimetry,
- f) taśmy stalowe, szpilki.

Sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. Koszty związane z wypełnieniem powyższych wymogów zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiegokolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

7.5. Raporty z badań.

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami przeprowadzonych przez siebie badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 7 dni od ich wykonania. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z powyższym zawarte są w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie będą podlegać jakiegokolwiek odrębnej lub dodatkowej zapłacie.

7.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta(ów) materiału(ów) wybranego(ych) przez wykonawcę. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami PFU wraz z załącznikami, WW, Umowy lub dokumentacji projektowej wykonawcy, na podstawie wyników badań dostarczonych przez wykonawcę. Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z umową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez wykonawcę.

7.7. Certyfikaty, oznakowania i deklaracje.

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia wyłącznie materiały i urządzenia, które spełniają minimalne wymogi określone w PFU wraz z załącznikami, WW, Umowie, przepisach prawa i normach, w szczególności są to materiały i urządzenia:

- a) oznakowane CE lub w sposób równoważny zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i normami, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub
- b) umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wybrany przez wykonawcę wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, lub
- c) oznakowane znakiem budowlanym lub
- d) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
 - polską normą, europejską normą, normą zharmonizowaną (zgodnie z gradacją ustaloną w obowiązujących przepisach prawa) lub
 - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono normy, które spełniają wymogi PFU wraz z załącznikami, WW, Umową - jeżeli wymagają tego szczególne regulacje przepisów prawa lub norm, lub



- przepisami dotyczącymi wymogów bezpieczeństwa lub higieniczno-sanitarnych, lub
 - przepisami p.poż.,
- lub równoważne.

Wymagania w zakresie oznakowania winny być zgodne z warunkami opisanymi w aktualnych przepisach prawa i normach. Zamawiający zaakceptuje wszystkie oznakowania potwierdzające, że materiały lub urządzenia spełniają równoważne wymagania w zakresie określonego oznakowania. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego spełnianie równoważnych wymagań, Zamawiający w wyznaczonym terminie zaakceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta(ów) wybranego(ych) przez wykonawcę, o ile dany wykonawca udowodni, że materiały lub urządzenia spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane w PFU wraz z załącznikami, WW. Ponadto jeżeli dane oznakowanie, zawiera również wymagania niezwiązane z przedmiotem zamówienia, Zamawiający nie żąda tego oznakowania. W takim przypadku Zamawiający wymaga wyłącznie tych wymagań oznakowania lub tych części, które są związane z przedmiotem zamówienia i są odpowiednie dla określenia wymaganych cech materiałów i urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, wprowadzających do obrotu każdą partię wyrobu dostarczoną do robót, określających w sposób jednoznaczny jego cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta wybranego przez wykonawcę poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań lub tam, gdzie jest to wymagane przez stosowne laboratoria, jednostki certyfikujące lub równoważne instytucje. Kopie tych dokumentów i wyniki badań będą dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z wymaganiami PFU wraz z załącznikami, WW, Umowy, to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. Zamawiający nie wymaga oznakowania lub certyfikacji ponad wymóg normatywny zgodny w obowiązującymi przepisami prawa w szczególności prawa budowlanego dopuszczającego materiały i urządzenia do zastosowania w budownictwie i do użytku zgodnego z ich przeznaczeniem wskazanym w PFU wraz z załącznikami, WW. Zamawiający dopuszcza w tym zakresie rozwiązania równoważne.

7.8. Dokumenty zapewnienia jakości.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych itp. będą wymagane podczas odbiorów i prób. Inspektor nadzoru powinien mieć nieograniczony dostęp do tych dokumentów.

7.9. Przechowywanie dokumentów budowy.

Dokumenty związane z realizacją umowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym lub w innym ustalonym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Inspektora nadzoru powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inspektorem nadzoru okresach czasu archiwizacji, również na nośnikach elektronicznych. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru, Nadzoru budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego oraz innych uprawnionych organów i osób.

7.10. Dziennik budowy - jeżeli będzie wymagany zgodnie z przepisami prawa.

Dziennik budowy będzie prowadzony zgodnie z założeniami ustalonymi w ustawie Prawo budowlane. Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego i



rękojmi za wady. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy i Kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisami. Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania wykonawcy terenu budowy, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej Zamawiającego lub wykonawcy, dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje wykonawcę i Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń wykonawcy robot.

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT, § 14, ust. 1, pkt. 8 Rozporządzenia

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia ryczałtowego. Obmiar robót stanowi element kontrolny dla ułatwienia częściowego rozliczania robót i kontroli postępu robót budowlanych. Obmiarowe zwiększenie lub zmniejszenie ilości robót opisanych lub wynikających z Umowy, PFU, WWIORB, SWZ lub z dokumentacji projektowej wykonawcy, a także z ich załączników oraz realizacja innych robót niezbędnych do prawidłowego wykonania i ukończenia całości przedmiotu Umowy - nie będzie stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy.

8.2. Ogólne zasady przedmiaru robót.

W związku z przyjętą formułą wykonania robót budowlanych oraz ustalonym wynagrodzeniem ryczałtowym, Zamawiający nie załącza przedmiaru robót.



9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, § 14, ust. 1, pkt. 9 Rozporządzenia

9.1. Rodzaje odbiorów.

Roboty podlegają następującym odbiorom:

- a) Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- b) Odbiorowi częściowemu,
- c) Odbiorowi końcowemu.

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca Inspektorowi nadzoru w formie pisemnej lub e-mail'owej. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia o tym fakcie Inspektorowi nadzoru. Inspektor nadzoru w uzasadnionych przypadkach uprawniony jest do wyznaczenia innego terminu odbioru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie przeprowadzonych pomiarów, w konfrontacji z wymaganiami minimalnymi PFU wraz z załącznikami, WW, Umowy, dokumentacji projektowej wykonawcy.

9.3. Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4. Odbiór końcowy.

9.4.1. Zasady odbioru końcowego robót.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez wykonawcę pisemnym poinformowaniem Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową wykonawcy, Umową, PFU, WW - wraz z ich załącznikami. W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań PFU wraz z załącznikami, WW, Umowy, dokumentacji projektowej wykonawcy z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.



9.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego.

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora nadzoru. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- a) Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- b) Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
- c) Protokoły odbiorów częściowych,
- d) Recepty i ustalenia technologiczne,
- e) Dziennik budowy (oryginał) - jeżeli wystąpi,
- f) Wyniki pomiarów kontrolnych,
- g) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
- h) Karty odpadów,
- i) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
- j) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zagospodarowania terenu,
- k) Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wraz z co najmniej dokonany zgłoszeniem do właściwego ośrodka geodezyjnego,

oraz pozostałe dokumenty wskazane w WWiORB, Umowie i PFU wraz z załącznikami.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawiane wg wzoru ustalonego przez Inspektora. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

10. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH, § 14, ust. 1, pkt. 10 Rozporządzenia

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, wskazane w Umowie, SWZ, dokumentacji projektowej wykonawcy, PFU wraz z załącznikami, WW lub wynikające z tych dokumentów lub ich załączników nie podlegają jakiegokolwiek odrębnemu rozliczeniu. Uznaje się w takim przypadku, że zostały zawarte w ryczałtowej cenie umownej (wynagrodzeniu ryczałtowym) i nie podlegają jakiegokolwiek odrębnej lub jakiegokolwiek dodatkowej zapłacie.



11. DOKUMENTY ODNIESIENIA, § 14, ust. 1, pkt. 11 Rozporządzenia

11.1. Postanowienia ogólne.

Przedmiot zamówienia został opisany zgodnie z postanowieniami art. 99 - 103 u.p.z.p., czego wyraz zawarto w szczególności w PFU wraz z załącznikami, Umowie i WW. Kolejność norm i pozostałych dokumentów odniesienia należy stosować zgodnie z u.p.z.p. W przypadku norm, ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów odniesienia należy stosować wydania nie starsze niż wskazano w Umowie, PFU wraz z załącznikami, WW z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza także wydania nowsze, zastępujące stare lub równoważne tym opisanym (z późniejszymi zmianami). Zamawiający zastrzega, że mając na względzie obszerność dokumentacji przetargowej, jak również dla zachowania należytej staranności i nie pozostawiania jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, mając na uwadze zapisy art. 99 - 103 u.p.z.p. - jeżeli gdziekolwiek w dokumentach przetargowych, w szczególności WWiORB, Umowie, SWZ, PFU lub w ich załącznikach, przy ewentualnie wskazanych znakach towarowych, patentach, lub pochodzeniu, źródle lub wskazaniu szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, a także przy opisanu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - nie dopisano we wszystkich miejscach odpowiednio „lub równoważny” lub „lub równoważne”, absolutnie nie oznacza to, że Zamawiający takiej równoważności nie przewiduje. Wynikać może ten fakt wyłącznie z obszerności dokumentacji przetargowej i warunków edycyjnych poszczególnych dokumentów. Zamawiający w każdym przypadku przewiduje równoważność, o której mowa w u.p.z.p. Zgodnie z jednolitym zamierzeniem Zamawiającego, w ślad za postanowieniami art. 99 - 103 u.p.z.p. określenia takie zawsze należy czytać z dopiskiem „lub równoważny” lub „lub równoważne” - nawet jeżeli dopisek nie zostanie we wskazanym miejscu każdorazowo wpisany.

11.2. Ustawy, w szczególności:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. | – Prawo budowlane, z późn. zm., |
| – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. | – Prawo zamówień publicznych, z późn. zm., |
| – Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. | – O wyrobach budowlanych, z późn. zm., |
| – Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. | – O ochronie przeciwpożarowej, z późn. zm., |
| – Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. | – O dozorcze technicznym, z późn. zm., |
| – Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. | – Prawo ochrony środowiska, z późn. zm., |
| – Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. | – O drogach publicznych, z późn. zm., |
| – Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. | – O odpadach, z późn. zm., |

oraz pozostałe akty prawne, w tym normy, rozporządzenia i inne dokumenty w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującym stanem prawnym (także równoważne), wskazane w umowie, PFU wraz z załącznikami lub pozostałych WW, jak również wynikające z przyjętego systemu norm prawa powszechnie obowiązującego.

11.3. Rozporządzenia, w szczególności:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91, poz. 8111 z późn. zm.).



11.4. Normy:

PN-84/N-01307	Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku na stanowiskach pracy i ogólne wymagania dotyczące przeprowadzenia pomiarów lub równoważne,
PN-90/B-03200	Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie lub równoważne,
PN-B-03215	Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i Wykonawstwo lub równoważne,
PN-B-06200	Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru lub równoważne,
PN-EN 10025	Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych lub równoważne,
PN-75/M-69703	Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia lub równoważne,
PN-85/B-04500	Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych lub równoważne,
PN-88/B-32250	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw lub równoważne,
PN-B-30020	Wapno lub równoważne,
PN-79/B-06711	Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych lub równoważne,
PN-90/B-14501	Zaprawy budowlane zwykłe lub równoważne,
PN-B-19701	Cementy powszechnego użytku lub równoważne,
PN-EN 13888	Drobno kruszywowa cementowa zaprawa do spoinowania lub równoważne,
PN-B-11113	Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych; piasek lub równoważne,
PN-B-06712	Kruszywa mineralne do betonu zwykłego lub równoważne,
PN-B-11112	Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych lub równoważne,
PN-B-19701	Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności lub równoważne,
BN -88/6731-08	Cement. Transport i przechowywanie lub równoważne,
PN-EN 1340	Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań lub równoważne,
PN-EN 1342	Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody badań lub równoważne,
PN-B-11112	Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych lub równoważne,
PN-B-11113	Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek lub równoważne,
PN-B-11213	Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i drogowe lub równoważne,
PN-B-19701	Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności lub równoważne,
PN-B-32250	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw lub równoważne,
BN-88/6731-08	Cement. Transport i przechowywanie lub równoważne,
BN-80/6775	Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża lub równoważne,
BN-64/8931-01	Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego lub równoważne,
BN-68/8931-04	Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łąką lub równoważne,
PN-B-04481	Grunty budowlane - Badania próbek gruntu lub równoważne,
BN-77/8931-12	Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu lub równoważne,



PN-86/B-02480	Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów lub równoważne,
PN-B-04452	Geotechnika. Badania polowe lub równoważne,
PN-B-06050	Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne lub równoważne,
PN-EN 12063	Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Ścianki Szczelne lub równoważne,
PN-EN13252	Geotekstyli i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich lub równoważne,
PN-EN 13043	Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu lub równoważne,
PN-EN 1298	Przejezdne pomosty robocze - Zasady i wytyczne opracowywania instrukcji obsługi lub równoważne,
PN-86/B-02480	Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów lub równoważne,
PN-B-04452	Geotechnika. Badania polowe lub równoważne,
PN-88/B-04481	Grunty budowlane. Badania próbek gruntu lub równoważne,
PN-B-06050	Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne lub równoważne,
BN-77/8931-12	Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu lub równoważne,
PN-86/B-02480	Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów lub równoważne,
PN-66/B-06714	Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne lub równoważne lub równoważne,
PN-81/B-03020	Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie lub równoważne,
PN-89/B-32250	Kruszywa mineralne do betonu lub równoważne,
PN-B-11111	Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych żwir i mieszanka lub równoważne,
BN-72/8972-01	Budowle drogowe i kolejowe - Roboty ziemne lub równoważne,
PN-EN 545:2000	Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów wodnych – Wymagania i metody badań lub równoważne,
PN-EN 805	Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dla sieci wodociągowych i ich części składowych lub równoważne,
PN-87/B-01060	Sieć wodociągowa zewnętrzna – Obiekty i element wyposażenia – Terminologia lub równoważne,
P-81/B-03020	Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie lub równoważne,
PN-B-10725:1997	Wodociągi – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania lub równoważne,
PN-B-10736:1999	Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania lub równoważne,
ZAT/97-01-001	Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody lub równoważne,
PN-92/B-01706/Az1:1999	Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu lub równoważne,
PN-EN 1401	Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu lub równoważne,
PN-99/B-10729	Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne lub równoważne,
PN-EN1610	Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych lub równoważne,
BN-72/8972	Wodociągi i kanalizacja. Rysunek inwentaryzacyjny zewnętrznych



PN-81/B-03020	przewodów wodociągowych lub równoważne, Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie lub równoważne,
PN-EN 476:2001	Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej lub równoważne,
PN-EN752-1:2000	Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje lub równoważne,
PN-B-10736:1999	Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania lub równoważne,
PN-78/B-10440	Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze lub równoważne,
PN-B-03434	Przewody i kształtki wentylacyjne oraz ich połączenia lub równoważne,
PN-B-02421	Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. lub równoważne,
PN-B-76001	Przewody wentylacyjne-szczelność. Wymagania i badania lub równoważne,
BN-67/8865-25	Podpory i podwieszenia przewodów wentylacyjnych lub równoważne,
BN-73/8865-39	Tłumiki akustyczne przewodowe lub równoważne,
BN-69/8864-24	Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej lub równoważne,
BN-73/8962-08	Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne lub równoważne,
BN-70/8865-33	Czerpnie ściennie powietrza lub równoważne,
BN-70/8865-32	Podstawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki lub równoważne,
BN-68/8865-30	Przepustnice jednopłaszczyznowe lub równoważne,
BN-70/8865/31	Wyrzutnie ściennie lub równoważne,
BN-87/B-02151/02	Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach lub równoważne,
BN-73/8865-39	Tłumiki przewodowe lub równoważne,
BN-65/8865.13	Wywietrzaki cylindryczne lub równoważne,
BN-83/B-03430	Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej lub równoważne,
BN- 73/B-03431	Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania lub równoważne,
BN-78/B-10440	Urządzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze lub równoważne,
BN-87/B-03433	Instalacje wentylacji mechanicznej. Wywiew w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych lub równoważne,
PN-ISO 5221	Metody pomiaru przepływu powietrza w przewodzie lub równoważne,
PN-IEC 60364-1	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe lub równoważne,
PN-IEC 60364-3	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych charakterystyk lub równoważne,
PN-HD 60364-4-41	Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym lub równoważne,
<u>PN-IEC 60364-4-42</u>	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego lub równoważne,
<u>PN-IEC 60364-4-43</u>	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym lub równoważne,
PN-HD 60364-4-443	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed



	zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi (oryg.) lub równoważne,
<u>PN-IEC 60364-4-444</u>	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych lub równoważne,
<u>PN-IEC 60364-4-45</u>	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia lub równoważne,
<u>PN-IEC 60364-4-473</u>	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym lub równoważne,
<u>PN-IEC 60364-4-482</u>	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa lub równoważne,
PN-HD 60364-5-51	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne (oryg.) lub równoważne,
<u>PN-IEC 60364-5-52</u>	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie, lub równoważne,
<u>PN-IEC 60364-5-523</u>	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów lub równoważne,
<u>PN-IEC 60364-5-53</u>	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza, lub równoważne,
<u>PN-IEC 60364-5-534</u>	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami lub równoważne,
<u>PN-IEC 60364-5-537</u>	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia lub równoważne,
PN-HD 60364-5-54	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych (oryg.) lub równoważne,
<u>PN-IEC 60364-5-551</u>	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze lub równoważne,
<u>PN-IEC 60364-5-559</u>	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe lub równoważne,
<u>PN-IEC 60364-5-56</u>	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa lub równoważne,
<u>PN-HD 60364-1</u>	Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje lub równoważne,
<u>PN-HD 60364-4-41</u>	Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem



	elektrycznym, lub równoważne,
<u>PN-HD 60364-4-43</u>	Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym (oryg.) lub równoważne,
<u>PN-HD 60364-4-443</u>	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi (oryg.) lub równoważne,
<u>PN-HD 60364-4-444</u>	Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi (oryg.) lub równoważne,
<u>PN-HD 60364-5-51</u>	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne (oryg.) lub równoważne,
<u>PN-HD 60364-5-54</u>	Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych lub równoważne,
<u>PN-HD 60364-5-56</u>	Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa (oryg.) lub równoważne,
<u>PN-HD 60364-5-534</u>	Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami (oryg.) lub równoważne,
<u>PN-HD 60364-5-551</u>	Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Sekcja 551: Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze (oryg.) lub równoważne,
<u>PN-HD 60364-5-559</u>	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe lub równoważne,
<u>PN-HD 60364-6</u>	Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Sprawdzanie lub równoważne,
<u>PN-HD 60364-7-704</u>	Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiórki lub równoważne,
<u>PN-HD 60364-7-706</u>	Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-706: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia przewodzące i ograniczające swobodę ruchu (oryg.) lub równoważne,
<u>PN-IEC 60364-7-707</u>	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych lub równoważne,
<u>PN-HD 60364-7-709</u>	Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-709: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Porty jachtowe oraz podobne lokalizacje (oryg.) lub równoważne,
<u>PN-HD 60364-7-715</u>	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-715: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oświetleniowe o bardzo niskim napięciu lub



	równoważne,
<u>PN-HD 60364-7-717</u>	Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-717: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Zespoły ruchome lub przewożne (oryg.) lub równoważne,
<u>PN-HD 60364-7-729</u>	Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-729: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Korytarze obsługi lub nadzoru (oryg.) lub równoważne,
PN-E-04700	Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych -- Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych lub równoważne,
PN-EN 12464-1	Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach lub równoważne,
PN-EN 12665	Światło i oświetlenie -- Podstawowe terminy oraz kryteria określania wymagań dotyczących oświetlenia lub równoważne,
PKN-CEN/TR 13201-1	Oświetlenie dróg -- Część 1: Wybór klas oświetlenia lub równoważne,
PN-EN 13201-2	Oświetlenie dróg -- Część 2: Wymagania oświetleniowe lub równoważne,
PN-EN 13201-3	Oświetlenie dróg -- Część 3: Obliczenia parametrów oświetleniowych lub równoważne,
PN-EN 13201-4	Oświetlenie dróg -- Część 4: Metody pomiarów parametrów oświetlenia lub równoważne,
PN-EN 1838	Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne lub równoważne,
PN-EN 50172	Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego lub równoważne,
PN-EN 61140	Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji i urządzeń lub równoważne,
PN-EN 61140	Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -- Wspólne aspekty instalacji i urządzeń lub równoważne,
PN-EN 50274	Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym -- Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych lub równoważne,
PN-IEC 61024-1	Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Zasady ogólne lub równoważne,
PN-IEC 61024-1	Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Zasady ogólne lub równoważne,
PN-IEC 61024-1-1	Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Zasady ogólne -- Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych lub równoważne,
PN-IEC 61024-1-2	Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Część 1-2: Zasady ogólne -- Przewodnik B -- Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych lub równoważne,
PN-86/E-05003.01	Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Wymagania ogólne lub równoważne,
PN-89/E-05003.03	Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Ochrona obostrzona lub równoważne,
PN-92/E-05003.04	Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Ochrona specjalna lub równoważne,
PN-EN 62305-1	Ochrona odgromowa -- Część 1: Zasady ogólne lub równoważne,
PN-EN 62305-2	Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem lub równoważne,
PN-EN 62305-3	Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia lub równoważne,



Rozporządzenia

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.1157, Nr 120/00 poz.1268, Nr 5/01 poz 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439,Nr 154/01 poz. 1800,Nr 74/02 poz. 676 Nr 80/03 poz. 718 z późn. zm.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/03 poz. 4010 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 września 2000 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach, oraz zasad sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 82/00 poz.937 z późn. zm.).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. Nr 120/03 poz. 1133 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach, i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96/93 poz. 437 z późn. zm.)
- Literatura
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych i kanalizacyjnych opracowane przez COBRTI INSTAL Warszawa, zeszyt nr 9 z 2003 r. lub równoważne,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Cobrti I lub równoważne.

oraz pozostałe akty prawne i normy, rozporządzenia i inne dokumenty w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującym stanem prawnym (także równoważne), wskazane w Umowie, PFU wraz z załącznikami, WWIORB, jak również wynikające z przyjętego systemu norm prawa powszechnie obowiązującego.

11.4. Elementy dokumentacji przetargowej.

PFU wraz z załącznikami, w tym WWIORB.

12. PODSTAWA PŁATNOŚCI I WYCENY

Wynagrodzenie umowne wykonawcy stanowi niezmiennie wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w Ofercie wykonawcy i w Umowie - niezmiennie poza przypadkami i wyjątkami wskazanymi w treści Umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, opracowania, roboty,



materiały, urządzenia, wymagania i badania składające się na kompletne wykonanie i prawidłowe ukończenie przedmiotu zamówienia, określone w SWZ, PFU wraz z załącznikami, WWiORB, Umowie lub wynikające z tych dokumentów. Wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w Ofercie przez wykonawcę musi pokrywać wszystkie koszty kompletnego wykonania wszystkich robót budowlanych i wszystkich prac projektowych - opisanych w przedmiocie zamówienia oraz koszty związane z:

- a) Wypełnieniem obowiązków wynikających z umowy i wszystkich innych zobowiązań oraz wymagań związanych z prowadzeniem i ukończeniem robót wyspecyfikowanych w umowie lub wynikających z umowy i jej załączników, w tym w PFU, WW i SWZ,
- b) Opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej,
- c) Uzyskaniem prawomocnego(ych) pozwolenia(eń) na budowę / dokonaniem zgłoszenia(eń) robót nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętego(ych) przez właściwy organ bez protestu - jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- d) Wycinką drzew i krzewów, wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód, decyzji i pozwoleń - jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,
- e) Uzyskaniem prawomocnego(ych) pozwolenia(eń) na użytkowanie / dokonaniem zgłoszenia(eń) zakończenia robót przyjętego(ych) przez właściwy organ bez protestu - jeżeli będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- f) Kosztami badań, pomiarów, obliczeń, sprawdzeń, prób, testów, symulacji, obliczeń, analiz laboratoryjnych i kosztami związanymi z tymi badaniami, analizami i pozostałymi czynnościami oraz ich opracowaniem i wynikami,
- g) Kosztami dostawy, magazynowania, zabezpieczenia, ubezpieczenia materiałów i urządzeń oraz wszelkimi kosztami z tymi elementami związanymi,
- h) Sprzętem, jego dostawą, utrzymaniem i pracą, robocizną,
- i) Podłączeniem, utrzymaniem, zasilaniem, zużyciem mediów dla potrzeb wykonania robót objętych umową, również w zakresie zaplecza budowy,
- j) Wszelkimi pracami i materiałami pomocniczymi,
- k) Wszelkimi robotami budowlanymi oraz czynnościami pomocniczymi,
- l) Kosztami ogólnymi, zyskiem, podatkami, robocizna, itd.,
- m) Kosztami pośrednimi, w skład których wchodzi w szczególności: przygotowanie terenu pod budowę, utrzymanie zaplecza budowy, płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy,
- n) Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót,
- o) Kosztami niezbędnych robót o charakterze tymczasowym lub prac towarzyszących zapewniających ciągłość prac i zgodność z PFU wraz z załącznikami, Umową i WWiORB,
- p) Innymi elementami wskazanymi w Umowie, PFU wraz z załącznikami, dokumentacji projektowej wykonawcy, SWZ i WWiORB.

Uznaje się, że wykonawca znając zakres robót budowlanych i prac projektowych, uwzględni w ryczałtowej cenie Oferty wszystkie elementy, których wykonanie jest konieczne do wypełnienia warunków umowy. Cena ryczałtowa zaproponowana przez wykonawcę za wykonanie przedmiotu zamówienia w Ofercie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania jakiegokolwiek dodatkowej lub odrębnej zapłaty za wykonanie robót budowlanych, a także za czynności, prace lub roboty z nimi powiązane - za wyjątkiem przypadków wskazanych w treści Umowy. Cena ryczałtowa zawiera wszelkie koszty i nakłady robót podstawowych (zasadniczych). Cena ryczałtowa zawiera również wszelkie koszty i nakłady związane w wykonaniu robót tymczasowych i prac towarzyszących opisanych w WW, dokumentacji projektowej wykonawcy, PFU wraz z załącznikami, Umowie, SWZ.



Roboty wymagające do ich realizacji dostawy materiałów, urządzeń, sprzętu i transportu należy wycenić łącznie z tymi elementami. Dostaw materiałów i urządzeń należy wycenić łącznie z kosztami montażu i robotami budowlanymi. Zamawiający nie wskazuje na żadne konkretne pochodzenie materiału, urządzenia lub innej części robot i nie wymaga żadnego konkretnego pochodzenia materiału, urządzenia lub innej części robót.