

SZCZEGÓŁOWY OPIS NIEKTÓRYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA					
Lp	Nazwa	zdjęcie poglądowe	opis	jm	ilość
I	SZATNIA GOŚCI I GOSPODARZY (12,13,14,15)				
A	SZATNIA (13,14)				
1	Moduł do szatni sportowej		Moduł do szatni sportowej dla 20 zawodników (20 modułów) o wys. min. 1900 mm i szer. ok. 400 mm każdy moduł – szerokość poszczególnych siedzisk dopasowana zostanie do wymiarów pomieszczeń na etapie realizacji. Moduł wykonany z płyty meblowej laminowanej, w skład pojedynczego modułu wchodzi: - szafka górną otwartą, - wnęka ubraniowa z min. 3 wieszakami i drążek chromowany, - siedzisko - schowek dolny na obuwie z prętem stalowym – otwarta,	szt.	20
B	WĘZEL SANITARNY (12,15)				
INSTALACJA WODY CIEPŁEJ ZMIESZANEJ (nie dotyczy boksov porządkowych, pomieszczenia socjalnego, pomieszczenia porządkowego, kotłowni)					
Do baterii natryskowych i umywalkowych (WC nr 2 i 3, węzeł sanitarny nr 12, 15, 17 z wyłączeniem boksov porządkowych i pomieszczenia socjalnego nr 6, pomieszczenia socjalnego, kotłowni) należy zastosować: rozwiązania umożliwiające dostarczanie wody zmieszanej o z góry zaprogramowanej temperaturze; baterie z czasowym wypływem. Ochronę antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej. Regulację temperatury od 30°C do 60°C, możliwość zablokowania przez instalatora. Zawory zwrotne i filtry. Wymagany minimalny wypływ: 5 l/min. Możliwość dezynfekcji termicznej. Surowy korpus i niebieskie pokrętko. Min. 6 lat gwarancji producenta.					
1	Umywalki		Umywalki ścienne do pomieszczeń użyteczności publicznej Długość: min. 600 mm, Szerokość: min. 450 mm. Ceramiczna, prostokątna z półpostumentem gwarancja min. 5 lat	szt.	8
2	bateria umywalkowa		ścienna lub stojąca, czasowa, Czas wypływu ~7 sekund. Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, możliwość regulacji od 1,5 do 6 l/min. Wandaloodporne sitko antyosadowe. Korpus z litego, chromowanego mosiądzu. min. 10 lat gwarancji producenta	szt.	8
3	Lustro		lustro prostokątne, o wymiarach min. 60x90 cm	szt.	8
4	Ścienny dozownik do mydła w płynie		Ścienny dozownik mydła z delikatnym uruchamianiem. Dozownik mydła w płynie lub żelu wodno-alkoholowego. Model odporny na wandalizm z zamknięciem na zamek i uniwersalnym kluczem. Pokrywa Inox 304 bakteriostatyczny. Jednoczęściowa pokrywa (z jednego elementu) z przegubowym otwarciem ułatwia obsługę i utrzymanie higieny. Przyścisł z delikatnym uruchamianiem: przystosowany do wszystkich, osób niepełnosprawnych, dzieci... Antyblokada: jedna doza na jedno przyścislenie, nawet w przypadku dłuższego przytrzymania przycisku. Antywyciekowa pompa dozująca (wodoszczelna). Zbiornik z szerokim otwarciem: ułatwia napełnianie pojemnikami o dużej pojemności. Zbiornik zapobiegający stałej stagnacji mydła. Okienko kontroli poziomu mydła. Wykończenie Inox 304 błyszczący. Grubość Innox: min. 1 mm. Pojemność: min.0,5 litra. min. 5 letnia gwarancja producenta	szt.	4
5	WC - miska ustępowa		Miska ustępowa stojąca Kolor: Biały Materiał: Ceramika Kształt ustępu: Okrągły/owalny kształt zbiornika: prostokątny/kwadratowy Typ: Stojący, kompakt Wymiary: min. 65 x 37 x 39 cm Bez wewnętrznego kolnierza - ułatwione czyszczenie potrójne splukiwanie wody Objętość splukiwania: min. 5/3 l Ukryte mocowania min. 5 lat gwarancji producenta	szt.	4
6	deska sedesowa		Deska sedesowa WC z pokrywą. Model z tworzywa antybakteryjne Duroplast. Kolor: biały Wolnoopadająca, twarda,	szt.	4
7	Pojemnik na papier toaletowy		- Duży model do rolki 200 m. - Pojemnik na papier toaletowy z Innoxu 304. - Pokrywa z przegubem ułatwia wymianę rolki i utrzymanie higieny. - Z dnem: chroni przed wilgocią i kurzem. Zamknięcie na zamek i uniwersalny klucz. Kontrola poziomu papieru. Wymiary: min. Ø245, głębokość 123 mm. min. 10 lat gwarancji producenta	szt.	4
8	Ścienny pojemnik ze szczotką WC z pokryw		Pojemnik ścienny ze szczotką WC z pokrywą. Mocny model ścienny ze szczotką WC: mocowanie z blokadą antykradzieżową. Inox 304 bakteriostatyczny satynowy. Łatwe czyszczenie: wyjmowane od góry plastikowe wnętrze. Plastikowe wnętrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w wodzie znajdującej się na dnie pojemnika i ogranicza rozpryskiwanie wody podczas kolejnego użycia. Grubość Innox: min. korpus 1 mm. Wymiary: min. Ø90 x 410 mm. 10 lat gwarancji producenta.	szt.	4
9	Suszarka do rąk		Suszarka do rąk z intensywnym strumieniem powietrza dysza kierująca strumień powietrza na dłoń z prędkością min. 230 km/h. Automatyczna suszarka do rąk na detekcję na podczerwień. automatyczne zatrzymanie wydmuchu po odsunięciu rąk z pola detekcji. Antyblokada: automatyczne zatrzymanie w przypadku ciągłego użycia przez ponad 60 sekund. Inox 304, bakteriostatyczny. Łatwe czyszczenie: jednoczęściowa pokrywa. Grubość Innox: min. 1 mm. Prędkość powietrza: 230 km/h. zużycie energii: min. 1350 W. Klasa min. I, IP23. min. 3 lata gwarancji producenta	szt.	2
10	Panel natryskowy		Czasowy panel natryskowy. Panel z anodowanego aluminium i satynowego chromu. Delikatne uruchamianie. Automatyczne, mechaniczne opróżnienie z wody przy każdym użyciu. Czas wypływu ~30 sekund. Wypływ 6 l/min przy 3 barach. Nieruchoma, odporna na wandalizm i antyosadowa wylewka natryskowa z automatyczną regulacją wypływu. Możliwość nastawienia kierunku strumienia. Łatwo dostępny filtr i zawór zwrotny. Zintegrowany zawór odcinający. Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. min. 5 lat gwarancji producenta.	szt.	6

11	mydelniczka pod prysznic		Mydelniczka ścienna z niewidocznymi mocowaniami. Mocowanie do ściany Model mocny. Wykończenie chromowany matowy Wymiary: min. 60 x 160 x 40 mm.	szt.	6
12	wieszak na ubrania		Wieszak na ubrania 2 główki Ścienny wieszak na ubrania Wykończenie Inox 304 błyszczący i chromowany. Niewidoczne mocowania.	szt.	6
C					
BOKS PORZĄDOWY (13,14)					
1	Zlewozmywak gospodarczy 1 komorowy		Zlewozmywak gospodarczy 1-komorowy - mocowany do ściany lub wpuszczany Przygotowany z myślą o pomieszczeniach gospodarczych Komora odporna na zarysowania Komora odporna na wrzątek i szok termiczny Materiał: stal 304 o gr min. 1 mm Minimalna długość [mm]: 533 Minimalna szerokość [mm]: 433 Minimalna wysokość [mm]: 220 Gwarancja producenta min. 2 lata	szt.	2
2	bateria zlewozmywakowa		bateria ścienna z długą elastyczną wylewką	szt.	2
II					
SZATNIA SĘDZIÓW (16,17)					
A					
SZATNIA (17)					
1	Moduł do szatni sportowej		Moduł do szatni sportowej dla 4 sędziów o wys. 1900 mm i szer. Ok. 400 mm każdy moduł – szer. poszczególnych siedzisk dopasowana zostanie do wymiarów pomieszczeń na etapie realizacji. Moduł wykonany z płyty meblowej laminowanej, w skład pojedynczego modułu wchodzi: - szafka górną otwartą, - montażem modułów kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji zadania, - wnęka ubraniowa z min. 3 wieszakami i drążek chromowany, - siedzisko - schowek dolny na obuwie z prętem stalowym – otwarta,	szt.	1
2	biurko/stolik		- Stolik o długości pozwalającej na wsunięcie 3 krzeseł (dopasowany do wielkości pomieszczenia) - Białe płyta meblowa - konstrukcja stalowa - stopki z regulacją poziomu	szt.	1
3	krzesła		- krzesło Tapicerowane - konstrukcja stalowa spawana, profil stalowy min. 20x20 mm - Wysoka jakość tapicerki dobór koloru na etapie inwestycji - łatwa w utrzymaniu czystości - dobór koloru konstrukcji na etapie inwestycji - gwarancja min. 2 lata	szt.	3
B					
WĘZEL SANITARNY (16)					
INSTALACJA WODY CIEPŁEJ ZMIESZANEJ (nie dotyczy boksów porządkowych, pomieszczenia socjalnego, pomieszczenia porządkowego, kotłowni)					
Do baterii natryskowych i umywalkowych (WC nr 2 i 3, węzeł sanitarny nr 12, 15, 17 z wyłączeniem boksów porządkowych i pomieszczenia socjalnego nr 6, pomieszczenia socjalnego, kotłowni) należy zastosować: rozwiązania umożliwiające dostarczanie wody mieszanej o z góry zaprogramowanej temperaturze; baterie z czasowym wypływem. Ochronę antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej. Regulację temperatury od 30°C do 60°C, możliwość zablokowania przez instalatora. Zawory zwrotne i filtry. Wymagany minimalny wypływ: 5 l/min. Możliwość dezynfekcji termicznej. Surowy korpus i niebieskie pokrętko. Min. 6 lat gwarancji producenta.					
1	umywalka		Umywalki ściennie do pomieszczeń użyteczności publicznej Długość: min. 600 mm, Szerokość: min. 450 mm. Ceramiczna, prostokątna z półpostumentem gwarancja min. 5 lat	szt.	1
2	bateria umywalkowa		ścienna lub stojąca, czasowa, Czas wypływu ~7 sekund. Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, możliwość regulacji od 1,5 do 6 l/min. Wandalo odporne sitko antyosadowe. Korpus z litego, chromowanego mosiądzu. min. 10 lat gwarancji producenta	szt.	1
3	Lustro		ustro prostokątne, o wymiarach min. 60x90 cm	szt.	1
4	Ścienny dozownik mydła w płynie		Ścienny dozownik mydła z delikatnym uruchamianiem. Dozownik mydła w płynie lub żelu wodno-alkoholowego. Model odporny na wandalizm z zamknięciem na zamek i uniwersalnym kluczem. Pokrywa Inox 304 bakteriostatyczny. Jednoczęściowa pokrywa (z jednego elementu) z przegubowym otwarciem ułatwia obsługę i utrzymanie higieny. Przycisk z delikatnym uruchamianiem: przystosowany do wszystkich, osób niepełnosprawnych, dzieci... Antyblokada: jedna doza na jedno przyciśnięcie, nawet w przypadku dłuższego przytrzymania przycisku. Antywyciekowa pompa dozująca (wodoszczelna). Zbiornik z szerokim otwarciem: ułatwia napełnianie pojemnikami o dużej pojemności. Zbiornik zapobiegający stałej stagnacji mydła. Okienko kontroli poziomu mydła. Wykończenie Inox 304 błyszczący. Grubość Inoxy: min. 1 mm. Pojemność: min. 0,5 litra. min. 10 letnia gwarancja producenta	szt.	1
5	WC - miska ustępowa		Miska ustępowa stojąca Kolor: Białe Materiał: Ceramika Kształt ustępu: Okrągły/owalny kształt zbiornika: prostokątny/kwadratowy Typ: Stojący, kompakt Wymiary: min. 65 x 37 x 39 cm Bez wewnętrznego kołnierza - ułatwienie czyszczenia potrójne splukiwanie wody Objętość splukiwania: min. 5/3 l Ukryte mocowania min. 5 lat gwarancji producenta	szt.	1
6	deska sedesowa		Deska sedesowa WC z pokrywą. Model z tworzywa Duroplast. Kolor: biały lub czarny. Zawiasy z Inoxy 304.		1

7	Pojemnik na papier toaletowy		- Duży model do rolki 200 m. - Pojemnik na papier toaletowy z Innox 304. - Pokrywa z przegebem ułatwia wymianę rolki i utrzymanie higieny. - Z dnem: chroni przed wilgocią i kurzem. - Zamknięcie na zamek i uniwersalny klucz. - Kontrola poziomu papieru. - Wymiary: min. Ø245, głębokość 123 mm. - min. 5 lat gwarancji producenta.		1
8	Ścienny pojemnik ze szczotką WC z pokryw		Pojemnik ścienny ze szczotką WC z pokrywą. Mocny model ścienny ze szczotką WC: mocowanie z blokadą antykradzieżową. Inox 304 bakteriostatyczny satynowy. Łatwe czyszczenie: wyjmowane od góry plastikowe wnętrze. Plastikowe wnętrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w wodzie znajdującej się na dnie pojemnika i ogranicza rozpryskiwanie wody podczas kolejnego użycia. Grubość Innox: min. korpus 1 mm. Wymiary: min. Ø90 x 410 mm. min. 5 lat gwarancji producenta.		1
9	Suszarka do rąk		Suszarka do rąk z intensywnym strumieniem powietrza dyszą kierującą strumień powietrza na dłoń z prędkością min. 230 km/h. Automatyczna suszarka do rąk na detekcję na podczerwień. automatyczne zatrzymanie wydmuchu po odsunięciu rąk z pola detekcji. Antyblokada: automatyczne zatrzymanie w przypadku ciągłego użycia przez ponad 60 sekund. Inox 304, bakteriostatyczny. Łatwe czyszczenie: jednocześnie pokrywa. Grubość Innox: min. 1 mm. Prędkość powietrza: 230 km/h. zużycie energii: min. 1350 W. max 2500W Klasa min. I, IP23. min. 3 lata gwarancji producenta		1
10	Panel natryskowy		Czasowy panel natryskowy. Panel z anodowanego aluminium i satynowego chromu. Delikatne uruchamianie. Automatyczne, mechaniczne opróżnienie z wody przy każdym użyciu. Czas wypływu ~30 sekund. Wypływ 6 l/min przy 3 barach. Nieruchoma, odporna na wandalizm i antyosadowa wylewka natryskowa z automatyczną regulacją wypływu. Możliwość nastawienia kierunku strumienia. Łatwo dostępny filtr i zawór zwrotny. Zintegrowany zawór odcinający. Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. min. 10 lat gwarancji producenta.		1
11	mydelniczka pod prysznic		Mydelniczka ścienna z niewidocznymi mocowaniami. Mocowanie do ściany Model mocny. Wykończenie chromowany matowy Wymiary: min. 60 x 160 x 40 mm.		1
12	wieszak na ubrania		Wieszak na ubrania 2 główki Ścienny wieszak na ubrania Wykończenie Inox 304 błyszczący i chromowany. Niewidoczne mocowania.		1
III POMIESZCZENIE SOCIALNE (6)					
1	zlewomywak kuchenny wraz z baterią naścienną zlewozmywakową w zabudowie		umywalka ceramiczna dopasowana do zabudowy kuchennej	kmpl.	1
2	umywalka ceramiczna wraz z baterią ścienną w zabudowie		zlewomywak stalowy dwukomorowy doposażony do zabudowy kuchennej wykonany ze stali nierdzewnej	kmpl.	1
3	zabudowa kuchnia pod zabudowę		meble kuchenne narożnikowe pod wymiar Stojące i wiszące - ok 3 mb	mb	6
IV BIURO TRENERA (9)					
1	biurko/stolik		- Stolik o długości pozwalającej na wsunięcie 2 krzeseł (dopasowany do wielkości pomieszczenia) - Białe płyta meblowa -konstrukcja stalowa	szt.	1
2	krzesła		- krzesło Tapicerowane -Konstrukcja stalowa spawana, profil stalowy min. 20x20 mm -Wysoka jakość tapicerki dobór koloru na etapie inwestycji -łatwa w utrzymaniu czystości - dobór koloru konstrukcji na etapie inwestycji -gwarancja min. 2 lata	szt.	2
V SALA BILARDOWA (4)					
1	stół bilardowy		stół bilardowy wraz z wyposażeniem: rozmiar: 9ft (9 stóp) stół niezarobkowy na użytek klubu sportowego płyta rozgrywkowa kamienna dzielona –certyfikowany łupek włoski sukno ciemna zieleń (np. english green) firmy Europol lub równoważne o zwiększonej odporności na przypalanie, o gramaturze max. 630gr/mb i składzie min. 45% wełny i max. 55 poliestru Tworzywo: Lite drewno łazy winylowe lub skórzane Błat nakrywający laminowany do stołu wraz z podstawką na przechowywanie blatów laminowanych, barwiona pod kolor stołu; Zestaw bil do stołu Trójkąt do ustawiania bil do stołu 2 Kije bilardowe do stołu	szt.	2
VI POMIESZCZENIE SPORTOWE (1)					
	Bieżnia Treningowa		Programy treningowe: min. 36 stałe + min.3 użytkownika + min. 3 HRC, funkcja BMI , Wyświetlacz: LED Minimalne Funkcje konsoli: prędkość, czas, dystans, spalone kalorie, puls, nachylenie, Przyciski szybkiej zmiany prędkości i kąta nachylenia pasa bieżni Poziomy nachylenia platformy: min. 15 (sterowane elektronicznie) Moc stała silnika: AC min. 4 KM, Zakres prędkości: min. 1-20 km/h Pas bieżni: min. 155 x 56 cm (dł. x szer.) Grubość pasa bieżniowego: min. 2,2 mm Amortyzacja: elastomer min. 8 Wentylator z regulowanym poziomem nawiew System bezpieczeństwa „auto-stop” Zintegrowane sensory poziomu pulsu Port USB do ładowania oraz wejście AUX Podgumowana taśma na akcesoria oraz uchwyt na butelkę Kółka transportowe Antypoślizgowe szyny boczne waga użytkownika: min. 180 kg Gwarancja min. 24 miesiące do użytku komercyjnego, Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego maksymalny czas pracy min. 8 godzin na dobę informacja musi być oznaczona na karcie gwarancyjnej produktu		1

	rower pionowy		sposób użytkowania: zastosowanie komercyjne Koło zamachowe: min. 15 kg Poziomy oporu: min. 20 poziomów (min. 50 – 450 W) Regulacja siodełka: W pionie i poziomie Programy: min. 12 programów treningowych, Program Użytkownika, HRC, Body Fat, Test Recovery Inne: Nawiew, kółka transportowe, uchwyt na bidon, MP3, samopoziomujące pedały z regulowanymi paskami Napęd Pas Poly-V Wymiary 120 x 59 x 151 cm Waga 62 kg Maksymalna waga użytkownika 150 kg System oporu generator prądotwórczy Regulacja oporu elektroniczna Puls czujniki pomiaru pulsu w uchwytach, telemetryczny system pomiaru pulsu Wyświetlacz ekran LED Komputer czas, dystans, prędkość, poziom, opór, kalorie, RPM, MET's, Watt, puls docelowy oraz aktualny, % puls, profil ćwiczenia, 12 programów treningowych Gwarancja min. 24 miesiące Gwarancja do użytku komercyjnego Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego maksymalny czas pracy min. 8 godzin na dobę informacja musi być oznaczona na karcie gwarancyjnej produktu		1
	orbitrek		sposób użytkowania: zastosowanie komercyjne Maksymalna waga użytkownika min. 150 kg Regulacja oporu: elektroniczna Zakres oporu: min. 32 poziomy Długość kroku: min. 50 cm Koło zamachowe: min. 9 kg Puls czujniki pomiaru pulsu w uchwytach, telemetryczny system pomiaru pulsu Wyświetlacz: ekran min. 10x14 LED, ekran alfanumeryczny, ekran funkcji, ekran HR Zone Komputer czas, dystans, prędkość, poziom, opór, kalorie, RPM, puls docelowy oraz aktualny, % puls, profil ćwiczenia, 12 programów treningowych Inne: kółka transportowe, uchwyt na bidon Gwarancja: min. 24 miesiące Gwarancja do użytku komercyjnego Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego maksymalny czas pracy min. 8 godzin na dobę informacja musi być oznaczona na karcie gwarancyjnej produktu		1
	stepper		Sposób użytkowania: Komercyjne Koło zamachowe: min. 8 kg System oporu magnetyczny + powietrzny Poziomy oporu: min. 24 Regulacja kąta nachylenia TAK, zakres min. 1-15, min. 75 mm Długość kroku min. 264 mm Wyświetlacz LED Funkcje: Czas, Dystans, Kalorie, Puls, Prędkość, Watt, Poziom oporu, Kąt nachylenia Programy : min.12 programów treningowych, Manual, Program Użytkownika, HRC, Fit Test, Puls Pomiar pulsu za pomocą czujników pomiaru tętna na uchwytach Zasilanie Sieciowe Inne: Kółka transportowe, uchwyt na bidon oraz na smartphone Wymiary min. 166 x 88 x 178cm Gwarancja min. 24 miesiące Gwarancja do użytku komercyjnego Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego maksymalny czas pracy min. 8 godzin na dobę informacja musi być oznaczona na karcie gwarancyjnej produktu		1
	wioslarz		Parametry techniczne: Sposób użytkowania: zastosowanie komercyjne Wymiary: 272x54x116 cm Maksymalna waga użytkownika: min. 180 kg System oporu: elektromagnetyczno-powietrzny Regulacja oporu: elektroniczna Przełożenie: 1:4,2 kg Zakres oporu: min. 20 poziomów Wyświetlacz: min. 5,5" LCD Pomiar pulsu: telemetryczny Komputer: czas, dystans, pociągnięcia na minutę, całkowita liczba pociągnięć, spalone kalorie, puls, Watt, czas na 500m, min. 12 programów treningowych, HIIT Inne: ergonomiczne siodełko, aluminiowa prowadnica siodełka, stopki poziomujące Gwarancja: Gwarancja do użytku komercyjnego. Przeznaczona jest dla sprzętu wykorzystywanego maksymalny czas pracy min. 8 godzin na dobę informacja musi być oznaczona na karcie gwarancyjnej produktu		1
	atlas		4 stanowiskowy Atlas do ćwiczeń dla 1-4 osób; Części miękkie tj. siedziska, oparcia wykonane są z wysokogatunkowego pokrycia tapicerskiego Konstrukcja w kolorze grafit lub szara tapicerka dostępna w kolorze czarnym opcjonalnie niebieski Możliwość wykonywania różnych ćwiczeń tj.: Wyciskanie na klatkę piersiową w pozycji siedzącej min. do 80 kg motyl min. do 60 kg wyciąg górny min. do 80 kg wyciąg dolny min. do 80 kg Przyrząd do ćwiczenia nóg modlitewnik min. do 60 kg DIP - przyrząd do wyciskania ramion i ćwiczeń mięśni brzucha Ławka skośna montowana do DIP-u do ćwiczeń mięśni brzucha Przyrząd do wypychania nogami min. do 80 kg Wysokość max. 220 cm Szerokość max. 210 cm Długość max. 345 cm obciążenie stojców do min. 80 i 60 kg; możliwość rozbudowania do min. 100-80 kg opcja Wszystkie elementy ruchome łożyskowane (łożyska kulkowe). Atlas wykonany z płaskownika profili stalowych o wymiarach min. 80x40 mm Przeznaczenie: komercyjne Gwarancja min. 24 miesiące Gwarancja do użytku komercyjnego -informacja zawarta na karcie gwarancyjnej producenta		1
VII	WC MĘSKIE, DAMSKIE, OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (2,3)				
INSTALACJA WODY CIEPŁEJ ZMIESZANEJ (nie dotyczy boków porządkowych, pomieszczenia socjalnego, pomieszczenia porządkowego, kotłowni)					
Do baterii natryskowych i umywalkowych (WC nr 2 i 3, węzeł sanitarny nr 12, 15, 17 z wyłączeniem boków porządkowych i pomieszczenia socjalnego nr 6, pomieszczenia socjalnego, kotłowni) należy zastosować: rozwiązania umożliwiające dostarczanie wody zmieszanej o z góry zaprogramowanej temperaturze; baterie z czasowym wypływem. Ochronę antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej. Regulację temperatury od 30°C do 60°C, możliwość zablokowania przez instalatora. Zawory zwrotne i filtry. Wymagany minimalny wypływ: 5 l/min. Możliwość dezynfekcji termicznej. Surowy korpus i niebieskie pokrętko. Min. 6 lat gwarancji producenta.					
1	umywalka		Umywalki ściennie do pomieszczeń użyteczności publicznej Długość: min. 600 mm, Szerokość: min. 450 mm. Ceramiczna, prostokątna z półpostumentem gwarancja min. 5 lat	szt.	4
2	bateria umywalkowa		ścienna lub stojąca, czasowa, Czas wypływu ~7 sekund. Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, możliwość regulacji od 1,5 do 6 l/min. Wandalooodporne sitko antyosadowe. Korpus z litego, chromowanego mosiądzu. min. 10 lat gwarancji producenta	szt.	5
3	Lustro		lustro prostokątne, o wymiarach min. 60x90 cm	szt.	4
4	Ścienny dozownik mydła w płynie		Ścienny dozownik mydła z delikatnym uruchamianiem. Dozownik mydła w płynie lub żelu wodno-alkoholowego. Model odporny na wandalizm z zamknięciem na zamek i uniwersalnym kluczem. Pokrywa Inox 304 bakteriostatyczny. Jednoczęściowa pokrywa (z jednego elementu) z przegubowym otwarciem ułatwia obsługę i utrzymanie higieny. Antyblokada: jedna dżoza na jedno przyciśnięcie, nawet w przypadku dłuższego przytrzymania przycisku. Antywyciekowa pompa dozująca (wodoszczelna). Zbiornik z szerokim otwarciem: ułatwia napełnianie pojemnikami o dużej pojemności. Zbiornik zapobiegający stałej stagnacji mydła. Osłonenko kontroli poziomu mydła. Wykończenie Inox 304 błyszczący. Grubość Inoxu: min. 1 mm. Pojemność: min.0,5 litra. min. 10 letnia gwarancja producenta	szt.	4

5	WC - miska ustępowa		WC – wisząca lub stojąca miska ustępowa WC. Inox 304 bakteriostatyczny. Wykończenie satynowe. Grubość Inoxy: min. 1,5 mm. Miska wytłaczana, bez spoin, dla łatwej obsługi i odpowiedniej higieny. Polerowane wnętrze miski, zaokrąglone brzożę dla łatwego czyszczenia. Zintegrowany kolnierz do rozprzawdzenia wody. Funkcjonuje od 4 l wody i więcej. Zamknięta od spodu. Otwory do mocowania deski sedesowej. Dostarczana z zaślepkami z Inoxy do użycia bez deski sedesowej. Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 997 do splukiwania 4 l wody.	szt.	3
6	deska sedesowa		Deska sedesowa WC z pokrywą. Model z tworzywa Duroplast. Kolor: biały lub czarny. Zawiasy z Inoxy 304.	szt.	3
7	Pojemnik na papier toaletowy		- Duży model do rolki 200 m. - Pojemnik na papier toaletowy z Inoxy 304. - Pokrywa z przegubem ułatwia wymianę rolki i utrzymanie higieny. - Z dnem: chroni przed wilgocią i kurzem. Zamknięcie na zamek i uniwersalny klucz. Kontrola poziomu papieru. Wymiary: min. Ø245, głębokość 123 mm. 10 lat gwarancji producenta.	szt.	4
8	Ścienny pojemnik ze szczotką WC z pokryw		Pojemnik ścienny ze szczotką WC z pokrywą. Mocny model ścienny ze szczotką WC: mocowanie z blokadą antykradzieżową. Inox 304 bakteriostatyczny satynowy. Łatwe czyszczenie: wyjmowane od góry plastikowe wnętrze. Plastikowe wnętrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki w wodzie znajdującej się na dnie pojemnika i ogranicza rozpryskiwanie wody podczas kolejnego użycia. Grubość Inoxy: min. korpus 1 mm. Wymiary: min. Ø90 x 410 mm. 10 lat gwarancji producenta.	szt.	4
9	Suszarka do rąk		Suszarka do rąk z intensywnym strumieniem powietrza dysza kierująca strumień powietrza na dlonie z prędkością min. 230 km/h. Automatyczna suszarka do rąk na detekcję na podczerwień. automatyczne zatrzymanie wydmuchu po odsunięciu rąk z pola detekcji. Antyblokada: automatyczne zatrzymanie w przypadku ciągłego użycia przez ponad 60 sekund. Inox 304, bakteriostatyczny. łatwe czyszczenie: jednoczęściowa pokrywa. Grubość Inoxy: min. 1 mm. Prędkość powietrza: 230 km/h. zużycie energii: min. 1350 W. Klasa min. I, IP23. min. 3 lata gwarancji producenta	szt.	3
VIII POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE (8)					
1	Zlewozmywak gospodarczy 1 komorowy		Zlewozmywak gospodarczy 1-komorowy - mocowany do ściany lub wpuszczany Przygotowany z myślą o pomieszczeniach gospodarczych Komora odporna na zarysowania Komora odporna na wrzątek i szok termiczny Materiał: stal 304 o gr min. 1 mm Minimalna długość [mm]: 533 Minimalna szerokość [mm]: 433 Minimalna wysokość [mm]: 220 Gwarancja producenta min. 2 lata	szt.	1
2	bateria zlewozmywakowa		bateria ścienna z długą elastyczną wylewką	szt.	1

Uwaga!

Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszelkie wyroby malarskie, wykończeniowe, elementy wyposażenia wraz z kolorystyką należy uzgodnić z inwestorem i przekazać do akceptacji przed wbudowaniem/montażem/installacją na obiekcie.