



LEDENDA:

- — — hranica dopadovej plochy herného prvku s núteným pohybom pohybem - nesmie sa protnúť s hranicou dopadovej plochy iného prvku

Výkop pre základovu pätku
A - Ø 700 mm, hl. -0,7 m (1x)
Pre osadenie herného prvku výkop zabetónovať betónem C16/20.

V prípade nesúdržného terénu zvetšiť pätku na Ø 900 mm a previesť pod zhutnený štrkový podsyp hr. min. 150 mm !!

±0,000 = finálna úroveň dopadovej plochy

AUTOR NÁVRHU ING. PETER ŽIAK		PROJEKTANT ING. PETER ŽIAK		<div>PARÉ</div> <div><p>peter Žiak PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA lužná 854/22, 951 97 Žitavany email: žiak.peter@gmail.com tel.: +421907044144</p></div>			
		ZODP. PROJEKTANT ING. PETER ŽIAK					
		GENER. PROJEKTANT ING. PETER ŽIAK					
		INVESTOR MESTO ZLATÉ MORAVCE					
MIESTO STAVBY ZLATÉ MORAVCE				ČÍSLO VÝKRESU	ČÍSLO ZÁKAZKY	DÁTUM	
				8	20210001	03/2021	
NÁZOV ZÁKAZKY REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKOV V MESTE ZLATÉ MORAVCE					ČASŤ	FORMÁT	
					ZTI	6 A4	
STAV. OBJEKT SO 01 - VNÚTROBLOK 01 - ŽITAVSKÉ NÁBREŽIE					MIERKA	STUPEŇ PD	
					1:50	REALIZAČNÝ	
NÁZOV VÝKRESU PRVOK R7 - KOLOTOČ				ZMENA			
					0 0		