



Výkopy pro základové patky
A - 500 x 500 mm, hl. -0,85 m (4x)

Po osazení herního prvku výkopy zabetonovat
betonem C16/20, horní hrana -0,4 m pod finál.
úrovní dopadové plochy.

±0,000 = finální úroveň dopadové plochy

AUTOR NÁVRHU ING. PETER ŽIAK		PROJEKTANT ING. PETER ŽIAK		<div><p>peter Žiak PROJEKTOVÁ KANCELÁRIA</p><p>lužná 854/22, 951 97 Žitavany email: žiak.peter@gmail.com tel.: +421907044144</p></div>	
		ZODP. PROJEKTANT ING. PETER ŽIAK			
		GENER. PROJEKTANT ING. PETER ŽIAK			
		INVESTOR MESTO ZLATÉ MORAVCE			
MIESTO STAVBY ZLATÉ MORAVCE		ČÍSLO VÝKRESU 5		ČÍSLO ZÁKAZKY 20210001	
NÁZOV ZÁKAZKY REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKOV V MESTE ZLATÉ MORAVCE				DÁTUM 03/2021	
STAV. OBJEKT SO 02 - VNÚTROBLOK 02 - HVIEZDOSLAVOVA 32-34				ČASŤ ARCH	
NÁZOV VÝKRESU PRVOK R12 - REŤAZOVÁ SKUPINOVÁ HOJDAČKA HNIEZDO				FORMÁT 6 A4	
				MIERKA 1:50	
				STUPEŇ PD REALIZAČNÝ	
				ZMENA 0 0	