



Uwaga:

- Fundamenty zaprojektowano dla strefy przemarzania gruntu $H_z=1,0m$
- Pod wszystkimi fundamentami wykonać podlewkę z chudego betonu grubości min. 10cm
- W przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia gruntów nasypowych lub gruntów spoistych w stanie plastycznym dokonać ich wymiany, zastępując je poduszkami z chudego betonu
- Nie dopuszcza się odkopywania fundamentów poniżej poziomu posadowienia po ich wykonaniu.

STOPY:
BETON C16/20
OTULINA 5cm
STAL A-III, A0

NAZWA RYSUNKU RZUT FUNDAMENTÓW		SKALA 1:50 BRANŻA KONSTRUKCYJNA	AUTOR PROJEKTU tech. Zbigniew Napierała upr. bud. GTN-III-8345/173/77 w specjalności architektonicznej	DATA I PODPIS 26 04 2023r
OBIEKT	ZESPÓŁ DWÓCH WIAT			
INWESTOR	NADLEŚNICTWO BYDGOSZCZ UL. SOSNOWA 9, 86-005 BIAŁE BŁOTA			
ADRES INWESTYCJI	DZIAŁKA NR 10252/4 obr. ew. BIAŁE BŁOTA			
Biuro Projektowe "PRZEKRÓJ" Urszula Jaszczuk ul. Potockiego 2, 88-400 Żnin tel. 607 378 732			OPRACOWAŁ mgr inż. Urszula Jaszczuk	NR RYSUNKU K1