

LEGENDA



Strešný vtok G. P.
DAF d56mm, 12l/s, Nr. 359.105.00.1

Pripojenie parozábrany G. P.
d56mm, 12l/s, Nr. 359.113.00.1

Ohrievací prvok G. P.
230V / 8W, Nr. 359.971.00.1

POZNÁMKA:
VYHREVACIU SADU NAPOJIŤ Z ERS VLASTNÝM ISTIČOM
CEZ TERMOSTAT A HYGROSTAT

Legenda pre strešný vtok
Dĺžka vtokovej rúry
Pripájací priemer
Objemový prúd (V)
Úsek (Ú)

Legenda odovzdávacích bodov
Označenie sekcie
Typ objektu
Objemový prúd (V)
Rýchlosť prúdenia (v)

Legenda k potrubiu
Dĺžka (L)
Vonkajší priemer (d)
Úsek (Ú)
Spôsob upevnenia
PMdh = Priama montáž (dlhé hrdlo)
NPp = Nosný profil (pevný)

Legenda sortimentu
Geberit PE

Legenda symbolov
Strešný vtok
Odovzdávací bod
Koleno 90°
Koleno 2×45°
Čistiaca tvarovka
Redukcia

±0.000=533,30

GEN. PROJEKTANT	MIKO - projekčná kancelária, Poprad	TZB Projekt Ing. Miroslav REŠETÁR teória a technika prostredia budov Moyzesova 2809/19 058 01 Poprad tzbprojekt@tzbprojekt.eu www.tzbprojekt.eu
PROJEKTANT	Ing. Rešetár	
KRESLIL	Ing. Rešetár	
INVESTOR	GAS Familia, s. r. o., Prešovská 8, STARÁ LUBOVŇA	
MIESTO STAVBY	Prešovská 8, STARÁ LUBOVŇA	
STAVBA	Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie efektívnosti vo výrobe ovocných produktov	DÁTUM I./2022 STUPEŇ FORMÁT A1
ČASŤ	101.3 - ZDRAVOTECHNIKA	MIERKA Č. VÝKRESU 12
VÝKRES	AXONOMETRICKÁ SCHÉMA PLUVIE	

© REŠETÁR