

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233000-9	I.ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 2-31	Dowóz gruntu G1 na wykonanie nasypów-pobocza	m ³		
d.1	1501-02	-trasa zasadnicza - 1686,00 m2			
	kalk. własna	-odcinek dowiązania - 21,00 m2			
		1707*0.1	m ³	170.700	
				RAZEM	170.700
2	45233000-9	II.NAWIERZCHNIA			
2	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa 0/31,5 z zamięłowaniem drobnym kruszywem - warst-	m ²		
d.2	0204-05	wa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm /docelowa grubość 10			
		cm/			
		-trasa zasadnicza 3000 m2			
		--mijanki i zjazdy 872 m2			
		-odcinek dowiązania 86 m2			
		3000+872+86	m ²	3958.000	
				RAZEM	3958.000
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy	m ²		
d.2	0204-06	1 cm grubości po zagęszczeniu			
		-trasa zasadnicza 3000 m2			
		--mijanki i zjazdy 872 m2			
		-odcinek dowiązania 86 m2			
		Krotność = 3			
		3000+872+86	m ²	3958.000	
				RAZEM	3958.000
3	45233000-9	III.ROBOTY WYKONCZENIOWE			
4	KNR 2-31	Plantowanie,profilowanie i zagęszczenia poboczy	m ²		
d.3	0103-04	-trasa zasadnicza ,zjazdy,mijanki-1686,00 m2			
	analogia	-odcinek dowiązania 21,00 m2			
		1686+21	m ²	1707.000	
				RAZEM	1707.000