



- PRI REALIZACII VŠETKYCH ROZMEROV KONTROLOVAŤ NA STAVBE KONŠTRUKCIE SÚ KOŤOVANÉ VO VÝROBNÝCH ROZMEROCH MATERIÁLOV
- KONKREŠTE A VNÚTORNE KOTY SÚ UVÁDZANÉ BEZ ZATEPLENIA
- PRED ZÁČATKOM BETONOVANIA VENKOVÝCH PRIEVLAVOV A MONOLITICKÝCH PRVKOV JE POTREBNÉ ZAMERIAŤ A VYNECHAŤ OTVORY PRE PRECHODY A PRESTUPY POTRUBÍ ČEZ STAVEBNÉ KOŠTRUKCIE
- PRED REALIZACIOU STAVBYŇNÝCH OTVOROV JE VŇHDNÉ PREKONZULTOVAŤ A PRÍPADNE UPRAVIŤ STAVEBNÉ ROZMERY OTVOROV PODLA KONKREŤNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVIEK DODÁVATEĽA OTVOROVÝCH VÝPLŇÍ
- V MIESTNOSTIACH S VŇHKOU PREVAZDKOU BUDU NA SÁDROKAKETONOVÉ POCHLADY A STENY POUŽITÉ NĤPREKOVANÉ SÁDROKAKETONOVÉ DOSKY
- PRI VYSTAVBE JE NUTNÉ DODRŽAŤ VŠETKY PREDPISY A ŠPECIFIKÁCIE PODĽA NARIADENÍ VYROBČOV STAVBYŇNÝCH MATERIÁLOV A PRVKOV, KTORÉ NIE SÚ V PROJEKTE BLIŠŠIE SPECIFIKOVANÉ
- PODROBNOSTI NEUVEDENÉ V PD SA MUSIA VYKONÁŤ V ZMYSEĽE PLATNÝCH RESP. ZÁVEZANÝCH STŇN SCHVÁLENÝCH TECHNOLOGICKÝCH POSTUPOV DODÁVATEĽOV TAK, ABY DIELO SPŇNALO FUNKČNÉ PODKLADY PRE PROJEKTOVANÝ Ň ŮČEL VÝVŇZITA

