


LEGENDA MIESTNOSTÍ				Povrchová úprava			Poznámka
Č.M.	MIESTNOSŤ	PLOCHA	Súčasť	Podlaha	Stena	Strop	
3.01	KANCELÁRIE	41,25	P9	ker. dlažba protišmyk	Zs akrylový náter	Zs akrylový náter	sokel v. 80 mm
3.02	CHODBA	20,32	P9	ker. dlažba protišmyk	Zs akrylový náter	Zs akrylový náter	sokel v. 80 mm
3.03	CHODBA	4,88	P10	ker. dlažba protišmyk	Zs akrylový náter	Zs akrylový náter	sokel v. 80 mm
3.04	VÝŤAH	2,89	-	bez z.ú.	bez z.ú.	-	-
3.05	KANCELÁRIA	17,56	P9	ker. dlažba protišmyk	Zs akrylový náter	Zs akrylový náter	sokel v. 80 mm
3.06	PREDSEŇ	1,6	P9	ker. dlažba protišmyk	ker. dlažba	Zs akrylový náter	dlažba na celú výšku miestnosti
3.07	WC	2,2	P9	ker. dlažba protišmyk	ker. dlažba	Zs akrylový náter	dlažba na celú výšku miestnosti
3.08	ŠATŇA	5,03	P9	ker. dlažba protišmyk	ker. dlažba	Zs akrylový náter	dlažba na celú výšku miestnosti
3.09	KÚPEĽŇA	4,2	P9	ker. dlažba protišmyk	ker. dlažba	Zs akrylový náter	dlažba na celú výšku miestnosti
3.10	VZT STROJOVÁ	4	P9	ker. dlažba protišmyk	Zs akrylový náter	Zs akrylový náter	sokel v. 80 mm
SPOLU		103,93					

- POZNÁMKY**
- rozmer otvoru pre dverné zárubne/sekčné vrátá prispôsobiť podľa požiadaviek dodávateľa dverí
 - vrátnu objektu musí byť rovinnosť podlahy v tolerancii 10 mm
 - keramické obklady musia mať rohové a ukončujúce lišty
 - keramické sokle dilaťovať od dlažby silikónovým tmeľom
 - na keramické sokle použiť soklové diaľčice
 - skáry v kútoch vyplniť silikónovým tmeľom
 - realizácia všetkých povrchových úprav bude prevedená po realizácii dielach stien
 - všetky povrchové úpravy, farebnosť, zmena použitého materiálu ako aj detaily dielenskaj dokumentácie musia byť odsúhlasené projektantom a stavebníkom - výkonč zápis
 - táto dokumentácia nenahrádza výrobnú dokumentáciu dodávateľa (realizované detaily, skladby hmotí, atď.), ktorá musí byť schválená projektantom
 - podrobnosti neuvedené v PD sa musia vykonať v zmysle pláných, resp. závažných STN, schválených technologických postupov dodávateľov tak, aby dielo spĺňalo funkčné predpoklady a projektovaný účel využitia
 - projektant nenesie žiadnu zodpovednosť za zmeny uskutočnené bez jeho písomného súhlasu i - zhovievateľ je povinný o zistených chýbách v PD neodkladne informovať projektanta i - zhovievateľ je povinný skutočné rozmery a počty skontrolovať na stavbe

POZNÁMKY

KT - konštrukčné teleso: nerezové, dvojplášťové, hrúbka zateplenia 50 mm, Ø200 „, dodržať požiadny odstup od horľavých konštrukcií 50 mm!

LEGENDA KONŠTRUKCIÍ	
	POVONKÉ KONŠTRUKCIE
	NOVÉ
	NOVÉ MIKROVÁNE KONŠTRUKCIE
	NOVÉ SENOVÁNE KONŠTRUKCIE
	NOVÉ SENOVÁNE KONŠTRUKCIE

ČASŤ		Architektúra	
AUTOR	Ing. Jozef Kuchárík	 DSK PROJEKTOVANIE STAVIEB +421 946 173 474, www.dska.sk	
ZODP. PROJEKTANT	Ing. Peter Ráža		
VYPRACOVAL	Ing. Jozef Kuchárík		
STAVEBNÍK	Mazurík, s.r.o.		
ADRESA	č. 46, 029 46 Slnovce	DAŤUM	03/2022
MIESTO STAVBY/OKRES	Slnovce/Námestovo	STUPEŇ	SP
KATASTRÁLNE ÚZEMIE	Slnovce	MIERKA	1:100
ČÍSLO PARCELY	KN č. 1599/13-15, 1599/40-46	FORMÁT	6x44 525x420
STAVBA	STAVBNÉ ÚPRAVY, PRÍSTAVBA SKLADOVÉHO OBJEKTU A ZMENA ÚČELU VYUŽITIA ČASŤI STAVBY NA MÄSOVÝROBU	VÝKRES 10	
OBSAH	PÔDORYS 3.NP - NOVÝ STAV	Dielo podľa autorizovaného projektanta podľa zákona č. 50/2008 Z.z.	