



- P4 - NAVRHOVANÁ SKLADBA PODLAHY**
- LEŠTENÝ BETÓN hr. 200 mm
 - PE FÓLIA (NAPR. GUNNEX, STYROTRADE)
 - TEPELNÁ IZOLÁCIA, NAPR. FLOORMATE 700-A 100 mm
 - SEPARAČNÁ VRSTVA - GEOTEXTÍLIA (napr. GEOTEXTÍLIA FILTEK 200g/m2)
 - HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA PROTI ZEMNEJ VHLKOSTI A RADÓNU V PRÍPADE POSOBENIA TLAK. VODY (JE POTREBNÉ NAVRHNÚŤ IZOLÁCIU PROTI TLAKOVEJ VODE)
 - SEPARAČNÁ FÓLIA - OCHRANNÁ GEOTEXTÍLIA
 - PODKLADNÝ BETÓN 100 mm
 - ŠTRKOVÝ PODSYP hr. 200 mm
 - RASTLÝ TERÉN

± 0,000=456,15 mm

AUTOR NÁVRHU			
ZODP. PROJEKTANT	Ing.arch. Martin Jaško		
VYPRACOVAL	Ing.arch. Martin Jaško		
STAVEBNÍK:		MEDAS s.r.o., SADOVÁ 12, SPIŠSKÁ NOVÁ VES, 052 01, SR	
MIESTO STAVBY:		SADOVÁ 12, SPIŠSKÁ NOVÁ VES, 052 01, SR, parcela KN C 3658/3	
NÁZOV	MEDAS 1 PRÍSTAVBA SKLADOVÝCH PRIESTOROV	FORMÁT	2 x A4
STAVBY		DÁTUM	03/2022
OBJEKT		MIERKA	1:100
	SO.01 - HALA 1, 2, 3, PRÍSTREŠOK 4	STUPEŇ	DSP
OBSAH	REZ HALA 2	ARCHÍVNE ČÍSLO	ČÍSLO VÝKRESU
ČASŤ	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÁ		112