



EXTERIÉROVÁ STRANA OKNA

INTERIÉROVÁ STRANA OKNA

O-1.9-E

POZOR:

DEFINITÍVNY ROZMER VŠETKÝCH OKIEN A DVERÍ SKONTROLOVAŤ PRED ZADANÍM DO VÝROBY PODLA AKTUÁLNEHO KONKRÉTNIEHO OTVORU ALEBO AŽ PO VYBÚRANÍ SEKUNDÁRNYCH ZAMUROVIEK A DOMUROVANÍ PRIEČOK PODLA VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIE. JEDNOTLIVÉ OTVORY MAJÚ RÔZNE ROZMERY AJ HRÚBKY STIEN !!!

**POPIS RIEŠENIA:** - NA FOTO NIE SÚ PÔVODNÉ OKNÁ, NOVÉ BUDÚ VYHOTOVENÉ PODLA VZORU ZACHOVANÉHO NA INOM MIESTE.

OKNO VONKAŠIE - VON OTVÁRÁVÉ, 2-KRIDLÓVÉ BUDE VYHOTOVENÉ AKO DREVENÉ - SMREK - 2 x 3-TABULIKOVÉ, (SPOLU 6-TABULIEK), OKENNÉ KRIDLÁ BUDÚ OSAZENÉ DO PEVNÉHO DREVENÉHO RÁMU. NAD OKENNÝMI KRIDLAMI BUDE TENKÁ DREVENÁ LIŠŤA PROTI ZATEKANIU VODY DO ŠKÁR OKNA, OPLECHOVANÁ HNEDÝM PLECHOM.

MEZIOKENNÁ ŠPALETA BUDE OMIETKA,

ZASKLENIE - IZOLAČNÉ 2-SKLO

KOVANIE:

OKENNÉ KRIDLÁ BUDÚ ZAVESENÉ NA MOSADZNYCH ZÁVESOCH, OBRŤILKY BUDÚ VO VÝRAZE STAREJ MOSADZE TYP. NÁPRÍKLAD ALT WIEN ALEBO KÓPIA PÔVODNÝCH. EXTERIÉROVÉ KRIDLÁ BUDÚ MAŤ REKTIKIFICAČNÉ ZABEZPEČENIE NA ARETÁCIU PROTI SAMOVOLNÉMU POHYBU PO OTVORENÍ A VETRANÍ. KOVANIA PÔVODNÉ ZACHOVAŤ !!!

MREŽA - PODLA PÔVODNÝCH (NA INÝCH OKNÁCH) PREVYLEKANÝCH MREŽÍ BUDÚ VYHOTOVENÉ ICH KÓPIE. OPAĽOVANÉ MÄTEROM MATNOU ČIERNOU KOVÁČSKOU FARBOU.

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA:** POVRCH DREVENÝCH ČASŤÍ BUDE IMPREGNOVANÝ A NÄPUŠŤANÝ OLEJOVO-VOSKOVÝM ŠPECIÁLNYM MÄTEROM NÄPRÍKLAD: OLEJ NA OKNÁ FENSTER M6613, ALEBO: OSMO, FLÜGGER WOOD TEX WOOD OIL IMPREGUR A INÉ ALTERNATÍVY PODODNÉHO ZLOŽENIA. ODTIEŇ TRANSPARENTNÝCH OLEJOVÝCH MÄTEROV BUDE VO FARBE STARÉHO DREVÄ. PRESNÝ ODTIEŇ BUDE ODSŤILASENÝ ARCHITEKTOM V SPOLUPRÁCI S KPÚ. POVRCH DREVÄ JE POTREBNÉ OBNOVOVAŤ TRANSPARENTNÝM MÄTEROM PO 3-4 ROKOCH !!!!

**DETAIL:** VON OTVÁRÁVÉ KRIDLÁ OKIEN BUDÚ MAŤ VO VRCHNEJ ČASŤI DREVENÉHO RÄMU PROFILOVANÚ LIŠŤU PROTI ZATEKANIU DAŽDOVEJ VODY DO ŠKÄRY MEDZI KRIDLÄ OKNA A RÄM OSAZENÝ V MURIVE. LIŠŤA BUDE VO VRCHNEJ ČASŤI OPLECHOVANÄ PÄSIKOM HNEDÉHO PLECHU.

POZNÄMÄKA:

1. SÜČÄSTOU VÝMENY JE ZÄMERANIE, ODBORNÄ DEMONTÄŽ Ä ULOŽENIE STARÝCH-PÖVODNÝCH OKIEN - DVERÍ - NA SKLÄDKU ODPÄDUR/RESP. ULOŽENIE DO DEPOZITU KÄŠŤIEĽÄ - VŠETKO VYKONÄŤ PODLA POKYNOV INVESTORA, PROJEKTANTA Ä KPÚ B. BÝSTRICA.
2. SÜČÄSTOU VÝMENY OKNA Ä DVERÍ JE ÄJ MEDZIOKENNÝ PRIESTOR = ŠPALETA - ŠPALETY BUDÜ VYSPÄRVÄNÉ VÄPEVNNOU TERMOIZOLAČNOU OMIETKOU, OMIETÄNÉ Ä POTOM NÄTERE BIELÄ MÄTEROM NA BÄZE VÄPÄRÄ. NIETKÖRÉ OKNÄ BUDÜ MAŤ MEDZIOKENNÉ ŠPALETY OKRÄDÄNÉ DREVOM - AKO PÖVODNÉ OKNÄ Ä DVERE.
3. SÜČÄSTOU VÝMENY JE TIETŽ REPARÄCIA Ä OBNOVA SÜČÄSNÝCH RESP. OSAZENIE NOVÝCH KOVANÝCH MREŽÍ PODLA POKYNOV UVEDENÝCH V PROJEKTE.
4. SÜČÄSTOU VÝMENY SÜ ÄJ STAVEBNÉ VYSPÄRVÄNÝ OKOLO OSADEVÝCH NOVÝCH OKIEN Ä DVERÍ, MONTÄŽNA PENA, VÄPEVNÄ OMIETKA Ä MÄTER VYSPÄRÄVANÝCH ČASŤÍ OMIETKY MÄTEROM NA BÄZE VÄPÄRÄ V TOTÖŽNOM ODTIEŇI AKO PRILÄHLÄ OMIETKÄ.
5. OSAZENIE OKIEN PREVIEŠŤ PODLA PLÄTNÝCH STN (ODPORÜČÄNIE NÄJÄM ÄPLIKÄCIU PAROTIESNEJ Ä PAROPRIEPUSTNEJ OKENNEJ PÄSKY), DETAIL OSADENIA OKNA REALIZOVAŤ TAK, ÄBY NEVYNIKÄL TEPELNÉ MOSTY. POD PARAPET ODOPÖRÜČÄME POUŽÍŤ TEPELNÜ IZOLAČIU NA BÄZE STYROPUR ALEBO PUR-MONTÄŽNA PENA. MIN. HR. 30 MM.

V PÄPÄDE, ŽE V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÄCIU JE OKÄÄZ NA KONKRÉTNIEHO VÝROBCU, VÝROBNÝ POSTUP, OBČHDNÉ OZNAČENIE, PATENT ALEBO TYP, PROJEKTANT PRIPÜŠŤÄ POUŽÍŤE EKIVALENTÜ, PRICÖM PONÜKÄNÝ EKIVALENT MÜSÍ SPÜÄÄŤ NAJÄMÄ POŽÄDÄVKY NA ROVNÄKÉ KVALITÄTIVNE, ROZMEROVÉ, MÄTERIÄLOVÉ, TEPELNÜ Ä CHEMICKÜ ODOLNÜŠŤ, POŽÄRNE, HYGIENICKÉ, KONŠTRUKČNÉ Ä FÄREBNÉ VLASTNOSTI, KÖTÖRÉ SÜ ŠPECIFIKOVANÉ V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÄCIU.

±0,000=262,242 mn.m.

názov stavby		ŽIAR NAD HRONOM - KAŠŤIEĽ - OBNOVA		stupeň	PROJEKT STAVBY
investor		Mestský úrad Žiar nad Hronom, Š. Moyseša č. 46, 965 19 Žiar nad Hronom		formát	2 x A4
architektonicko-stavebná časť		Ing. arch. Jozef SÁLUS autorizovaný architekt 1681 AA	č.paré:	dátum	09.2022
z.projektant		Ing. arch. Jozef SÁLUS		mierka	1 : 15
názov výkresu:		STOLÁRSKE VÝROBKY			
č.výkresu:		OKNO .....9 ks.....1.NP			
S-10		O-1.9-E			
vypracovali:		Ing.arch.Jozef SÁLUS, Ing.arch.Jana Sálušová			

PLOCHA OKNA 2,0 x 1,0 = 2,0 m2