

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Posadzki sali, wiatrołapu</b>			
1	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m <sup>2</sup>		
d.1	0816-06	7.75*21.4+4.7*4.6	m <sup>2</sup>	187.470	
				RAZEM	187.470
2	KNR 2-02	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>		
d.1	0607-01	poz.1	m <sup>2</sup>	187.470	
				RAZEM	187.470
3	KNR 2-02	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 4cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0609-03	poz.1	m <sup>2</sup>	187.470	
				RAZEM	187.470
4	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	1106-02	poz.1	m <sup>2</sup>	187.470	
				RAZEM	187.470
5	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	1106-03	Krotność = 3.5	m <sup>2</sup>		
		poz.1	m <sup>2</sup>	187.470	
				RAZEM	187.470
6	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	1118-05	poz.1	m <sup>2</sup>	187.470	
				RAZEM	187.470
7	KNR 0-12	Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
d.1	1119-01	7.75*2+21.4*2+4.7*2+4.6*2	m	76.900	
				RAZEM	76.900
8	KNR-W 2-02	Schody drewniane (lub stalowe) jednobiegowe na scenę	kpl.		
d.1	1033-02		kpl.	1.000	
	analogia	1			
				RAZEM	1.000
<b>2</b>		<b>Schody na piętro</b>			
9	KNR 0-12	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
d.2	1120-03	18*0.92*(0.25+0.17)+1.87*0.9*2	m <sup>2</sup>	10.321	
				RAZEM	10.321
10	KNR-W 2-02	Balustrady schodowe prętowe ze stali KO	m		
d.2	1207-03	1.55+2.8	m	4.350	
				RAZEM	4.350
<b>3</b>		<b>Przedśionek WC</b>			
11	KNR 4-01	Demontaż drzwi	szt.		
d.3	0354-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych	szt.		
d.3	0354-07	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 2-02	Montaż ościeżnic drzwiowychopaskowych w ścianach z cegieł	m		
d.3	1015-01	2+2+0.9+2+2+0.8	m	9.700	
				RAZEM	9.700
14	KNR 2-02	Montaż skrzydeł drzwiowych płytowych o wymiarze 90x200 cm	m <sup>2</sup>		
d.3	1017-01	0.9*2+0.8*2	m <sup>2</sup>	3.400	
				RAZEM	3.400
15	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej - przedśionek WC	m <sup>2</sup>		
d.3	0929-01	(1.95+1.55)*1.6	m <sup>2</sup>	5.600	
				RAZEM	5.600
16	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej - tynk mozaikowy przedśionek WC	m <sup>2</sup>		
d.3	0929-03	(1.95+1.55)*1.6	m <sup>2</sup>	5.600	
				RAZEM	5.600
17	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.3	1510-03	1.95*1.55+(1.95+1.55)*2*1.5+(7.75+21.4)*2*1.5	m <sup>2</sup>	100.973	
				RAZEM	100.973
<b>4</b>		<b>Klimatyzacja</b>			
18	KNR 2-15	Montaż klimatyzatorów ściennych	szt.		
d.4	0424-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		<b>Podjazd dla niepełnosprawnych</b>			
19	KNNR 6 d.5 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej 8*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.000	16.000
				RAZEM	16.000
20	KNNR 6 d.5 0801-03	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm ręcznie 8*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.000	16.000
				RAZEM	16.000
21	KNR 2-01 d.5 0317-0101	Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, 10.9*1*0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.360	4.360
				RAZEM	4.360
22	KNR 2-02 d.5 0207-01	Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu 10.9*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.900	10.900
				RAZEM	10.900
23	KNR 2-02 d.5 0207-07	Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 12 10.9*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.900	10.900
				RAZEM	10.900
24	KNR 2-31 d.5 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 2*8-10.9*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.820	13.820
				RAZEM	13.820
25	KNR 2-31 d.5 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 2*8-10.9*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.820	13.820
				RAZEM	13.820
26	KNR 2-31 d.5 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2*8-10.9*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.820	13.820
				RAZEM	13.820
27	KNR-W 2-02 d.5 1207-03	Balustrady dla niepełnosprawnych ze stali KO 11.1	m m	11.100	11.100
				RAZEM	11.100