

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY O SALĘ GIMNASTYCZNĄ

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA PODSTAWOWEGO			
LP.	WIDOK NA RZUCIE KONDYGNACJI	NAZWA / CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE	ILOŚĆ [szt.]
1		Natrysk ograniczony ściankami z HPL kolor RAL2010 (zabudowa sanitarialów) z drzwiami wysokość zabudowy – 240 cm nóżki na wysokość 10 cm – profile aluminiowe – odpływ liniowy ze stali nierdzewnej; długość 70 cm przepustowość 49l/min	4
2		Zestaw: kabina prysznicowa narożna z brodzikiem – drzwi rozsuwane – wypełnienie: szkło hartowane gr. 5mm, mleczne – wymiary (Dł./Szer./Wys.) 80/80/190 cm – szerokość wejścia 53 cm – uszczelka magnetyczna zapewniająca szczelność – chromowane zawiasy – w zestawie: – akrylowy brodzik o głębokości 5 cm – syfon – nóżki	1
3		Bateria natryskowa z węzłem i słuchawką	6
4		Zestaw wc kompakt dla osób niepełnosprawnych – miska kompaktowa lejąca z odpływem poziomym wysokość 46cm – spłuczka z armaturą – do kompletowania z deską lub siedziskiem – wymiary (Dł./Szer./Wys.) 65,5/35,6/46 cm – 2x poręcz ścienna lukowa, dł. 70 cm, uchylna	2
5		Umywalka ceramiczna dla osób niepełnosprawnych o wymiarach (Dł./Szer./Wys.) 55/55/15 cm, – z otworem bez przelewu – mocowanie do ściany na śrubach – do kompletowania z lustrem i poręcz ścienną lukową, dł. 60 cm, stała	2
6		Siedzisko prysznicowe uchylne – materiał: stal węglowa – wykończenie: farba epoksydowa – wymiary po rozłożeniu (Szer./Dł./Wys.) 44/46/15 cm – maksymalne obciążenie 120 kg – mocowanie 8–srubowe, ściennie	1
7		Pisuar ceramiczny z odpływem górnym, – odpływ poziomy – pojemność 1l – zestaw montażowy w komplecie	3
8		Zestaw podtynkowy WC z wahopadającą deską – przycisk do spłukiwania – chrom – wąski stelaż mechaniczny 13,5–25 cm – miska ceramiczna biała – system spłukiwania 3/5 l	6
9		Zestaw WC – bezkolnietowa miska ustępowa z odpływem uniwersalnym – spłuczka z armaturą – do kompletowania z deską sedesową wahopadającą – w komplecie zestaw montażowy – wymiary (Dł./Szer./Wys.) 64/36,4/41 cm	2
10		Komora gospodarcza ze stali nierdzewnej, gładka, polerowana o wymiarach (Dł./Szer./Wys.) 48,5/38,5/19 cm z rantem – mocowanie do ściany na śrubach	1
11		Lustra bezpieczne klejone w ściane – lustro z folią ochronną, zabezpieczającą przed rozbiciem i zmniejszającą ryzyko skażenia w przypadku rozbicia szkła – wiszaki umożliwiające powieszenie lustra w pionie i w poziomie – wymiar (Szer./Wys.): – 50x80 cm (pion) – 80x50 cm (poziom)	7
12			
13		Zawór grzybkowy czerpialny ze złączką do węzła, – ø 1/2 cala – powierzchnia: chromowana	4
14		Umywalka ścienna / umywalka nabołtowa BS6001 – kolor biały – 2 otwory na armaturę – szerokość 120 cm, szer. 46 cm, wys. 15 cm bateria umywalkowa sztorcowa z mieszczeniem	2
15		Umywalka ceramiczna 45*37*17 cm z przelewem oraz otworem na armaturę kolor biały bateria umywalkowa z wylewką i z mieszczeniem	7
16		Metalowa szafa gospodarcza dwudrzwiowa o wym. 60/50/180cm – 4 półki	1
17		Zlewniwyk kuchenny ø45 cm stalowy; jednokomorowy z przelewem bateria kuchenna sztorcowa z mieszczeniem	1
18		Zabudowa kuchenna: blat z laminatu gr.12 mm frezowany, kolor oleienny szary RAL 7036 szafka górna '60': – zlewowa – szklane – 1–drzwiowa szafka górna pełna '60' –3 sztuki  kolor frontów – biały MDF	1

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA PODSTAWOWEGO			
LP.	WIDOK NA RZUCIE KONDYGNACJI	NAZWA / CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE	ILOŚĆ [szt.]
19		Zestaw do koszykówki – Kosz nacienny montowany na standardowej tablicy – konstrukcja z profili stalowych zamkniętych, malowanych proszkowo, – konstrukcja uchylna, składana na bok na ścianie – mocowanie do konstrukcji nośnej obiektu – ściany zewnętrznej  Tablica do koszykówki – wymiary tablicy 105 x 180 cm – grubość szkła 10 mm – przezroczyste szkło akrylowe mocowane do ramy metalowej tablicy  Obręcz uchylna, profesjonalna, malowana – wykonana z pręta stalowego – przystosowana do mocowania siatki turniejowej i łącznicowej  Siatka do obręczy turniejowa – siatka z 12 zaczepami – grubość sznurka 5mm	2
20		BRAMKA STALOWA MOCOWANA DO PODŁOŻA  Bramka stalowa – mocowana do podłoża w 2 punktach za pomocą dekli podłogowych – połączenie słupka z poprzeczką w narożniku za pomocą specjalnej złączki – wymiary bramki (Szer./Wys.) 300/200 cm – głębokość bramki dostosowana do warunków – luki składane umożliwiające łatwe przeniesienie i magazynowanie bramki – światło bramki wykonane z profilu 60x40mm – siatka mocowana do bramki w specjalnym przetłoczeniu, zapinana za pomocą bezpiecznych zaokrąglonych haczyków PP	2
21		Słupki do siatki aluminiowe odczne z nożem wewnętrznym – wykonane z profilu aluminiowego 70x120 mm, – konstrukcja słupków umożliwia ustawienie siatki na wysokości w przedziale 106–250 cm, co pozwala na zastosowanie ich do gry w tenisa i badminta, – blokowanie wysokości naciągu (siatki) dokonywane jest poprzez zacisk miniosłowy z wkładką teflonową, – przystosowane do 6-punktowego zamocowania boków siatki;	2
22		Siatka do siatki turniejowej – wykonana z polipropylenu, – wzmocnione wykonanie pozwalające na długą eksploatację, – grubość sznurka 3 mm, linka stalowa, kolor czarny,	1
23		Drabinka gimnastyczna drewniana o wymiarach (Szer./Wys.) 90/250 cm – z drążkiem do podciągania – maksymalne statyczne obciążenie 130 kg	4
24		Siatka ochronna aluminiowa zabezpieczająca okna, mocowana na ramie z kątowników stalowych – wymiar oczka siatki: 2 x 2 cm – kolor siatki: do uzgodnienia z inwestorem – montaż we wnęce okiennej – należy zlicować płaszczyznę siatki ze ścianą od strony wewnętrznej – wymiar całkowitej powierzchni zabezpieczanej siatki wynosi 111,96 m <sup>2</sup> o w tym: – 6 paneli o wym. 3,35 x 3,06 m = 61,68 m <sup>2</sup> – 6 paneli o wym. 3,35 x 2,50 m = 50,28 m <sup>2</sup>	12 paneli
25		Kołara gładząca kombinowana "kanina + siatka" – do wysokości 3,0 m materiał nieprzezroczysty, powyżej siatka ochronna polipropylenowa o oczkach 10x10 cm, kolor do uzgodnienia z inwestorem – szyna jedyna z profilu stalowego do mocowania i przesuwu kołar gładzącej na środku sali – mocowana do konstrukcji nośnej dachu głównego sali i do przegród wewnętrznych – całkowita powierzchnia do przesłonięcia kołarą wynosi 85,20 m <sup>2</sup> = 7,1 m x 12,0 m	1
26		Wycieraczka stalowa ocynkowana, ruszt zagłębiony w poziomie posadzki – wyposażona w ramy i osadniki – antypoślizgowa – przeznaczona do miejsc o szczególnie dużym natężeniu ruchu – konstrukcja odporna na czynniki atmosferyczne – wymiary (Dł./Szer./Wys.): 106/58/3 [cm] – kolor srebrny	3
27		Lawka szatniowa metalowa	2
28		Szafka szatniowa szatniowa podwójna o głębokości 40 cm kolor frontów RAL2003, korpusy RAL7035 wysokość szafki 1700 mm; szerokość 1180 mm clony wertykalne liczba komór – 8	8
29		Sofa 2–osobowa – wymiary (Szer./Wys./Gł.) 160/80/88cm, – wysokość siedziska: 47cm, – głębokość siedziska: 54cm, – wysokość boczku 62cm, – szerokość boczku 10cm, – wysokość nóżek: 18cm, – stelaż z drewna klejonego warstwowo, płyta pilśniowa 3 mm;	1
30		Szafa na ubrania dwu komorowa z płyty MDF	1
31		Biurko prostokątne standardowe – z płyty laminowanej o grubości 18 mm – krawędzie wykończone okleiną PCV – wymiary (Dł./Szer./Wys.) 120/60/75 cm Krzesło biurowe obrotowe o szerokości siedziska 45cm z podłokietnikami i regulacją wysokości – maksymalna wysokość siedziska 42x45cm – wysokość oparcia 47cm	1 1
32		Szafki wiszące '60'–6 szt.	
33		Lawka 3 –osobowa ISO na stalowym profilu Siedziska wykonane z wysokogatunkowego plastiku który jest odporny na działanie promieni UV wymiar: 156*56*61 cm	12



BRANŻA		SPEC		ETAP		SKALA RYSUNKU		NR ZAŁĄCZNIKA	
AB		AR BO		PT		BS		AB09	
NAZWA I ADRES ZADANIA						DATA		22 MARZEC 2023	
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZKOŁY O SALĘ GIMNASTYCZNĄ									
ADRES INWESTYCJI: SZKOŁA PODSTAWOWA W SOKOLNIKACH, JEDN.EW. 240903_2 NIEGOWA, OBRĘB 0017 SOKOLNIKI, DZ. 1353, SOKOLNIKI									
ZAWARTOŚĆ RYSUNKU									
ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA									
ARCHITEKTURA – PROJEKTANT:								PODPIS	
Mgr inż. arch. Joanna Niedo Nr upr. 733LUCK002016 upr. bud. w spec. arch. bto								Joanna Niedo	
ARCHITEKTURA – SPRAWDZAJĄCY:									
Mgr inż. arch. Radosław Zubrzycki Nr upr. 661LUCK002014G0V upr. bud. w spec. arch. bto								Radosław Zubrzycki	
ZALĄCZNIK GRAFICZNY OPATRZONY KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM PROJEKTANTA W WERSJI CYFROWEJ PROJEKTU STANOWI ELEMENT DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANY NA CELE PROWADZENIA BUDOWY ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO BUDOWLANE									
								STRONA	